

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti CS-BETON s. r. o. Přejeme si, abyste byli při užívání našich výrobků spokojeni. Věnujte prosím pozornost následujícímu sdělení.

Děkujeme!

Doporučení výrobce:	CS-BETON s.r.o. IČO: 472 87 586 Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice
Stavební tvarovky prolévané betonem typu:	CSB - CSBLOK CSB - SOLOBLOK CSB - NEWBLOK CSB - NATURBLOK EDIT
LEPENÍ TVAROVEK NA STYKU	Lepení kontaktních ploch tvarovek zajišťuje vzájemné podepření prvků mezi sebou. Tím se předejde budoucímu praskání bloků vlivem stříhu nebo ohybu. Je nutné prolévané kameny při skládání lepit nízkoexpazní polyuretanovou pěnou a to na styku všech ploch vertikálně i horizontálně.
VÝPLŇOVÝ BETON	Pro výše uvedené typy výrobků doporučujeme použít pro vylévání zdí mezerovitý/drenážní beton (Mezerovitý cementový beton MCB10, pevnost min 10 MPa). Tento drenážní beton nebude zadržovat vlivem nasákavosti vodu uvnitř zdi nebo sloupku. Zabráníte tím tomu, aby došlo k popraskání prvků v důsledku objemových změn vody na led při mrznutí v zimním období. Více informací naleznete na www.csbeton.cz u výrobků v sekci Rady typy.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

ZÁKRYT ZDI NEBO PODEZDÍVKY

Vyléváme-li konstrukci bezprostředně po vyskládání (pěna neměla dostatečnou technologickou pauzu) nedoporučujeme zalévat najednou více jak čtyři vrstvy, neboť nám hrozí riziko podtečení betonové směsi pod spodní vrstvou tvárnic a zborcení konstrukce. Během zrání výplňového betonu je vhodné stavbu z vrchu zakrýt, a to zejména v období trvalejších srážek. **Zed'/plot nenecháváme v zimním období bez krytu.** Zákryt tvoříme pomocí tzv. stříšek.

OBECNÉ POŽADAVKY NA PŘÍPRAVU

Při stavbě dodržujte obecné požadavky platné pro všechny stavby tohoto typu:

- Založení základové spáry v nezámrazné hloubce
- Zhutnění a odvodnění základové spáry
- Opatření proti nerovnoměrnému sedání základu
- Dilatace v místech změny hloubky základové spáry
- Dilatace po 6 m monolitické zdi
- Opatření proti vnikání vlhkosti do zdi (hydroizolace)

Pro více informací se podívejte do našeho technologického katalogu č. 2, který je dostupný na www.csbeton.cz, kde najdete více obecných informací k pokládce. Stavby složitějšího charakteru (výškou, rozsahem či umístěním) doporučujeme svěřit do rukou zkušené stavební firmy, která bude schopna zhodnotit konkrétní rizika daného záměru.

Informace v anglickém jazyce naleznete na stránkách www.csbeton.cz/en

Prosíme Vás o důsledné dodržování našeho doporučení.

Děkujeme za pochopení!

Tým CS-BETON s.r.o.