

9

CE

ROK 14**CS-BETON s.r.o.** - Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice**ČSN EN 15258:2009**Prohlášení o vlastnostech: **OZ1406**č. oznámeného subjektu **TZUS****1020****Určen pro:** k oddělení různých výškových úrovní terénu, k tvorbě terénních stupňů a opěrných zdí do výšky výrobku**PRVKY OPĚRNÝCH STĚN - jedinečný identifikační kód výrobku:****VO2OZ**

Charakteristiky	Vlastnost
Pevnost v tlaku	55 N/mm ²
Mezní pevnost v tahu, mez kluzu (betonářská výztuž)	550 N/mm ² 500 N/mm ²
Mechanická únosnost	NPD
Konstrukční zásady, rozměry	OZU-P 600x600x500, OZU-P 800x600x500, OZU-P 1000x600x500, OZU-P 1200x600x500 OZU-R 600x600x600, OZU-R 800x600x600, OZU-R 1000x600x600, OZU-R 1200x600x600
Trvanlivost	Vyhovuje
Prostup vodních par	NPD
Pevnostní třída	C45/55
Třída prostředí	XC4, XD3, XF4, XA1
UVOLŇOVÁNÍ TĚŽKÝCH KOVŮ	Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05
OBSAH PŘÍRODNÍCH RADIONUKLIDŮ DLE ve znění Vyhl. č. 422/2016 Sb.	Obsah Ra-226 ≤ 13 (±1), Bq/kg, Index I = 0,11 (±0,01)