

13

CE

ROK 13

CS-BETON s.r.o. - Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice

ČSN EN 1433 + A1:2006

Prohlášení o vlastnostech: **STM1510**

č. oznámeného subjektu **TZUS**

1020

Určen pro: Odvodnění zpevněných dopravních a pěších ploch, zpevněných krajnic a zpevněných parkovacích ploch všech druhů silničních vozidel

ODVODŇOVACÍ ŽLÁBKY PRO DOPRAVNÍ A PĚŠÍ PLOCHY, TYP I
- jedinečný identifikační kód výrobku:

STM

Základní charakteristiky	Vlastnost
Vodotěsnost	Nevykazuje netěsnost
Únosnost	D400 v souladu s pokyny výrobce pro zabudování
Trvanlivost - pevnost betonu	$\geq 55 \text{ N/mm}^2$
Odolnost proti povětrnostním vlivům	+R
Materiál	Železobeton
Vtoková mříž	Šedá litina
Rozměry	L 1000 mm
	b 90 mm
	h 90 - 140 mm
UVOLŇOVÁNÍ TĚŽKÝCH KOVŮ	Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05
OBSAH PŘÍRODNÍCH RADIONUKLIDŮ DLE ve znění Vyhl. č. 422/2016 Sb.	Obsah Ra-226 $\leq 13 (\pm 1)$, Bq/kg, Index I = 0,11 ($\pm 0,01$)