

# 14



**ROK 13**

**CS-BETON s.r.o.** - Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice

**ČSN EN 1433 + A1:2006**

Prohlášení o vlastnostech: **STD1510**

č. oznámeného subjektu **TZUS**

**1020**

**Určen pro:** Odvodnění zpevněných dopravních a pěších ploch, zpevněných krajnic a zpevněných parkovacích ploch všech druhů silničních vozidel

## **ODVODŇOVACÍ ŽLÁBKY PRO DOPRAVNÍ A PĚŠÍ PLOCHY, TYP I** - jedinečný identifikační kód výrobku:

**STTx0x-4, STTx1x-4, STTx3x-4, STTx4x-4, ST1x0x-4, ST1x1x-4, ST1x2x-4, ST1x3x-4, ST1x4x-4, ST1x5x-4, ST1x6x-4, ST1x7x-4, ST2x0x-4, ST2x1x-4, ST3x0x-4, ST3x1x-4, ST4x0x-4, ST4x1x-4, ST5x0x-4, ST5x1x-4, ST5x3x-4, ST5x4x-4, ST6x0x-4, ST6x1x-4, ST7x0x-4, ST7x1x-4, ST7x3x-4, ST7x4x-4**

<b>Základní charakteristiky</b>	<b>Vlastnost</b>
Vodotěsnost	Nevykazuje netěsnost
Únosnost	D400 v souladu s pokyny výrobce pro zabudování
Trvanlivost - pevnost betonu	$\geq 55 \text{ N/mm}^2$
Odolnost proti povětrnostním vlivům	+R
Materiál	Železobeton
Vtoková mříž	Šedá litina

Kód	Rozměry		
	L	b	h
STT	1000 - 4000	180	130
ST2	1000 - 4000	300	300
ST3	1000 - 4000	300	400
ST4	1000 - 4000	200	400
ST1, ST7, ST5	1000 - 4000	200	200 - 300
ST6	1000 - 4000	400	600

**UVOLŇOVÁNÍ TĚŽKÝCH KOVŮ** Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05

**OBSAH PŘÍRODNÍCH RADIONUKLIDŮ DLE** ve znění Vyhl. č. 422/2016 Sb. Obsah Ra-226  $\leq 13 (\pm 1)$ , Bq/kg, Index I = 0,11 ( $\pm 0,01$ )