

16



ROK 13

CS-BETON s.r.o. - Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice

ČSN EN 1433 + A1:2006

Prohlášení o vlastnostech: **STF1510**

č. oznámeného subjektu **TZUS**

1020

Určen pro: Odvodnění zpevněných dopravních ploch, zpevněných krajnic a zpevněných parkovacích ploch všech druhů silničních vozidel, letištních ploch

ODVODŇOVACÍ ŽLÁBKY PRO DOPRAVNÍ A PĚŠÍ PLOCHY, TYP I

- jedinečný identifikační kód výrobku:

ST1x1x-9, ST2x1x-9, ST3x1x-9, ST4x1x-9, ST6x1x-9

Základní charakteristiky	Vlastnost
Vodotěsnost	Nevykazuje netěsnost
Únosnost	F900 v souladu s pokyny výrobce pro zabudování
Trvanlivost - pevnost betonu	$\geq 55 \text{ N/mm}^2$
Odolnost proti povětrnostním vlivům	+R
Materiál	Železobeton
Vtoková mříž	Tvárná litina

Kód	Rozměry		
	L	b	h
ST1	1000 - 4000	200	200 - 300
ST2	1000 - 4000	300	300
ST3	1000 - 4000	300	400
ST4	1000 - 4000	200	400
ST6	1000 - 4000	400	600

UVOLŇOVÁNÍ TĚŽKÝCH KOVŮ	$\text{Cd} < 0,004; \text{Cu} < 0,2; \text{Hg} < 0,005; \text{Pb} < 0,05$
OBSAH PŘÍRODNÍCH RADIONUKLIDŮ DLE ve znění Vyhl. č. 422/2016 Sb.	Obsah Ra-226 $\leq 13 (\pm 1)$, Bq/kg, Index I = $0,11 (\pm 0,01)$