

# 17

# CE

**ROK 16**

**CS-BETON s.r.o.** - Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice

**ČSN EN 1338:2004**

Prohlášení o vlastnostech: **TL1405**

**Určen pro:**

Oddělení trávnickových ploch od záhonů, vymezení prostoru pod vegetací apod. Není určen k přeježdění vozidly.

**BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY**

**- jedinečný identifikační kód výrobku:**

**VO1TL051224**

<b>Základní charakteristiky</b>	<b>Vlastnost</b>
Uvolňování azbestu	Vyhovuje
Pevnost v příčném tahu	Jednotivý blok min, 2,9 Mpa, průměr min. 3,6 Mpa
Odolnost proti smyku/skluzu	Výkyv kyvadla $\leq 40$
Tepelná vodivost	NPD
Působení při vnějším požáru	NPD
Trvanlivost (pevnosti)	Vyhovuje
Reakce na oheň	třída A1
Odolnost proti obrusu	třída I
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	třída D třída 3A
Úhlopříčky	NPD
<b>UVOLŇOVÁNÍ TĚŽKÝCH KOVŮ</b>	Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05
<b>OBSAH PŘÍRODNÍCH RADIONUKLIDŮ DLE ve znění Vyhl. č. 422/2016 Sb.</b>	Obsah Ra-226 $\leq 13 (\pm 1)$ , Bq/kg, Index I = 0,11 ( $\pm 0,01$ )