

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. TB1508

- Jedinečný identifikační kód výrobku: **TB100..., TB150..., TB200..., TB250..., TB300..., TB400..., TB500..., TZ200..., TZ300..., TZ400..., TZ500...**
- Typ, série nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující identifikaci výrobků: **CSB – Bednicí tvárnice
CSB – Základová tvárnice**
- Zamýšlené(á) použití: **Tvorba základových pasů, stavba stěn a příček pouze za předpokladu, že budou vyplněny betonovou nebo maltovou výplní jako ztracené bednění**
- Firma a kontaktní adresa: **CS – BETON s.r.o.
IČO 47287586, DIČ CZ47287586
Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice,
tel: +420416747283-4, fax: +420416747179
email: csbeton@csbeton.cz, www.csbeton.cz**
- Systém(y) posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: **dle přílohy č. V Nařízení EP a R(EU) č. 305/2011
4**
- Oznamovaný subjekt: **Žádné úkoly nejsou stanoveny.**

7. Vlastnosti uvedené v prohlášení platí pro 1. jakostní třídu

Základní charakteristiky	Vlastnost typ TB	Vlastnost typ TZ	Harmonizované technické specifikace
Konstrukční zásady Rozměry	500-100-250 mm 500-150-250 mm 500-200-250 mm 500-250-250 mm 500-300-250 mm 500-400-250 mm 500-500-250 mm mm ² 2148 mm ² 2350 mm ² 4350 mm ² 6350 mm ² 7840 mm ² 10236 mm ²	500-200-250 mm 500-300-250 mm 500-400-250 mm 500-500-250 mm 2350 mm ² 6350 mm ² 7840 mm ² 10236 mm ²	EN 15435:2008
plocha vybrání žebra			
Smršťování vlivem vysychání	NPD	NPD	
Reakce na oheň	třída A1	třída A1	96/603/ES
Prostup vodní páry	NPD	NPD	
Mechanická pevnost: Pevnost bočnic v ohybu	2,43 N/mm ²	1,9 N/mm ²	EN 15435:2008
Vzduchová neprůzvučnost	NPD	NPD	
Tepelný odpor	NPD	NPD	

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. TB1508

Základní charakteristiky	Vlastnost typ TB	Vlastnost typ TZ	Harmonizované technické specifikace
Trvanlivost	NPD	NPD	

Další charakteristiky	Vlastnost typ TB	Vlastnost typ TZ	Harmonizované technické specifikace
Objemová hmotnost v suchém stavu	2100 kg/m ³	1980 kg/m ³	EN 15435:2008

Uvolňování těžkých kovů vyluhováním	Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05
Obsah přírodních radionuklidů dle Vyhl. 422/2016 Sb.	Obsah Ra 226 ≤ 13 (±1) Bq/kg Index I = 0,11 (±0,01)

8. Vlastnost(i) výrobků, které jsou uvedené v bodě 1 a 2, jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.

Ve smyslu nařízení EP a R (ES) 1907/2006 výrobky neobsahují nebezpečné látky zařazené na kandidátní listině nebezpečných chemikálií.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce: CS – BETON s.r.o., IČO 47287586, DIČ CZ47287586, Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice.

Ve Velkých Žernosekách, dne 22. 8. 2018


 CS-BETON s.r.o.
 Velké Žernoseky 184
 412 01 LITOMĚŘICE
 IČO: 47287586, DIČ: CZ47287586
 Tel/fax: +420 323 030 400
Ing. Josef Matějka
 Jednatel společnosti