



STAVBY JAKO Z KAMENE

**CSBETON**<sup>®</sup>

## **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - CSB – LEGANTO**

---

Vážený zákazníku,

děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti CS-BETON s.r.o. Přejeme si, abyste byli při užívání našich výrobků spokojeni. Věnujte prosím pozornost následujícímu sdělení.

Děkujeme! Tým CS-BETON

---

### **Betonové dlažba CSB – LEGANTO výšky 50 a 100 mm**

Dlažba LEGANTO má specifický moderní tvar vyznačující se velkým rozdílem poměru delší strany prvku a jeho výšky. Při návrhu a následné realizaci ploch z betonových dlažebních desek LEGANTO je nutno zohlednit určitá omezení, která tento moderní design přináší. Z důvodu velké délky a malé výšky prvku je při působení svislých zatížení vyvolán v prvcích velký ohybový moment, který může způsobit rozlomení dlažební desky v pozici blízko středu, kolmo na podélnou osu prvku.

Proto je nutno již při návrhu ploch navrhovat desky pouze na rovných plochách bez zakřivení v příčném, nebo podélném směru, to znamená bez výškového zakřivení a oblouků. Při přípravě podloží pro tento typ produktu dbejte na perfektní rovinnost a rovnoměrné zhutnění. Správně provedené podloží Vám zaručí dlouhou spokojenost s vybudovaným dílem.

---

**Nejpozději před zahájením kladečských prací proveďte dodané zboží rozložením a kontrolou prvků.** Při viditelných vadách výrobků s nimi dále nijak nenakládejte a přistupte k reklamaci dle pravidel reklamačního řádu. Reklamační řád společnosti naleznete na [www.csbeton.cz](http://www.csbeton.cz). Reklamací je nutné uplatňovat v místě nákupu. Váš dodavatel reklamaci vybaví potřebnými náležitostmi a odešle do naší společnosti. Další kroky vyhodnocujeme dle dodaných informací.

---

Odstíny barev dlažeb mohou být odlišné od vystavených vzorků na prodejních či obrázků v tištěné podobě (katalogů apod.) - jednotlivé výrobní série se mohou v rámci norem lišit.

**Do +-3mm rozdílu ve výšce prvku se dají rozdíly bez problémů vyrovnat pokládkou.** Na základě norem a charakteru výroby jsou možné a přípustné výškové odchylky, které se eliminují pokládkou do štěrkového lože, které dovolí vyrovnání pochozí plochy.

---

Při manipulaci pamatujte na skutečnost, že dlažební desky jsou vyrobeny z betonu, který je odolný vůči všem očekávaným zatížením přisuzovaným charakteru výrobku po správném uložení ve skupině dalších prvků, který tvoří odolný kryt. **Sám prvek jako takový je velmi křehký, a proto je nutné při každé manipulaci či transportu být velmi opatrní.** Beton je velmi odolný a pevný materiál, ale v takto vyvedených tvarech umí být velmi křehký.

---

**Po instalaci jednotlivých desek do zpevněné plochy je přísně zakázáno plochy z prvků LEGANTO výšky 50 mm hutnit vibrační deskou.** Pouze v případě ploch z betonových desek výšky 100mm je možné plochy hutnit vibrační deskou s maximální hmotností do 50 kg za použití plastové desky.

Po řádné instalaci a zmonolitnění plochy zapískováním spár na celou výšku prvku jsou prvky bez problémů schopny odolávat zatížením z běžného provozu, pro který je dlažební deska v této výšce doporučována.

---

**CS-BETON s.r.o., IČO: 472 87 586, Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice**