

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

### STD1510

artikel	Produkt	einzigste Identifikation Kod des Produkts	typenbezeichnung
1	Entwässerungsrinnen für Verkehrs- und Fußgängerzonen	STTx0..., STTx1..., STTx3..., STTx4...	CSB Schlitzrohr - profil T
2		ST1x0..., ST1x1..., ST1x2..., ST1x3..., ST1x4..., ST1x5..., ST1x6..., ST1x7..., ST1x8..., ST1xK...	CSB Schlitzrohr - profil I
3		ST2x0..., ST2x1...	CSB Schlitzrohr - profil II
4		ST3x0..., ST3x1...	CSB Schlitzrohr - profil III
5		ST4x0..., ST4x1...	CSB Schlitzrohr - profil IV
6		ST5x0..., ST5x1..., ST5x3..., ST5x4...	CSB Schlitzrohr - profil V
7		ST6x1...	CSB Schlitzrohr - profil VI
8		ST7x0..., ST7x1..., ST7x3..., ST7x4...	CSB Schlitzrohr - profil VII

	<b>Verwendungszweck(e)</b>	Entwässerung befestigter Verkehrs- und Fußgängerflächen, befestigte Randstreifen befestigter Parkflächen aller Arten von Straßenfahrzeugen.
	<b>Firma und Kontaktadresse</b>	CS-BETON s.r.o., Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice
	<b>ID-StNr.</b>	47287586
	<b>Beurteilungssystem(e) und Überprüfung der Beständigkeit der Bauprodukte:</b>	3
	<b>Angegebenes Subjekt</b>	Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p.
	<b>nummer:</b>	1020
	<b>durchgeführt:</b>	einschätzung der eigenschaften des Bauprodukts
	<b>herausgegeben:</b>	Zertifikat 030-055898

**Deklarierte eigenschaften**

artikel	Grundeigenschaften	Eigenschaft	Harmonisierte technische Spezifikationen
1-8	Tragfähigkeit	D400 gemäß den Installationsanweisungen des Herstellers	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-8	Wasserdichtheit	weist keine Leckage auf	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-8	Dauerhaftigkeit gegen Wittereinflüsse	+R	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-8	Dauerhaftigkeit (Betonfestigkeit)	Beton C 45/55	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-8	Freisetzung von Schwermetallen durch Ablaugen	Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05	
1-8	Gehalt an natürlichen radioaktiven Nukliden laut Bestimmung 422/2016 Ges.Slg.	Gelalt Ra 226 ≤ 13 (±1) Bq/kg Index I = 0,11 (±0,01)	
1-8	Produktgröße	siehe Produktdatenblätter	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-8	Material	Verstärkter Beton	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-8	Weitere Eigenschaften	Beton: C 45/55, XC4, XD3, XF4, XA1 – Cl 0,2 – Dmax16 – F3-4	

Die Eigenschaften der aufgelisteten Produkte entsprechen den in der Tabelle aufgeführten Eigenschaften, gilt für die erste Klasse.

Im Sinne der Bestimmung EP und R (ES) 1907/2006 enthalten die Produkte keine auf der Kandidatenliste angeführten gefährlichen Stoffe.

Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ausgestellt.

Velké Žernoseky  
 am 11.01.2021

CS-BETON s.r.o.  
 Velké Žernoseky 184  
 412 01 LITOMĚŘICE  
 IČO: 47287586, DIČ: CZ47287586  
 Tel./fax: +420 473 030 400



**Ing. Josef Matějka**  
 Geschäftsführer