

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH STD1510

pozycja	Produkt	niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu	oznaczenie typu
1	Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego	STTx0..., STTx1..., STTx3..., STTx4...	CSB-Kanał szczelinowy – profil T
2		ST1x0..., ST1x1..., ST1x2..., ST1x3..., ST1x4..., ST1x5..., ST1x6..., ST1x7..., ST1x8..., ST1xK...	CSB-Kanał szczelinowy – profil I
3		ST2x0..., ST2x1...	CSB-Kanał szczelinowy – profil II
4		ST3x0..., ST3x1...	CSB-Kanał szczelinowy – profil III
5		ST4x0..., ST4x1...	CSB-Kanał szczelinowy – profil IV
6		ST5x0..., ST5x1..., ST5x3..., ST5x4...	CSB-Kanał szczelinowy – profil V
7		ST6x1...	CSB-Kanał szczelinowy – profil VI
8		ST7x0..., ST7x1..., ST7x3..., ST7x4...	CSB-Kanał szczelinowy – profil VII

	Przewidywane zastosowanie	Odwodnienie utwardzonych nawierzchni dla ruchu kołowego i pieszego, utwardzonych poboczy i utwardzonych nawierzchni parkingowych dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych.	
	Firma i adres kontaktowy REGON	CS-BETON s.r.o., Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice	
		47287586	
	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych	3	
	Jednostka notyfikowana	Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s. p.	
	numer:	1020	
	wykonała:	ocenę stałości właściwości wyrobu	
	i wydała:	Certyfikat nr 030-055898	

Deklarowane właściwości

pozycja	Charakterystyki podstawowe	Właściwości	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
1-8	Nośność	D 400	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-8	Wodoodporność	Nie wykazuje nieszczelności	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-8	Odporność na warunki atmosferyczne	+R	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-8	Trwałość (Wytrzymałość betonu)	Beton C 45/55	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-8	Uwalnianie metali ciężkich przez ługowanie	Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05	
1-8	Zawartość naturalnych radionuklidów zgodnie z Obwieszczeniem 422/2016 Dz.U. Rep. Czeskiej	Zawartość Ra $226 \leq 13 (\pm 1)$ Bq/kg Indeks I = $0,11 (\pm 0,01)$	
1-8	Wymiary	patrz karty katalogowe produktów	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-8	Materiał	wzmocniony beton	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-8	Inne charakterystyki	Beton: C 45/55, XC4, XD3, XF4, XA1 – CI 0,2 – Dmax16 – F3-4	

Właściwości produktów są zgodne z właściwościami podanymi w tabeli, dotyczą I klasy jakości.

W rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1907/2006 wyroby nie zawierają substancji niebezpiecznych zawartych na liście kandydackiej niebezpiecznych substancji chemicznych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011.

Velké Žernoseky

Dnia: 11.01.2021


CS-BETON s.r.o.
Velké Žernoseky 184
412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 47287586, DIČ: CZ47287586
Tel/fax: 420 416 747 179
Ing. Josef Matějka
Člonek Zarządu Spółki