

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

### STF1510

| pozycja | Produkt                                                        | niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu | oznaczenie typu                    |
|---------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| 1       | Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego | ST1x1..., ST1xK...                        | CSB-Kanał szczelinowy – profil I   |
| 2       |                                                                | ST2x1...                                  | CSB-Kanał szczelinowy – profil II  |
| 3       |                                                                | ST3x1...                                  | CSB-Kanał szczelinowy – profil III |
| 4       |                                                                | ST4x1...                                  | CSB-Kanał szczelinowy – profil IV  |
| 5       |                                                                | ST6x1...                                  | CSB-Kanał szczelinowy – profil VI  |

|  |                                                                                            |                                                                                                                                                                              |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Przewidywane zastosowanie                                                                  | Odwodnienie utwardzonych nawierzchni dla ruchu kołowego i pieszego, utwardzonych poboczy i utwardzonych nawierzchni parkingowych dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych. |  |
|  | Firma i adres kontaktowy                                                                   | CS-BETON s.r.o., Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice                                                                                                                       |  |
|  | REGON                                                                                      | 47287586                                                                                                                                                                     |  |
|  | System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych | 3                                                                                                                                                                            |  |
|  | Jednostka notyfikowana                                                                     | Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s. p.                                                                                                                            |  |
|  | numer:                                                                                     | 1020                                                                                                                                                                         |  |
|  | wykonała:                                                                                  | ocenę stałości właściwości wyrobu                                                                                                                                            |  |
|  | i wydała:                                                                                  | Certyfikat nr 030-055900                                                                                                                                                     |  |

**Deklarowane właściwości**

| pozycja | Charakterystyki podstawowe                                                                | Właściwości                                                              | Zharmonizowane specyfikacje techniczne |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1-5     | Nośność                                                                                   | F 900                                                                    | ČSN EN 1433:2003+A1:2006               |
| 1-5     | Wodoodporność                                                                             | Nie wykazuje nieszczelności                                              | ČSN EN 1433:2003+A1:2006               |
| 1-5     | Odporność na warunki atmosferyczne                                                        | +R                                                                       | ČSN EN 1433:2003+A1:2006               |
| 1-5     | Trwałość<br>(Wytrzymałość betonu)                                                         | Beton C 45/55                                                            | ČSN EN 1433:2003+A1:2006               |
| 1-5     | Uwalnianie metali ciężkich przez ługowanie                                                | Cd < 0,004; Cu < 0,2;<br>Hg < 0,005; Pb < 0,05                           |                                        |
| 1-5     | Zawartość naturalnych radionuklidów zgodnie z Obwieszczeniem 422/2016 Dz.U. Rep. Czeskiej | Zawartość Ra $226 \leq 13 (\pm 1)$ Bq/kg<br>Indeks I = $0,11 (\pm 0,01)$ |                                        |
| 1-5     | Wymiary                                                                                   | patrz karty katalogowe produktów                                         | ČSN EN 1433:2003+A1:2006               |
| 1-5     | Materiał                                                                                  | wzmocniony beton                                                         | ČSN EN 1433:2003+A1:2006               |
| 1-5     | Inne charakterystyki                                                                      | Beton: C 45/55, XC4, XD3, XF4, XA1 – Cl 0,2 – Dmax16 – F3-4              |                                        |

Właściwości produktów są zgodne z właściwościami podanymi w tabeli, dotyczą I klasy jakości.

W rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1907/2006 wyroby nie zawierają substancji niebezpiecznych zawartych na liście kandydackiej niebezpiecznych substancji chemicznych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011.

Velké Žernoseky

Dnia: 11.01.2021

  
CSBETON s.r.o.  
Velké Žernoseky 184  
412 01 Litoměřice  
IČO: 47287586  
Tel./fax: +420 473 030 400  
-16-  
**Ing. Josef Matějka**  
Člonek Zarządu Spółki