

IZJAVA O SVOJSTVIMA STD1510

Br.	Proizvod	Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	Tip proizvoda
1	Kanalice za odvodnju za prometne i pješačke površine	STTx0..., STTx1..., STTx3..., STTx4...	CSB cijevi s prerezom – profil T
2		ST1x0..., ST1x1..., ST1x2..., ST1x3..., ST1x4..., ST1x5..., ST1x6..., ST1x7..., ST1x8..., ST1xK...	CSB cijevi s prerezom – profil I
3		ST2x0..., ST2x1...	CSB cijevi s prerezom – profil II
4		ST3x0..., ST3x1...	CSB cijevi s prerezom – profil III
5		ST4x0..., ST4x1...	CSB cijevi s prerezom – profil IV
6		ST5x0..., ST5x1..., ST5x3..., ST5x4...	CSB cijevi s prerezom – profil V
7		ST6x1...	CSB cijevi s prerezom – profil VI
8		ST7x0..., ST7x1..., ST7x3..., ST7x4...	CSB cijevi s prerezom – profil VII

	Namjeravana uporaba ili uporabe	Odvod vode s konsolidiranih prometnih i pješačkih površina, bankina i površina za parkiranje za sve vrste motornih vozila.
	Društvo	CS-BETON s.r.o., Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice
	Reg. br. Društva	47287586
	Sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda	3
	Prijavljeno tijelo	Tehnički i ispitni institut za građevinu u Pragu (<i>Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE</i>)
	Br.:	1020
	provedlo je:	Provjeru stalnosti svojstava proizvoda
	i izdalo je:	Certifikat br.030-055898

Izjava

Br.	Bitné značaje	Svojstva	Usklaďena tehnička specifikacija
1-8	Nosivost	D400 prema proizvoďačevim uputama za montažu	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-8	Vodonepropusnost	Nema utvrđenih propuštanja	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-8	Otpornost na vremenske utjecaje	+R	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-8	Trajnost (čvrstoća betona)	Beton C 45/55	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-8	Ispuštanje teških metala pri ispiranju	Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05	
1-8	Sadržaj prirodnih radionuklida prema Uredbi br. 422/2016 iz zbirke zákona	Sadržaj: Ra 226 ≤ 13 (±1) Bq/kg Indeks I = 0,11 (±0,01)	
1-8	Dimenzije	Sigurnosno-tehnički list	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-8	Materijal	Armirani beton	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-8	Druge značaje	Beton: C 45/55, XC4, XD3, XF4, XA1 – CI 0,2 – Dmax16 – F3-4	

Svojstva proizvoda u skladu su sa svojstvima navedenima u tablici i primjenjuju se na razred kvalitete 1.

Sukladno Uredbi Europskog parlamenta (EZ) 1907/2006, proizvodi ne sadrže opasne tvari uvrštene na popis kandidata opasnih kemikalija.

Ova izjava o svojstvima objavljena je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 i pod isključivom odgovornošću proizvođača.

U mjestu Velké Žernoseky

Dana: 11.01.2021

Ing. Josef Matějka

Glavni izvršni direktor



CS-BETON s.r.o.
Velké Žernoseky 184,
41201 Litoměřice
TEL: +420 473 030 400
IČ: 47287586
DIČ: CZ47287586


