

**ROK 10****1****CS-BETON s.r.o.** Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice**ČSN EN 1338:2004**Prohlášení o vlastnostech: **DB1611****Určen pro:**

Pro tvorbu chodníků, okolí budov, stezek pro cyklisty, parkovišť pro auta, cest, silnic, průmyslových zón, letištních ploch, stanic autobusů, benzínových stanic, atd.

BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY - jedinečný identifikační kód výrobku:**1 - DKOST, DCIHL, DKOSA, DKLAD, DCRET, DVARI, DQUAD, DHIST, DCITY, DPALT, DERBO, DA-EVO, DAKRU, DGRAN, DCONC, DVIAT, DVALE, DCORT, DGRHE, VO1ST, VO1SD, DGRTE, DLAGO, DVENE; 2 - DLIGN**

Charakteristiky	Vlastnost	Charakteristiky	Vlastnost
Uvolňování azbestu	Vyhovuje	Trvanlivost (pevnost)	Vyhovuje
Pevnost v příčném tahu	Jednotlivý blok min. 2,9 Mpa, průměr min. 3,6 Mpa	Reakce na oheň	Třída A1
Odolnost proti smyku/skluzu	Výkyv kyvadla ≥ 40	Odolnost proti obrusu	Třída I
Tepelná vodivost	NPD	Trvanlivost (odolnost proti povětrnostním vlivům)	1 - Třída 3D 2 - metoda A/50
Působení při vnějším požáru	NPD	Odchylky úhlopříček	Třída K

**ROK 13****2****CS-BETON s.r.o.** Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice**ČSN EN 1339:2004**Prohlášení o vlastnostech: **DD1611****Určen pro:**

Pro tvorbu chodníků, okolí budov, stezek pro cyklisty, parkovišť pro auta, cest, silnic, průmyslových zón, stanic autobusů, benzínových stanic, atd.

DLAŽEBNÍ DESKY - jedinečný identifikační kód výrobku:**1 - DFORM, DFORX, DCANT, DLEGA, DCONC, DGRAH, DGRHE, DVIAT, VO1SD, DGRTE, DVENE; 2 - DCORT, DVALE; 3 - TN31; 4 - KS; 5 - VO1TL; 6 - DLIGN**

Položky	Charakteristiky	Vlastnost
1-6	Uvolňování azbestu	Vyhovuje
1,5,6; 2; 3,4	Pevnost v ohybu	1,5,6: Třída T; 2: Třída U; 3,4: Třída S
1-6	Odolnost proti smyku/skluzu	Výkyv kyvadla ≥ 40
1-6	Tepelná vodivost	NPD
1-6	Působení při vnějším požáru	NPD
1-6	Reakce na oheň	Třída A1
1-6	Trvanlivost (Pevnost)	Vyhovuje
1-6	Odolnost proti obrusu	Třída I
1-5, 6	Trvanlivost (odolnost proti povětrnostním vlivům)	1-5: Třída D, Třída 3A; 6: Metoda A/50
1,2,5,6 3,4	Rozměrové tolerance	Třída 2 NPD
1-6	Lomové zatížení	Třída 4
1,2,4,5,6 3	Nasákavost	Třída A Třída B