

124 CE

ROK 19

CS-BETON s.r.o. Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice

ČSN EN 1916:2004

Prohlášení o vlastnostech: **PT2004**

č. oznámeného subjektu TZUS: **1020**

Určen pro:

Prefabrikovaná železobetonová trouba pro odvádění odpadních vod, dešťových a povrchových vod jako potrubí s volnou hladinou nebo výjimečně pod nízkým přetlakem, zpravidla uložené v zemi.

CSB - PATKOVÉ TROUBY

- jedinečný identifikační kód výrobku:

TZP-Z 800,1000,1200

Charakteristiky	Vlastnost
Únosnost ve vrcholovém tlaku	viz technická dokumentace
Únosnost v podélném ohybu	NPD
Vodotěsnost	Žádná netěsnost spoje nebo trouby při 50 kPa (0,5 baru) vnitřního zkušebního tlaku
Pevnost v tlaku (beton)	Beton C 40/50
Trvanlivost	Dostatečná pro běžné podmínky použití
Trvanlivost spojů	prokázaná metodou 1
Návod k použití pokud se liší od běžného	viz technická dokumentace
Návod ke speciálnímu použití, pokud je třeba	viz technická dokumentace
„Menší smykové zatížení“ (pokud se použije metoda 4 k vyznačení trvanlivosti spojů)	NPD
Materiál	železo-beton