

14

**ROK 13****CS-BETON s.r.o.** - Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice**ČSN EN 1433:2003+A1:2006**Prohlášení o vlastnostech: **STD1510**č. oznámeného subjektu **TZUS****1020**

Určen pro: Pro odvodnění zpevněných dopravních a pěších ploch, zpevněných krajnic a zpevněných parkovacích ploch všech druhů silničních vozidel.

ODVODŇOVACÍ ŽLÁBKY PRO DOPRAVNÍ A PĚŠÍ PLOCHY
- jedinečný identifikační kód výrobku:

1 - **STTx0, STTx1, STTx3, STTx4**; 2 - **ST1x0, ST1x1, ST1x2, ST1x3, ST1x4, ST1x5, ST1x6, ST1x7, ST1x8, ST1xK**; 3 - **ST2x0, ST2x1**; 4 - **ST3x0, ST3x1**; 5 - **ST4x0, ST4x1**; 6 - **ST5x0, ST5x1, ST5x3, ST5x4**; 7 - **ST6x1**; 8 - **ST7x0, ST7x1, ST7x3, ST7x4**

Charakteristiky	Vlastnost
Třída zatížení	D400 v souladu s pokyny výrobce pro zabudování
Vodotěsnost	bez netěsnosti
Odolnost proti povětrnostním vlivům	+R
Trvanlivost (Pevnost)	Beton C 45/55
Uvolňování těžkých kovů vyluhováním	Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05
Obsah přírodních radionuklidů dle Vyhl. 422/2016 Sb.	Obsah Ra 226 ≤ 13 (±1) Bq/kg Index I = 0,11 (±0,01)
Rozměry	viz technické listy výrobků
Materiál	Železo-beton
Další charakteristiky	Beton: C 45/55, XC4, XD3, XF4, XA1 – Cl 0,2 – Dmax16 – F3-4