

15

**ROK 13****CS-BETON s.r.o.** - Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice**ČSN EN 1433:2003+A1:2006**Prohlášení o vlastnostech: **STE1510**č. oznámeného subjektu **TZUS****1020****Určen pro:**

Pro odvodnění zpevněných dopravních a pěších ploch, zpevněných krajnic a zpevněných parkovacích ploch všech druhů silničních vozidel.

ODVODŇOVACÍ ŽLÁBKY PRO DOPRAVNÍ A PĚŠÍ PLOCHY**- jedinečný identifikační kód výrobku:****1 - ST1x1, ST1xK; 2 - ST2x1**

Charakteristiky	Vlastnost
Třída zatížení	E600 v souladu s pokyny výrobce pro zabudování
Vodotěsnost	bez netěsnosti
Odolnost proti povětrnostním vlivům	+R
Trvanlivost (Pevnost)	Beton C 45/55
Uvolňování těžkých kovů vyluhováním	Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05
Obsah přírodních radionuklidů dle Vyhl. 422/2016 Sb.	Obsah Ra 226 ≤ 13 (±1) Bq/kg Index I = 0,11 (±0,01)
Rozměry	viz technické listy výrobků
Materiál	Železo-beton
Další charakteristiky	Beton: C 45/55, XC4, XD3, XF4, XA1 – Cl 0,2 – Dmax16 – F3-4