

18



## ROK 16

CS-BETON s.r.o. - Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice

ČSN EN 13242+A1:2008

Prohlášení o vlastnostech: RK1710

**Určen pro:** Pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy, pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

**RECYKLOVANÉ KAMENIVO - jedinečný identifikační kód výrobku:****1 - DK 0-32 CSB; 2 - DK 0-45 CSB; 3 - DK 0-63 CSB**

| Charakteristiky                                                         | Vlastnost                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Frakce kameniva                                                         | 1 - 0/32; 2 - 0/45; 3 - 0/63   |
| Odolnost proti mrazu a rozmrazování                                     | NPD                            |
| Nasákavost                                                              | NPD                            |
| Zrnitost                                                                | GA75                           |
| Tolerance pro typickou zrnitost                                         | GTANR                          |
| Tvar zrn hrubého kameniva                                               | NPD                            |
| Objemová hmotnost zrn                                                   | $2,50 \pm 0,30 \text{ Mg/m}^3$ |
| Obsah jemných částic                                                    | $f_3$                          |
| Kvalita jemných částic                                                  | NPD                            |
| Procento drcených zrn                                                   | NPD                            |
| Odolnost proti drcení                                                   | NPD                            |
| Objemová stálost                                                        | NPD                            |
| Klasifikace hrubého rec. kameniva                                       | $R_{c_{90'}} \times 1$         |
| Vodou rozpustné sírany recyklovaného kameniva                           | $SS_{0,2}$                     |
| Kyselinou rozpustné sírany                                              | ASNR                           |
| Celková síra                                                            | SNR                            |
| Složky, které ovlivňují tuhnutí a tvrdnutí směsi s hydraulickými pojivy | NPD                            |
| Odolnost proti oděru                                                    | NPD                            |
| Rozpadavost čediče                                                      | NPD                            |
| Sypná hmotnost                                                          | $1,30 \text{ Mg/m}^3$          |