

19

**ROK 13****CS-BETON s.r.o.** - Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice**ČSN EN 1317-5+A2:2012**Prohlášení o vlastnostech: **BS1711**č. oznámeného subjektu **TZUS****1020****Určen pro:**

Pro bezpečné zachycení vozidel při kolizních situacích, k zabránění průniku za záchytný systém a ohrožení osob a věcí za linií záchytného systému.

BETONOVÁ SVODIDLA - jedinečný identifikační kód výrobku: BS**1 - CSB-Svodidlo 120 jednostranné****4 - CSB-Svodidlo 100 oboustranné****2 - CSB-Svodidlo 120 oboustranné****5 - CSB-Svodidlo 80 jednostranné****3 - CSB-Svodidlo 100 jednostranné****6 - CSB-Svodidlo 80 oboustranné**

Položky	Charakteristiky	Vlastnost	
3,5,6	Úroveň zadržení	H3	
1,2,4		H4b	
2,4,6	Prudkost nárazu	B	
1,3,5		C	
1,6	Pracovní šířka	W6 1,90 m	
2		W6 1,96 m	
3		W6 2,10 m	
4		W7 2,20 m	
5		W7 2,50 m	
položka	Základní charakteristiky	Vlastnost	
6	Dynamický průhyb	1,20 m	1-6 Trvanlivost: DIP-SPINOVĚ 2x nanesený povlak kovu DELTA PROTEKT KL 100 dle ČSN ISO 9927
2		1,25 m	
1		1,40 m	
4		1,50 m	1-6 Další charakteristiky: Beton: C40/50, XC4, XD3, XF4, XA1 (CZ, F.2) (CZ, F.1) - Cl 0,20 - Dmax16 - F3-4
3		1,60 m	
5		2,00 m	
1; 2; 3,4,6; 5	Vychýlení vozidla	1 - Vl6; 2 - Vl7; 3,4,6 - Vl8; 5 - Vl9	
1-6	Odolnost proti odklizení sněhu	Třída 4	