

123a



ROK 05

CS-BETON s.r.o. - Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice

ČSN EN 1916:2004

Prohlášení o vlastnostech: BT2004K

Určen pro: Prefabrikovaná trouba z železobetonu pro odvádění odpadních, dešťových a povrchových vod jako potrubí s volnou hladinou nebo výjimečně pod nízkým přetlakem, zpravidla uložené v zemi.

CSB - BETONOVÉ TROUBY - jedinečný identifikační kód výrobku:

1 - TBH-Q 300/XXX XF4	11 - TZH-Q 1000/XXX XF4	21 - TZH-Q 500/XXX XF4, XA3
2 - TZH-Q 300/XXX XF4	12 - TZH-Q 1200/XXX XF4	22 - TBH-Q 600/XXX XF4, XA3
3 - TBH-Q 400/XXX XF4	13 - TZIP-Q 1400/XXX XF4	23 - TZH-Q 600/XXX XF4, XA3
4 - TZH-Q 400/XXX XF4	14 - TZIP-Q 1600/XXX XF4	24 - TBH-Q 800/XXX XF4, XA3
5 - TBH-Q 500/XXX XF4	15 - TZIP-Q 1800/XXX XF4	25 - TZH-Q 800/XXX XF4, XA3
6 - TZH-Q 500/XXX XF4	16 - TBH-Q 300/XXX XF4, XA3	26 - TZH-Q 1000/XXX XF4, XA3
7 - TBH-Q 600/XXX XF4	17 - TZH-Q 300/XXX XF4, XA3	27 - TZH-Q 1200/XXX XF4, XA3
8 - TZH-Q 600/XXX XF4	18 - TBH-Q 400/XXX XF4, XA3	28 - TZIP-Q 1400/XXX XF4, XA3
9 - TBH-Q 800/XXX XF4	19 - TZH-Q 400/XXX XF4, XA3	29 - TZIP-Q 1600/XXX XF4, XA3
10 - TZH-Q 800/XXX XF4	20 - TBH-Q 500/XXX XF4, XA3	30 - TZIP-Q 1800/XXX XF4, XA3

Položka	Charakteristiky	Vlastnosti
1 - 30	Únosnost ve vrcholovém tlaku	Viz technická dokumentace
1 - 30	Únosnost v podélném ohybu	NPD
1 - 30	Vodotěsnost	Žádná netěsnost spoje nebo trouby při 50 kPa (0,5 baru) vnitřního zkušebního tlaku
1 - 30	Pevnost v tlaku (beton)	Beton 40/50
1 - 30	Trvanlivost	Dostatečná pro běžné podmínky použití
1 - 30	Trvanlivost spojů	Prokázána s metodou 1
1 - 15	Agresivita prostředí	XF4
16 - 30		XF4, XA3
1 - 30	Návod k použití, pokud se liší od běžného	Viz technická dokumentace
1 - 30	Návod ke speciálnímu použití, pokud je třeba	Viz technická dokumentace
1 - 30	„Menší smykové zatížení“ (pokud se použije metoda 4 k vyznačení trvanlivosti spojů)	NPD
1 - 30	Materiál	Beton, železobeton