

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

### STD1510

| položka | Výrobek                                       | jedinečný identifikační kód | typové označení                    |
|---------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1       | Odvodňovací žlábký pro dopravní a pěší plochy | STT x 0...                  | CSB-Štěrbínová trouba – profil T   |
| 2       |                                               | ST1 x 0..., ST1 x K...      | CSB-Štěrbínová trouba – profil I   |
| 3       |                                               | ST2 x 0...                  | CSB-Štěrbínová trouba – profil II  |
| 4       |                                               | ST3 x 0...                  | CSB-Štěrbínová trouba – profil III |
| 5       |                                               | ST4 x 0...                  | CSB-Štěrbínová trouba – profil IV  |
| 6       |                                               | ST5 x 0...                  | CSB-Štěrbínová trouba – profil V   |
| 7       |                                               | ST6 x 0...                  | CSB-Štěrbínová trouba – profil VI  |
| 8       |                                               | ST7 x 0...                  | CSB-Štěrbínová trouba – profil VII |

|  |                                                          |                                                                                                                                       |
|--|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Zamýšlené použití</b>                                 | Pro odvodnění zpevněných dopravních a pěších ploch, zpevněných krajnic a zpevněných parkovacích ploch všech druhů silničních vozidel. |
|  | <b>Výrobce</b>                                           | CS-BETON s.r.o., Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice                                                                                |
|  | <b>IČ</b>                                                | 47287586                                                                                                                              |
|  | <b>Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností</b> | 3                                                                                                                                     |
|  | <b>Oznámený subjekt</b>                                  | Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p.                                                                                      |
|  | <b>číslo:</b>                                            | 1020                                                                                                                                  |
|  | <b>provedl:</b>                                          | posouzení vlastností stavebního výrobku                                                                                               |
|  | <b>vydal:</b>                                            | Certifikát č. 030-055898                                                                                                              |

# Deklarované vlastnosti

| položka | Základní charakteristiky                             | Vlastnost                                                  | Harmonizovaná tech. specifikace |
|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1-8     | Třída zatížení                                       | D400 v souladu s pokyny výrobce pro zabudování             | ČSN EN 1433:2003+A1:2006        |
| 1-8     | Vodotěsnost                                          | bez netěsnosti                                             | ČSN EN 1433:2003+A1:2006        |
| 1-8     | Odolnost proti povětrnostním vlivům                  | +R                                                         | ČSN EN 1433:2003+A1:2006        |
| 1-8     | Trvanlivost (Pevnost)                                | Beton C 45/55                                              | ČSN EN 1433:2003+A1:2006        |
| 1-8     | Uvolňování těžkých kovů vyluhováním                  | Cd < 0,004; Cu < 0,2;<br>Hg < 0,005; Pb < 0,05             |                                 |
| 1-8     | Obsah přírodních radionuklidů dle Vyhl. 422/2016 Sb. | Obsah Ra 226 ≤ 13 (±1) Bq/kg<br>Index I = 0,11 (±0,01)     |                                 |
| 1-8     | Rozměry                                              | viz technické listy výrobků                                | ČSN EN 1433:2003+A1:2006        |
| 1-8     | Materiál                                             | Železo-beton                                               | ČSN EN 1433:2003+A1:2006        |
| 1-8     | Další charakteristiky                                | Beton: C 45/55, XC4, XD3, XF4, XA1 – Cl 0,2 – Dmax16 – SF2 |                                 |

Vlastnosti výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce, platí pro 1. jakostní třídu.

Ve smyslu nařízení EP a R (ES) 1907/2006 výrobky neobsahují nebezpečné látky zařazené na kandidátní listině nebezpečných chemikálií.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Ve Velkých Žernosekách

Dne: 01.09.2025

  
**CSBETON s.r.o.**  
 Velké Žernoseky 184  
 412 01 Litoměřice  
 TEL: +420 473 030 400  
 IČ: 47287586 DIČ: CZ47287586  
 www.csbeton.cz 

*Ing. Josef Matějka*  
 jednatel společnosti

