



CSBETON

CELÝ SORTIMENT

PRACOVNÍ SEŠIT

Platnost od 1. 1. 2026

PARK INSPIRACE

přijďte k nám
načerpat inspiraci

4-5

MYSLÍME EKOLOGICKY ECOLINE

široký výběr vegetačních
a retenčních dlažeb

58-69

SOLOBLOK NOARBLANC

zdicí tvárnice nově
v oblíbené barvě

90-91

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI,

stavební sezóna roku 2025 se nezadržitelně chýlí ke svému konci a my Vám jako již tradičně děkujeme za dosavadní spolupráci. Současně si dovoluujeme nastínit obrysy cenové politiky pro sezónu následující.

Jistě dobrou zprávou do startu nové sezóny je, že s počátkem nového roku nedochází k žádným změnám v oblasti základních ceníkových cen. Vývoj trhu budeme pečlivě sledovat. Lze však očekávat, že pokud se potvrdí prvotní informace o cenotvorbě od našich dodavatelů, kteří očekávají růst cen svých produktů a služeb, budeme nuceni reagovat též navýšením našich základních cen. O tomto kroku Vás budeme informovat bez zbytečného odkladu.

Nový Pracovní sešit pro rok 2026 obsahuje pouze drobné změny v dodacích podmínkách u menšího množství produktů.

V rámci zkvalitnění našich služeb v roce 2026 připravujeme spuštění nového webu, který spojí portfolia výrobků malé zahradní architektury s nabídkou prvků pro dopravní infrastrukturu. Webové stránky www.csbetonprefa.cz po úspěšném startu nového webu přestanou být používány. Doufáme, že změny povedou ke zpřehlednění nabídky našeho rozsáhlého sortimentu.

I v roce 2026 se na Vás bude těšit naše kolegyně v Parku inspirace, kde pomáháme našim společným zákazníkům učinit tu správnou volbu při výběru prvků na zahradu a do okolí jejich domu. Každý rok se snažíme v Parku inspirace připravit pro veřejnost něco nového. Aktuální program můžete v průběhu roku sledovat na našich webových stránkách www.csbeton.cz a www.parkinspirace.cz.

Přeji Vám úspěšnou druhou část stavební sezóny a těším se na další spolupráci s Vámi.

S přátelským pozdravem



Ing. Marek Matějka
obchodní ředitel

OBSAH

VYSVĚTLIVKY	10 - 11
KONTAKTY	12 - 13

BETONOVÁ DLAŽBA	14 - 57
ALTO EVO	AE16 14
CANTERA	AE08 15
CIHLA	AS04 16 - 17
CIHLA pro nevidomé	AS06 18
CIHLA rovné hrany	AS05 19
COLETA	AE19 20
CONCEPT	AE14 21
CORTILA	AE10 22 - 23
FORMELA I	BE01 24
FORMELA II	BE02 25
FORMELA III	BE03 26
FORMELA IV	BE04 27
FORMELA XL	BE06 28
GRAND HISTORI EVO	AE15 29
GRAN TECH	AE17 30
GRANITO	AE01 31
HISTORI	AE03 32 - 33
KOST	AS01 34 - 35
KOST rovné hrany	AS02 36 - 37
KOST pro nevidomé	AS03 38
KOSTKA	AS07 39
LEGANTO	BE05 40
LIGNEO	AE13 41
QUADRO	AS08 42
QUADRO rovné hrany	AS09 43
QUADRO s vodící drážkou	AS13 44
SLEPECKÁ PŘÍDLAŽBA	AS15 45
VALENCIA	AE09 46 - 47
VARIO	AS11 48
VARIO rovné hrany	AS12 49
VENEZIA	AE18 50
VIA TECH	AE12 51

Technologie Clean Protect Plus	52
Pokládka betonové dlažby	53 - 57

VSAKOVACÍ, VEGETAČNÍ A RETENČNÍ DLAŽBA	58 - 69
NOVINKY	58
CIHLA VSAKOVACÍ	CS09 59
VEGETAČNÍ BLOK	CS10 60
LAGO	CS08 61
CRETO	CS05 62
ERBO	CS03 63
GREEN BLOK	CS07 64
QUADRO VEGETAČNÍ	CS06 65
VEGETAČNÍ TVÁRNICE malá	CS01 66
VEGETAČNÍ TVÁRNICE velká	CS02 67
VEGETAČNÍ TVÁRNICE 20	CS04 68
VIA TECH ECO	CE01 69

PALISÁDY	70 - 76
PALISÁDA CITY	DS04 70 - 71
PALISÁDA LENA	DS02 72 - 73
PALISÁDA VERA	DS01 74
PALISÁDA YVETTE	DS03 75 - 76

SCHODY	77 - 79
DUO STEP	DS06 77
NATURBLOK SCHOD	DE01 78
STEP	DS05 79

PLOTY A OPĚRNÉ ZDI	80 - 93
BEDNÍČÍ TVÁRNICE	ES01 80
BETONKA	ES04 81
CSBLOK	ES03 82 - 83
EDITBLOK	EE05 84 - 85
NATURBLOK	EE01 86 - 87
NEWBLOK	EE03 88
OPĚRNÉ ZDI ÚHLOVÉ	ES05 89
SOLOBLOK	ES09 90 - 91
ZDICÍ TVÁRNICE	ES07 92
Důležitá doporučení	92

ZAHRADNÍ DOPLŇKY	94 - 101
ALTO KRUH	FE02 94 - 95
FLORETA	FS03 96
FLORIA	FS01 97
NATURBLOK STUDNA/OHNIŠTĚ	FE03 98 - 99
TIESTO	FS02 100
TIESTO malé	FS04 101

OBRUBNÍKY	102 - 119
PATKOVÝ KRUHOVÝ OBRUBNÍK PKO NOVINKA	GS12 102
TĚŽKÝ KRUHOVÝ OBRUBNÍK TKO NOVINKA	GS13 103
OBRUBNÍK OO ODRAZNÝ NOVINKA	GS10 104 - 105
OBRUBNÍK DRENÁŽNÍ NOVINKA	GS11 106
OBRUBNÍK HK - BEZBARIÉROVÝ	GS07 107 - 108
OBRUBNÍK KO - KE KRUHOVÝM OBJEZDŮM	GS06 109
OBRUBNÍK SILNIČNÍ H	GS01 110 - 111
OBRUBNÍK SILNIČNÍ T	GS02 112 - 113
OBRUBNÍK ZAHRADNÍ R	GS03 114 - 115
SILNIČNÍ KRAJNÍK	GS04 116
TRÁVNÍKOVÝ LEM	GS08 117
ŽLABOVKY	GS05 118 - 119

SVODIDLA HS01 - HS08	120 - 129
PRÁH PRO SVODIDLO	120
SVODIDLO 50/80/100/120	121 - 127
Ukázka tvarů svodidel	128 - 129

ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY IS01 - IS11	130 - 140
MIKROŠTĚRBINOVÁ TROUBA - PROFIL M	130
ŠTĚRBINOVÁ TROUBA PROFIL T/I/II/ III/IV/V/VI/VII	131 - 139
PŘECHODOVÉ PROFILY	140

OSTATNÍ KONSTRUKCE	141 - 143
SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ	JS06 141
OPĚRNÁ ZEď ÚHLOVÁ IZX	JS07 142 - 143

SILNIČNÍ A ZASTÁVKOVÉ PANELE KS01 - KS02	144 - 148
SILNIČNÍ ZASTÁVKOVÉ BETONOVÉ PANELE	144 - 145
SILNIČNÍ BETONOVÉ PANELE	146 - 148

KANALIZACE A ODVODNĚNÍ	149 - 191
KANALIZACE	152 - 175
HOSPODÁŘENÍ S VODOU	176 - 187
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA / LINIOVÉ ODVODNĚNÍ	188 - 189
Názvosloví	190 - 191

OBEČNÉ INFORMACE O VÝROBCÍCH	192 - 204
INFORMACE O VÝROBCÍCH	192
PALETOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	193
BAREVNÁ PROVEDENÍ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY	194 - 204

PRODEJNÍ PODMÍNKY	206 - 209
Prodejní a dodací podmínky CS-BETON	206 - 207
Reklamační řád CS-BETON	208 - 209

PŘIJĎTE SI ODPOČINOUT, PORADIT SE A INSPIROVAT!

Vydejte se do srdce Českého středohoří a navštivte jedinečný Park inspirace na břehu Žernoseckého jezera. Můžete si tu v prostředí krásného a rozlehlého parku nejen odpočinout, ale také načerpat nové nápady pro váš dům a zahradu. V Parku inspirace najdete nepřeborné množství našich betonových výrobků, a to ve velkých plochách a použitých za nejrůznějšími účely. Vymyslíte a vyřešíte tu vše od nového chodníku přes terasu až po nový plot či okrasnou zeď. V sezóně je vám v Parku k dispozici občerstvení.

WOW, odpočinek,
relaxace, zábava a inspirace
u Žernoseckého jezera
To na beton chcete!



CSBETON PARK INSPIRACE

Velké Žernoseky 184,
412 01 Litoměřice

Dita Vrbová
+420 735 722 963
dita.vrbova@csbeton.cz

www.parkinspirace.cz

OTEVÍRACÍ DOBA PARK

pondělí–neděle 7.00–21.00
včetně svátků

INFOCENTRUM

pondělí–pátek 8.30–17.00
(březen–říjen)

pondělí–pátek 7.00–15.00
(listopad–únor)

sobota, neděle a svátky
zavřeno

CSBETON PARK INSPIRACE

RADY A TIPY PRO INSPIRACI



Nevíte si rady s čištěním a ochranou dlažby? Jak se postarat o dlažbu před zimou? Potřebujete poradit, jak na oblouk s Naturblokem? Nebo se připravujete na stavbu plotu?

Podívejte se na naše instruktážní **VIDEA**, ve kterých najdete užitečné informace nejen ke stavbě samotné, ale také k výběru vhodného materiálu.

Naše seriály instruktážních videí vám jistě pomohou zodpovědět otázky, které si musíte položit, než započnete práce samotné. Video najdete na našich stránkách v sekci **RADY A TIPY**. Pokud byste se o instruktážních videích chtěli dozvědět více, sledujte naše sociální sítě a webové stránky.

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEA



www.csbeton.cz

NAŠE BESTSELLERY

Vybrali jsme pro vás nejoblíbenější produkty podle objemu prodeje v loňském roce.



LEGANTO

POVRCH HLADKÝ

strana
40

Velkoplošné **LEGANTO** s elegantním podélným tvarem a hladkým povrchem je nabízeno v teplých zemitých tónech, které působí příjemným, přírodním dojmem. **Dlažbu nabízíme také ve výšce 100 mm,**



která je vhodná pro pojezd osobními vozidly.



strana
46

VALENCIA

POVRCH HLADKÝ



Dlažba **VALENCIA** se skládá ze šesti kamenů užšího obdélníkového tvaru různých rozměrů v barevných provedeních **COLORMIX** a **NATURCOLOR**. Tvarem skladba připomíná podlahu z dřevěných prken. V hladkém provedení se hodí k jakékoliv moderní stavbě.




VIA TECH

POVRCH HLADKÝ

strana
51

Dlažba **VIA TECH** má nadčasový klasický design s plně probarvenou nášlapnou vrstvou v colormixovém provedení. Hladký povrch, decentní tvar a skladba umožňují prakticky neomezené použití této dlažby, která se snadno přizpůsobí danému exteriéru.



strana
90

SOLOBLOK

POVRCH HLADKÝ

Tento typ zdicích tvárnic je systémem výstavby totožný s prvkem CSBLOK. Prvky mají dutiny, které se prolévají betonovou směsí a jsou opatřeny otvory pro ukládání podélné výztuže. Na rozdíl od CSBLOKU je prvek **SOLOBLOK** opatřen fazetami ze všech pohledových stran. Při stavbě plotu bez spárování tyto fazety dokonale imitují spáru.



NEPŘEHLÉDNĚTE

Zajímavé a inovativní produkty pro designové úpravy zahrad a domů.

Produkty splňující ekologické požadavky pro hospodaření se srážkovou vodou.



VENEZIA

POVRCH HLADKÝ

Dlažba **VENEZIA** zaujme nejen formátem, ale také trojím barevným provedením. Dlažbu nabízíme ve dvou výškách, aby vyhověla vašim požadavkům na její funkčnost. Dlažbu Venezia je možné za příplatek objednat s ochranou  **CLEAN PROTECT PLUS**.



strana
50



COLETA

POVRCH HLADKÝ

COLETA je na první pohled jednoduchá, ale nenechte se zmást! Její kouzlo spočívá v nepřeberném množství možností, které právě svou jednoduchostí nabízí – můžete ji použít, jak jen chcete. Klasikou je například skladba parquet.



strana
20



LAGO

POVRCH HLADKÝ

Retenční dlažba **LAGO** je ideálním řešením při potřebě účelového zpevnění ploch se zachováním přirozeného vsaku srážkových vod bez potřeby systému odvodnění. Umožňuje přirozenou retenci atmosférických srážek do půdního profilu. Díky větší šíři spáry a speciální profilaci se voda dokáže velmi rychle zasakovat do podloží.



strana
61



ERBO

POVRCH RELIÉF



Vodopropustná dlažba **ERBO** je opatřena distančními náhlisky vymezujícími spáru o šířce 29 mm a je určena zejména na zpevněné plochy, kde se počítá s částečným průsakem dešťových vod do podloží, jako jsou parkoviště. Pro zachování vsakovací funkce je nutno spáry zaplnit substrátem pro osetí trávou.




strana
63



NAŠE VÝROBNÍ ZÁVODY



CSBETON



ZÁVOD VELKÉ ŽERNOSEKY

Nejstarší závod firmy CS-BETON s.r.o., který vznikl na břehu Žernoseckého jezera, byl vybudován na místě bývalé panelárny. Vedle rozsáhlého, plně automatizovaného vibrolisovaného programu pro běžné spotřebitele se zde vyrábějí především šterbinové trouby, svodidla, autobusové zastávky, prvky pro kanalizaci a speciální LITÉ obrubníky.

ZÁVOD LUŽEC

Počátky lužeckého závodu sahají zpět až do roku 1962, kdy byl založen výrobní závod PREFA Lužec nad Vltavou jako součást podniku Prefa Hýskov. Od roku 1973 byl závod místem výroby železobetonových tybinků pro výstavbu pražského metra. Od roku 1994 se stal hlavním produktem závodu kompletní sortiment betonových a železobetonových dílců pro kanalizační a dopravní síť.

ZÁVOD GRYGOV

Výstavba tohoto závodu byla zahájena již v roce 1949 pod taktovkou státního podniku PREFA Olomouc. V rámci privatizace došlo ke vzniku samostatné společnosti PREFA Grygov a.s. a původní program panelové výroby se postupně měnil na výrobu prvků pro kanalizaci. V roce 2023 se v důsledku fúze stal i závod v Grygově součástí společnosti CS-BETON s.r.o.

Velké Žernoseky 184

412 01 Litoměřice

+420 473 030 400

csbeton@csbeton.cz

www.csbeton.cz

V Zanikadlech 260

277 06 Lužec nad Vltavou

+420 315 651 234

luzec@csbeton.cz

www.csbetonprefa.cz

V Podlesí 258

783 73 Grygov

+420 585 111 058

grygov@csbeton.cz

www.csbetonprefa.cz

OBJEDNÁVKY | DOPRAVA | EXPEDICE



OBJEDNÁVKY

Vaše objednávka bude zaevidována do našeho systému a bude jí přiděleno interní číslo.

Toto číslo bude uvedeno v následném **Potvrzení** přijetí objednávky.

Pokud objednávejte na základě cenové nabídky, nezapomeňte do objednávky uvést číslo CN, jinak nemohou být uplatněny podmínky sjednané v cenové nabídce.

Zboží je vždy vydáváno na základě plné moci.

Náležitosti, které musí objednávka obsahovat pro její zaevidování:

- název společnosti,
- IČO,
- číslo objednávky,
- v případě, že zákazník obdržel cenovou nabídku, číslo cenové nabídky,
- specifikace výrobku a jeho požadované množství,
- způsob dopravy,
- místo určení,
- požadovaný termín dodání,
- kontaktní osoba - jméno a telefonní číslo na osobu odpovědnou za převzetí zboží,
- v případě, že objednané množství nesplňuje minimální objednané množství, musí být uvedeno vyjádření o souhlasu způsobu evidování objednávky. V tomto případě existují dvě možnosti:
 1. zákazník **souhlasí s příplatkem za zakázkovou výrobu,**
 2. zákazník **souhlasí se zařazením do pořadníku čekajících,** což znamená, že zákazník souhlasí s tím, že bude zboží vyrobeno až tehdy, kdy se nashromáždí objednávky stejného typu výrobku v takovém množství, které je možné zařadit do výroby.

Zboží je důležité odebrat ve stanoveném termínu.

Neodeberete-li zboží a nebudete-li nás informovat o změně termínu odebrání, bude uvolněno z rezervace k dalšímu prodeji a vaši objednávku budeme považovat za neplatnou.

V případě, že výrobky momentálně nejsou skladem, budeme vás informovat o jejich dostupnosti e-mailem.

Zboží na objednávku nelze zrušit. Při objednávce nestandardního zboží budeme požadovat uhrazení zálohy. Termín pro dodání zboží začne plynout až po úhradě této zálohy.



DOPRAVA

Pokud potřebujete zprostředkovat dopravu objednaných výrobků, neváhejte se obrátit se svými požadavky na naše referentky.

Referentky jsou připraveny s vámi řešit zajištění co nejvýhodnější dopravy. Na přání zákazníka zajišťujeme dopravu našich výrobků po celém území ČR. Rozdělení dle regionů naleznete na následující stránce.

K přepravě výrobků využíváme:

- vlastní vozidla - disponujeme nákladními automobily s nosností 26 – 33,5 t včetně dvou nákladních vozidel s hydraulickou rukou,
- dále k přepravě zboží využíváme širokou síť spedičních vozidel, se kterými máme dlouhodobou zkušenost.

Podrobné informace vám rády sdělí přidělené referentky dopravy.

Poplatek za vykládku pomocí hydraulické ruky je 150,- Kč/paleta, a to do okruhu 100 km od výrobního závodu Velké žernoseky, v případě expedice z jiných závodů je cena stanovena individuální cenovou nabídkou. Ostatní jsou řešeny individuální cenovou nabídkou.



EXPEDICE

Expedice zboží je uskutečňována na základě potvrzené objednávky a Plné moci.

Pokud je expedováno pouze dílčí množství zboží z objednávky, je nutné, aby bylo uvedeno v Plné moci, které výrobky mají být expedovány. Ostatní náležitosti Plné moci viz níže.

Plnou moc je vhodné a také oboustranně výhodné poslat e-mailem ještě před příjezdem vozidla.

Plnou moc může také řidič předložit při svém příjezdu u referenta expedice. Zaslání plné moci předem výrazně urychlí samotnou nakládku.

Postup pro rychlou a bezpečnou nakládku zboží v případě dopravy vlastní:

1. Řidič nahlásí svůj příjezd na expedici včetně času příjezdu.
2. Řidič se seznámí s bezpečnostním desaterem pro pohyb v areálu společnosti. Toto seznámení potvrdí svým podpisem.
3. Od referenta expedice získá další instrukce pro následující postup nakládky.
4. Od referenta obdrží výdejky na zboží a odchází ke svému vozu, kde čeká na pokyn k vjezdu do areálu. V tomto čase je nutné připravit vozidlo na nakládku (sklopit bočnice, odplachtovat návěs). V případě nakládky výrobků, které se manipulují jeřábem, je nutné odplachtovat také střechu návěsu.

Při nakládce řidič plně dbá instrukcí expedienta.

Plná moc musí obsahovat následující informace:

- název společnosti,
- IČO,
- SPZ vozidla,
- jméno řidiče,
- telefonní kontakt na řidiče,
- tonáž vozidla,
- informace o paletách,
- číslo objednávky, popřípadě číslo potvrzenky,
- termín nakládky,
- předpokládaný příjezd na nakládku,
- kontakt na osobu, se kterou je možné nakládku konzultovat.

Podmínkou vjezdu do areálu je seznámení řidiče s bezpečnostním desaterem pro pohyb po areálu naší společnosti. Řidič musí být vybaven reflexní vestou.

V PŘÍPADĚ, ŽE NĚKTERÉ Z VÝŠE UVEDENÝCH ZÁSAD NEBUDOU DODRŽENY, NELZE GARANTOVAT PLYNULÉ A BEZPEČNÉ ODBAVENÍ.

POŽADAVKY PRO NAKLÁDKY ADRESUJTE NA:



plnamoc@csbeton.cz
plnamoc-luzec@csbeton.cz
plnamoc-grygov@csbeton.cz



(EXPEDICE)

Velké Žernoseky: +420 473 030 403
Lužec nad Vltavou: +420 315 651 234
Grygov: +420 725 135 382

VYSVĚTLIVKY



MINIMÁLNÍ EXPEDIČNÍ MNOŽSTVÍ

Minimální expediční množství je minimální množství výrobku, které je možné odebrat. Hodnoty **ks**, **pár**, **vrstva**, **bm**, **m²**, **paleta** jsou určovány s ohledem na povahu výrobku, jeho používání a způsob jeho výroby.

Některé skupiny výrobků jako například NATURBLOK STŘÍŠKA jsou vyráběny ve sdružených formách, kdy jeden výrobní cyklus produkuje více různých prvků systému najednou. Z tohoto důvodu není provozně možné objednat jen některé z kamenů na vrstvu. Při sestavování cenových nabídek je nutné vzít v úvahu, že dodávka těchto výrobků bude obsahovat vždy stejný poměr kamenů.

Uvědomujeme si, že je to prvek pouze doplňkový, a proto vás nechceme omezovat nutností odebírat celou vrstvu.

Stejný způsob výroby se objevuje u několika dalších výrobků, tento uvádíme pouze jako příklad pro vysvětlení.



DOSTUPNOST

Z hlediska dostupnosti rozlišujeme čtyři možné případy:

1. Skladové minimum

U výrobků označených skladem se snažíme v době hlavní stavební sezóny držet skladovou zásobu s ohledem na výrobní možnosti. Jedná se především o výrobky, které jsou aktuálně nejžádanější. To samozřejmě nevylučuje i situaci, kdy díky nashromáždění velkého množství objednávek v jeden okamžik dojde k vyčerpání této skladové zásoby. Skladová minima však doplňujeme pravidelně, a tak by další termín dodání obvykle neměl přesáhnout 7 pracovních dní.

2. Skladem do 14 dnů

3. Skladem do 4 týdnů

4. Na objednávku

U výrobků označených na objednávku mohou nastat dvě situace.

- Objednané množství je menší**, než je množství potřebné pro výrobu. V tomto případě podlimitního množství je možné zaplatit výrobní poplatek pro zařazení do výroby, nebo je nutné počkat na kumulaci objednaného množství potřebného pro zahájení výroby. Termín vývozu však v tomto případě nelze garantovat. Další podrobnosti popisuje následující kapitola.
- Objednané množství je větší**, než je množství potřebné pro výrobu. V tomto případě bude objednávka standardně zařazena do evidence. Dle povahy výrobku a s ohledem na povýrobní, tzv. sekundární úpravy (např. brokování, štípání, ostaňování apod.) je obvyklý termín dodání 2-3 týdny od potvrzení objednávky.

Další pomůckou pro orientaci ve skladových minimech jednotlivých výrobků poslouží šedý symbol „sklad“ v obrázcích vyznačujících barevné provedení výrobků. Ten označuje barvu a rozměrovou variantu výrobků ve skladových minimech. Pokud u symbolu není uvedena rozměrová varianta, platí tento symbol pro všechny její typy.



MINIMÁLNÍ OBJEDNACÍ MNOŽSTVÍ

Pokud výrobky nejsou zařazeny ve skupině skladových minim, vyrábějí se vždy na základě objednávky.

Výroba betonových výrobků má určitá výrobní omezení a k zaručení kvality barevného provedení je nutné dodržovat minimální výrobní množství, tzn. množství, které je možné vyrobit v běžném výrobním procesu s ohledem na povahu strojně technologického zařízení a také ekonomie výroby, a množství, které vyžaduje uplatnění výrobního příplatku, a to ve výši 3 500,- Kč bez DPH.

Typy minimálního objednávacího množství, se kterými se v pracovním sešitě setkáte, jsou:

- U výrobků řazených ve skupině skladových minim jsou to hodnoty:
 - **paleta, vrstva, ks**
- U výrobků, které nejsou zařazeny do skladových minim, to jsou hodnoty:
 - **nad XX m² bez příplatku** (XX = určené limitní množství),
 - **pod XX m² s příplatkem** (XX = určené limitní množství). V tomto případě podlimitního množství je možné zaplatit výrobní poplatek pro zařazení do výroby a získat tak pevný termín dodání. V opačném případě je nutné počkat na kumulaci objednaného množství potřebného pro zahájení výroby. Termín vývozu však v tomto případě nelze garantovat.
- V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.**

Dodací termín u většiny litých výrobků je řešen individuálně dle dohody.



ZRUŠENÍ POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY PŘED VÝVOZEM

Tato hodnota určuje možnost zrušení objednávky.

1. Bez omezení

Možnost zrušení objednávky **bez omezení** se týká zejména výrobků, které jsou řazeny v kategorii skladových minim. V těchto případech je možné zrušení objednávky.

2. Nelze zrušit

U výrobků označených termínem **nelze zrušit** musí být zboží odebráno.

VYSVĚTLIVKY



MOŽNOST KONSIGNACE

Tato hodnota určuje, jaké výrobky a za jakých podmínek lze odebírat na konsignační sklad. V tomto případě jsou tři možné varianty:

1. Bez omezení

Zboží označené jako **bez omezení** lze odebírat na konsignační sklad bez dalších podmínek.

2. S fakturací do 30. 11.

U výrobků označených **s fakturací do 30. 11.** je možné zboží odebrat na konsignační sklad, avšak s nejzazším termínem vyúčtování prodeje tohoto zboží do 30. 11. bez ohledu na to, zda konsignatář zboží prodal, či nikoliv.

3. Nelze

U výrobků označených termínem **nelze** není možné výrobky odebírat na konsignační sklady. Odběr je možný pouze mimo režim konsignačního skladu.



VRÁCENÍ ODEBRANÉHO MNOŽSTVÍ

Vzhledem k tomu, že se na nás často obrácíte s dotazem možnosti vrácení odebraného zboží, rozhodli jsme se vám v některých případech vyhovět. Z tohoto důvodu jsme rozdělili výrobky na ty, které lze vrátit, a na ty, u kterých možnost vrácení není. V této otázce rozlišujeme tedy dvě možnosti:

1. S poplatkem

Výrobky označené **s poplatkem** lze vrátit do našeho závodu na náklady kupujícího. Podmínkou vrácení zboží však je:

- zboží je v originálním uceleném balení
- zboží je bez zjevného poškození

Vrácení zboží je zpoplatněno manipulačním poplatkem ve výši 30 % z ceníkové ceny zboží.

Bude-li vrácené zboží poškozené, s porušeným obalem či jinak znehodnocené, prodávající takové zboží odmítne převzít, o čemž kupujícího obratem vyrozumí. Nezajistí-li kupující odvoz takového zboží do jednoho týdne od oznámení, že je zboží poškozené, prodávající zboží na náklady kupujícího zlikviduje v drtičce. Tím není dotčen nárok na úhradu nákladů na převoz zboží do areálu prodávajícího.

2. Nelze vrátit

Výrobky označené hodnotou **nelze vrátit** nevypoukají.



KATEGORIE ZBOŽÍ

Tato hodnota určuje cenovou kategorii, do které výrobek spadá. Na cenové kategorie se vztahují hodnoty slev a další obchodní podmínky určené vzájemnou dohodou.

Cenové kategorie jsou:

ECONOMY

CLASSIC

CLEAN PROTECT PLUS

OBCHODOVANÉ

BEDNĚNÍ

ŠTÍPANÉ

TUMBLE

SPECIAL

ODVODNĚNÍ A KANALIZACE

U NAŠICH VÝROBKŮ SE MŮŽETE SETKAT S TĚMITO SYMBOLY



CLEAN PROTECT PLUS

hloubková ochrana povrchu a zvýraznění barvy



COLORMIX

souvislé prolínání barevných pigmentů



NATURCOLOR

přirozená imitace barev přírodních materiálů



WOODLINE

barevné provedení imitující dřevo



SNADNÁ POKLÁDKA

na sucho na ztuhlý povrch s přesnými distančníky



SNADNÁ ÚDRŽBA

povrch lze dodatečně impregnovat



ZÁRUKA 5 LET

na všechny výrobky poskytujeme záruku 5 let



MRAZUVZDORNOST

vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám



SPOLEHLIVÉ ZÁMKY

velmi pevné a stabilní spojení kamenů



IMITACE KAMENE

výrobky imitující přírodní kámen



IMITACE DŘEVA

výrobky imitující strukturu dřeva



MINERAL

povrch s odlesky krystalických nerostů



SUCHÁ STAVBA

stavba bez použití pojicích materiálů



VYSOKÁ VARIABILITA

mnoho tvarů a podob výsledné pokládky



ECOLINE

výrobky s podporou průsaku dešťových vod do podlahy

IKONY PRO ROZLIŠENÍ MOŽNÉHO ZATÍŽENÍ BETONOVÝCH DLAŽEB



POCHOZÍ

chodníky nebo jiné nemotoristické komunikace



POJEZD DO 1,5 TUNY

příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 1,5 t



POJEZD DO 3,5 TUNY

příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 3,5 t s ojedinělým přejezdem speciálních vozidel (sanitka, požární vůz apod.)



POJEZD DO 3,5 TUNY

místní/obslužné komunikace pro osobní vozidla do 3,5 t s možností pojezdu těžkých nákladních vozidel (několikrát týdně)



POJEZD NAD 3,5 TUNY

komunikace s pravidelným provozem těžkých nákladních vozidel nad 3,5 t

ROZDĚLENÍ ODPOVĚDNÝCH PRACOVNÍKŮ DLE REGIONŮ

závod Velké Žernoseky

David Bartel obchodní poradce david.bartel@csbeton.cz 728 819 572	Michala Hornerová objednávky, doprava michala.hornerova@csbeton.cz 473 030 411	Petra Hadrbolcová cenové nabídky petra.hadrbolcova@csbeton.cz 725 504 887
Kateřina Johanisová obchodní poradce katerina.johanisova@csbeton.cz 602 426 076	Monika Topšová objednávky, doprava monika.topsova@csbeton.cz 473 030 410	Petra Hadrbolcová cenové nabídky petra.hadrbolcova@csbeton.cz 725 504 887
Josef Červený obchodní poradce josef.cerveny@csbeton.cz 602 361 970	Linda Šibalová objednávky, doprava linda.sibalova@csbeton.cz 473 030 408	Petra Hadrbolcová cenové nabídky petra.hadrbolcova@csbeton.cz 725 504 887
Pavel Luža obchodní poradce pavel.luz@csbeton.cz 731 128 766	Dominika Šotnarová objednávky, doprava dominika.sotnarova@csbeton.cz 473 030 412	Petra Hadrbolcová cenové nabídky petra.hadrbolcova@csbeton.cz 725 504 887
Michael Rožek obchodní poradce michael.rozek@csbeton.cz 602 692 978	Monika Topšová objednávky, doprava monika.topsova@csbeton.cz 473 030 410	Iveta Kirsnerová cenové nabídky iveta.kirsnerova@csbeton.cz 734 795 335
Ondřej Svítal obchodní poradce ondrej.svitil@csbeton.cz 602 686 139	Kristýna Tolarová oddělení péče o zákazníky kristyna.tolarova@csbeton.cz 473 030 407	Iveta Kirsnerová cenové nabídky iveta.kirsnerova@csbeton.cz 734 795 335
Karel Tomášek, DiS. obchodní poradce karel.tomasek@csbeton.cz 602 234 443	Klára Sallabová objednávky, doprava klara.sallabova@csbeton.cz 473 030 409	Iveta Kirsnerová cenové nabídky iveta.kirsnerova@csbeton.cz 734 795 335
Tomáš Blažek obchodní poradce tomas.blazek@csbeton.cz 602 573 706	Dominika Šotnarová objednávky, doprava dominika.sotnarova@csbeton.cz 473 030 412	Iveta Kirsnerová cenové nabídky iveta.kirsnerova@csbeton.cz 734 795 335
Bc. Kamila Pangerlová vedoucí oddělení péče o zákazníky kamila.pangerlova@csbeton.cz 602 559 568	Monika Karbanová referent konsignace monika.karbanova@csbeton.cz 473 030 299	Martina Martínková referent prodeje a technická podpora šachtového programu martina.martinkova@csbeton.cz 724 248 338



ZÁKAZNICKÝ SERVIS PRO OBLAST KANALIZACE

závod Lužec nad Vltavou

Jaroslav Hejkal
obchodní poradce
jaroslav.hejkal@csbeton.cz
733 109 110

Petr Čermák
obchodní poradce
petr.cermak@csbeton.cz
725 079 623

Ing. Daniela Tynková
obchodní poradce
daniela.tynkova@csbeton.cz
606 708 999

Lenka Karbusická
doprava
lenka.karbusicka@csbeton.cz
703 891 820

Ester Kuběnková
objednávky
ester.kubenkova@csbeton.cz
722 935 511

Kateřina Soukupová
objednávky
katerina.soukupova@csbeton.cz
606 636 297

Lucie Hlušíčková
objednávky
lucie.hlusickova@csbeton.cz
725 536 190

Hana Topšová
cenové nabídky
hana.topsova@csbeton.cz
721 274 985

Martin Pechar
cenové nabídky
martin.pechar@csbeton.cz
725 005 141

Lukáš Petržílka
cenové nabídky
lukas.petrzilka@csbeton.cz
602 231 666

Stanislava Marešová
cenové nabídky
stanislava.maresova@csbeton.cz
733 130 715

závod Grygov

David Vyhňálek
obchodní poradce
david.vyhnaelek@csbeton.cz
602 793 340

Jan Petřík
obchodní poradce
jan.petrík@csbeton.cz
702 007 667

Bc. Martin Knap
obchodní poradce
martin.knap@csbeton.cz
602 132 282

Michael Rožek
obchodní poradce - SLOVENSKO
michael.rozek@csbeton.cz
602 692 978

Olga Vyrželová
objednávky, doprava
olga.vyrzelova@csbeton.cz
604 283 920

Olga Vyrželová
objednávky, doprava
olga.vyrzelova@csbeton.cz
604 283 920

Vendula Rokytová
objednávky, doprava
vendula.rokytova@csbeton.cz
602 566 616


Bc. Ondřej Slavíček
objednávky, doprava
ondrej.slavicek@csbeton.cz
727 912 952

Ing. Iveta Teimerová
cenové nabídky
iveta.teimerova@csbeton.cz
702 244 685

Ing. Iveta Teimerová
cenové nabídky
iveta.teimerova@csbeton.cz
702 244 685

Kateřina Halová
cenové nabídky
katerina.halova@csbeton.cz
604 287 350

Petr Štukheil
cenové nabídky
petr.stukheil@csbeton.cz
606 744 588



ALTO EVO




AE16		povrch / barva / cena Kč bez DPH	
		RELIÉF ANTIKO	
	výška MJ	ALLEGRIO, NOARBLANC, RUSTIKAL	
čtverec, obdélník	60 m ²	577,-	
minimální expediční množství		vrstva	
dostupnost		na objednávku	
minimální objednávací množství		80 m ² bez příplatku < 80 m ² s příplatkem	
zrušení potvrzení objednávky před vývozem		nelze zrušit	
možnost konsignace		nelze na konsignaci	
vrácení odebraného zboží		nelze vrátit	
kategorie zboží		CLASSIC	
čtverec, obdélník	80 m ²	713,-	
minimální expediční množství		vrstva	
dostupnost		na objednávku	
minimální objednávací množství		80 m ² bez příplatku < 80 m ² s příplatkem	
zrušení potvrzení objednávky před vývozem		nelze zrušit	
možnost konsignace		nelze na konsignaci	
vrácení odebraného zboží		nelze vrátit	
kategorie zboží		CLASSIC	

Tento typ dlažby není vyráběn v sestavě. Každý typ kamene je prodáván zvlášť.


V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]**			počet		množství [m ²]		hmotnost*
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
čtverec		60	140	140	12	48	0,9408	11,2896	1519
obdelník		60	210	140	12	30	0,8820	10,5840	1434
čtverec		80	140	140	10	48	0,9408	9,4080	1685
obdelník		80	210	140	10	30	0,8820	8,8200	1589

Ukázka kamenů




čtverec



obdélník

Skladby na paletě



ALLEGRIO



NOARBLANC



RUSTIKAL

Únosnost betonové dlažby



chodníky nebo jiné nemotoristické komunikace



přijezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 1,5 t



přijezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 3,5 t s ojedinelým přejezdem speciálních vozidel (sanitka, požární vůz apod.)



místní/obslužné komunikace pro osobní vozidla do 3,5 t s možností pojezdu těžkých nákladních vozidel (několikrát týdně)



komunikace s pravidelným provozem těžkých nákladních vozidel nad 3,5 t


RELIÉF

výška

MJ

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Ukázka kamenů



BASANITA

[illegible]

 Symbol označuje výrobky s hloubkovou ochranou CLEAN PROTECT PLUS.

AS04

		povrch / barva / cena Kč bez DPH			
		HLADKÝ			
	výška MJ	ŠEDÁ	JAVOR, HNĚDÁ, ČERNÁ	ČERVENÁ, OKR	ALLEGRIO, RUSTIKAL
neskladba	40 m ²	325,-	419,-	419,-	-
minimální expediční množství		paleta	vrstva	vrstva	-
dostupnost		skladem	na objednávku	na objednávku	-
minimální objednávací množství		paleta	80 m ² bez příplatku < 80 m ² s příplatkem	80 m ² bez příplatku < 80 m ² s příplatkem	-
zrušení potvrzení objednávky před vývozem		bez omezení	nelze zrušit	nelze zrušit	-
možnost konsignace		bez omezení	nelze na konsignaci	nelze na konsignaci	-
vrácení odebraného zboží		s poplatkem	nelze vrátit	nelze vrátit	-
kategorie zboží		ECONOMY	CLASSIC	CLASSIC	-
neskladba	60 m ²	373,-	461,-	461,-	472,-
minimální expediční množství		paleta	vrstva	paleta	vrstva
dostupnost		skladem	skladem do 14 dnů	skladem	skladem do 14 dnů
minimální objednávací množství		paleta	80 m ² bez příplatku < 80 m ² s příplatkem	paleta	120 m ² bez příplatku < 120 m ² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem		bez omezení	nelze zrušit	bez omezení	nelze zrušit
možnost konsignace		bez omezení	nelze na konsignaci	s fakturací do 30. 11.	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží		s poplatkem	nelze vrátit	s poplatkem	nelze vrátit
kategorie zboží		ECONOMY	CLASSIC	CLASSIC	CLASSIC
skladba	60 m ²	373,-	461,-	461,-	-
minimální expediční množství		paleta	vrstva	paleta	-
dostupnost		skladem	skladem do 14 dnů	skladem do 14 dnů	-
minimální objednávací množství		paleta	80 m ² bez příplatku < 80 m ² s příplatkem	80 m ² bez příplatku < 80 m ² s příplatkem	-
zrušení potvrzení objednávky před vývozem		bez omezení	nelze zrušit	nelze zrušit	-
možnost konsignace		bez omezení	nelze na konsignaci	nelze na konsignaci	-
vrácení odebraného zboží		s poplatkem	nelze vrátit	nelze vrátit	-
kategorie zboží		ECONOMY	CLASSIC	CLASSIC	-
neskladba	80 m ²	461,-	545,-	545,-	556,-
minimální expediční množství		paleta	vrstva	paleta	vrstva
dostupnost		skladem	skladem do 14 dnů	skladem	skladem do 14 dnů
minimální objednávací množství		paleta	80 m ² bez příplatku < 80 m ² s příplatkem	paleta	120 m ² bez příplatku < 120 m ² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem		bez omezení	nelze zrušit	nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace		bez omezení	nelze na konsignaci	nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží		s poplatkem	nelze vrátit	nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží		ECONOMY	CLASSIC	CLASSIC	CLASSIC
skladba	80 m ²	461,-	545,-	545,-	-
minimální expediční množství		paleta	vrstva	paleta	-
dostupnost		skladem	skladem do 14 dnů	skladem do 14 dnů	-
minimální objednávací množství		paleta	80 m ² bez příplatku < 80 m ² s příplatkem	80 m ² bez příplatku < 80 m ² s příplatkem	-
zrušení potvrzení objednávky před vývozem		bez omezení	nelze zrušit	nelze zrušit	-
možnost konsignace		bez omezení	nelze na konsignaci	nelze na konsignaci	-
vrácení odebraného zboží		s poplatkem	nelze vrátit	nelze vrátit	-
kategorie zboží		ECONOMY	CLASSIC	CLASSIC	-

Únosnost betonové dlažby



chodníky nebo jiné nemotoristické komunikace



příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 1,5 t



příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 3,5 t s ojedinelým přejezdem speciálních vozidel (sanitka, požární vůz apod.)



místní/obslužné komunikace pro osobní vozidla do 3,5 t s možností pojezdu těžkých nákladních vozidel (několikrát týdně)



komunikace s pravidelným provozem těžkých nákladních vozidel nad 3,5 t



AS04		povrch / barva / cena Kč bez DPH	
		HLADKÝ	
	výška MJ	ŠEDÁ	ČERVENÁ, ČERNÁ
neskladba	100 m²	535,-	629,-
minimální expediční množství		paleta	vrstva
dostupnost		skladem	skladem do 14 dnů
minimální objednávací množství		paleta	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem		nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace		nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží		nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží		CLASSIC	CLASSIC

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.


Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]**			počet		množství [m²]		hmotnost*
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
neskladba		40	200	100	18	48	0,9600	17,2800	1537
skladba, neskladba		60	200	100	12	48	0,9600	11,5200	1499
skladba, neskladba		80	200	100	10	48	0,9600	9,6000	1672
skladba, neskladba		100	200	100	8	48	0,9600	7,6800	1699

Ukázka kamene

Skladby na paletě



NESKLADBA - určeno pro
RUČNÍ pokládku



SKLADBA - určeno pro
STROJNÍ pokládku



ČERVENÁ

ŠEDÁ

OKR



RUSTIKAL

ALLEGRI

HNĚDÁ

ČERNÁ

JAVOR

★ ★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

★ Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

SKLAD Provedení, u kterých držíme skladová minima. Platí pro vybranou barvu a uvedenou výšku.

☼+ Symbol označuje výrobky s hloubkovou ochranou CLEAN PROTECT PLUS.

CIHLA pro nevidomé



AS06

povrch / barva / cena Kč bez DPH


HLADKÝ

	výška	MJ	ŠEDÁ	ČERVENÁ, ČERNÁ
neskladba	60	m²	619,-	671,-
minimální expediční množství			vrstva	vrstva
dostupnost			skladem	skladem
minimální objednávací množství			vrstva	vrstva
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení	bez omezení
možnost konsignace			faktura do 30. 11.	faktura do 30. 11.
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC
neskladba	80	m²	650,-	692,-
minimální expediční množství			vrstva	vrstva
dostupnost			skladem	skladem
minimální objednávací množství			80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC


V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]**			počet		množství [m²]		hmotnost*
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
neskladba, kámen s rovnou hranou		60	200	100	12	48	0,9600	11,5200	1540
neskladba, kámen s rovnou hranou		80	200	100	10	48	0,9600	9,6000	1708


Ukázka kamene



Řez hranou



Składba na paletě



NEŠKLADBA - určeno pro
RUČNÍ pokládku



ŠEDÁ



ČERVENÁ



ČERNÁ

Únosnost betonové dlažby



chodníky nebo jiné nemotoristické komunikace



příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 1,5 t



příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 3,5 t s ojedinelým přejezdem speciálních vozidel (sanitka, požární vůz apod.)



místní/obslužné komunikace pro osobní vozidla do 3,5 t s možností pojezdu těžkých nákladních vozidel (několikrát týdně)



komunikace s pravidelným provozem těžkých nákladních vozidel nad 3,5 t

CIHLA rovné hrany



AS05		povrch / barva / cena Kč bez DPH	
		HLADKÝ	
	výška MJ	ŠEDÁ	ČERVENÁ, ČERNÁ
neskladba	60 m²	384,-	472,-
minimální expediční množství		paleta	vrstva
dostupnost		skladem	skladem do 14 dnů
minimální objednávkové množství		paleta	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem		nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace		nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží		nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží		CLASSIC	CLASSIC
neskladba	80 m²	472,-	556,-
minimální expediční množství		paleta	vrstva
dostupnost		skladem	skladem do 14 dnů
minimální objednávkové množství		paleta	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem		nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace		nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží		nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží		CLASSIC	CLASSIC
neskladba	100 m²	545,-	640,-
minimální expediční množství		paleta	vrstva
dostupnost		skladem do 14 dnů	skladem do 14 dnů
minimální objednávkové množství		80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem		nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace		nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží		nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží		CLASSIC	CLASSIC


V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozebrání palety 300,- Kč/paleta.

Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]**			počet		množství [m²]		hmotnost* kg/paleta
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	
neskladba		60	200	100	12	48	0,9600	11,5200	1539
neskladba		80	200	100	10	48	0,9600	9,6000	1701
neskladba		100	200	100	8	48	0,9600	7,6800	1705

Ukázka kamene

200
60
80

Skladba na paletě



NESKLADBA - určeno pro
RUČNÍ pokládku



ŠEDÁ

ČERVENÁ

ČERNÁ

★ ★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

★ Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

SKLAD Provedení, u kterých držíme skladová minima. Platí pro vybranou barvu a uvedenou výšku.


† Symbol označuje výrobky s hloubkovou ochranou CLEAN PROTECT PLUS.

AE19		povrch / barva / cena Kč bez DPH	
		HLADKÝ	
	výška MJ	MATSTONE, NOARBLANC DARK, LUNA	
základní kámen	60	m²	499,-
minimální expediční množství		vrstva	
dostupnost		na objednávku	
minimální objednávací množství		80 m ² bez příplatku < 80 m ² s příplatkem	
zrušení potvrzení objednávky před vývozem		nelze zrušit	
možnost konsignace		nelze na konsignaci	
vrácení odebraného zboží		nelze vrátit	
kategorie zboží		CLASSIC	
základní kámen	80	m²	549,-
minimální expediční množství		vrstva	
dostupnost		na objednávku	
minimální objednávací množství		80 m ² bez příplatku < 80 m ² s příplatkem	
zrušení potvrzení objednávky před vývozem		nelze zrušit	
možnost konsignace		nelze na konsignaci	
vrácení odebraného zboží		nelze vrátit	
kategorie zboží		CLASSIC	



V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]**			počet		množství [m ²]		hmotnost*
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
základní kámen		60	240	60	12	70	1,008	12,096	1611
základní kámen		80	240	60	9	70	1,008	9,072	1613

Ukázka kamene




Skladba na paletě



MATSTONE



NOARBLANC DARK



LUNA

Únosnost betonové dlažby


- chodníky nebo jiné nemotoristické komunikace
- příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 1,5 t
- příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 3,5 t s ojedinelým přejezdem speciálních vozidel (sanitka, požární vůz apod.)
- místní/obslužné komunikace pro osobní vozidla do 3,5 t s možností pojezdu těžkých nákladních vozidel (několikrát týdně)
- komunikace s pravidelným provozem těžkých nákladních vozidel nad 3,5 t

AE14			povrch / barva / cena Kč bez DPH
			RELÍEF ANTIKO
			RIENTE, DESERTO, ROCA, PLAYA
	výška	MJ	
skladba 5 kamenů	60	m ²	556,-
minimální expediční množství			vrstva
dostupnost			skladem do 14 dnů
minimální objednávkové množství			120 m ² bez příplatku < 120 m ² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC


V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]**			počet		množství [m ²]		hmotnost*
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
skladba 5 kamenů		60	300	300	10	3	1,0800	10,8000	1436
			300	150		10			
			225	150		8			
			150	150		2			
			150	75		4			

Ukázka kamenů



Składba na paletě



RIENTE



DESERTO




ROCA



PLAYA

Ukázka skladby:



★ ★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

★ Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

SKLAD Provedení, u kterých držíme skladová minima. Platí pro vybranou barvu a uvedenou výšku.

† Symbol označuje výrobky s hloubkovou ochranou CLEAN PROTECT PLUS.



AE10		povrch / barva / cena Kč bez DPH	
		HLADKÝ	RELIÉF ANTIKO
		NOARBLANC, ALBA, PLAYA, CORAL	NOARBLANC, ALBA, PLAYA, CORAL
výška	MJ		
skladba 4 kamenů	60	m²	599,-
minimální expediční množství		vrstva	vrstva
dostupnost		skladem	skladem do 4 týdnů
minimální objednávkové množství		vrstva	100 m² bez příplatku < 100 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem		bez omezení	nelze zrušit
možnost konsignace		nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží		nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží		CLEAN PROTECT PLUS	CLEAN PROTECT PLUS
skladba 4 kamenů	80	m²	699,-
minimální expediční množství		vrstva	vrstva
dostupnost		skladem do 4 týdnů	skladem do 4 týdnů
minimální objednávkové množství		100 m² bez příplatku < 100 m² s příplatkem	100 m² bez příplatku < 100 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem		nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace		nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží		nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží		CLEAN PROTECT PLUS	CLEAN PROTECT PLUS

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

DŮLEŽITÉ informace o ochraně CLEAN PROTECT PLUS najdete na str. 52.


Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]**			počet		množství [m²]		hmotnost* kg/paleta
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	
skladba 4 kamenů (hladká/reliéf)		60	500	300	9	1	1,2000	10,8000	1511/1486
			400			5			
			300			3			
			200			3			
skladba 4 kamenů (hladká/reliéf)		80	500	300	7	1	1,2000	8,4000	1553/1532
			400			5			
			300			3			
			200			3			

Příklad správné pokládky pro přerušení nežádoucích dlouhých spár pomocí výměny kamenů z palety. Pro skutečně dokonalý vzhled celé plochy a snadnou pokládku doporučujeme dodržovat toto pravidlo.




Ukázka kamenů

Dlažba se nabízí v provedení hladkém a reliéfním.



V případě doobjednávky dlažby CORTILA v síle 80 mm je důležité vědět, jakými je původní dlažba opatřena distančníky, a takové objednat. Systém distančníků prošel změnou a starý a nový typ zámku do sebe nebudou zapadat a nelze je plynule napojit.

Skladba na paletě



★★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

★ Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

SKLAD Provedení, u kterých držíme skladová minima. Platí pro vybranou barvu a uvedenou výšku.

☼ Symbol označuje výrobky s hloubkovou ochranou CLEAN PROTECT PLUS.



BE01

povrch / barva / cena Kč bez DPH


HLADKÝ

	výška	MJ	ŠEDÁ	ČERVENÁ, OKR, ČERNÁ, JAVOR
základní kámen	50	ks	39,-	48,-
minimální expediční množství			paleta	vrstva
dostupnost			skladem	skladem do 4 týdnů
minimální objednávací množství			paleta	800 ks bez příplatku < 800 ks s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení	nelze zrušit
možnost konsignace			bez omezení	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			s poplatkem	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC


V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]**			počet				množství [m²]		hmotnost*	
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	ks/m²	vrstva	paleta	kg/ks	kg/paleta
základní kámen		50	300	300	10	12	120	11,10	1,08	10,80	10,20	1254

Ukázka kamene



Skladba na paletě



ŠEDÁ



ČERVENÁ



OKR



ČERNÁ



JAVOR



Únosnost betonové dlažby



chodníky nebo jiné nemotoristické komunikace



příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 1,5 t



příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 3,5 t s ojedinělým přejezdem speciálních vozidel (sanitka, požární vůz apod.)




místní/obslužné komunikace pro osobní vozidla do 3,5 t s možností pojezdu těžkých nákladních vozidel (několikrát týdně)




komunikace s pravidelným provozem těžkých nákladních vozidel nad 3,5 t

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Ukázka kamene



Skladba na paletě



ŠEDÁ



ČERVENÁ



OKR



ČERNÁ



JAVOR



CORAL LIGHT



NOARBLANC LIGHT



TESTA

A blank sheet of graph paper with a grid of squares. The grid consists of 20 columns and 10 rows of small squares. The lines are thin and gray, set against a white background. There are no margins or additional markings on the page.


* Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

 Symbol označuje výrobky s hloubkovou ochranou CLEAN PROTECT PLUS.




V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Ukázka kamene



Skladba na paletě



ŠEDÁ



ČERVENÁ



OKR



ČERNÁ



JAVOR



CORAL LIGHT



NOARBLANC LIGHT



TESTA

[illegible]

	chodníky nebo jiné nemotoristické komunikace
	přijezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 1,5 t
	přijezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 3,5 t s ojedinělým přejezdem speciálních vozidel (sanitka, požární vůz apod.)
	místní/obslužné komunikace pro osobní vozidla do 3,5 t s možností pojezdu těžkých nákladních vozidel (několikrát týdně)
	komunikace s pravidelným provozem těžkých nákladních vozidel nad 3,5 t

FORMELA IV




BE04			povrch / barva / cena Kč bez DPH	
			HLADKÝ	
	výška	MJ	ŠEDÁ	ČERNÁ
základní kámen	50	ks	109,-	131,-
minimální expediční množství			vrstva	vrstva
dostupnost			skladem	skladem do 4 týdnů
minimální objednávkové množství			vrstva	336 ks bez příplatku < 336 ks s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			s poplatkem	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC
základní kámen	80	ks	167,-	182,-
minimální expediční množství			vrstva	vrstva
dostupnost			skladem	skladem do 4 týdnů
minimální objednávkové množství			336 ks bez příplatku < 336 ks s příplatkem	336 ks bez příplatku < 336 ks s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC


V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]**			počet				množství [m²]		hmotnost*	
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	ks/m²	vrstva	paleta	kg/ks	kg/paleta
základní kámen		50	600	400	14	4	56	4,20	0,96	13,44	27,50	1565
základní kámen		80	600	400	8	4	32	4,20	0,96	7,68	44,00	1433

Ukázka kamene



Skladba na paletě



POZOR: Při pokládce dlažby FORMELA IV je nutné dodržovat dilataci mezi kameny 5 mm.



ČERNÁ



ŠEDÁ

Příslušenství

Příslušenství	materiál	MJ	tloušťka [mm]	rozměry [mm]	poznámky	cena [Kč bez DPH]
plastový terč	plast	ks	12	ø 150	Terče lze rozřezáním rozdělit na poloviny i čtvrtiny.	17,-
vyrovnávací plastová podložka	plast	ks	3	ø 150		12,-

★ ★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

★ Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

SKLAD Provedení, u kterých držíme skladová minima. Platí pro vybranou barvu a uvedenou výšku.

⚙️ Symbol označuje výrobky s hloubkovou ochranou CLEAN PROTECT PLUS.

BE06

povrch / barva / cena Kč bez DPH

EXCELLENT IW

ŠEDÁ, ČERNÁ, BÍLÁ




	výška	MJ	
základní kámen	120	ks	1 418,-
minimální expediční množství			vrstva
dostupnost			skladem do 4 týdnů
minimální objednávkové množství			80 ks bez příplatku < 80 ks s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci
vrazení odevbraného zboží			nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC
půlka	120	ks	725,-
minimální expediční množství			vrstva
dostupnost			skladem do 4 týdnů
minimální objednávkové množství			160 ks bez příplatku < 160 ks s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci
vrazení odevbraného zboží			nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]**			počet				množství [m²]		hmotnost*	
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	ks/m²	vrstva	paleta	kg/ks	kg/paleta
základní kámen		120	1000	1000	5	1	5	1	1	5	275,10	1400
půlka		120	1000	500	5	2	10	2	1	5	137,55	1395

Ukázka kamene

Skladba na paletě



ŠEDÁ

ČERNÁ

BÍLÁ



Únosnost betonové dlažby



chodníky nebo jiné nemotoristické komunikace



příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 1,5 t



příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 3,5 t s ojedinělým přejezdem speciálních vozidel (sanitka, požární vůz apod.)



místní/obslužné komunikace pro osobní vozidla do 3,5 t s možností pojezdu těžkých nákladních vozidel (několikrát týdně)



komunikace s pravidelným provozem těžkých nákladních vozidel nad 3,5 t

GRAND HISTORI EVO






AE15			povrch / barva / cena Kč bez DPH	
			HLADKÝ	
	výška	MJ	ŠEDÁ	NOARBLANC, PLAYA, CORAL
skladba 3 kamenů	60	m²	436,-	556,-
minimální expediční množství			vrstva	vrstva
dostupnost			skladem do 4 týdnů	skladem
minimální objednávkové množství			80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem	vrstva
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC


V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]**			počet		množství [m²]		hmotnost*
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
skladba 3 kamenů		60	330	330	10	2	1,1403	11,4030	1496
			495	330		5			
			165	330		2			

Ukázka kamenů



Składba na paletě



NOARBLANC



CORAL




PLAYA



ŠEDÁ

Příklad správné pokládky pro přerušení nežádoucích dlouhých spár pomocí výměny kamenů z palety. Pro skutečně dokonalý vzhled celé plochy a snadnou pokládku doporučujeme dodržovat toto pravidlo.



★ ★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

★ Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

SKLAD Provedení, u kterých držíme skladová minima. Platí pro vybranou barvu a uvedenou výšku.


† Symbol označuje výrobky s hloubkovou ochranou CLEAN PROTECT PLUS.

AE17			povrch / barva / cena Kč bez DPH
			MINERAL
			BÍLO-ČERNÁ
	výška	MJ	
skladba 7 kamenů	80	m ²	699,-
minimální expediční množství			vrstva
dostupnost			skladem
minimální objednávkové množství			vrstva
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení
možnost konsignace			nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC


V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]**			počet		množství [m²]		hmotnost*
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
kámen č. 1		80	560	360	8	1	1	8,00	1533
kámen č. 2			440			1			
kámen č. 3			560	240		1			
kámen č. 4			440			1			
kámen č. 5			400	200		2			
kámen č. 6			320			2			
kámen č. 7			280			2			

Ukázka kamenů




Skladba na paletě



BÍLO-ČERNÁ

Příklad správné pokládky pro přerušení nežádoucích dlouhých spár pomocí výměny kamenů z palety. Pro skutečně dokonalý vzhled celé plochy a snadnou pokládku doporučujeme dodržovat toto pravidlo.



Únosnost betonové dlažby


-  chodníky nebo jiné nemotoristické komunikace
-  příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 1,5 t
-  příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 3,5 t s ojedinělým přejezdem speciálních vozidel (sanitka, požární vůz apod.)
-  místní/obslužné komunikace pro osobní vozidla do 3,5 t s možností pojezdu těžkých nákladních vozidel (několikrát týdně)
-  komunikace s pravidelným provozem těžkých nákladních vozidel nad 3,5 t

AE01			povrch / barva / cena Kč bez DPH
			EXCELLENT IW
	výška	MJ	ŠEDÁ, ČERNÁ, BÍLÁ
skladba 117 kamenů	60	m ²	797,-
minimální expediční množství			vrstva
dostupnost			skladem do 4 týdnů
minimální objednávkové množství			100 m ² bez příplatku < 100 m ² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC


V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]**			počet		množství [m ²]		hmotnost**
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
skladba 117 kamenů		60	-	-	12	117	0,7956	9,5472	1343


Ukázka tří kamenů



Składba na paletě



ŠEDÁ





ČERNÁ



BÍLÁ

Dlažba je tvořena sestavou 117 nepravidelných kamenů poskládaných do mozaiky.

Pro získání jedinečného vzhledu se doporučuje pokládat kameny nahodile. Vzniklé klínovité spáry jsou v tomto případě žádoucí s ohledem na charakter dlažby.



★★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

★ Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

SKLAD Provedení, u kterých držíme skladová minima. Platí pro vybranou barvu a uvedenou výšku.

☯+ Symbol označuje výrobky s hloubkovou ochranou CLEAN PROTECT PLUS.



AE03

povrch / barva / cena Kč bez DPH
HLADKÝ

	výška	MJ	ŠEDÁ	JAVOR	ALBA, RUSTIKAL, DESERTO, ALLEGRIO	NOARBLANC
skladba 3 kamenů	40	m²	346,-	-	482,-	482,-
minimální expediční množství			vrstva	-	vrstva	vrstva
dostupnost			skladem do 4 týdnů	-	skladem do 4 týdnů	skladem
minimální objednávací množství			80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem	-	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem	vrstva
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit	-	nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	-	nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit	-	nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	-	CLASSIC	CLASSIC
skladba 3 kamenů	60	m²	373,-	493,-	524,-	524,-
minimální expediční množství			vrstva	vrstva	vrstva	vrstva
dostupnost			skladem do 4 týdnů	skladem do 4 týdnů	skladem do 4 týdnů	skladem
minimální objednávací množství			80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem	vrstva
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit	nelze zrušit	nelze zrušit	bez omezení
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci	nelze na konsignaci	s fakturací do 30.11.
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit	nelze vrátit	nelze vrátit	s poplatkem
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC	CLASSIC	CLASSIC
skladba 3 kamenů	80	m²	524,-	545,-	577,-	577,-
minimální expediční množství			vrstva	vrstva	vrstva	vrstva
dostupnost			skladem do 4 týdnů	skladem do 4 týdnů	skladem do 4 týdnů	skladem
minimální objednávací množství			80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem	vrstva
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit	nelze zrušit	nelze zrušit	bez omezení
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci	nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit	nelze vrátit	nelze vrátit	s poplatkem
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC	CLASSIC	CLASSIC

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]**			počet		množství [m²]		hmotnost*
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
skladba 3 kamenů		40	210	140	18	18	0,8619	15,5142	1440
			140	140		13			
			140	70		8			
skladba 3 kamenů		60	210	140	12	18	0,8619	10,3428	1395
			140	140		13			
			140	70		8			
skladba 3 kamenů		80	210	140	10	18	0,8619	8,6190	1562
			140	140		13			
			140	70		8			

Únosnost betonové dlažby



chodníky nebo jiné nemotoristické komunikace



příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 1,5 t



příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 3,5 t s ojedinelým přejezdem speciálních vozidel (sanitka, požární vůz apod.)




místní/obslužné komunikace pro osobní vozidla do 3,5 t s možností pojezdu těžkých nákladních vozidel (několikrát týdně)




komunikace s pravidelným provozem těžkých nákladních vozidel nad 3,5 t


Ukázka kamenů



kámen č. 1




kámen č. 2



kámen č. 3

Skladba na paletě



NOARBLANC



ŠEDÁ



JAVOR



ALBA



DESERTO






ALLEGRIO



RUSTIKAL

Doporučení pro pokládku

Příklad správné pokládky pro přerušení nežádoucích dlouhých spár pomocí výměny kamenů z palety. Pro skutečně dokonalý vzhled celé plochy a snadnou pokládku doporučujeme dodržovat toto pravidlo.



★★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

★ Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

SKLAD Provedení, u kterých držíme skladová minima. Platí pro vybranou barvu a uvedenou výšku.

☯ Symbol označuje výrobky s hloubkovou ochranou CLEAN PROTECT PLUS.




AS01

povrch / barva / cena Kč bez DPH


HLADKÝ

výška MJ		ŠEDÁ	ČERVENÁ	ČERNÁ, JAVOR, HNĚDÁ, OKR
skladba, neskladba	60 m²	373,-	461,-	461,-
minimální expediční množství		paleta	paleta	vrstva
dostupnost		skladem	skladem	skladem do 14 dnů
minimální objednávací množství		paleta	paleta	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem		bez omezení	bez omezení	nelze zrušit
možnost konsignace		bez omezení	s fakturací do 30. 11.	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží		s poplatkem	s poplatkem	nelze vrátit
kategorie zboží		ECONOMY	CLASSIC	CLASSIC
skladba, neskladba I, II	80 m²	461,-	545,-	545,-
minimální expediční množství		paleta	paleta	vrstva
dostupnost		skladem	skladem	skladem do 14 dnů
minimální objednávací množství		paleta	paleta	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem		bez omezení	bez omezení	nelze zrušit
možnost konsignace		bez omezení	s fakturací do 30. 11.	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží		s poplatkem	s poplatkem	nelze vrátit
kategorie zboží		ECONOMY	CLASSIC	CLASSIC
skladba	100 m²	535,-	629,-	629,-
minimální expediční množství		paleta	vrstva	vrstva
dostupnost		skladem	skladem do 14 dnů	skladem do 14 dnů
minimální objednávací množství		paleta	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem		bez omezení	nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace		nelze na konsignaci	nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží		s poplatkem	nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží		CLASSIC	CLASSIC	CLASSIC
skladba	120 m²	576,-	650,-	650,-
minimální expediční množství		paleta	vrstva	vrstva
dostupnost		skladem do 14 dnů	skladem do 14 dnů	skladem do 14 dnů
minimální objednávací množství		80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem		nelze zrušit	nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace		nelze na konsignaci	nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží		nelze vrátit	nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží		CLASSIC	CLASSIC	CLASSIC
půlka, kraj	60 m²	451,-	535,-	535,-
minimální expediční množství		vrstva	vrstva	vrstva
dostupnost		skladem	skladem	skladem do 14 dnů
minimální objednávací množství		vrstva	vrstva	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem		bez omezení	bez omezení	nelze zrušit
možnost konsignace		bez omezení	s fakturací do 30. 11.	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží		s poplatkem	s poplatkem	nelze vrátit
kategorie zboží		CLASSIC	CLASSIC	CLASSIC


Skladby na paletě




skladba pro výšku 100 a 80 mm




skladba



neskladba



půlka



kraj

Únosnost betonové dlažby



chodníky nebo jiné nemotoristické komunikace



příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 1,5 t



příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 3,5 t s ojedinělým přejezdem speciálních vozidel (sanitka, požární vůz apod.)



místní/obslužné komunikace pro osobní vozidla do 3,5 t s možností pojezdu těžkých nákladních vozidel (několikrát týdně)



komunikace s pravidelným provozem těžkých nákladních vozidel nad 3,5 t


AS01			povrch / barva / cena Kč bez DPH		
			HLADKÝ		
	výška	MJ	ŠEDÁ	ČERVENÁ	ČERNÁ, JAVOR, HNĚDÁ, OKR
půlka, kraj	80	m²	535,-	577,-	577,-
minimální expediční množství			vrstva	vrstva	vrstva
dostupnost			skladem	skladem	na objednávku
minimální objednávací množství			vrstva	vrstva	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení	bez omezení	nelze zrušit
možnost konsignace			s fakturací do 30.11.	s fakturací do 30.11.	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			s poplatkem	s poplatkem	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC	CLASSIC
půlka, kraj	100	m²	629,-	650,-	650,-
minimální expediční množství			vrstva	vrstva	vrstva
dostupnost			skladem	na objednávku	na objednávku
minimální objednávací množství			vrstva	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení	nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			s poplatkem	nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC	CLASSIC

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]**			počet		množství [m²]		hmotnost*
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
neskladba, skladba		60	200	165	12	30	0,8400	10,0800	1331
neskladba		80	200	165	10	30	0,8400	8,4000	1486
skladba		80	200	165	9	36	1,0080	9,0720	1600
skladba		100	200	165	7	36	1,0080	7,0560	1565
skladba		120	200	165	6	30	0,8400	5,0400	1347
půlka		60	100	165	12	64	0,8960	10,7520	1408
půlka		80	100	165	10	64	0,8960	8,9600	1576
půlka		100	100	165	8	64	0,8960	7,1680	1561
kraj		60	200	140	12	36	0,9108	10,9296	1470
kraj		80	200	140	10	36	0,9108	9,1080	1646
kraj		100	200	140	8	36	0,9108	7,2864	1627


POZOR NA ROZDÍLNÁ BALENÍ DLAŽBY KOST - SKLADBA/NESKLADBA VE VÝŠCE 80 mm.

Ukázka kamenů




Pokládka

SKLADBA - určeno pro
STROJNÍ pokládku



NESKLADBA - určeno pro
RUČNÍ pokládku



ŠEDÁ



ČERVENÁ



HNĚDÁ



OKR



ČERNÁ



JAVOR

★★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

* Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

SKLAD Provedení, u kterých držíme skladová minima. Platí pro vybranou barvu a uvedenou výšku.

+ Symbol označuje výrobky s hloubkovou ochranou CLEAN PROTECT PLUS.

KOST rovné hrany



AS02		povrch / barva / cena Kč bez DPH	
		HLADKÝ	
	výška MJ	ŠEDÁ	ČERVENÁ, ČERNÁ
skladba	60 m²	384,-	472,-
minimální expediční množství		paleta	paleta
dostupnost		skladem	skladem do 14 dnů
minimální objednávací množství		paleta	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem		nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace		nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží		nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží		CLASSIC	CLASSIC
skladba	80 m²	472,-	556,-
minimální expediční množství		paleta	paleta
dostupnost		skladem	skladem do 14 dnů
minimální objednávací množství		paleta	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem		nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace		nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží		nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží		CLASSIC	CLASSIC
skladba	100 m²	545,-	640,-
minimální expediční množství		paleta	vrstva
dostupnost		skladem do 14 dnů	skladem do 14 dnů
minimální objednávací množství		80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem		nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace		nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží		nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží		CLASSIC	CLASSIC
půlka, kraj	60 m²	461,-	545,-
minimální expediční množství		vrstva	vrstva
dostupnost		skladem do 14 dnů	skladem do 14 dnů
minimální objednávací množství		80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem		nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace		nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží		nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží		CLASSIC	CLASSIC
půlka, kraj	80 m²	545,-	587,-
minimální expediční množství		vrstva	vrstva
dostupnost		skladem do 14 dnů	skladem do 14 dnů
minimální objednávací množství		80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem		nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace		nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží		nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží		CLASSIC	CLASSIC
půlka	100 m²	640,-	661,-
minimální expediční množství		vrstva	vrstva
dostupnost		skladem do 14 dnů	skladem do 14 dnů
minimální objednávací množství		80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem		nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace		nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží		nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží		CLASSIC	CLASSIC

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Únosnost betonové dlažby



chodníky nebo jiné nemotoristické komunikace



příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 1,5 t




příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 3,5 t s ojedinelým přejezdem speciálních vozidel (sanitka, požární vůz apod.)




místní/obslužné komunikace pro osobní vozidla do 3,5 t s možností pojezdu těžkých nákladních vozidel (několikrát týdně)




komunikace s pravidelným provozem těžkých nákladních vozidel nad 3,5 t



základní kámen




kraj




půlka

Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]**			počet		množství [m²]		hmotnost*
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
skladba		60	200	165	12	28	0,7840	9,4080	1263
skladba		80	200	165	9	36	1,0080	9,0720	1637
skladba		100	200	165	7	36	1,0080	7,0560	1573
půlka		60	100	165	12	64	0,8960	10,7520	1417
půlka		80	100	165	10	64	0,8960	8,9600	1584
půlka		100	100	165	8	64	0,8960	7,1680	1569
kraj		60	200	140	12	36	0,9108	10,9296	1477
kraj		80	200	140	10	36	0,9108	9,1080	1651


Skladby na paletě



skladba




půlka



kraj

Pokládka

SKLADBA - určeno pro
STROJNÍ pokládku



ČERVENÁ



ČERNÁ



ŠEDÁ

sklad
60|80

★ ★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

★ Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

SKLAD Provedení, u kterých držíme skladová minima. Platí pro vybranou barvu a uvedenou výšku.

☉+ Symbol označuje výrobky s hloubkovou ochranou CLEAN PROTECT PLUS.



AS03

povrch / barva / cena Kč bez DPH


HLADKÝ

	výška	MJ	ŠEDÁ	ČERVENÁ
neskladba	60	m²	608,-	671,-
minimální expediční množství			vrstva	vrstva
dostupnost			skladem	skladem
minimální objednávkové množství			vrstva	vrstva
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení	bez omezení
možnost konsignace			faktura do 30. 11.	faktura do 30. 11.
vrazení odevraného zboží			nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC
neskladba	80	m²	650,-	692,-
minimální expediční množství			vrstva	vrstva
dostupnost			skladem	skladem
minimální objednávkové množství			vrstva	vrstva
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení	bez omezení
možnost konsignace			faktura do 30. 11.	faktura do 30. 11.
vrazení odevraného zboží			nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC


V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]**			počet		množství [m²]		hmotnost* kg/paleta
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	
neskladba, kámen s rovnou hranou		60	200	165	12	30	0,8400	10,0800	1331
neskladba, kámen s rovnou hranou		80	200	165	10	30	0,8400	8,4000	1493


Ukázka kamene



Řez rovnou hranou (v 60 mm)



Skladba na paletě



neskladba - ruční pokládka



ŠEDÁ



ČERVENÁ




Schéma umístění varovných a signálních pásů u přechodu.

Únosnost betonové dlažby



chodníky nebo jiné nemotoristické komunikace



příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 1,5 t



příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 3,5 t s ojedinelým přejezdem speciálních vozidel (sanitka, požární vůz apod.)



místní/obslužné komunikace pro osobní vozidla do 3,5 t s možností pojezdu těžkých nákladních vozidel (několikrát týdně)




komunikace s pravidelným provozem těžkých nákladních vozidel nad 3,5 t

AS07		povrch / barva / cena Kč bez DPH	
		HLADKÝ	
	výška MJ	ŠEDÁ	ČERVENÁ, OKR, ČERNÁ, JAVOR
základní kámen	60 m ²	409,-	493,-
minimální expediční množství		vrstva	vrstva
dostupnost		skladem	skladem do 14 dnů
minimální objednávkové množství		vrstva	80 m ² bez příplatku < 80 m ² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem		bez omezení	nelze zrušit
možnost konsignace		bez omezení	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží		s poplatkem	nelze vrátit
kategorie zboží		CLASSIC	CLASSIC
základní kámen	80 m ²	461,-	545,-
minimální expediční množství		vrstva	vrstva
dostupnost		skladem	skladem do 14 dnů
minimální objednávkové množství		vrstva	80 m ² bez příplatku < 80 m ² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem		bez omezení	nelze zrušit
možnost konsignace		bez omezení	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží		s poplatkem	nelze vrátit
kategorie zboží		CLASSIC	CLASSIC


V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]**			počet		množství [m ²]		hmotnost*
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
základní kámen		60	100	100	12	88	0,8800	10,5600	1365
základní kámen		80	100	100	10	88	0,8800	8,8000	1551

Ukázka kamene



Skladba na paletě



ŠEDÁ



ČERVENÁ



OKR



ČERNÁ



JAVOR

** Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

* Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

SKLAD Provedení, u kterých držíme skladová minima. Platí pro vybranou barvu a uvedenou výšku.

Symbol označuje výrobky s hloubkovou ochranou CLEAN PROTECT PLUS.

BE05

povrch / barva / cena Kč bez DPH

HLADKÝ

NOARBLANC, ALBA, PLAYA, CORAL

	výška	MJ	
základní kámen	50	ks	159,-
minimální expediční množství			vrstva
dostupnost			skladem
minimální objednávkové množství			vrstva
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení
možnost konsignace			nelze na konsignaci
vrazení odebraného zboží			nelze vrátit
kategorie zboží			CLEAN PROTECT PLUS
základní kámen	100	ks	209,-
minimální expediční množství			vrstva
dostupnost			skladem
minimální objednávkové množství			vrstva
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci
vrazení odebraného zboží			nelze vrátit
kategorie zboží			CLEAN PROTECT PLUS

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.


DŮLEŽITÉ informace o ochraně CLEAN PROTECT PLUS najdete na str. 52.

Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]**			počet				množství [m²]		hmotnost*	
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	ks/m²	vrstva	paleta	kg/ks	kg/paleta
základní kámen		50	700	350	7	3	21	4,08	0,735	5,145	28,40	622
základní kámen		100	700	350	5	3	15	4,08	0,735	3,675	56,78	877


DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ pro LEGANTO s výškou 50 mm

- důrazně nedoporučujeme plochu hutnit vibrační deskou
- dlažba s výškou 50 mm není vhodná pro pojezd vozidel
- s ohledem na rozměr nedoporučujeme tuto dlažbu klást na plastové terče

Ukázka kamene



Skladba na paletě



PLAYA



CORAL



ALBA



NOARBLANC

Únosnost betonové dlažby



chodníky nebo jiné nemotoristické komunikace



příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 1,5 t



příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 3,5 t s ojedinelým přejezdem speciálních vozidel (sanitka, požární vůz apod.)



místní/obslužné komunikace pro osobní vozidla do 3,5 t s možností pojezdu těžkých nákladních vozidel (několikrát týdně)




komunikace s pravidelným provozem těžkých nákladních vozidel nad 3,5 t

AE13			povrch / barva / cena Kč bez DPH
			RELIEF
			OŘECH, BUK
	výška	MJ	
základní kámen	60	m²	734,-
minimální expediční množství			vrstva
dostupnost			skladem do 14 dnů
minimální objednávkové množství			80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC
skladba 6 kamenů	60	m²	734,-
minimální expediční množství			vrstva
dostupnost			skladem do 14 dnů
minimální objednávkové množství			80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.


Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]**			počet		množství [m²]		hmotnost*
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
základní kámen		60	500	150	12	7	0,5250	6,3000	868
skladba 6 kamenů		60	200	150	9	5	1,1781	10,6029	1444
			325	150		5			
			500	150		5			
			250	200		2			
			325	200		2			
			450	200		2			

Ukázka tvarů:



základní kámen

Skladba na paletě



základní kámen

skladba 6 kamenů




BUK


OŘECH

Příklad pokládky:

základní kámen



skladba 6 kamenů



★ ★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárkou.

★ Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

SKLAD Provedení, u kterých držíme skladová minima. Platí pro vybranou barvu a uvedenou výšku.

⚡ Symbol označuje výrobky s hloubkovou ochranou CLEAN PROTECT PLUS.




AS08			povrch / barva / cena Kč bez DPH		
			HLADKÝ		
	výška	MJ	ŠEDÁ	ČERVENÁ, ČERNÁ, OKR, JAVOR, HNĚDÁ	BÍLÁ
základní kámen	60	m²	415,-	493,-	629,-
minimální expediční množství			paleta	vrstva	vrstva
dostupnost			skladem	skladem do 14 dnů	skladem do 14 dnů
minimální objednáací množství			paleta	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení	nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace			s fakturací do 30.11.	nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			s poplatkem	nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC	CLASSIC
základní kámen	80	m²	468,-	552,-	734,-
minimální expediční množství			paleta	vrstva	vrstva
dostupnost			skladem	skladem do 14 dnů	skladem do 14 dnů
minimální objednáací množství			paleta	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení	nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace			s fakturací do 30. 11.	nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			s poplatkem	nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC	CLASSIC


V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]**			počet		množství [m²]		hmotnost*
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
základní kámen		60	200	200	12	24	0,9600	11,5200	1561
základní kámen		80	200	200	10	24	0,9600	9,6000	1741

Ukázka kamene




Składba na paletě



sklad
60/80

ŠEDÁ



BÍLÁ



ČERVENÁ



HNĚDÁ



OKR



ČERNÁ



JAVOR

Únosnost betonové dlažby



chodníky nebo jiné nemotoristické komunikace



příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 1,5 t



příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 3,5 t s ojedinělým přejezdem speciálních vozidel (sanitka, požární vůz apod.)



místní/obslužné komunikace pro osobní vozidla do 3,5 t s možností pojezdu těžkých nákladních vozidel (několikrát týdně)



komunikace s pravidelným provozem těžkých nákladních vozidel nad 3,5 t

QUADRO rovné hrany




AS09			povrch / barva / cena Kč bez DPH	
			HLADKÝ	
	výška	MJ	ŠEDÁ	ČERVENÁ, ČERNÁ
základní kámen	60	m²	426,-	503,-
minimální expediční množství			paleta	vrstva
dostupnost			skladem	skladem do 14 dnů
minimální objednávací množství			paleta	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC
základní kámen	80	m²	478,-	562,-
minimální expediční množství			paleta	vrstva
dostupnost			skladem	skladem do 14 dnů
minimální objednávací množství			paleta	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC
základní kámen	100	m²	545,-	608,-
minimální expediční množství			paleta	vrstva
dostupnost			skladem do 14 dnů	skladem do 14 dnů
minimální objednávací množství			80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC


V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]**			počet		množství [m²]		hmotnost*
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
základní kámen		60	200	200	12	24	0,9600	11,5200	1567
základní kámen		80	200	200	10	24	0,9600	9,6000	1746
základní kámen		100	200	200	8	24	0,9600	7,6800	1669

Ukázka kamene



Skladba na paletě



★ ★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

★ Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

SKLAD Provedení, u kterých držíme skladová minima. Platí pro vybranou barvu a uvedenou výšku.

† Symbol označuje výrobky s hloubkovou ochranou CLEAN PROTECT PLUS.

QUADRO s vodící drážkou



AS13

povrch / barva / cena Kč bez DPH


HLADKÝ

	výška	MJ	ŠEDÁ	ČERVENÁ
základní kámen	60	m²	619,-	671,-
minimální expediční množství			vrstva	vrstva
dostupnost			skladem	skladem do 14 dnů
minimální objednávací množství			vrstva	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC
základní kámen	80	m²	650,-	692,-
minimální expediční množství			vrstva	vrstva
dostupnost			skladem	skladem do 14 dnů
minimální objednávací množství			vrstva	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC


V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]**			počet		množství [m²]		hmotnost*
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
základní kámen		60	200	200	12	24	0,9600	11,5200	1605
základní kámen		80	200	200	10	24	0,9600	9,6000	1781

Ukázka kamene



Skladba na paletě



sklad

ŠEDÁ



ČERVENÁ

Únosnost betonové dlažby



chodníky nebo jiné nemotoristické komunikace



příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 1,5 t



příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 3,5 t s ojedinělým přejezdem speciálních vozidel (sanitka, požární vůz apod.)



místní/obslužné komunikace pro osobní vozidla do 3,5 t s možností pojezdu těžkých nákladních vozidel (několikrát týdně)



komunikace s pravidelným provozem těžkých nákladních vozidel nad 3,5 t

SLEPECKÁ PŘÍDLAŽBA




AS15		povrch / barva / cena Kč bez DPH	
		HLADKÝ	
	výška	MJ	
			ŠEDÁ
			ČERNÁ, ČERVENÁ
základní kámen	60	m²	472,-
	80		524,-
minimální expediční množství			vrstva
dostupnost			skladem
minimální objednávkové množství			vrstva
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení
možnost konsignace			nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC


V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]**			počet		množství [m²]		hmotnost*
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
základní kámen		60	250	250	10	16	1,0	10,0	1385
		80			8	16	1,0	8,0	1477


Ukázka kamene



Skladba na paletě



SCHEMA LEMOVÁNÍ VAROVNÝCH A SIGNÁLNÍCH PÁSŮ U PŘECHODU



★★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

★ Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

SKLAD Provedení, u kterých držíme skladová minima. Platí pro vybranou barvu a uvedenou výšku.

Symbol označuje výrobky s hloubkovou ochranou CLEAN PROTECT PLUS.


AE09			povrch / barva / cena Kč bez DPH		
			HLADKÝ	HLADKÝ	RELIÉF ANTIKO
			ALBA, PLAYA, CAOBA, CORAL	NOARBLANC	NOARBLANC, ALBA, PLAYA, CAOBA, CORAL
výška	MJ				
skladba 6 kamenů	60	m²	599,-	599,-	599,-
minimální expediční množství			vrstva	vrstva	vrstva
dostupnost			skladem	skladem	skladem do 4 týdnů
minimální objednávací množství			vrstva	vrstva	100 m² bez příplatku < 100 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení	bez omezení	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit	nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží			CLEAN PROTECT PLUS	CLEAN PROTECT PLUS	CLEAN PROTECT PLUS
skladba 6 kamenů	80	m²	699,-	699,-	699,-
minimální expediční množství			vrstva	vrstva	vrstva
dostupnost			skladem do 4 týdnů	skladem	skladem do 4 týdnů
minimální objednávací množství			100 m² bez příplatku < 100 m² s příplatkem	vrstva	100 m² bez příplatku < 100 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit	nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit	nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží			CLEAN PROTECT PLUS	CLEAN PROTECT PLUS	CLEAN PROTECT PLUS

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

DŮLEŽITÉ informace o ochraně CLEAN PROTECT PLUS najdete na str. 52.

Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]**			počet		množství [m²]		hmotnost*
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
skladba 6 kamenů (hladká/reliéf)		60	200	150	9	5	1,1781	10,6029	1470/1443
			325	150		5			
			500	150		5			
			250	200		2			
			325	200		2			
			450	200		2			
skladba 6 kamenů (hladká/reliéf)		80	200	150	7	5	1,1781	8,2467	1519/1502
			325	150		5			
			500	150		5			
			250	200		2			
			325	200		2			
			450	200		2			

Příklad správné pokládky pro přerušení nežádoucích dlouhých spár pomocí výměny kamenů z palety. Pro skutečně dokonalý vzhled celé plochy a snadnou pokládku doporučujeme dodržovat toto pravidlo.




Únosnost betonové dlažby

-  chodníky nebo jiné nemotoristické komunikace
-  příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 1,5 t
-  příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 3,5 t s ojedinelým přejezdem speciálních vozidel (sanitka, požární vůz apod.)
-  místní/obslužné komunikace pro osobní vozidla do 3,5 t s možností pojezdu těžkých nákladních vozidel (několikrát týdně)
-  komunikace s pravidelným provozem těžkých nákladních vozidel nad 3,5 t


Ukázka kamenů

Dlažba se nabízí v provedení hladkém a reliéfním.



V případě doobjednávky dlažby VALENCIA ve výšce 80 mm je důležité vědět, jakými je původní dlažba opatřena distančníky, a takové objednat. Systém distančníků prošel změnou a starý a nový typ zámku do sebe nebudou zapadat a nelze je plynule napojit. Kameny ve výšce 60 mm s hladkým povrchem nelze kombinovat s povrchem antiko díky odlišnému systému distančníků.

Skladba na paletě



DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Betonová dlažba VALENCIA má specifické moderní tvarové uspořádání vyznačující se tenkými podlouhlými bloky. Především v těchto blocích je při zatížení vyvolán velký ohybový moment, který může způsobit rozlomení dlažebního bloku v pozici blízko středu kolmo na podélnou osu prvku.

V případě plochy z betonové dlažby VALENCIA o výšce 60 mm důrazně nedoporučujeme tuto plochu hutnit vibrační deskou.

Pouze v případě plochy z betonové dlažby VALENCIA o výšce 80 mm je možné plochu hutnit vibrační deskou s maximální hmotností do 50 kg.

Prosíme vás o důsledné dodržování našeho doporučení. V případě pokládky je tedy obzvlášť důležité klást velký důraz na dokonalé zhutnění a rovinatost připraveného podkladu krytu. Doufáme, že estetická hodnota díla vám vyváží nepohodu tohoto nestandardního řešení.

★ ★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

★ Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

SKLAD Provedení, u kterých držíme skladová minima. Platí pro vybranou barvu a uvedenou výšku.

☼ Symbol označuje výrobky s hloubkovou ochranou CLEAN PROTECT PLUS.



AS11

povrch / barva / cena Kč bez DPH


HLADKÝ

	výška	MJ	ŠEDÁ	ČERVENÁ
skladba 3 kamenů	60	m²	388,-	482,-
minimální expediční množství			paleta	vrstva
dostupnost			skladem do 4 týdnů	skladem do 4 týdnů
minimální objednávací množství			80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC
skladba 3 kamenů	80	m²	472,-	514,-
minimální expediční množství			paleta	vrstva
dostupnost			skladem do 4 týdnů	skladem do 4 týdnů
minimální objednávací množství			80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC
skladba 2 kamenů	100	m²	535,-	608,-
minimální expediční množství			paleta	vrstva
dostupnost			skladem do 4 týdnů	skladem do 4 týdnů
minimální objednávací množství			80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC


V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]**			počet			množství [m²]			hmotnost* kg/paleta
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/m²	vrstva	paleta	nákl. 24t	
základní kámen		60	224	112	12	32	38,89	0,8466	10,1592	183,24	1326
půlka			112	112		1	77,78				
půlka kraj			112	112		1	77,78				
základní kámen		80	224	112	10	32	38,89	0,8500	8,5000	135,84	1488
půlka			112	112		1	77,78				
půlka kraj			112	112		1	77,78				
základní kámen		100	224	112	8	32	38,89	0,8349	6,6792	109,23	1580
půlka			112	112		1	77,78				

Ukázka kamenů



Skladby na paletě



ŠEDÁ



ČERVENÁ

Únosnost betonové dlažby



chodníky nebo jiné nemotoristické komunikace



příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 1,5 t



příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 3,5 t s ojedinelým přejezdem speciálních vozidel (sanitka, požární vůz apod.)



místní/obslužné komunikace pro osobní vozidla do 3,5 t s možností pojezdu těžkých nákladních vozidel (několikrát týdně)



komunikace s pravidelným provozem těžkých nákladních vozidel nad 3,5 t

VARIO rovné hrany






AS12			povrch / barva / cena Kč bez DPH	
			HLADKÝ	
	výška	MJ	ŠEDÁ	ČERVENÁ
skladba 3 kamenů	60	m²	440,-	493,-
minimální expediční množství			paleta	vrstva
dostupnost			skladem do 4 týdnů	skladem do 4 týdnů
minimální objednávací množství			80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC
skladba 3 kamenů	80	m²	482,-	545,-
minimální expediční množství			paleta	vrstva
dostupnost			skladem do 4 týdnů	skladem do 4 týdnů
minimální objednávací množství			80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC


V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]**			počet		množství [m²]		hmotnost*
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
základní kámen		60	224	112	12	32	0,8466	10,1592	1326
půlka			112	112		1			
půlka kraj			112	112		1			
základní kámen		80	224	112	10	32	0,8500	8,5000	1491
půlka			112	112		1			
půlka kraj			112	112		1			

Ukázka kamenů



Skladba na paletě



ŠEDÁ

ČERVENÁ

★ ★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárkou.

★ Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

SKLAD Provedení, u kterých držíme skladová minima. Platí pro vybranou barvu a uvedenou výšku.

† Symbol označuje výrobky s hloubkovou ochranou CLEAN PROTECT PLUS.


AE18			povrch / barva / cena Kč bez DPH
			HLADKÝ
	výška	MJ	NOARBLANC LIGHT, RIENTE, CORAL LIGHT
skladba 3 kamenů	60	m²	629,-
minimální expediční množství			vrstva
dostupnost			skladem
minimální objednávkové množství			vrstva
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení
možnost konsignace			nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC
skladba 3 kamenů	80	m²	692,-
minimální expediční množství			vrstva
dostupnost			skladem do 4 týdnů
minimální objednávkové množství			100 m² bez příplatku < 100 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.


Dlažbu Venezia je možné za příplatek objednat s ochranou CLEAN PROTECT PLUS.

Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]**			počet		množství [m²]		hmotnost*
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
kámen č. 1		60	300	300	10	3	1,080	10,80	1508
kámen č. 2			450			2			
kámen č. 3			600			3			
kámen č. 1		80	300	300	8	3	1,080	8,64	1608
kámen č. 2			450			2			
kámen č. 3			600			3			

Ukázka kamenů



Skladba na paletě



DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

V případě plochy z betonové dlažby VENEZIA o výšce 60 mm důrazně nedoporučujeme tuto plochu hutnit vibrační deskou.

Pouze v případě plochy z betonové dlažby VENEZIA o výšce 80 mm je možné plochu hutnit vibrační deskou s maximální hmotností do 50 kg.

Prosíme vás o důsledné dodržování našeho doporučení. V případě pokládky je tedy obzvlášť důležité klást velký důraz na dokonalé zhutnění a rovinatost připraveného podkladu krytu. Doufáme, že estetická hodnota díla vám vyváží nepohodu tohoto nestandardního řešení.

Únosnost betonové dlažby

- chodníky nebo jiné nemotoristické komunikace
- příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 1,5 t
- příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 3,5 t s ojedinelým přejezdem speciálních vozidel (sanitka, požární vůz apod.)
- místní/obslužné komunikace pro osobní vozidla do 3,5 t s možností pojezdu těžkých nákladních vozidel (několikrát týdně)
- komunikace s pravidelným provozem těžkých nákladních vozidel nad 3,5 t


AE12		povrch / barva / cena Kč bez DPH	
		HLADKÝ	
	výška MJ	RIENTE, NOARBLANC, CORAL	AMARILLA, GRACIA, ALLEGRIO, ALBA
skladba 3 kamenů	60 m²	503,-	503,-
minimální expediční množství		vrstva	vrstva
dostupnost		skladem	skladem do 14 dnů
minimální objednávkové množství		vrstva	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem		bez omezení	bez omezení
možnost konsignace		s fakturací do 30. 11.	s fakturací do 30. 11.
vrácení odebraného zboží		nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží		CLASSIC	CLASSIC
skladba 3 kamenů	80 m²	577,-	577,-
minimální expediční množství		vrstva	vrstva
dostupnost		skladem	skladem do 14 dnů
minimální objednávkové množství		vrstva	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem		bez omezení	bez omezení
možnost konsignace		nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží		nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží		CLASSIC	CLASSIC

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.


Velmi oblíbenou skladebnou dlažbu VIA TECH pro vás nově vyrábíme také jako retenční pod názvem VIA TECH ECO. Dlažba VIA TECH ECO je na spodní straně kamenů opatřena speciálními odtokovými kanálky. Díky této profilaci dlažba rychle a efektivně odvádí srážkovou vodu do podloží. Více informací na str. 68.

Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]**			počet		množství [m²]		hmotnost*
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
skladba 3 kamenů		60	200	100	10	12	1,0800	10,800	1477
			200	200		9			
			300	200		8			
skladba 3 kamenů		80	200	100	8	12	1,0800	8,6400	1576
			200	200		9			
			300	200		8			

Ukázka kamenů



Skladba na paletě



V případě doobjednávky dlažby VIA TECH je důležité vědět, jakými je původní dlažba opatřena distančníky, a takové objednat. Systém distančníků prošel změnou a starý a nový typ zámků do sebe nebudou zapadat a nelze je plynule napojit.



★ ★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

★ Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

SKLAD Provedení, u kterých držíme skladová minima. Platí pro vybranou barvu a uvedenou výšku.

⚡ Symbol označuje výrobky s hloubkovou ochranou CLEAN PROTECT PLUS.

CLEAN PROTECT PLUS

není jen povrchová impregnace

VYLEPŠENÁ TECHNOLOGIE OCHRANY DLAŽBY

SKVRNY SE NETVOŘÍ!

Betonové dlažby jsou vyráběny vysoce kvalitní technologií, která zaručuje jejich odolnost. Technologie výroby dlažeb s ochranou proti znečištění **CLEAN PROTECT PLUS** začíná již při míchání základní betonové směsi a pokračuje dalšími několika kroky, které zajišťují tuto dokonalou a velmi trvanlivou ochranu.

Dlažby tedy nejsou pouze povrchově impregnovány, ale ochrana je zakomponovaná přímo v nich. Pouhá impregnace by se totiž po krátké chvíli opotřebovala. Dlažby díky úpravě **CLEAN PROTECT PLUS** získávají zcela jiné vlastnosti. Látky tvořící skvrny se dovnitř kamene nedostanou, ale zůstanou na jejím povrchu, kde je lze lehce odstranit. Dlažbu s ochranou **CLEAN PROTECT PLUS** si je možné objednat v několika podobách.

Snažíme se svým zákazníkům nabízet co nejvyšší kvalitu produktů, které přinesou ještě větší užitek. Proto účinky ochrany **CLEAN PROTECT PLUS** stále zdokonalujeme. Především se snažíme prodloužit její trvanlivost.

Výhody ochrany **CLEAN PROTECT PLUS**:

- ochrana před znečištěním a tvorbou skvrn
- ochrana před přírodními vlivy okolního prostředí
- jednoduché čištění, a to i v případě znečištění látkami na bázi olejů a dalších tekutin
- vodoodpudivá báze = redukce cemento-vápenného výkvětu
- vysoká trvanlivost a snadné čištění
- zvýraznění barev dlažby

Povrch dlažby je uzavřený a oproti dlažbě bez této úpravy mírně lesklý s výraznějšími barvami.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ


Do doby instalace ponechte dlažbu zabalenou v originálním balení, případně ji po rozbalení palety přikryjte nepromokavou folií, aby do palety nezatékalo. Spodní strana dlažby není ošetřena a ve vlhku může dojít k vyluhování vápence a vzniku nerozpustné sloučeniny, tzv. výkvětu ve formě bílé nerozpustné soli, a to na nášlapné vrstvě dlažby. Tento výluh se nemůže do dlažby díky úpravě CPP vsáknout a vznikne tak nepěkná mapa. Po pokládce dlažby již samozřejmě dlažbu před vlhkostí chránit nemusíte, jedná se pouze o zabránění nežádoucího kontaktu mokré spodní vrstvy a nášlapné (tj. vrchní) vrstvy dlažby.



Při údržbě dlažeb s ochranou

CLEAN PROTECT PLUS

stačí, když skvrny pouze odstraníte suchou či mokrou cestou. Pigmentové látky z nich na dlažbě neponechávají stopy.



Na obrázcích můžete díky makro-objektivu vidět patrné rozdíly na povrchu dlažby bez ochrany a s ochranou úpravou

CLEAN PROTECT PLUS

Shlédnout můžete samozřejmě až poslední krok úpravy, a to na vrchní vrstvě dlažby.

SPRÁVNÁ POKLÁDKA BETONOVÉ DLAŽBY V BARVÁCH COLORMIX A NATURCOLOR

POKLÁDKA BETONOVÉ DLAŽBY

Při pokládce betonové dlažby v barevném i základním šedém provedení je potřeba dodržovat tato základní pravidla:

Dlažba se klade na řádně zhutněnou a zarovnanou pláň s cca 3-5mm převýšením oproti obručnicům.

Při kladení je třeba dbát na rovinnost spár a dodržování jednotného rozměru spár. Dlažební kameny nesmějí být ukládány na sraz bez možnosti dilatace.


Při pokládce dlažby v barevném provedení je nutné odebírat a kombinovat dlažební kameny z více palet současně a pokládat je zcela náhodně.

Tímto způsobem je dosaženo dokonalé barevné kombinace v celé zpevněné ploše (obr. 1). Při nedodržení tohoto pravidla dochází k nerovnoměrnému probarvení plochy a tím k estetickému znehodnocení celé plochy (obr. 2).


Při pokládce je nutno dbát na přerušení podélných a příčných průběžných spár u skladebných dlažeb z důvodu zvýšení vodorovné únosnosti krytu.

Při použití COLORMIXu je nutno posuzovat nikoliv probarvenost jednotlivých kamenů, vrstev nebo palet, ale probarvenost celé dlážděné plochy.

Speciální technologií použitou při výrobě této dlažby vzniká vždy originální barevná kombinace.



obr. 1



obr. 2



správná pokládka z více palet současně, správné rozložení barev



chybná pokládka z jedné palety, vznik jednobarevných ploch

SPOTŘEBA ZÁSYPOVÉHO PÍSKU


KÓD DLAŽBY	NÁZEV DLAŽBY	VÝŠKA	Spotřeba písku na 1 m ² [kg]
AE16	ALTO EVO čtverec	60	4,9
		80	6,5
	ALTO EVO obdélník	60	4,1
		80	5,5
FE02	ALTO KRUH	60	6,6
AE08	CANTERA	80	28,1
AS04	CIHLA	40	3,4
		60	5,2
		80	6,9
		100	8,6
AE19	COLETA	60	5,1
		80	6,8
AE14	CONCEPT	60	0,9
AE10	CORTILA	60	2,2
		80	2,9
CS05	CRETO	60	6,2
		80	8,3
BE01	FORMELA I	50	1,0
BE02	FORMELA II	50	0,7
BE03	FORMELA III	50	0,6
BE04	FORMELA IV	50	0,6
		80	1,0
BE06	FORMELA XL půlka	120	1,0
	FORMELA XL základní kámen	120	0,7
AE17	GRAN TECH	80	3,0
AE15	GRAND HISTORI EVO	60	2,0
AE01	GRANITO	60	6,9
AE03	HISTORI	40	3,1
		60	4,6
		80	6,2
AS01	KOST	60	4,8
		80	6,5
		100	8,1
		120	9,7
AS07	KOSTKA	60	6,8
		80	9,1
CS08	LAGO	80	13,5
BE05	LEGANTO	50	1,2
		100	2,5
AE13	LIGNEO základní kámen	60	3,0
	LIGNEO skladba	60	3,1
AE09	VALENCIA	60	3,1
		80	4,2
AS11	VARIO	60	3,6
		80	4,8
		100	5,9
AE18	VENEZIA	60	1,9
		80	2,6
CE01	VIA TECH ECO	80	9,1
AE12	VIA TECH	60	3,6
		80	4,8

POZNÁMKY:

Některé typy dlažeb nepravidelných tvarů jsou již při výrobě formovány do skladby pro strojovou pokládku.


KOST

Skladba na paletě




skladba

STROJOVÁ pokládka




CIHLA

Skladba na paletě




skladba

STROJOVÁ pokládka




Ukázka plastových terčů

Plastový terč



Vyrovňovací plastová podložka



POKLÁDKA BETONOVÉ DLAŽBY




Betonovou dlažbu nedoporučujeme klást na betonový podklad

1. ÚPRAVA PLÁNĚ

Plání je v terminologii dopravních staveb chápána plocha vytvořená skryvkou či násypem zeminy tvořící základ pro konstrukci zpevněné plochy. Pro účely kladení dlažeb je již plání třeba věnovat zvýšenou pozornost. Kvalita provedení pláně zásadně rozhoduje o dlouhodobé kvalitě celé dlážděné zpevněné plochy. Nedostatky v kvalitě provedení pláně nedokáže eliminovat ani ta nejkvalitnější betonová dlažba. Pláň by měla být provedena dle projektové dokumentace při respektování geologického podloží. Je důležité, aby pláň plnila tyto nejdůležitější funkce:

- Schopnost buď v přirozeném nebo dohutněném stavu přenášet vyprojektované zatížení konstrukcí zpevněné plochy a odolávat jejím nahodilým zatížením.
- Rovnoměrné zhutnění, a tím zajištění plošné stability konstrukce zpevněné plochy.
- Soulad s projektovou dokumentací – výškově srovnána tak, že její rovina bude rovnoběžná s rovinou budoucího povrchu zpevněné plochy.
- Provedení z materiálu propustného pro vodu bez nebezpečí sedání s řádným odvodněním pláně.
- Zvláštní pozornost musí být věnována plochám pláně tvořeným na hlubokých výkopech pro inženýrské sítě. Ty je třeba systematicky hutnit po vrstvách od dna výkopu až po vrchní rovinu pláně.
- Míra zhutnění povrchu pláně musí vycházet ze statického výpočtu napětí na povrchu pláně vyvozeného konstrukcí zpevněné plochy a jejím nahodilým zatížením. Za minimální míru zhutnění lze označit zhutnění na $E_{def2} = 45 \text{ MPa}$ (modul přetvárnosti).
- Budování pláně s vyváženou bilancí zemních prací, tzn. min. náklady na odvoz a dovoz zeminy.

POZOR na rovinatost podloží. Delší kameny mohou na nerovné ploše praskat při zátěži vlivem ohybu!



2. MATERIÁL PODKLADNÍCH VRSTEV

Pro konstrukce podkladních vrstev se běžně používá:

šterkopísek frakce	0-4 mm / 4-8 mm / 8-16 mm
drcené kamenivo	0-2 mm / 2-5 mm / 8-16 mm 16-32 mm / 32-63 mm
šterkodrt'	0-63 mm / 0-32 mm

3. PŘÍPRAVA PODLOŽÍ PRO KLADENÍ DLAŽEB


Úvodem je třeba předeslat, že skladba podkladních vrstev zpevněné plochy je vždy závislá na konkrétních geologických poměrech zeminy pod plání a předpokládaném zatížení budoucí zpevněné plochy. Velký důraz musí být kladen na správné hutnění jednotlivých vrstev podkladních ploh. Zpravidla by to mělo být prováděno po vrstvách max. tloušťky 100-150 mm. Podkladní vrstvy kopírují spád budoucí zpevněné plochy.

Nejvhodnějším materiálem pro kladecí vrstvu je drcené kamenivo frakce 4-8 mm. Jako alternativu lze využít i frakci 2-5 mm. Není vhodné používat frakce s velkým obsahem prachových částic. Kladecí vrstvu navyšujeme o cca 3-5 mm oproti projektu, jelikož finálním hutněním betonové dlažby dochází k poklesu vrchní části kladecí vrstvy.

Návrh a bližší specifikace jednotlivých podkladních vrstev musí být prováděny osobou odborně způsobilou v oblasti dopravních staveb za předpokladu dodržení souvisejících platných norem, vyhlášek a předpisů (zejména TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací). Tloušťky jednotlivých podkladních vrstev jsou mimo jiné závislé na předpokládané třídě dopravního zatížení dané plochy a únosnosti zemní pláně (podloží). Za předpokladu dodržení veškerých podmínek skladby konstrukčních vrstev komunikace dlažební bloky vyhovují zatížení TZD V ve smyslu TP 170 ŘSD MDS.

4. DOPORUČENÉ SKLADBY PODKLADNÍCH VRSTEV

4.1. Chodník pro pěší




Skladba:

vrstva (výška)

- 1 dlažba (40-60 mm)
- 2 kladecí vrstva (30-40 mm)
drcené kamenivo 4-8 mm, popř. 2-5 mm
- 3 nosná vrstva (150 mm)
šterkodrt' 0-32 mm/drcené kamenivo 16-32 mm
- 4 hutněná pláň ($E_{def2} = 30-45 \text{ MPa}$)

V případě nestabilního podloží s horší hutnitelností ($E_{def2} = 30 \text{ MPa}$) navyšujeme nosnou vrstvu podloží o 50-100 mm.

4.2. Chodník s občasným jezdem aut do 3,5 t




Skladba:

vrstva (výška)

- 1 dlažba (60-80 mm)
- 2 kladecí vrstva (30-40 mm)
drcené kamenivo 4-8 mm, popř. 2-5 mm
- 3 nosná vrstva (100 mm)
šterkodrt' 0-32 mm/drcené kamenivo 16-32 mm
- 4 roznášecí vrstva (100 mm)
šterkodrt' 0-63 mm/drcené kamenivo 32-63 mm
- 5 hutněná pláň ($E_{def2} = 45 \text{ MPa}$)

V případě nestabilního podloží s horší hutnitelností ($E_{def2} = 30 \text{ MPa}$) navyšujeme nosnou vrstvu podloží o 50-100 mm.

4.3. Plocha pro pojezd vozidel do 3,5 t




Skladba:

vrstva (výška)

- 1 dlažba (80 mm)
- 2 kladecí vrstva (30-40 mm)
- 3 drené kamenivo 4-8 mm, popř. 2-5 mm
- 4 nosná vrstva (100 mm)
- 5 štěrkodř 0-32 mm/drcené kamenivo 16-32 mm
- 6 roznášecí vrstva (100 mm)
- 7 štěrkodř 0-63 mm/drcené kamenivo 32-63 mm
- 8 hutněná pláň ($E_{def2} = 45 \text{ MPa}$)

V případě nestabilního podloží s horší hutnicí schopností ($E_{def2} = 30 \text{ MPa}$) navyšujeme nosnou vrstvu podloží o 50-100 mm.

4.4. Plocha pro pojezd vozidel nad 3,5 t



Skladba:

vrstva (výška)


- 1 dlažba (100 mm)
- 2 kladecí vrstva (30-40 mm)
- 3 drené kamenivo 4-8 mm, popř. 2-5 mm
- 4 nosná vrstva (100 mm)
- 5 štěrkodř 0-32 mm/drcené kamenivo 16-32 mm
- 6 roznášecí vrstva (150 mm)
- 7 štěrkodř 0-63 mm/drcené kamenivo 32-63 mm
- 8 hutněná pláň ($E_{def2} = 45 \text{ MPa}$)

V případě nestabilního podloží s horší hutnicí schopností ($E_{def2} = 30 \text{ MPa}$) navyšujeme nosnou vrstvu podloží o 50-100 mm.


POKLÁDKA DLAŽBY NA PLASTOVÉ TERČE

Výhody pokládky dlažby na plastové terče

- lepší tepelná izolace
- rychlý odtok vody
- dokonale rovný povrch
- absorpce pohybů
- významně nižší hmotnost
- uschování trubek a jiného zařízení



Plocha na terasách, lodžích a střeších:



- dlažba 50 - 80 mm
- plastový terč
- betonová konstrukce podlahy

Orientační spotřeba terčů na m².

typ dlažby	300 x 300	400 x 400	500 x 500	400 x 600
počet terčů na m² - dle typu	11 - 12	6 - 7	4 - 5	4 - 6

Pro dlažbu větší než 500 x 500 mm se doporučuje vložit do jejího středu jeden terč s hlavou bez křidélek.

5. HUTNĚNÍ POLOŽENÉ DLAŽBY

Dlažba se až na výjimky určené výrobcem hutní lehkou vibrační deskou s váhou okolo 100 kg. Deska musí být opatřena gumovou podložkou na ochranu dlažby. Dlažba musí být dokonale zbavena záspového písku, aby drobné kamínky při pojezdu desky nepoškrábaly dlažbu. Doporučujeme dlažbu hutnit až po nějaké době od zapískování. Nechat dlažbu tzv. opršet, aby se písek usadil. Zbytky dokonale odstranit.

Pozor na to, abyste dlažbu nehutnili příliš dlouho. Dobře zhutněná dlažba už nemá před tlakem kam ustupovat a přehnaným opakovaným tlakem ji můžete začít narušovat na povrchu. Tyto vady nemají na funkci dlažby jako takové vliv, ale jsou nepříjemným estetickým znehodnocením.

DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ VÝROBCE

VALENCIA, LIGNEO

Při konečné úpravě plochy vytvořené z betonové dlažby VENEZIA, VALENCIA a dlažby LIGNEO s výškou 60 mm důrazně **nedoporučujeme** plochu hutnit vibrační deskou.

Pouze v případě plochy z betonové dlažby VALENCIA o výšce 80 mm je možné plochu hutnit vibrační deskou s maximální hmotností do 50 kg.

Betonová dlažba VALENCIA/LIGNEO má specifické moderní tvarové uspořádání vyznačující se tenkými podlouhlými bloky. Především v těchto blocích je při zatížení vyvolán velký ohybový moment, který může způsobit rozlomení dlažebního bloku v pozici blízko středu kolmo na podélnou osu prvku.

LEGANTO

Dalším typem betonové dlažby, který nedoporučujeme hutnit vibrační deskou, je dlažba LEGANTO s výškou 50 mm. Dlažba LEGANTO je díky svému rozměru (poměru stran k výšce prvku) výrazně namáhána na ohyb, a proto může docházet k rozlomení dlažebního bloku.

Dlažbu LEGANTO **nedoporučujeme** klást na plastové terče.

Prosíme vás o důsledné dodržování našich doporučení. V případě pokládky je tedy obzvlášť důležité klást velký důraz na dokonalé zhutnění a rovinatost připraveného podkladu krytu. Doufáme, že estetická hodnota díla vám vyváží nepohodu tohoto nestandardního řešení.

Pro dokonalé probarvení plochy doporučujeme kameny odebrat z různých vrstev a různých palet. Více na str. 53.

VSAKOVACÍ DLAŽBY


Vsakovací dlažba snižuje zatížení kanalizační sítě a čistíren odpadních vod a zajišťuje úplné vsakování dešťové vody do podloží a současně její filtraci. Přispívá k obnově přirozených funkcí půdy, redukuje riziko lokálních záplav a podporuje tvorbu zásob spodních vod a jejich rozšiřování. Kromě Cihly vsakovací umíme na požadavek zákazníka vyrobit v provedení „vsakovací“ produkty uvedené níže. Technické i obchodní parametry výrobků jsou zcela shodné až na váhu výrobku.

Parametry a více informací o těchto výrobcích naleznete na příslušných stránkách: KOST - str. 34, QUADRO - str. 42, VIA TECH - str. 51.

U barevných vsakovacích dlažeb je s ohledem na výrobní možnosti stanoveno minimální objednávkové množství 80 m²; toto omezení se nevztahuje na šedou variantu.

KOST VSAKOVACÍ

POVRCH HLADKÝ




Ukázka kamenů

CS11				povrch / barva / cena Kč bez DPH
	výška	MJ	možné zatížení	ŠEDÁ, ČERVENÁ, OKR, ČERNÁ
základní kámen	80	m ²		709,-
základní kámen	100	m ²		799,-



QUADRO VSAKOVACÍ

POVRCH HLADKÝ




Ukázka kamene

CS12				povrch / barva / cena Kč bez DPH
	výška	MJ	možné zatížení	ŠEDÁ, ČERVENÁ, OKR, ČERNÁ
základní kámen	80	m ²		709,-

VIA TECH VSAKOVACÍ

POVRCH HLADKÝ



Ukázka kamenů

CS13				povrch / barva / cena Kč bez DPH
	výška	MJ	možné zatížení	ŠEDÁ
základní kámen	80	m ²		709,-



Únosnost betonové dlažby

- chodníky nebo jiné nemotoristické komunikace
- příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 1,5 t
- příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 3,5 t s ojedinelým přejezdem speciálních vozidel (sanitka, požární vůz apod.)
- místní/obslužné komunikace pro osobní vozidla do 3,5 t s možností pojezdu těžkých nákladních vozidel (několikrát týdně)
- komunikace s pravidelným provozem těžkých nákladních vozidel nad 3,5 t



CIHLA VSAKOVACÍ


NOVINKA

CS09			povrch / barva / cena Kč bez DPH	
			HLADKÝ	
	výška	MJ	ŠEDÁ	ČERVENÁ, OKR, ČERNÁ
základní kámen	80	m²	699,-	699,-
minimální expediční množství			paleta	paleta
dostupnost			skladem do 4 týdnů	skladem do 4 týdnů
minimální objednáací množství			paleta	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC
základní kámen	100	m²	799,-	799,-
minimální expediční množství			paleta	paleta
dostupnost			skladem do 4 týdnů	skladem do 4 týdnů
minimální objednáací množství			paleta	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC


V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]**			počet		množství [m²]		hmotnost*
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
základní kámen		80	200	100	10	48	0,96	9,6	1585
základní kámen		100	200	100	8	48	0,96	7,68	1583


Ukázka kamene



Skladby na paletě



NESKLADBA - určeno pro
RUČNÍ pokládku



SKLADBA - určeno pro
STROJNÍ pokládku



OKR



ČERNÁ



ČERVENÁ



ŠEDÁ

★★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

★ Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

SKLAD Provedení, u kterých držíme skladová minima. Platí pro vybranou barvu a uvedenou výšku.

+ Symbol označuje výrobky s hloubkovou ochranou CLEAN PROTECT PLUS.

NOVINKA



HLADKÝ

ŠEDÁ

základní kámen	100	m ²	685,-
minimální expediční množství			paleta
dostupnost			skladem
minimální objednáací množství			paleta
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení
možnost konsignace			bez omezení
vrácení odebraného zboží			s poplatkem
kategorie zboží			CLASSIC

Technické parametry

možné
zatížení

skladebné rozměry [mm]**

počet

množství [m²]

hmotnost*

výška

délka

šírka

vrste

ks/vrst

vrstva

paleta

kg/paleta

základní kámen

100

200

200

8


24

0.96


7.68

1107

Ukázka kamene



Skladba na paletě



sklad

ŠEDÁ



Únosnost betonové dlažby

 chodníky nebo jiné nemotoristické komunikace

 příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 1,5 t



 příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 3,5 t s ojedinělým přejezdem speciálních vozidel (sanitka, požární vůz apod.)



 místní/obslužné komunikace pro osobní vozidla do 3,5 t s možností pojezdu těžkých nákladních vozidel (několikrát týdně)


 komunikace s pravidelným provozem těžkých nákladních vozidel nad 3,5 t

CS08			povrch / barva / cena Kč bez DPH	
			HLADKÝ	
	výška	MJ	ŠEDÁ	ČERVENÁ
základní kámen	80	m²	559,-	629,-
minimální expediční množství			paleta	vrstva
dostupnost			skladem	skladem do 4 týdnů
minimální objednávací množství			paleta	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení	nelze zrušit
možnost konsignace			s fakturací do 30. 11.	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			s poplatkem	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC


V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]**			počet		množství [m²]		hmotnost*
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
základní kámen		80	200	200	8	30	1,2000	9,6	1547

Ukázka tvaru



Skladba na paletě



ČERVENÁ



ŠEDÁ

★★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

★ Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

SKLAD Provedení, u kterých držíme skladová minima. Platí pro vybranou barvu a uvedenou výšku.

Symbol označuje výrobky s hloubkovou ochranou CLEAN PROTECT PLUS.

CS05

povrch / barva / cena Kč bez DPH


HLADKÝ

	výška	MJ	ŠEDÁ	NOARBLANC, RIENTE
skladba 17 kamenů	60	m²	373,-	493,-
minimální expediční množství			vrstva	vrstva
dostupnost			skladem do 4 týdnů	skladem do 4 týdnů
minimální objednávací množství			120 m² bez příplatku < 120 m² s příplatkem	100 m² bez příplatku < 100 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace			s fakturací do 30.11.	s fakturací do 30.11.
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC
skladba 17 kamenů	80	m²	440,-	545,-
minimální expediční množství			vrstva	vrstva
dostupnost			skladem do 4 týdnů	skladem do 4 týdnů
minimální objednávací množství			120 m² bez příplatku < 120 m² s příplatkem	100 m² bez příplatku < 100 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace			s fakturací do 30.11.	s fakturací do 30.11.
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC


V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]			počet			množství [m²]		hmotnost
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/m²	vrstva	paleta	kg/paleta
skladba 17 kamenů		60	-	-	12	23	-	0,8602	10,3224	1419
skladba 17 kamenů		80	-	-	10	23	-	0,8602	8,6020	1582

Ukázka tří kamenů



Składba na paletě



Tento typ dlažby má výjimečně široké distančníky. Lze ji považovat za retenční dlažbu, která snadno a rychle odvádí i velké množství vody.




Únosnost betonové dlažby


- chodníky nebo jiné nemotoristické komunikace
- příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 1,5 t
- příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 3,5 t s ojedinelým přejezdem speciálních vozidel (sanitka, požární vůz apod.)
- místní/obslužné komunikace pro osobní vozidla do 3,5 t s možností pojezdu těžkých nákladních vozidel (několikrát týdně)
- komunikace s pravidelným provozem těžkých nákladních vozidel nad 3,5 t

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Ukázka kamene



Skladba na paletě



ŠEDÁ



ČERVENÁ

OKR

ČERNÁ

JAVOR

A blank sheet of graph paper with a light gray background and a uniform grid of thin gray lines. The grid consists of 20 columns and 15 rows of squares. There are no margins or additional markings on the page.

- SKLAD** Provedení, u kterých držíme skladová minima. Platí pro vybranou barvu a uvedenou výšku.

 Symbol označuje výrobky s hloubkovou ochranou CLEAN PROTECT PLUS.

CS07

povrch / barva / cena Kč bez DPH

HLADKÝ


ŠEDÁ

	výška	MJ	
základní kámen	100	m²	608,-
minimální expediční množství			paleta
dostupnost			skladem
minimální objednávkové množství			paleta
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení
možnost konsignace			s fakturací do 30.11.
vracení odebraného zboží			s poplatkem
kategorie zboží			CLASSIC


V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]**			počet			množství [m ²]		hmotnost	
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/m ²	vrstva	paleta	kg/ks	kg/paleta
základní kámen		100	510	260	9	8	7,69	1,04	9,36	18,85	1382

Ukázka tvaru




Skladba na paletě



sklad

ŠEDÁ

Ukázka skladby




Únosnost betonové dlažby


- chodníky nebo jiné nemotoristické komunikace
- příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 1,5 t
- příjezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 3,5 t s ojedinělým přejezdem speciálních vozidel (sanitka, požární vůz apod.)
- místní/obslužné komunikace pro osobní vozidla do 3,5 t s možností pojezdu těžkých nákladních vozidel (několikrát týdně)
- komunikace s pravidelným provozem těžkých nákladních vozidel nad 3,5 t

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Ukázka kamene



Skladba na paletě



ŠEDÁ



ČERVENÁ



OKR



ČERNÁ



JAVOR



NOARBLANC

[illegible]

- SKLAD** Provedení, u kterých držíme skladová minima. Platí pro vybranou barvu a uvedenou výšku.

- Symbol označuje výrobky s hloubkovou ochranou CLEAN PROTECT PLUS.

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Ukázka kamene



A technical drawing of a stone sample, labeled 'Ukázka kamene'. The drawing shows a rectangular block with a complex, stepped top surface. The dimensions are indicated: a length of 450, a width of 300, and a height of 80.



ŠEDÁ

A full-page view of a blank sheet of graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines forming small squares across the entire page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

	chodníky nebo jiné nemotoristické komunikace
	přijezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 1,5 t
	přijezdové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla do 3,5 t s ojedinělým přejezdem speciálních vozidel (sanitka, požární vůz apod.)
	místní/obslužné komunikace pro osobní vozidla do 3,5 t s možností pojezdu těžkých nákladních vozidel (několikrát týdně)
	komunikace s pravidelným provozem těžkých nákladních vozidel nad 3,5 t

VEGETAČNÍ TVÁRNICE VELKÁ




CS02		povrch / barva / cena Kč bez DPH	
		HLADKÝ	
	výška MJ	ŠEDÁ	
základní kámen	80	ks	101,-
minimální expediční množství			paleta
dostupnost			skladem
minimální objednávací množství			paleta
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení
možnost konsignace			bez omezení
vrácení odebraného zboží			s poplatkem
kategorie zboží			ECONOMY
základní kámen	100	ks	144,-
minimální expediční množství			paleta
dostupnost			skladem
minimální objednávací množství			paleta
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení
možnost konsignace			bez omezení
vrácení odebraného zboží			s poplatkem
kategorie zboží			CLASSIC


V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]**			počet				množství [m²]		hmotnost*	
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	ks/m²	vrstva	paleta	kg/ks	kg/paleta
základní kámen		80	600	400	11	4	44	4,17	0,96	10,56	26,5	1191
základní kámen		100	600	400	9	4	36	4,17	0,96	8,64	33,5	1231

Ukázka kamene



Skladba na paletě



ŠEDÁ



★ ★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

★ Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

SKLAD Provedení, u kterých držíme skladová minima. Platí pro vybranou barvu a uvedenou výšku.

† Symbol označuje výrobky s hloubkovou ochranou CLEAN PROTECT PLUS.

VEGETAČNÍ TVÁRNICE 20



CS04

povrch / barva / cena Kč bez DPH

HLADKÝ


ŠEDÁ

	výška	MJ	
základní kámen	200	ks	471,-
minimální expediční množství			vrstva
dostupnost			skladem do 4 týdnů
minimální objednávací množství			200 ks bez příplatku < 200 ks s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC


V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]**			počet				množství [m²]		hmotnost*	
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	ks/m²	vrstva	paleta	kg/ks	kg/paleta
základní kámen		200	800	600	4	2	8	2,08	0,96	3,84	165	1345

Ukázka kamene



Skladba na paletě



ŠEDÁ




SKLAD Provedení, u kterých držíme skladová minima. Platí pro vybranou barvu a uvedenou výšku.

CE01		povrch / barva / cena Kč bez DPH	
		HLADKÝ	
	výška MJ	RIENTE, NOARBLANC, CORAL	AMARILLA, GRACIA, ALLEGRIO, ALBA
skladba 3 kamenů	80 m²	577,-	577,-
minimální expediční množství		vrstva	vrstva
dostupnost		skladem	na objednávku
minimální objednávkové množství		vrstva	80 m² bez příplatku < 80 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem		bez omezení	bez omezení
možnost konsignace		nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží		nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží		CLASSIC	CLASSIC



V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]**			počet		množství [m²]		hmotnost*
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	vrstva	paleta	kg/paleta
skladba 3 kamenů		80	200	100	8	12	1,0800	8,6400	1424
			200	200		9			
			300	200		8			

Ukázka kamenů



Składba na paletě



** Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.
* Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

PALISÁDA CITY




DS04			povrch / barva / cena Kč bez DPH	
			RELIÉF	
	výška	MJ	ŠEDÁ	ČERVENÁ, OKR, ČERNÁ, JAVOR, HNĚDÁ
palisáda	400	ks	100,-	115,-
minimální expediční množství			ks	ks
dostupnost			skladem	skladem do 4 týdnů
minimální objednáací množství			ks	126 ks bez příplatku < 126 ks s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			s poplatkem	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC
palisáda	600	ks	262,-	304,-
minimální expediční množství			ks	ks
dostupnost			skladem	skladem do 4 týdnů
minimální objednáací množství			ks	120 ks bez příplatku < 120 ks s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			s poplatkem	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC
palisáda	1000	ks	335,-	356,-
minimální expediční množství			ks	ks
dostupnost			skladem	skladem do 4 týdnů
minimální objednáací množství			ks	100 ks bez příplatku < 100 ks s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			s poplatkem	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC
palisáda	1200	ks	482,-	524,-
minimální expediční množství			ks	ks
dostupnost			skladem	skladem do 4 týdnů
minimální objednáací množství			ks	100 ks bez příplatku < 100 ks s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			s poplatkem	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Technické parametry	skladebné rozměry [mm]**			počet			hmotnost*	
	výška	délka	šířka	ks/paleta	ks/bm	bm/paleta	kg/ks	kg/paleta
palisáda	400	160	160	42	6,3	6,72	23,7	1021
palisáda	600	160	160	40	6,3	6,40	35,5	1445
palisáda	1000	160	160	25	6,3	4,00	59,2	1505
palisáda	1200	160	160	20	6,3	3,20	71,1	1447

SKLAD Provedení, u kterých držíme skladová minima. Platí pro vybranou barvu a uvedenou výšku.



ŠEDÁ



ČERVENÁ



HNĚDÁ



OKR




ČERNÁ




JAVOR

PŘÍKLAD UŽITÍ PALISÁD

Půdorys:



Řez a-a':




- ★★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.
- ★ Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

DS02			povrch / barva / cena Kč bez DPH	
			HLADKÝ	
	výška	MJ	ŠEDÁ	ČERVENÁ, OKR, ČERNÁ, JAVOR, HNĚDÁ
palisáda	400	ks	88,-	100,-
minimální expediční množství			ks	ks
dostupnost			skladem	skladem do 4 týdnů
minimální objednávací množství			ks	126 ks bez příplatku < 126 ks s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			s poplatkem	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC
palisáda	600	ks	230,-	272,-
minimální expediční množství			ks	ks
dostupnost			skladem	skladem do 4 týdnů
minimální objednávací množství			ks	80 ks bez příplatku < 80 ks s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			s poplatkem	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC
palisáda	800	ks	304,-	356,-
minimální expediční množství			ks	ks
dostupnost			skladem	skladem do 4 týdnů
minimální objednávací množství			ks	80 ks bez příplatku < 80 ks s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			s poplatkem	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC
palisáda	1200	ks	461,-	503,-
minimální expediční množství			ks	ks
dostupnost			skladem	skladem do 4 týdnů
minimální objednávací množství			ks	80 ks bez příplatku < 80 ks s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			s poplatkem	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta. **Poplatek se netýká výšky 400 mm.**

Technické parametry	skladebné rozměry [mm]**			počet				hmotnost*	
	výška	délka	šířka	ks/paket	ks/paleta	ks/bm	bm/paleta	kg/ks	kg/paleta
palisáda 1. balení	400	180	120	21	42	5,6/8,3	7,3/5,1	19,8	857
palisáda 2. balení	400	180	120	24	48	5,6/8,3	8,3/5,8	19,8	976
palisáda	600	180	120	40	40	5,6/8,3	6,95/4,86	30,8	1257
palisáda	800	180	120	30	30	5,6/8,3	5,21/3,64	41,4	1267
palisáda	1200	180	120	20	20	5,6/8,3	3,48/2,428	61,6	1257

Ukázka prvku



ŠEDÁ



ČERVENÁ



HNĚDÁ



OKR




ČERNÁ




JAVOR

PŘÍKLAD UŽITÍ PALISÁD

Půdorys:



Řez a-a':



★★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

★ Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

PALISÁDA VERA



DS01

povrch / barva / cena Kč bez DPH


HLADKÝ

výška	MJ			
		ŠEDÁ	ČERVENÁ, OKR, JAVOR	ČERNÁ, HNĚDÁ
palisáda	400 ks	55,-	73,-	73,-
minimální expediční množství		ks	ks	ks
dostupnost		skladem	skladem	skladem do 4 týdnů
minimální objednávkové množství		ks	ks	300 ks bez příplatku < 300 ks s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem		bez omezení	bez omezení	nelze zrušit
možnost konsignace		bez omezení	s fakturací do 30.11.	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží		s poplatkem	nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží		CLASSIC	CLASSIC	CLASSIC
palisáda	600 ks	157,-	188,-	188,-
minimální expediční množství		ks	ks	ks
dostupnost		skladem	skladem	skladem do 4 týdnů
minimální objednávkové množství		ks	ks	204 ks bez příplatku < 204 ks s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem		bez omezení	bez omezení	nelze zrušit
možnost konsignace		bez omezení	nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží		s poplatkem	nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží		CLASSIC	CLASSIC	CLASSIC

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta. **Poplatek se netýká výšky 400 mm.**

Technické parametry	skladebné rozměry [mm]**			počet							hmotnost*	
	výška	délka	šířka	paket/paleta	vrstev/paleta	ks/paket	ks/vrstva	ks/paleta	ks/bm	bm/paleta	kg/ks	kg/paleta
palisáda 1. balení	400	110	110	2	-	30	-	60	9,1	6,6	10,00	625
palisáda 2. balení	400	110	110	2	-	40	-	80	9,1	7,48	10,00	825
palisáda	600	110	110	-	6	-	14	84	9,1	9,24	15,80	1353

Ukázka prvku



ŠEDÁ



ČERVENÁ



OKR



JAVOR



HNĚDÁ



ČERNÁ

SKLAD Provedení, u kterých držíme skladová minima. Platí pro vybranou barvu a uvedenou výšku.

PALISÁDA YVETTE


DS03			povrch / barva / cena Kč bez DPH	
			HLADKÝ	
	výška	MJ	ŠEDÁ	ČERVENÁ, OKR
palisáda	600	ks	293,-	314,-
minimální expediční množství			ks	ks
dostupnost			skladem	skladem do 4 týdnů
minimální objednávací množství			ks	120 ks bez příplatku < 120 ks s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			s poplatkem	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC
palisáda	800	ks	367,-	409,-
minimální expediční množství			ks	ks
dostupnost			skladem	skladem do 4 týdnů
minimální objednávací množství			ks	120 ks bez příplatku < 120 ks s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			s poplatkem	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC
palisáda	1000	ks	430,-	461,-
minimální expediční množství			ks	ks
dostupnost			skladem	skladem do 4 týdnů
minimální objednávací množství			ks	120 ks bez příplatku < 120 ks s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			s poplatkem	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC
palisáda	1200	ks	524,-	587,-
minimální expediční množství			ks	ks
dostupnost			skladem	skladem do 4 týdnů
minimální objednávací množství			ks	90 ks bez příplatku < 90 ks s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			s poplatkem	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC
palisáda	1500	ks	976,-	1049,-
minimální expediční množství			ks	ks
dostupnost			skladem	skladem do 4 týdnů
minimální objednávací množství			ks	90 ks bez příplatku < 90 ks s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			s poplatkem	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

★ ★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

★ Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

Ukázka prvku



sklad

ŠEDÁ



ČERVENÁ




OKR


Technické parametry	skladebné rozměry [mm]**			počet				hmotnost*	
	výška	délka	šířka	ks/paket	ks/paleta	ks/bm	bm/paleta	kg/ks	kg/paleta
palisáda	600	175	200	-	30	5,7	5,25	42,5	1300
palisáda	800	175	200	-	25	5,7	4,38	56,7	1443
palisáda	1000	175	200	-	20	5,7	3,50	70,9	1443
palisáda	1200	175	200	-	15	5,7	2,63	85,1	1302
palisáda	1500	175	200	-	10	5,7	1,75	106,3	1088

PŘÍKLAD UŽITÍ PALISÁD

Půdorys:



Řez a-a':



SKLAD Provedení, u kterých držíme skladová minima. Platí pro vybranou barvu a uvedenou výšku.



5

DUO STEP


DS06			povrch / barva / cena Kč bez DPH
			HLADKÝ
			ŠEDÁ
	výška	MJ	
schod - skladba 2 kamenů	150	ks	608,-
minimální expediční množství			ks
dostupnost			skladem
minimální objednávkové množství			ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Měrná jednotka DUO STEP zahrnuje oba kusy schodnice, je možné dodávat pouze v páru.

Technické parametry	skladebné rozměry [mm]**			počet				hmotnost*	
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	bm/paleta	kg/ks	kg/paleta
schod - skladba 2 kamenů	150	1000	350	4	3	12	12	120,51	1472


Ukázka prvků



sklad

ŠEDÁ

Příklad pokládky:



★★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

* Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

DE01

povrch / barva / cena Kč bez DPH



TUMBLE

	výška	MJ	BASANITA, CAOBA, PLAYA	ROCA
schod	150	ks	599,-	599,-
minimální expediční množství			ks	ks
dostupnost			skladem	skladem
minimální objednávkové množství			ks	ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží			TUMBLE	TUMBLE

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Technické parametry	skladebné rozměry [mm]**			počet				hmotnost*	
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	bm/paleta	kg/ks	kg/paleta
schod	150	1000	310	5	2	10	10	105,96	1085

Ukázka prvku




ROCA

CAOBA

PLAYA

BASANITA

Příklad pokládky:



SKLAD Provedení, u kterých držíme skladová minima. Platí pro vybranou barvu a uvedenou výšku.


DS05		povrch / barva / cena Kč bez DPH	
		HLADKÝ	
	výška MJ	ŠEDÁ	ČERVENÁ, OKR, ČERNÁ, JAVOR, HNĚDÁ
schod	170 ks	184,-	230,-
minimální expediční množství		ks	ks
dostupnost		skladem	skladem do 14 dnů
minimální objednávkové množství		ks	100 ks bez příplatku < 100 ks s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem		bez omezení	nelze zrušit
možnost konsignace		s fakturací do 30. 11.	nelze na konsignaci
vracení odebraného zboží		nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží		CLASSIC	CLASSIC

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Technické parametry	skladebné rozměry [mm]**				počet			hmotnost*	
	výška	délka	šířka	nášlapné šířky	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	bm/paleta	kg/ks
schod	160	300	370	285/320	2	18	36	10,8	20,8

* Skladebné rozměry určují míry prvku po usazení.

Ukázka prvku



ŠEDÁ



ČERVENÁ


HNĚDÁ

OKR

ČERNÁ

JAVOR

Příklad pokládky:



★ ★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

★ Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

BEDNICÍ TVÁRNICE




ES01			povrch / barva / cena Kč bez DPH
			HLADKÝ
	výška	MJ	ŠEDÁ
tvárnice šířky 10 cm	250	ks	59,-
tvárnice šířky 15 cm	250	ks	63,-
tvárnice šířky 20 cm	250	ks	68,-
tvárnice šířky 25 cm	250	ks	72,-
tvárnice šířky 30 cm	250	ks	79,-
tvárnice šířky 40 cm	250	ks	90,-
tvárnice šířky 50 cm	250	ks	113,-
minimální expediční množství			paleta
dostupnost			skladem
minimální objednáací množství			paleta
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení
možnost konsignace			bez omezení
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit
kategorie zboží			BEDNĚNÍ

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Technické parametry	skladebné rozměry [mm]**			počet					hmotnost*		spotřeba betonu na ks [m³]
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	ks/m²	m²/paleta	kg/ks	kg/paleta	
tvárnice šířky 10 cm	250	500	100	4	20	80	8	11,00	18,1	1618	0,0043
- k půlení					2	8					
tvárnice šířky 15 cm	250	500	150	4	15	60	8	8,00	21,4	1395	0,0089
- k půlení					1	4					
tvárnice šířky 20 cm	250	500	200	4	10	40	8	6,00	27,0	1321	0,0137
- k půlení					2	8					
tvárnice šířky 25 cm	250	500	250	5	7	35	8	5,00	28,7	1173	0,0190
- k půlení					1	5					
tvárnice šířky 30 cm	250	500	300	5	7	35	8	5,00	30,95	1263	0,0240
- k půlení					1	5					
tvárnice šířky 40 cm	250	500	400	5	5	25	8	3,75	35,2	1081	0,0347
- k půlení					1	5					
tvárnice šířky 50 cm	250	500	500	5	3	15	8	2,50	46,1	947	0,0433
- k půlení					1	5					

Ukázka prvků

tvárnice k půlení



ŠEDÁ


SKLAD Provedení, u kterých držíme skladová minima. Platí pro vybranou barvu a uvedenou výšku.

ES04		povrch / barva / cena Kč bez DPH
		HLADKÝ
výška	MJ	ŠEDÁ
cihla	65 ks	23,-
minimální expediční množství		paleta
dostupnost		skladem
minimální objednáací množství		paleta
zrušení potvrzení objednávky před vývozem		bez omezení
možnost konsignace		bez omezení
vrácení odebraného zboží		s poplatkem
kategorie zboží		CLASSIC


V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Technické parametry	skladebné rozměry [mm] **			počet			množství	hmotnost*	
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	m²/paleta	kg/ks	kg/paleta
cihla	75	300	140	5	48	240	5.4	6.1	1489

Ukázka prvku




ŠEDÁ



Spotřeba: 22,2 ks/m²

Použití:

- vyzdívky revizních šachet (vodovody, kanalizace)



Spotřeba: 44,4 ks/m²

Použití:

- zdicí prvek - náhražka pálených cihel (vyšší pevnost a menší nasákavost)

[illegible]

★★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

* Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

ES03

povrch / barva / cena Kč bez DPH

ŠTÍPANÝ

	výška	MJ	ŠEDÁ	OKR, JAVOR	ČERVENÁ, ČERNÁ, HNĚDÁ
tvárnice hladká šířky 20 cm	200	ks	84,-	94,-	94,-
tvárnice jednostranně štípaná šířky 20 cm	200	ks	91,-	104,-	104,-
tvárnice jednostranně štípaná šířky 20 cm s prořezem	200	ks	91,-	104,-	104,-
tvárnice protistranně štípaná šířky 20 cm	200	ks	112,-	132,-	132,-
minimální expediční množství			vrstva	ks	ks
dostupnost			skladem	skladem	skladem do 4 týdnů
minimální objednávací množství			vrstva	ks	300 ks bez příplatku < 300 ks s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení	bez omezení	nelze zrušit
možnost konsignace			bez omezení	bez omezení	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			s poplatkem	s poplatkem	nelze vrátit
kategorie zboží			ŠTÍPANÝ	ŠTÍPANÝ	ŠTÍPANÝ
tvárnice jednostranně štípaná šířky 30 cm s prořezem	200	ks	139,-	152,-	152,-
minimální expediční množství			ks	ks	ks
dostupnost			skladem do 4 týdnů	skladem do 4 týdnů	skladem do 4 týdnů
minimální objednávací množství			200 ks bez příplatku < 200 ks s příplatkem	200 ks bez příplatku < 200 ks s příplatkem	200 ks bez příplatku < 200 ks s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit	nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit	nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží			ŠTÍPANÝ	ŠTÍPANÝ	ŠTÍPANÝ
tvárnice rohová šířky 20 cm	200	ks	130,-	141,-	141,-
tvárnice sloupková šířky 20 cm	200	ks	182,-	197,-	197,-
tvárnice koncová šířky 20 cm	200	ks	206,-	218,-	218,-
tvárnice čtyřstranně štípaná šířky 20 cm	200	ks	243,-	256,-	256,-
stříška šířky 20 cm	70	ks	87,-	100,-	100,-
stříška šířky 30 cm	77	ks	125,-	136,-	136,-
stříška šířky 40 cm	84	ks	146,-	153,-	153,-
minimální expediční množství			ks	ks	ks
dostupnost			skladem	skladem	skladem do 4 týdnů
minimální objednávací množství			ks	ks	100 ks bez příplatku < 100 ks s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení	bez omezení	nelze zrušit
možnost konsignace			bez omezení	bez omezení	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			s poplatkem	s poplatkem	nelze vrátit
kategorie zboží			ŠTÍPANÝ	ŠTÍPANÝ	ŠTÍPANÝ

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Tento příplatek neplatí pro výrobky: tvárnice rohová šířky 20 cm, tvárnice sloupková šířky 20 cm, tvárnice koncová šířky 20 cm, tvárnice čtyřstranně štípaná šířky 20 cm v barvách OKR, JAVOR, ČERNÁ, ČERVENÁ, HNĚDÁ.



OKR



JAVOR



ŠEDÁ



ČERVENÁ




HNĚDÁ




ČERNÁ

Technické parametry	skladebné rozměry [mm]**			počet			množství		hmotnost*		spotřeba betonu na ks [m³]
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	ks/m²	m²/paleta	kg/ks	kg/paleta	
tvárnice hladká šířky 20 cm	200	400	200	5	10	50	12,5	4,80	20,15	1234	0,0089
tvárnice hladká šířky 20 cm k půlení					2	10					
tvárnice jednostranně štípaná šířky 20 cm	200	400	200	5	10	50	12,5	4,80	22,12	1353	0,0063
tvárnice jednostranně štípaná šířky 20 cm k půlení					2	10					
tvárnice jednostranně štípaná šířky s prořezem 20 cm	200	400	200	5	10	50	12,5	4,80	22,12	1353	0,0063
tvárnice jednostranně štípaná šířky s prořezem 20 cm k půlení					2	10					
tvárnice jednostranně štípaná šířky s prořezem 30 cm	200	400	300	5	6	30	12,5	3,20	23,55	967	0,0125
tvárnice jednostranně štípaná šířky s prořezem 30 cm k půlení					2	10					
tvárnice protistranně štípaná šířky 20 cm	200	400	200	5	8	40	12,5	4,00	25,72	1311	0,0053
tvárnice protistranně štípaná šířky 20 cm k půlení					2	10					
tvárnice rohová šířky 20 cm levá	200	400	200	5	3	15	12,5	4,00	24,92	1271	0,0051
tvárnice rohová šířky 20 cm levá k půlení					2	10					
tvárnice rohová šířky 20 cm pravá					2	10					
tvárnice rohová šířky 20 cm pravá k půlení					3	15					
tvárnice sloupková šířky 20 cm	200	400	200	5	10	50	12,5	4,00	24,92	1271	0,0051
tvárnice koncová šířky 20 cm					5	25					
tvárnice koncová šířky 20 cm k půlení	200	400	200	5	5	25	12,5	4,00	25,76	1313	0,0051
tvárnice čtyřstranně štípaná šířky 20 cm					10	50					
stříška šířky 20 cm	70	300	230	1	44	44	-	-	7,7	364	-
stříška šířky 30 cm	77	400	230	1	35	35	-	-	10,5	393	-
stříška šířky 40 cm	84	500	230	1	28	28	-	-	13,9	415	-


Ukázka prvků




jednostranně štípaný




jednostranně štípaný k půlení
s prolisem na výztuž



stříška 40 štípaná




stříška 30 štípaná




stříška 20 štípaná

Půdorys


- označení štípaných stran



20, 30 jednostranně štípaná



20 protistranně štípaná



20 koncová



20 rohová



20 sloupková



20 čtyřstranně štípaná


★ ★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

★ Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.


EE05			povrch / barva / cena Kč bez DPH		
			TUMBLE		
	výška	MJ	ROCA	CAOBA, BASANITA	PLAYA
skladba 3 kamenů	75	m²	1 810,-	1 810,-	2 190,-
minimální expediční množství			vrstva	vrstva	vrstva
dostupnost			skladem	skladem	skladem
minimální objednávkové množství			vrstva	vrstva	vrstva
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení	bez omezení	bez omezení
možnost konsignace			nelze na konsignaci	s fakturací do 30. 11.	s fakturací do 30. 11.
vrácení odebraného zboží			s poplatkem	s poplatkem	s poplatkem
kategorie zboží			TUMBLE	TUMBLE	TUMBLE
skladba 3 kamenů	150	m²	1 810,-	1 810,-	2 190,-
minimální expediční množství			vrstva	vrstva	vrstva
dostupnost			skladem	skladem	skladem
minimální objednávkové množství			vrstva	vrstva	vrstva
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení	bez omezení	bez omezení
možnost konsignace			nelze na konsignaci	s fakturací do 30. 11.	s fakturací do 30. 11.
vrácení odebraného zboží			s poplatkem	s poplatkem	s poplatkem
kategorie zboží			TUMBLE	TUMBLE	TUMBLE
skladba 3 kamenů - koncový prvek	75	m²	2 340,-	2 340,-	2 610,-
minimální expediční množství			vrstva	vrstva	vrstva
dostupnost			skladem	skladem	skladem
minimální objednávkové množství			vrstva	vrstva	vrstva
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení	bez omezení	bez omezení
možnost konsignace			nelze na konsignaci	s fakturací do 30. 11.	s fakturací do 30. 11.
vrácení odebraného zboží			s poplatkem	s poplatkem	s poplatkem
kategorie zboží			TUMBLE	TUMBLE	TUMBLE
skladba 3 kamenů - koncový prvek	150	m²	2 340,-	2 340,-	2 610,-
minimální expediční množství			vrstva	vrstva	vrstva
dostupnost			skladem	skladem	skladem
minimální objednávkové množství			vrstva	vrstva	vrstva
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení	bez omezení	bez omezení
možnost konsignace			nelze na konsignaci	s fakturací do 30. 11.	s fakturací do 30. 11.
vrácení odebraného zboží			s poplatkem	s poplatkem	s poplatkem
kategorie zboží			TUMBLE	TUMBLE	TUMBLE

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.


Ukázka kamenů




kámen C 75 mm



kámen A 75 mm



kámen A 150 mm



kámen C 150 mm



CAOBA



PLAYA




BASANITA



ROCA

SKLAD Provedení, u kterých držíme skladová minima. Platí pro vybranou barvu a uvedenou výšku.


Skladba na paletě



EDITBLOK je systém betonových bloků různých délek. Dva výškové systémy umožňují vzájemnou kombinaci kamenů. Prvek je principem použití v podstatě náhradou štípaných tvárnic s daleko vyšší estetickou hodnotou. Je určen převážně pro stavbu zdí a plotů. Kameny mají rovné strany a dutý vnitřek podobně jako štípané nebo bednicí tvárnice. Umožňují tedy libovolnou výztuž. Po zalití betonem se stavba stává pevnou monolitickou konstrukcí, splňující vysoké statické nároky.

Technické parametry	kámen	skladebné rozměry [mm]**				počet				hmotnost*	
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	m²/vrstva	m²/paleta	kg/ks	kg/paleta
skladba 3 kamenů	A	75	187	250	10	4	40	0,253	2,532	5,81	971
	B		281			4	40			7,94	
	C		375			4	40			9,89	
skladba 3 kamenů	A	150	187	250	5	4	20	0,506	2,532	11,65	974
	B		281			4	20			15,92	
	C		375			4	20			19,84	
skladba 3 kamenů - koncový prvek	A	75	187	250	10	4	40	0,253	2,532	5,81	971
	B		281			4	40			7,94	
	C		375			4	40			9,89	
skladba 3 kamenů - koncový prvek	A	150	187	250	5	4	20	0,506	2,532	11,65	974
	B		281			4	20			15,92	
	C		375			4	20			19,84	

Při použití vzoru skladby dle technického katalogu je spotřeba výplňového betonu 0,0872 m³ na 1 m² pohledové plochy.



★★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

★ Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

EE01

povrch / barva / cena Kč bez DPH



TUMBLE

	výška	MJ	ROCA	CAOBA, BASANITA	PLAYA
skladba 5 kamenů	75	m²	1 990,-	1 990,-	2 390,-
skladba 5 kamenů	150	m²	1 990,-	1 990,-	2 390,-
minimální expediční množství			vrstva	vrstva	vrstva
dostupnost			skladem	skladem	skladem
minimální objednávací množství			vrstva	vrstva	vrstva
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit	bez omezení	bez omezení
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit	s poplatkem	s poplatkem
kategorie zboží			TUMBLE	TUMBLE	TUMBLE
skladba 5 kamenů - stříška	75	bm	465,-	465,-	540,-
minimální expediční množství			vrstva	vrstva	vrstva
dostupnost			skladem	skladem	skladem
minimální objednávací množství			vrstva	vrstva	vrstva
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit	bez omezení	bez omezení
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit	s poplatkem	s poplatkem
kategorie zboží			TUMBLE	TUMBLE	TUMBLE
skladba 2 kamenů - stříška rovná sloupková	75	pár	460,-	460,-	535,-
minimální expediční množství			pár	pár	pár
dostupnost			skladem	skladem	skladem
minimální objednávací množství			pár	pár	pár
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit	bez omezení	bez omezení
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit	s poplatkem	s poplatkem
kategorie zboží			TUMBLE	TUMBLE	TUMBLE
sloupkový kámen základní	75	ks	125,-	125,-	149,-
sloupkový kámen základní	150	ks	249,-	249,-	299,-
sloupkový kámen půlka	75	ks	63,-	63,-	74,-
sloupkový kámen půlka	150	ks	125,-	125,-	149,-
rohový kámen	75	ks	138,-	138,-	157,-
rohový kámen	150	ks	232,-	232,-	289,-
minimální expediční množství			ks	ks	ks
dostupnost			skladem	skladem	skladem
minimální objednávací množství			ks	ks	ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit	bez omezení	bez omezení
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit	s poplatkem	s poplatkem
kategorie zboží			TUMBLE	TUMBLE	TUMBLE

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.


Neplatí pro prvky sloupkový kámen, rohový kámen.

Ukázka několika kamenů




SKLAD Provedení, u kterých držíme skladová minima. Platí pro vybranou barvu a uvedenou výšku.

Skladba na paletě




NATURBLOK kámen


280/305 - v 150 mm, 315/340 v 75 mm




NATURBLOK ROH




NATURBLOK SLOUPEK základní kámen



NATURBLOK STŘÍŠKA



NATURBLOK STŘÍŠKA rovná



NATURBLOK SLOUPEK půlka

Technické parametry	kámen	skladebné rozměry [mm]**			vrstev	počet				hmotnost*	
		výška	délka°	šířka		ks/vrstva	ks/paleta	m²/paleta	bm/vrstva	kg/ks	kg/paleta
skladba 5 kamenů	A	75	205	250	10	4	40	2,5320	-	8,0	1355
	B		275			3	30			10,8	
	B*		300			1	10			11,7	
	C		350			2	20			13,7	
	D		362,5			1	10			14,7	
	D		362,5			1	10			14,7	
skladba 5 kamenů	A	150	205	250	5	4	20	2,5320	-	16,8	1411
	B		275			3	15			22,5	
	B*		300			1	5			24,5	
	C		350			2	10			28,6	
	D		362,5			1	5			30,2	
	D		362,5			1	5			30,2	
skladba 5 kamenů - stříška	A	75	195	320	10	2	20	-	2,4402	10,5	1392
	B		292			3	30			15,7	
	C		320			2	20			18,6	
	C*		320			1	10			18,6	
	D		210			1	10			11,3	
skladba 2 kamenů - stříška rovná sloupková	A	75	285	320	10	3	30	-	2,57	15,5	1420
	B		570			3	30			31,0	
sloupkový kámen základní	B	75	500	250	10	4	40	-	0,30	20,8	858
sloupkový kámen základní	B	150	500	250	5	4	20	-	0,60	41,4	854
sloupkový kámen půlka	A	75	250	250	10	8	80	-	0,30	10,3	846
sloupkový kámen půlka	A	150	250	250	5	8	40	-	0,60	20,5	844
rohový kámen	E	75	327,5	250	10	8	80	-	0,60	13,3	1089
rohový kámen	E	150	292,5	250	5	8	40	-	1,20	24,2	993

* Skladebnou délkou u kamenů se zkosenou hranou se rozumí délka středová.

Příslušenství	MJ	rozměr	materiál	cena [Kč bez DPH]
plastová spojka	ks	-	plast	6,-

Plastové spojky jsou součástí dodávky. Je vždy počítáno s jedním kusem spojky na jeden kus kamene.

★ ★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

★ Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

EE03

povrch / barva / cena Kč bez DPH



HLADKÝ

	výška	MJ	ŠEDÁ	JAVOR, ČERNÁ	BÍLÁ
skladba 3 kamenů	100	m²	1 355,-	1 565,-	1 701,-
minimální expediční množství			vrstva	vrstva	vrstva
dostupnost			skladem do 4 týdnů	skladem do 4 týdnů	skladem do 4 týdnů
minimální objednávkové množství			60 m² bez příplatku < 60 m² s příplatkem	60 m² bez příplatku < 60 m² s příplatkem	60 m² bez příplatku < 60 m² s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit	nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrazení odevbraného zboží			nelze vrátit	nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC	CLASSIC
stříška - základní kámen	50	ks	209,-	226,-	293,-
minimální expediční množství			ks	ks	ks
dostupnost			skladem	skladem	skladem
minimální objednávkové množství			ks	ks	ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit	nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrazení odevbraného zboží			nelze vrátit	nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží			ŠTÍPANÝ	ŠTÍPANÝ	ŠTÍPANÝ
stříška - půlka	50	ks	111,-	125,-	157,-
minimální expediční množství			ks	ks	ks
dostupnost			skladem	skladem	skladem
minimální objednávkové množství			ks	ks	ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit	nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrazení odevbraného zboží			nelze vrátit	nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží			ŠTÍPANÝ	ŠTÍPANÝ	ŠTÍPANÝ

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Technické parametry	označení	skladebné rozměry [mm]**			počet		množství		hmotnost*		spotřeba betonu na ks [m³]
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	bm/paleta	m²/paleta	kg/ks	kg/paleta	
skladba 3 kamenů	C	100	600	200	10	6	-	6,006	12,66	1360	0,00152
	B		400			4			9,01		0,00383
	A		200			4			5,36		0,00614
stříška - základní kámen	-	50	460	260	10	8	36,8	-	13	1065	-
stříška - půlka	-	50	230	260	10	16	36,8	-	6,5	1065	-

Ukázka prvků



ŠEDÁ



BÍLÁ



ČERNÁ



JAVOR


SKLAD Provedení, u kterých držíme skladová minima. Platí pro vybranou barvu a uvedenou výšku.

OPĚRNÉ ZDI ÚHLOVÉ

ES05			povrch / barva / cena Kč bez DPH
			LITÝ S ÚPRAVOU
	výška	MJ	ŠEDÁ
přímá	600	ks	1 400,-
přímá	800	ks	1 610,-
přímá	1000	ks	1 790,-
přímá	1200	ks	1 930,-
rohová	600	ks	2 120,-
rohová	800	ks	2 450,-
rohová	1000	ks	2 980,-
rohová	1200	ks	3 120,-
minimální expediční množství			ks
dostupnost			skladem do 4 týdnů
minimální objednáací množství			ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit
kategorie zboží			SPECIAL

Technické parametry	skladebné rozměry [mm]			počet ks/paleta	hmotnost	
	výška	hloubka	šířka		kg/ks	kg/paleta
přímá	600	600	500	4	132	553
přímá	800	600	500	4	156	649
přímá	1000	600	500	4	180	745
přímá	1200	600	500	4	204	841
rohová	600	600	600	2	218	461
rohová	800	600	600	2	271	567
rohová	1000	600	600	2	324	673
rohová	1200	600	600	2	377	779

Ukázka prvků



ŠEDÁ



★ ★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.
 ★ Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

ES09			povrch / barva / cena Kč bez DPH			
			HLADKÝ			
	výška	MJ	ŠEDÁ	OKR, JAVOR	ČERVENÁ, ČERNÁ, HNĚDÁ	NOARBLANC
tvárnice základní	200	ks	88,-	98,-	98,-	109,-
minimální expediční množství			vrstva	ks	ks	ks
dostupnost			skladem	skladem	skladem do 4 týdnů	skladem
minimální objednáací množství			vrstva	ks	300 ks bez příplatku < 300 ks s příplatkem	ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení	bez omezení	nelze zrušit	bez omezení
možnost konsignace			bez omezení	bez omezení	nelze na konsignaci	bez omezení
vrácení odebraného zboží			s poplatkem	s poplatkem	nelze vrátit	s poplatkem
kategorie zboží			ŠTÍPANÝ	ŠTÍPANÝ	ŠTÍPANÝ	ŠTÍPANÝ
tvárnice půlka	200	ks	59,-	62,-	62,-	73,-
minimální expediční množství			vrstva	ks	ks	ks
dostupnost			skladem	skladem	skladem do 4 týdnů	skladem
minimální objednáací množství			vrstva	ks	300 ks bez příplatku < 300 ks s příplatkem	ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení	bez omezení	nelze zrušit	bez omezení
možnost konsignace			bez omezení	bez omezení	nelze na konsignaci	bez omezení
vrácení odebraného zboží			s poplatkem	s poplatkem	nelze vrátit	s poplatkem
kategorie zboží			ŠTÍPANÝ	ŠTÍPANÝ	ŠTÍPANÝ	ŠTÍPANÝ
stříška - základní kámen	50	ks	209,-	226,-	226,-	251,-
minimální expediční množství			ks	ks	ks	ks
dostupnost			skladem	skladem	skladem	skladem
minimální objednáací množství			ks	ks	ks	ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit	nelze zrušit	nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci	nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit	nelze vrátit	nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží			ŠTÍPANÝ	ŠTÍPANÝ	ŠTÍPANÝ	ŠTÍPANÝ
stříška - půlka	50	ks	111,-	125,-	125,-	142,-
minimální expediční množství			ks	ks	ks	ks
dostupnost			skladem	skladem	skladem	skladem
minimální objednáací množství			ks	ks	ks	ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit	nelze zrušit	nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci	nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit	nelze vrátit	nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží			ŠTÍPANÝ	ŠTÍPANÝ	ŠTÍPANÝ	ŠTÍPANÝ


V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta, tento poplatek nebude uplatňován v případě tvárnice půlené.

Technické parametry	skladebné rozměry [mm]**			počet			množství		hmotnost*		spotřeba betonu na ks [m³]
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	ks/m²	m²/paleta	kg/ks	kg/paleta	
tvárnice základní	200	400	200	5	10	50	12,5	4,80	20,15	1234	0,0089
- k půlení					2	10					
tvárnice půlka	200	200	200	5	24	120	25,0	4,80	11,00	1345	0,0039
stříška - základní kámen	50	460	260	10	8	80	36,8	-	13	1065	-
stříška - půlka	50	230	260	10	16	160	36,8	-	6,5	1065	-

Ukázka prvků



Pro krásnou a rovnoměrnou barevnost doporučujeme odebírat bloky v odstínu Noarblanc z více různých palet stejně jakou u colormixových dlažeb.




PŘÍKLAD POUŽITÍ

Postup práce

- Plotové prvky se osazují na betonový základ z prostého betonu (C12/15) nebo na základ vytvořený z plotových či bednicích tvárnic opatřený svislou výztuží.
- V obou případech musíme základ zpevnit výztuží. Pro výztuž můžeme využít betonářskou ocel, minimálně o průměru 10 mm. Tvárnice vyztužujeme jak v podélném, tak ve svislém směru.
- První vrstvu štípaných tvárnic usazujeme do cementové malty a srovnáme ji do roviny. Následující tvárnice skládáme na vazbu již na sucho.
- Po vyzdění plotu do výšky 4 tvárnic vyléváme tvárnice, a to do výšky 3,5 řady. Používáme beton třídy C12/15. Prolévat více vrstev se nedoporučuje, může dojít k podlití spodní vrstvy a k eventuálnímu vyplavání plotových tvárnic způsobenému vztlakem řídké betonové směsi.
- Zákrytové stříšky se osazují do cementové malty nebo do 4 mm silné vrstvy flexibilního stavebního lepidla. Zákrytové stříšky vibrolisované jsou pouze okrasné.
- Tvárnice tvořící sloupek plotu by se měly navlékat na min. 4 pruty o průměru 10 mm, které jsou zakotvené do spodního soklu plotu (základ).
- Veškeré úpravy na betonových tvárnících provádíme pouze řezáním nebo vrtáním, sekáním tvárnici můžeme poškodit.

Řez



★ ★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

★ Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

ZDICÍ TVÁRNICE



ES07

povrch / barva / cena Kč bez DPH

HLADKÝ

ŠEDÁ




	výška	MJ	
skladba 3 tvárnic	190	ks	59,-
minimální expediční množství			paleta
dostupnost			skladem do 4 týdnů
minimální objednávací množství			600 ks bez příplatku < 600 ks s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.


Technické parametry	skladebné rozměry [mm]**			počet					hmotnost*		spotřeba betonu na ks [m³]
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	ks/m²	m²/paleta	kg/ks	kg/paleta	
tvárnice základní	190	500	200	5	6	30	10	6,00	20,59	1296	0,0072
tvárnice k půlení	190	500	200		2	10			23,23		0,0088
tvárnice rohová	190	500	200		4	20			21,05		0,0084

POZOR! Spotřeba betonu jen v případě uložení dnem dolů! Při zdění dnem vzhůru, jak je doporučeno, vyplnit pouze armovací otvor (tvárnice rohová: 0,0035 m³).

Ukázka prvků



Skladba na paletě




ŠEDÁ

DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ

Stavební tvarovky prolévané betonem typu:	CSBLOK, SOLOBLOK, NEWBLOK, EDITBLOK, BEDNICÍ TVÁRNICE
LEPENÍ TVAROVEK NA STYKU	Lepení kontaktních ploch tvarovek zajišťuje vzájemné podepření prvků mezi sebou. Tím se předejde budoucímu praskání bloků vlivem stříhu nebo ohybu. Je nutné prolévané kameny při skládání lepit na flexibilní lepidlo, popřípadě nízkoexpanzní polyuretanovou pěnou, a to na styku všech ploch vertikálně i horizontálně.
VÝPLŇOVÝ BETON	Pro výše uvedené typy výrobků doporučujeme použít pro vylévání zdi a plotů mezerovitý/drenážní beton. Tento drenážní beton nebude zadržovat vlivem nasákavosti vodu uvnitř zdi nebo sloupku. Zabrání tak popraskání prvků v zimním období, kdy vlivem mrazu dochází k objemové změně vody na led (k roztažení). Po vyzdění plotu do výšky 4 tvárnic vyléváme tvárnice, a to do výšky 3,5 řady. Prolévat více vrstev se nedoporučuje, může dojít k podlití spodní vrstvy a k eventuálnímu vyplavání plotových tvárnic způsobenému vzlakem řídké betonové směsi.

SKLAD Provedení, u kterých držíme skladová minima. Platí pro vybranou barvu a uvedenou výšku.



-
- ★★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.
 - ★ Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

ALTO KRUH



FE02


povrch / barva / cena Kč bez DPH

ANTIKO RELIÉF


	výška	MJ	ALLEGRIO, NOARBLANC, RUSTIKAL, CAOBA	PLAYA
sestava	60	ks	5 145,-	6 405,-
minimální expediční množství			ks	ks
dostupnost			na objednávku	na objednávku
minimální objednávkové množství			ks	ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC

Technické parametry	možné zatížení	skladebné rozměry [mm]**			počet		hmotnost*	
		výška kamenů	průměr kruhu	m²/MJ	MJ/paleta	ks/vrstva	vrstev	kg/paleta
sestava		60	3200	8,0	1	36	12	1367

Ukázka kamenů



Skladba na paletě



Kruh je dodáván na 1 paletě jako jeden kus.

Vzhledem k technologii výroby po pokládce kruhu vždy několik kamenů přebývá.



ALLEGRIO



NOARBLANC



RUSTIKAL




CAOBA




PLAYA

SKLAD Provedení, u kterých držíme skladová minima. Platí pro vybranou barvu a uvedenou výšku.



Při stavbě postupujte takto:

	počet ks				
řada	kruh	malý klín	velký klín	čtverec	obdélník
0	1	-	-	-	-
1	-	10	-	-	-
2	-	-	18	-	-
3	-	12	-	12	-
4	-	12	-	-	12
5	-	-	19	19	-
6	-	-	18	-	18
7	-	-	17	34	-
8	-	-	-	50	-
9	-	-	-	-	38
10	-	-	-	63	-
11	-	-	-	-	46
celkem:	1 ks	34 ks	72 ks	178 ks	114 ks



- ★ ★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.
- ★ Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

FS03

povrch / barva / cena Kč bez DPH


HLADKÝ

	výška	MJ	ŠEDÁ	ČERVENÁ, OKR, ČERNÁ, JAVOR, HNĚDÁ
květináč	300	ks	195,-	251,-
minimální expediční množství			ks	ks
dostupnost			skladem	skladem do 4 týdnů
minimální objednávkové množství			ks	160 ks bez příplatku < 160 ks s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení	nelze zrušit
možnost konsignace			s fakturací do 30. 11.	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			s poplatkem	nelze vrátit
kategorie zboží			CLASSIC	CLASSIC

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Technické parametry	skladebné rozměry [mm]**			počet			množství		hmotnost*	
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	ks/m²	m²/paleta	ks	paleta
květináč	300	500	209	3	4	12	9,35	1,28	45,3	569

Ukázka prvku



ŠEDÁ



ČERVENÁ



HNĚDÁ



OKR




ČERNÁ




JAVOR

plastové dno ke svahovému prvku
FS02 TIESTO



plastové dno ke svahovému prvku
FS03 FLORETA




Příslušenství

Název produktu	MJ	rozměry [mm]	materiál	cena [Kč bez DPH]
FS02 TIESTO plastové dno	ks	386/281	plast	65,-
FS03 FLORETA plastové dno	ks	386/177	plast	52,-

SKLAD Provedení, u kterých držíme skladová minima. Platí pro vybranou barvu a uvedenou výšku.

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Ukázka prvku



ŠEDÁ



ČERVENÁ



HNĚDÁ



OKR



ČERNÁ



JAVOR

A blank sheet of graph paper with a light gray background and a uniform grid of thin gray lines. The grid consists of 20 columns and 15 rows of squares. There are no margins or additional markings on the page.

- ** Skladebné rozmery uvádzajú rozmery prvku po jeho uložení alebo s minimální spárou.
 * Hmotnosť palety je uvádzaná vrátane váhy palety samotnej.

NATURBLOK STUDNA/OHNIŠTĚ



FE03

povrch / barva / cena Kč bez DPH


TUMBLE

	výška sestavy	MJ	BASANITA, ROCA, CAOBA	PLAYA
sestava	600	ks	6 190,-	6 720,-
minimální expediční množství			ks	ks
dostupnost			na objednávku	na objednávku
minimální objednávkové množství			ks	ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrazení odebraného zboží			nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží			TUMBLE	TUMBLE


Technické parametry

	skladební rozměry [mm]**			počet			hmotnost*
	výška kamenů	výška sestavy	průměr	MJ/paleta	ks/vrstva	vrstev	kg/paleta
sestava	75	600	1316	1	16	8	1116

Ukázka kamenů




základní kámen



stříška

Skladba na paletě



V každé vrstvě je 14 základních kamenů 247 x 148 mm a 2 stříšky 261 x 162 mm.



ROCA



CAOBA



PLAYA



BASANITA

Příslušenství k ohništi

Název produktu	MJ	popis	cena [Kč bez DPH]
příslušenství	ks	popelník, grilovací rošt z ušlechtilé oceli ø 57 cm, okrasný kryt	11 400,-

Na příslušenství se nevztahují velkoobchodní prodejní podmínky. Nelze na něj uplatnit žádné akční slevy.

V ohništi doporučujeme jako otop dřevěné uhlí. Okrasný poklop nesmí být vystaven prudkému žáru a přímému ohni. Příslušenství obsahuje: popelník, grilovací rošt, okrasný poklop.


SKLAD Provedení, u kterých držíme skladová minima. Platí pro vybranou barvu a uvedenou výšku.

NATURBLOK STUDNA/OHNIŠTĚ




Ukázka použití NATURBLOK STUDNA/OHNIŠTĚ. Systém je vhodný pro okrasný gril, ale i pro obklad skruže domácí zahradní studny. Uložení viz níže.

NATURBLOK OHNIŠTĚ je určeno pro grilování za pomoci dřevěného uhlí. Okrasný poklop nesmí být vystaven prudkému žáru a přímému ohni.



NATURBLOK STUDNA je určena pro uložení na tzv. přechodovou desku v celé sestavě, viz str. 176. Předpokládá se, že sestava skruží leží pod úrovní terénu. NATURBLOK STUDNA má za standardního uložení vnitřní průměr 746 mm. Přechodová deska slouží k překlenutí velkého průměru skruží 800 a 1000 mm. Výška studny je pak 600 mm. **Toto řešení není vhodné pro uložení na plast.**




★★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

★ Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Ukázka prvku



ŠEDÁ



ČERVENÁ



HNĚDÁ



OKR



ČERNÁ




JAVOR

A blank sheet of graph paper featuring a uniform grid of small squares. The grid consists of 20 columns and 10 rows, providing a structured space for drawing or writing.

SKLAD Provedení, u kterých držíme skladová minima. Platí pro vybranou barvu a uvedenou výšku.

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Ukázka prvku



ŠEDÁ



ČERVENÁ



HNĚDÁ



OKR



ČERNÁ




JAVOR



- ** Skladebné rozmery uvádzajú rozmery prvku po jeho uložení alebo s minimální spárou.
 * Hmotnosť palety je uvádzaná vrátane váhy palety samotnej.

PATKOVÝ KRUHOVÝ OBRUBNÍK PKO **NOVINKA**

GS12			technologie / barva / cena Kč bez DPH
			LITÁ
	MJ	výrobní závod	ŠEDÁ
přímý	ks	VZ	cena nabídkou
přímý půlka			
oblouk 45° vnější			
oblouk 90° vnější			
minimální expediční množství			ks
dostupnost			skladem do 4 týdnů
minimální objednávkové množství			ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit
kategorie zboží			SPECIAL



Ukázka prvků

- Díky své rozšířené základně - patce se vyznačuje extrémní stabilitou i při přejíždění těžkými vozidly typu autobusů či nákladních vozidel, a to i při vyšších rychlostech přejezdu. Je tak možné jej použít na nejvíce zatížených okružních křižovatkách u dálnic nebo na silnicích I. třídy.
- Díky doplňkovým prvkům systému - PKO půlka, PKO oblouk R0,5 90° vnější a PKO oblouk R1,0 45° vnější - lze pomocí PKO vyskládat většinu tvarů prstenců lemujících středové ostrovy okružních křižovatek.
- PKO je vzhledem k svému robustnímu provedení vhodný zejména pro větší okružní křižovatky o průměru prstence od 24 m.


Technické parametry	rádius	skladebné rozměry [mm]**			počet			hmotnost*	
		výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	kg/ks	kg/paleta
přímý	-	540	1000	660	1	2	2	404	833
přímý půlka	-		500			4	4	202	833
oblouk 45° vnější	R1		782			2	2	281	587
oblouk 90° vnější	R0,5		774			2	2	235	495



ŠEDÁ

TĚŽKÝ KRUHOVÝ OBRUBNÍK TKO **NOVINKA**

GS13			technologie / barva / cena Kč bez DPH
	MJ	výrobní závod	LITÁ
			ŠEDÁ
přímý	ks	VZ	cena nabídkou
přímý půlka			
přímý čtvrtka			
oblouk 45° vnější			
oblouk 90° vnější			
minimální expediční množství			ks
dostupnost			skladem do 4 týdnů
minimální objednávací množství			ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit
kategorie zboží			SPECIAL



Ukázka prvků

- Oproti stávajícím KO obrubníkům má TKO daleko větší výšku, a tudíž hlubší uložení, které zabraňuje jeho uvolnění při působení sil v horizontální rovině, vznikajících zejména najížděním a změnou dynamiky vozidel v situacích, kdy jsou v přímém kontaktu s obrubníky.
- Díky doplňkovým prvkům systému - TKO půlka, TKO čtvrtka, TKO oblouk R0,5 90° vnější a TKO oblouk R1,0 45° vnější - lze pomocí TKO vyskládat většinu tvarů ostrůvků, tvarů prstenců okružních křižovek apod.
- TKO je vhodný pro všechny typy okružních křižovek.

Technické parametry	rádius	skladebné rozměry [mm]**			vrstev	počet		hmotnost*	
		výška	délka	šířka		ks/vrstva	ks/paleta	kg/ks	kg/paleta
přímý	-	440	1000	250	1	5	5	249	1270
přímý půlka	-		500			10	10	124	1265
přímý čtvrtka	-		250			15	15	62	955
oblouk 45° vnější	R1		782			4	4	171	709
oblouk 90° vnější	R0,5		774			4	4	144	601



ŠEDÁ

★ ★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

★ Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

OBRUBNÍK OO ODRAZNÝ **NOVINKA**


GS10

technologie / barva / cena Kč bez DPH


LITÁ

	MJ	výrobní závod	ŠEDÁ
obrubník odrazný 1 m přímý základní obrubník odrazný 1 m přímý bez obrubníku obrubník odrazný 1 m náběhový - levý, pravý obrubník odrazný 1 m náběhový levý/pravý průběžný obrubník odrazný 1 m náběhový levý/pravý koncový obrubník odrazný rádius vnější R1 úhel 90° 1,57 m obrubník odrazný polygonální rádius vnější - R4 - R25 obrubník odrazný polygonální rádius vnitřní - R4 - R25 atyp - obrubník odrazný rádius vnější R1 úhel 30° - 89° atyp - obrubník odrazný přímý základní 0,3 m - 0,99 m	ks	LU	cena nabídkou
minimální expediční množství			ks
dostupnost			skladem do 4 týdnů
minimální objednávací množství			ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit
kategorie zboží			SPECIAL


Obrubník odrazný 1 m přímý základní




Obrubník odrazný 1 m přímý bez obrubníku




Obrubník odrazný rádius vnější R1 30°- 90°




Obrubník odrazný 1 m náběhový levý




Obrubník odrazný 1 m náběhový pravý




Obrubník odrazný 1m náběhový levý průběžný




Obrubník odrazný 1 m náběhový pravý průběžný




Obrubník odrazný 1 m náběhový pravý koncový




Obrubník odrazný 1m náběhový levý koncový



Obrubník odrazný polygonální rádius R4 - R25 vnější



Obrubník odrazný polygonální rádius R4 - R25 vnitřní



Ukázka prvků

V případě odběru zboží menšího než paleta je účtován manipulační poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta. Některé výrobky jsou z tohoto pravidla vyjimuty. Pozorně čtěte text pod ceníkovou tabulkou.

Výrobní závody: VZ - Velké Žernoseky, LU - Lužec nad Vltavou, GR - Grygov

Technické parametry		typ	rádius	skladebné rozměry [mm]**			hmotnost
				výška	šířka	délka	kg/ks
standardní prvky	obrubník odrazný 1 m přímý základní	přímý	-	700	900	1000/1000	900
	obrubník odrazný 1 m přímý bez obrubníku		-	312	900	1000/1000	587
	obrubník odrazný 1 m náběhový	levý	-	700	900	1000/1000	771
		pravý	-	700	900	1000/1000	771
	obrubník odrazný 1 m náběhový levý/pravý průběžný	levý	-	700	900	1000/1000	755
		pravý	-	700	900	1000/1000	755
	obrubník odrazný 1 m náběhový levý/pravý koncový	levý	-	700	900	1000/1000	697
		pravý	-	700	900	1000/1000	697
	obrubník odrazný rádius vnější R1 úhel 90° 1,57 m	vnější	R1	700	900	1570	635
	obrubník odrazný polygonální rádius		R4	700	900	1000/773	774
			R5	700	900	1000/819	800
			R6	700	900	1000/850	817
			R8	700	900	1000/887	837
			R10	700	900	1000/910	850
			R12	700	900	1000/925	858
			R14	700	900	1000/936	864
			R15	700	900	1000/940	866
			R16	700	900	1000/944	868
			R18	700	900	1000/950	872
			R20	700	900	1000/955	875
			R25	700	900	1000/964	880
			vnitřní	R4	700	900	815/1000
	R5	700		900	847/1000	870	
	R6	700		900	870/1000	854	
	R8	700		900	899/1000	864	
	R10	700		900	917/1000	870	
	R12	700		900	930/1000	874	
R14	700	900		940/1000	878		
R15	700	900		943/1000	879		
R16	700	900		946/1000	880		
R18	700	900		952/1000	882		
atypické prvky	obrubník odrazný rádius vnější R1 úhel 30°- 89°	vnější	R1	700	900	-	-
	obrubník odrazný přímý základní 0,3 m - 0,99 m	přímý	-	700	900	-	-

A full-page view of a blank sheet of graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines forming small squares across the entire page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

*** Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

OBRUBNÍK DRENÁŽNÍ **NOVINKA**




GS11

technologie / barva / cena Kč bez DPH

LITÁ

	výška	MJ	výrobní závod	ŠEDÁ
obrubník	250	ks	VZ	cena nabídkou
minimální expediční množství				ks
dostupnost				skladem do 4 týdnů
minimální objednávací množství				ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				nelze zrušit
možnost konsignace				nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží				nelze vrátit
kategorie zboží				SPECIAL




Ukázka prvku

Technické parametry	skladebné rozměry [mm]**			počet			množství			hmotnost*	
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	ks/bm	bm/vrstva	bm/paleta	kg/ks	kg/paleta
obrubník	250	1000	100	3	7	21	1	7	21	51	1096



ŠEDÁ

Tvar výrobku:



V případě odběru zboží menšího než paleta je účtován manipulační poplatek za rozebrání palety 300,- Kč/paleta. Některé výrobky jsou z tohoto pravidla vyjimty. Pozorně čtěte text pod ceníkovou tabulkou.

Výrobní závody: VZ - Velké Žernoseky, LU - Lužec nad Vltavou, GR - Grygov



OBRUBNÍK HK - BEZBARIÉROVÝ

GS07

technologie / barva / cena Kč bez DPH


LITÁ

	výška	MJ	výrobní závod	ŠEDÁ
obrubník náběhový pravý 31 - 25 cm	310-250	ks	VZ, GR	cena nabídkou
obrubník náběhový levý 25 - 31 cm	250-310			
obrubník náběhový pravý 25 - 19 cm	250-190			
obrubník náběhový levý 19 - 25 cm	190-250			
obrubník náběhový pravý 19 - 13 cm	190-130			
obrubník náběhový levý 13 - 19 cm	130-190			
obrubník přechodový pravý 31 - 25 cm	310-H25			
obrubník přechodový levý 25 - 31 cm	H25-310			
obrubník přímý	330			
obrubník náběhový pravý 33 - 31 cm	330-310			
obrubník náběhový levý 31 - 33 cm	310-330			
obrubník přímý	290			
obrubník přechodový pravý 29 - 25 cm	290-H25			
obrubník přechodový levý 25 - 29 cm	H25-290			
obrubník odvodňovací	330			
	290			
obrubník odvodňovací - příslušenství	-			
minimální expediční množství				ks
dostupnost				skladem do 4 týdnů
minimální objednávkové množství				ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				nelze zrušit
možnost konsignace				nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží				nelze vrátit
kategorie zboží				SPECIAL


Technické parametry	skladebné rozměry [mm]**			počet		hmotnost	
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	kg/ks
obrubník náběhový pravý 31 - 25 cm	310-250	1006	400	2	3	6	227
obrubník náběhový levý 25 - 31 cm	250-310		400		3		227
obrubník náběhový pravý 25 - 19 cm	250-190		400	2	3	6	192
obrubník náběhový levý 19 - 25 cm	190-250		400		3		192
obrubník náběhový pravý 19 - 13 cm	190-130		400	2	3	6	150
obrubník náběhový levý 13 - 19 cm	130-190		400		3		150
obrubník přechodový pravý 31 - 25 cm	310-H25		400-150	2	2	4	164
obrubník přechodový levý 25 - 31 cm	H25-310		150-400		2		164
obrubník přímý	330		400	2	3	6	248
obrubník náběhový pravý 33 - 31 cm	330-310		400	2	3	6	244
obrubník náběhový levý 31 - 33 cm	310-330		400		3		244
obrubník přímý	290		400	2	3	6	225
obrubník přechodový pravý 29 - 25 cm	290-H25		400-150	2	2	4	151
obrubník přechodový levý 25 - 29 cm	H25-290		150-400		2		151
obrubník odvodňovací	330		400	-	-	-	235
	290		400	-	-	-	217

★ ★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.


★ Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.




obrubník HK přechodový



obrubník HK náběhový



obrubační HK přímý



obrubník HK odvodňovací

Odvodňovací bezbariérový obrubník slouží k odvodnění nástupní hrany v případech, kdy je plocha jízdního pruhu nebo závlivu spádovaná k nástupní hraně. Odvodňovací bezbariérový obrubník tvoří bodové odvodnění. Voda z vozovky je odváděna pomocí nátokových otvorů v obrubníku přes kalové koše do odtokového hrnce, který je možné napojit do stokové sítě (DN 125). Pochozí plocha obrubníku je opatřena odnímatelným víkem, díky kterému lze provádět údržbu a čištění. Na poklopu je vytvořen lístečkový vzor identický se vzorem na základních bezbariérových obrubnících.

Odvodňovací bezbariérový obrubník je tvořen betonovým bezbariérovým obrubníkem a příslušenstvím*:

- betonovou zákrtyovou deskou
- betonovým odtokovým hrncem s otvorem pro napojení na stokovou síť (DN 125)
- dvěma kalovými koši
- ocelovým poklopem

Celý systém se dodává jako komplet.



ŠEDÁ



V případě odběru zboží menšího než paleta je účtován manipulační poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta. Některé výrobky jsou z tohoto pravidla vyjmuty. Pozorně čtěte text pod ceníkovou tabulkou.


Výrobní závody: VZ - Velké Žernoseky, LU - Lužec nad Vltavou, GR - Grygov

OBRUBNÍK KO - KE KRUHOVÝM OBJEZDŮM

GS06			technologie / barva / cena Kč bez DPH	
			LITÁ	
výška	MJ	výrobní závod	ŠEDÁ	
obrubník přímý	195	ks	VZ, GR	382,-
obrubník půlka				248,-
vnější oblouk R 0,5				227,-
vnější oblouk R 1,0				320,-
vnitřní oblouk R 0,5				309,-
vnitřní oblouk R 1,0				330,-
koncový oblouk R 0,6				588,-
koncový oblouk R 0,75				608,-
obrubník přechodový 15 pravý 250 - 195				250
obrubník přechodový 15 levý 195 - 250	195	526,-		
minimální expediční množství			ks	
dostupnost			skladem do 4 týdnů	
minimální objednávk. množství			ks	
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			bez omezení	
možnost konsignace			nelze na konsignaci	
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit	
kategorie zboží			SPECIAL	

Technické parametry	skladebné rozměry [mm]**			počet			hmotnost*	
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	kg/ks	kg/paleta
obrubník přímý	195	600	300	2	8	16	67	1097
obrubník půlka		300		1	16	16	34	569
vnější oblouk R 0,5		262		3	12	12	20	265
vnější oblouk R 1,0		514		3	6	18	49	907
vnitřní oblouk R 0,5		262		3	6	18	39	727
vnitřní oblouk R 1,0		524		3	3	9	69	646
koncový oblouk R 0,6		942	600	2	2	4	108	457
koncový oblouk R 0,75		1178	750	1	1	1	175	200
obrubník přechodový 15 pravý 250 - 195	250	600	150-300	-	-	-	63	-
obrubník přechodový 15 levý 195 - 250	195	600	150-300	-	-	-	63	-

Ukázka základních prvků



ŠEDÁ

★ ★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

★ Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

OBRUBNÍK SILNIČNÍ H



GS01

technologie / barva / cena Kč bez DPH

VIBROLISOVANÉ

	výška	MJ	výrobní závod	ŠEDÁ
obrubník přímý	300	ks	VZ	241,-
minimální expediční množství				vrstva
dostupnost				skladem
minimální objednávací množství				vrstva
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				bez omezení
možnost konsignace				nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží				s poplatkem
kategorie zboží				CLASSIC
obrubník přímý	250	ks	VZ	209,-
minimální expediční množství				vrstva
dostupnost				skladem
minimální objednávací množství				vrstva
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				bez omezení
možnost konsignace				bez omezení
vrácení odebraného zboží				s poplatkem
kategorie zboží				ECONOMY
obrubník půlka	250	ks	VZ	144,-
minimální expediční množství				ks
dostupnost				skladem
minimální objednávací množství				ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				bez omezení
možnost konsignace				bez omezení
vrácení odebraného zboží				s poplatkem
kategorie zboží				CLASSIC
vnitřní oblouk R 0,5	250	ks	VZ	447,-
vnitřní oblouk R 1,0				447,-
vnější oblouk R 0,5				447,-
vnější oblouk R 1,0				447,-
vnější oblouk R 2,0				447,-
roh 90° vnitřní				452,-
roh 90° vnější				452,-
minimální expediční množství				ks
dostupnost				skladem
minimální objednávací množství				ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				bez omezení
možnost konsignace				s fakturací do 30. 11.
vrácení odebraného zboží				s poplatkem
kategorie zboží				CLASSIC
obrubník nájezdový	150	ks	VZ	178,-
obrubník náběhový pravý 15-25 cm	150/250			514,-
obrubník náběhový levý 25-15 cm	250/150			514,-
minimální expediční množství				ks
dostupnost				skladem
minimální objednávací množství				ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				bez omezení
možnost konsignace				bez omezení
vrácení odebraného zboží				s poplatkem
kategorie zboží				CLASSIC

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.


Poplatek neplatí pro tyto prvky: vnitřní a vnější oblouk, roh, levý a pravý náběh.

V případě odběru zboží menšího než paleta je účtován manipulační poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta. Některé výrobky jsou z tohoto pravidla vyjimuty. Pozorně čtěte text pod ceníkovou tabulkou.

Výrobní závody: VZ - Velké Žernoseky, LU - Lužec nad Vltavou, GR - Grygov

Technické parametry	skladebné rozměry [mm]**			počet					hmotnost*	
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	ks/bm	bm/paleta	kg/ks	kg/paleta
obrubník přímý	300	1000	150	3	5	15	1	15	98,9	1509
obrubník přímý	250	1000	150	3	6	18	1	18	80,6	1476
obrubník půlka	250	500	150	3	12	36	2	18	40,3	1476
vnitřní oblouk R 0,5	250	780	150	3	5	15	-	4 ks/kruh	60,8	937
vnitřní oblouk R 1,0	250	780	150	3	5	15	-	8 ks/kruh	72,0	1105
vnější oblouk R 0,5	250	780	150	3	5	15	-	4 ks/kruh	53,9	834
vnější oblouk R 1,0	250	780	150	3	5	15	-	8 ks/kruh	58,6	904
vnější oblouk R 2,0	250	780	150	3	5	15	-	16 ks/kruh	61,1	942
roh 90° vnitřní	250	150	150	2	35	70	-	-	12,4	893
roh 90° vnější	250	150	150	2	35	70	-	-	11,1	802
obrubník nájezdový	150	1000	150	4	7	28	1	28	50,0	1425
obrubník náběhový 15-25 cm	150/250	1000	150	2	4	8	1	8	66,0	553
obrubník náběhový 25-15 cm	250/150	1000	150	2	4	8	1	8	66,0	553


Ukázka základních prvků




ŠEDÁ

Ukázka užití obloukových prvků


H25 R0,5 - oblouk vnější 90°
R0,5 - 4 ks/kruh




H25 R0,5 - oblouk vnitřní 90°
R0,65 - 4 ks/kruh




H25 R1 - oblouk vnější 45°
R1 - 8 ks/kruh



H25 R1 - oblouk vnitřní 45°
R1,15 - 8 ks/kruh



H25 R2 - oblouk vnější 22,5°
R2 - 16 ks/kruh



★ ★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

★ Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

OBRUBNÍK SILNIČNÍ T



GS02

technologie / barva / cena Kč bez DPH

VIBROLISOVANÉ

	výška	MJ	výrobní závod	ŠEDÁ
obrubník přímý šířky 6 cm	200	ks	VZ	104,-
minimální expediční množství				vrstva
dostupnost				skladem
minimální objednávací množství				vrstva
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				bez omezení
možnost konsignace				s fakturací do 30. 11.
vrácení odebraného zboží				s poplatkem
kategorie zboží				CLASSIC
obrubník přímý šířky 8 cm	250	ks	VZ	152,-
minimální expediční množství				vrstva
dostupnost				skladem
minimální objednávací množství				vrstva
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				bez omezení
možnost konsignace				bez omezení
vrácení odebraného zboží				s poplatkem
kategorie zboží				ECONOMY
obrubník půlka šířky 8 cm	250	ks	VZ	101,-
minimální expediční množství				vrstva
dostupnost				skladem
minimální objednávací množství				vrstva
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				bez omezení
možnost konsignace				bez omezení
vrácení odebraného zboží				s poplatkem
kategorie zboží				ECONOMY
oblouk R 0,5 šířky 8 cm	250	ks	VZ	367,-
minimální expediční množství				ks
dostupnost				skladem
minimální objednávací množství				ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				bez omezení
možnost konsignace				s fakturací do 30. 11.
vrácení odebraného zboží				s poplatkem
kategorie zboží				CLASSIC
oblouk R 1,0 šířky 8 cm	250	ks	VZ	367,-
minimální expediční množství				ks
dostupnost				skladem
minimální objednávací množství				ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				bez omezení
možnost konsignace				s fakturací do 30. 11.
vrácení odebraného zboží				s poplatkem
kategorie zboží				CLASSIC
obrubník přímý šířky 10 cm	250	ks	VZ	178,-
minimální expediční množství				vrstva
dostupnost				skladem
minimální objednávací množství				vrstva
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				bez omezení
možnost konsignace				s fakturací do 30. 11.
vrácení odebraného zboží				s poplatkem
kategorie zboží				CLASSIC
obrubník půlka šířky 10 cm	250	ks	VZ	115,-
minimální expediční množství				vrstva
dostupnost				skladem
minimální objednávací množství				vrstva
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				bez omezení
možnost konsignace				s fakturací do 30. 11.
vrácení odebraného zboží				s poplatkem
kategorie zboží				CLASSIC


V případě odběru zboží menšího než paleta je účtován manipulační poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta. Některé výrobky jsou z tohoto pravidla vyjimuty. Pozorně čtěte text pod ceníkovou tabulkou.

Výrobní závody: VZ - Velké Žernoseky, LU - Lužec nad Vltavou, GR - Grygov

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.


Technické parametry	skladebné rozměry [mm]**			počet				množství	hmotnost*	
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	ks/bm	bm/paleta	kg/ks	kg/paleta
obrubník přímý šířky 6 cm	200	1000	60	3	13	39	1	39	27,7	1106
obrubník přímý šířky 8 cm	250	1000	80	3	10	30	1	30	46,7	1426
obrubník půlka šířky 8 cm	250	500	80	3	20	60	2	30	23,3	1423
oblouk R 0,5 šířky 8 cm	250	780	80	3	4	12	výseč 90°	4 ks/kruh	34,0	433
oblouk R 1,0 šířky 8 cm	250	780	80	3	5	15	výseč 45°	8 ks/kruh	33,0	520
obrubník přímý šířky 10 cm	250	1000	100	3	9	27	1	27	58,3	1600
obrubník půlka šířky 10 cm	250	500	100	3	18	54	2	27	29,15	1600

Ukázka základního prvku



ŠEDÁ

Ukázka užití obloukových prvků



★ ★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

★ Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

OBRUBNÍK ZAHRADNÍ R



GS03

technologie / barva / cena Kč bez DPH

VIBROLISOVANÉ

	výška	MJ	výrobní závod	ŠEDÁ	ČERVENÁ, OKR. JAVOR, HNĚDÁ, ČERNÁ
půlka	150	ks	VZ	44,-	-
minimální expediční množství				vrstva	-
dostupnost				skladem	-
minimální objednávkové množství				vrstva	-
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				bez omezení	-
možnost konsignace				bez omezení	-
vrácení odebraného zboží				s poplatkem	-
kategorie zboží				CLASSIC	-
obrubník	200	ks	VZ	80,-	128,-
minimální expediční množství				vrstva	ks
dostupnost				skladem	skladem
minimální objednávkové množství				vrstva	ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				bez omezení	bez omezení
možnost konsignace				bez omezení	s fakturací do 30. 11.
vrácení odebraného zboží				s poplatkem	s poplatkem
kategorie zboží				ECONOMY	CLASSIC
půlka	200	ks	VZ	53,-	76,-
minimální expediční množství				vrstva	ks
dostupnost				skladem	skladem
minimální objednávkové množství				vrstva	ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				bez omezení	bez omezení
možnost konsignace				bez omezení	s fakturací do 30. 11.
vrácení odebraného zboží				s poplatkem	s poplatkem
kategorie zboží				ECONOMY	CLASSIC
obrubník	250	ks	VZ	100,-	-
minimální expediční množství				vrstva	-
dostupnost				skladem	-
minimální objednávkové množství				vrstva	-
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				bez omezení	-
možnost konsignace				bez omezení	-
vrácení odebraného zboží				s poplatkem	-
kategorie zboží				CLASSIC	-
půlka	250	ks	VZ	60,-	-
minimální expediční množství				vrstva	-
dostupnost				skladem	-
minimální objednávkové množství				vrstva	-
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				bez omezení	-
možnost konsignace				bez omezení	-
vrácení odebraného zboží				s poplatkem	-
kategorie zboží				CLASSIC	-
obrubník	300	ks	VZ	109,-	-
minimální expediční množství				vrstva	-
dostupnost				skladem	-
minimální objednávkové množství				vrstva	-
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				bez omezení	-
možnost konsignace				bez omezení	-
vrácení odebraného zboží				s poplatkem	-
kategorie zboží				CLASSIC	-

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

V případě odběru zboží menšího než paleta je účtován manipulační poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta. Některé výrobky jsou z tohoto pravidla vyjmuty. Pozorně čtěte text pod ceníkovou tabulkou.

Výrobní závody: VZ - Velké Žernoseky, LU - Lužec nad Vltavou, GR - Grygov

A 3D diagram of a rectangular prism. The width of the front face is labeled as 50. The length of the prism is labeled as 1000. The height of the prism is labeled as 300. The prism is shaded in light gray.



sklad
20/20
půlka

sklad
20/20
půlka

sklad
20/20
půlka

sklad
20|20
půlka



sklad
20/20
půlka

Technické parametry	skladebné rozměry [mm]**			počet					hmotnost*	
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	ks/bm	bm/paleta	kg/ks	kg/paleta
půlka	150	500	50	3	40	120	2	60	8,1	997
obrubník	200	1000	50	3	20	60	1	60	21,8	1333
půlka	200	500	50	3	40	120	2	60	10,9	1333
obrubník	250	1000	50	2	20	40	1	40	28,0	1145
půlka	250	500	50	2	40	80	2	40	14,0	1145
obrubník	300	1000	50	2	16	32	1	32	34,3	1123

[illegible]

* Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

SILNIČNÍ KRAJNÍK



GS04

povrch / barva / cena Kč bez DPH


HLADKÝ

	výška	MJ	výrobní závod	ŠEDÁ	BÍLÁ
krajník	80	ks	VZ	86,-	115,-
krajník	100			100,-	133,-
minimální expediční množství				vrstva	ks
dostupnost				skladem	skladem do 4 týdnů
minimální objednávkové množství				vrstva	600 ks bez příplatku < 600 ks s příplatkem
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				bez omezení	nelze zrušit
možnost konsignace				s fakturací do 30. 11.	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží				s poplatkem	nelze vrátit
kategorie zboží				CLASSIC	CLASSIC

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Technické parametry	skladebné rozměry [mm]**			počet				množství	hmotnost*	
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	ks/bm	bm/paleta	kg/ks	kg/paleta
krajník	80	500	250	10	6	60	2	30	22,4	1369
krajník	100			8	6	48	2	24	28,6	1398

Ukázka základního prvku



ŠEDÁ

BÍLÁ




V případě odběru zboží menšího než paleta je účtován manipulační poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta. Některé výrobky jsou z tohoto pravidla vyjimty. Pozorně čtěte text pod ceníkovou tabulkou.

Výrobní závody: VZ - Velké Žernoseky, LU - Lužec nad Vltavou, GR - Grygov

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Ukázka základního prvku

[illegible]

- 

GS05				technologie / barva / cena Kč bez DPH	
				VIBROLISOVANÉ	LITÁ
	výška	MJ	výrobní závod	ŠEDÁ	ŠEDÁ
žlabovka 20	100	ks	VZ	82,-	-
žlabovka 60	140			114,-	-
minimální expediční množství				ks	
dostupnost				skladem	
minimální objednávací množství				ks	
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				bez omezení	
možnost konsignace				bez omezení	
vrácení odebraného zboží				s poplatkem	
kategorie zboží				CLASSIC	
žlabovka 75	155	ks	VZ	184,-	-
minimální expediční množství				ks	
dostupnost				skladem	
minimální objednávací množství				ks	
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				bez omezení	
možnost konsignace				nelze na konsignaci	
vrácení odebraného zboží				s poplatkem	
kategorie zboží				CLASSIC	
žlabovka - rovné hrany	140	ks	VZ	86,-	-
minimální expediční množství				ks	
dostupnost				skladem	
minimální objednávací množství				ks	
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				bez omezení	
možnost konsignace				nelze na konsignaci	
vrácení odebraného zboží				s poplatkem	
kategorie zboží				CLASSIC	
žlabovka svahová	85-155	ks	VZ	-	794,-
minimální expediční množství					ks
dostupnost					na objednávku
minimální objednávací množství					ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem					nelze zrušit
možnost konsignace					nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží					nelze vrátit
kategorie zboží					SPECIAL


V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta.

Technické parametry	skladebné rozměry [mm]**			počet					hmotnost*	
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	ks/bm	bm/paleta	kg/ks	kg/paleta
žlabovka 20	100	250	200	3	44	132	4	33	8,9	1200
žlabovka 60	140	330	570/607	2	16	32	3	10,7	37,6	1229
žlabovka 75 - 1. balení	155	330	750/800	3	8	24	3	8	48,2	1182
žlabovka 75 - 2. balení	155	330	750/800	3	10	30	3	10	48,2	1471
žlabovka - rovné hrany	140	250	600	3	12	36	4	9	35,1	1289
žlabovka svahová	302	500	600	1	6	6	2	3	94	589


Kvůli nové formovací technice se můžete setkat s dvěma typy balení žlabovky 75.

V případě odběru zboží menšího než paleta je účtován manipulační poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/paleta. Některé výrobky jsou z tohoto pravidla vyjmuty. Pozorně čtěte text pod ceníkovou tabulkou.


Výrobní závody: VZ - Velké Žernoseky, LU - Lužec nad Vltavou, GR - Grygov




žlabovka 20




žlabovka 60



žlabovka 75



žlabovka svahová




žlabovka - rovné hrany



ŠEDÁ/LITÁ



ŠEDÁ/VIBROLISOVANÁ



★ ★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

★ Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

PRÁH PRO SVODIDLO



HS08

technologie / barva / cena Kč bez DPH

LITÁ

ŠEDÁ

práh pro svodidlo 125 cm

výška

MJ

výrobní
závod

200

ks

VZ

cena nabídkou

minimální expediční množství

ks

dostupnost

skladem do 4 týdnů

minimální objednáací množství

20 ks bez příplatku | < 20 ks s příplatkem

zrušení potvrzení objednávky před vývozem

nelze zrušit

možnost konsignace

nelze na konsignaci

vrácení odebraného zboží

nelze vrátit

kategorie zboží

SPECIAL

Technické parametry

práh pro svodidlo 125 cm

práh pro svodidlo 160 cm

skladebné rozměry [mm]**

výška

délka

šířka

hmotnost

kg/ks

200

1250


1600

250

144

184

Ukázka prvků



ŠEDÁ




SVODIDLO 50 - malá stěna vodicí


HS01				technologie / barva / cena Kč bez DPH
				LITÁ
	výška	MJ	výrobní závod	ŠEDÁ
základní	500	ks	VZ, GR	cena nabídkou
zkrácené - doplněk				
koncové levé, pravé				
roh 90° vnější				
oblouk R 0,5 - 90°				
oblouk R 1,0 - 90°				
nástřík bezpečnostních pruhů	-		VZ	
bezpečnostní zábradlí				
minimální expediční množství				ks
dostupnost				skladem
minimální objednávk. množství				ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				nelze zrušit
možnost konsignace				nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží				s poplatkem
kategorie zboží				SPECIAL

Technické parametry	skladebné rozměry [mm]**			počet	hmotnost
	výška	délka	šířka	ks/paleta	kg/ks
základní	500	2000	440	2	525
zkrácené - doplněk		1000	440	2	260
koncové levé, pravé		2000	440	2	443
roh 90° vnější		490	440	2	145
oblouk R 0,5 - 90°		790	440	2	119
oblouk R 1,0 - 90°		1575	440	1	330

Ukázka prvků



svodidlo základní



svodidlo zkrácené

svodidlo koncové

svodidlo oblouk



sklad

ŠEDÁ

Příslušenství

Název produktu	MJ	rozměr [mm]	hmotnost [kg]	povrchová úprava	materiál	cena bez DPH
šroub - malá stěna vodicí	ks	M16 x 35	0,008	Zn	ocel	26,-
spóna - malá stěna vodicí	ks	300 x 70 x 5	0,850	Zn	ocel	230,-

★ ★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

SVODIDLO 80 - silniční záchytný systém




HS06 - oboustranné				technologie / barva / cena Kč bez DPH
				LITÁ
	výška	MJ	výrobní závod	ŠEDÁ
základní	800	ks	VZ	cena nabídkou
zkrácené - doplněk				
koncové levé, pravé				
přechodové levé, pravé (beton/ocel)				
přechodové levé, pravé (výškové na 1 m)	800-1000			
minimální expediční množství				ks
dostupnost				na objednávku
minimální objednávkové množství				ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				nelze zrušit
možnost konsignace				nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží				s poplatkem
kategorie zboží				SPECIAL


Spoj a kryt spoje nejsou součástí dodávky. Viz příslušenství str. 127.

Technické parametry	skladebné rozměry [mm]**			hmotnost
	výška	délka	šířka	kg/ks
základní	800	4000	695	2705
zkrácené - doplněk*		2000		1350
koncové levé, pravé		4000		2330
přechodové levé (beton/ocel)		4000		2712
přechodové pravé (beton/ocel)		4000		2712
přechodové levé (výškové na 1 m)	1000-800	4000		2954
přechodové pravé (výškové na 1 m)	800-1000	4000		2954

Ukázka prvků



svodidlo koncové




svodidlo základní

* Doplněk svodidel „svodidlo zkrácené - doplněk“ o délce 2 m nelze použít jako plnohodnotný samostatný prvek. Používá se vždy max. 1 kus v celé sestavě, a to jen v případě potřeby kratší vzdálenosti. Umisťuje se vždy na konec sestavy.



ŠEDÁ



Výrobní závody: VZ - Velké Žernoseky, LU - Lužec nad Vltavou, GR - Grygov


SVODIDLO 80 - silniční záchytný systém

HS07 - jednostranné			technologie / barva / cena Kč bez DPH	
			LITÁ	
výška	MJ	výrobní závod	ŠEDÁ	
základní	800	ks	VZ	cena nabídkou
zkrácené - doplněk				
koncové levé, pravé				
přechodové levé, pravé (beton/ocel)				
přechodové levé, pravé (výškové na 1 m)	800-1000			
minimální expediční množství				ks
dostupnost				na objednávku
minimální objednávkové množství				ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				nelze zrušit
možnost konsignace				nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží				s poplatkem
kategorie zboží				SPECIAL


Spoj a kryt spoje nejsou součástí dodávky. Viz příslušenství str. 127.

Technické parametry	skladebné rozměry [mm]**			hmotnost
	výška	délka	šířka	kg/ks
základní	800	4000	549	2465
zkrácené - doplněk*		2000		1230
koncové levé, pravé		4000		2088
přechodové levé (beton/ocel)		4000		2474
přechodové pravé (beton/ocel)		4000		2474
přechodové levé (výškové na 1 m)	1000-800	4000		2716
přechodové pravé (výškové na 1 m)	800-1000	4000		2716

Ukázka prvků



svodidlo koncové




svodidlo základní

* Doplněk svodidel „svodidlo zkrácené - doplněk“ o délce 2 m nelze použít jako plnohodnotný samostatný prvek. Používá se vždy max. 1 kus v celé sestavě, a to jen v případě potřeby kratší vzdálenosti. Umisťuje se vždy na konec sestavy.



ŠEDÁ



★ ★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.


SVODIDLO 100 - silniční záchytný systém

HS04 - oboustranné				technologie / barva / cena Kč bez DPH	
				LITÁ	
	výška	MJ	výrobní závod	ŠEDÁ	
základní	1000	ks	VZ, GR	cena nabídkou	
zkrácené - doplněk					
koncové levé, pravé					
přechodové levé, pravé (beton/ocel)					
přechodové levé, pravé (výškové na 0,8 m)					
přechodové levé, pravé (výškové na 1,2 m)	1000-800				
	1000-1200				
minimální expediční množství				ks	
dostupnost				na objednávku	
minimální objednací množství				ks	
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				nelze zrušit	
možnost konsignace				nelze na konsignaci	
vrácení odebraného zboží				s poplatkem	
kategorie zboží				SPECIAL	


Spoj a kryt spoje nejsou součástí dodávky. Viz příslušenství str. 127.

Technické parametry	skladebné rozměry [mm]**			hmotnost
	výška	délka	šířka	kg/ks
základní	1000	4000	695	3158
zkrácené - doplněk*		2000		1575
koncové levé, pravé		4000		2576
přechodové levé (beton/ocel)				3140
přechodové pravé (beton/ocel)				3140
přechodové levé (výškové na 0,8 m)	800-1000	4000	2954	
přechodové pravé (výškové na 0,8 m)	1000-800		2954	
přechodové levé (výškové na 1,2 m)	1200-1000		3380	
přechodové pravé (výškové na 1,2 m)	1000-1200		3380	

Ukázka prvků



svodidlo koncové



svodidlo základní

* Doplněk svodidel „svodidlo zkrácené - doplněk“ o délce 2 m nelze použít jako plnohodnotný samostatný prvek. Používá se vždy max. 1 kus v celé sestavě, a to jen v případě potřeby kratší vzdálenosti. Umisťuje se vždy na konec sestavy.



ŠEDÁ

[illegible]

Výrobní závody: VZ - Velké Žernoseky, LU - Lužec nad Vltavou, GR - Grygov


SVODIDLO 100 - silniční záchytný systém

HS05 - jednostranné			technologie / barva / cena Kč bez DPH	
			LITÁ	
	výška	MJ	výrobní závod	ŠEDÁ
základní	1000	ks	VZ, GR	cena nabídkou
zkrácené - doplněk				
koncové levé, pravé				
přechodové levé, pravé (beton/ocel)				
přechodové levé, pravé (výškové na 0,8 m)				
přechodové levé, pravé (výškové na 1,2 m)	1000-800			
	1000-1200			
minimální expediční množství	ks			
dostupnost	na objednávku			
minimální objednávkové množství	ks			
zrušení potvrzení objednávky před vývozem	nelze zrušit			
možnost konsignace	nelze na konsignaci			
vrácení odebraného zboží	s poplatkem			
kategorie zboží	SPECIAL			


Spoj a kryt spoje nejsou součástí dodávky. Viz příslušenství str. 127.

Technické parametry	skladebné rozměry [mm]**			hmotnost
	výška	délka	šířka	kg/ks
základní	1000	4000	549	2920
zkrácené - doplněk*		2000		1457
koncové levé, pravé		4000		2343
přechodové levé (beton/ocel)				2885
přechodové pravé (beton/ocel)				2885
přechodové levé (výškové na 0,8 m)	800-1000		2716	
přechodové pravé (výškové na 0,8 m)	1000-800		2716	
přechodové levé (výškové na 1,2 m)	1200-1000	3143		
přechodové pravé (výškové na 1,2 m)	1000-1200	3143		

Ukázka prvků



svodidlo koncové




svodidlo základní

* Doplněk svodidel „svodidlo zkrácené - doplněk“ o délce 2 m nelze použít jako plnohodnotný samostatný prvek. Používá se vždy max. 1 kus v celé sestavě, a to jen v případě potřeby kratší vzdálenosti. Umisťuje se vždy na konec sestavy.



ŠEDÁ



★ ★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

SVODIDLO 120 - silniční záchytný systém



HS02 - oboustranné

technologie / barva / cena Kč bez DPH


LITÁ

	výška	MJ	výrobní závod	ŠEDÁ
základní	1200	ks	VZ, GR	cena nabídkou
zkrácené - doplněk				
koncové levé, pravé				
přechodové levé, pravé (beton/ocel)				
přechodové levé, pravé (výškové na 1 m)	1200-1000			
minimální expediční množství				ks
dostupnost				na objednávku
minimální objednávací množství				ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				nelze zrušit
možnost konsignace				nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží				s poplatkem
kategorie zboží				SPECIAL


Spoj a kryt spoje nejsou součástí dodávky. Viz příslušenství str. 127.

Technické parametry	skladebné rozměry [mm]**			hmotnost
	výška	délka	šířka	kg/ks
základní	1200	4000	695	3587
zkrácené - doplněk*		2000		1790
koncové levé, pravé		4000		2707
přechodové levé (beton/ocel)		4000		3520
přechodové pravé (beton/ocel)		4000		3520
přechodové levé (výškové na 1 m)	1000-1200	4000		3380
přechodové pravé (výškové na 1 m)	1200-1000	4000		3380

Ukázka prvků



svodidlo koncové



svodidlo základní

* Doplněk svodidel „svodidlo zkrácené - doplněk“ o délce 2 m nelze použít jako plnohodnotný samostatný prvek. Používá se vždy max. 1 kus v celé sestavě, a to jen v případě potřeby kratší vzdálenosti. Umisťuje se vždy na konec sestavy.



ŠEDÁ




Výrobní závody: VZ - Velké Žernoseky, LU - Lužec nad Vltavou, GR - Grygov

SVODIDLO 120 - silniční záchytný systém


HS03 - jednostranné			technologie / barva / cena Kč bez DPH	
			LITÁ	
výška	MJ	výrobní závod	ŠEDÁ	
základní	1200	ks	VZ, GR	cena nabídkou
zkrácené - doplněk				
koncové levé, pravé				
přechodové levé, pravé (beton/ocel)				
přechodové levé, pravé (výškové na 1 m)	1200-1000			
minimální expediční množství	ks			
dostupnost	na objednávku			
minimální objednávkové množství	ks			
zrušení potvrzení objednávky před vývozem	nelze zrušit			
možnost konsignace	nelze na konsignaci			
vrácení odebraného zboží	s poplatkem			
kategorie zboží	SPECIAL			

Technické parametry	skladebné rozměry [mm]**			hmotnost
	výška	délka	šířka	kg/ks
základní	1200	4000	549	3350
zkrácené - doplněk*		2000		1672
koncové levé, pravé		4000		2477
přechodové levé (beton/ocel)		4000		3280
přechodové pravé (beton/ocel)		4000		3280
přechodové levé (výškové na 1 m)	1000-1200	4000		3143
přechodové pravé (výškové na 1 m)	1200-1000	4000		3143

Ukázka prvků



svodidlo koncové



svodidlo základní

* Doplněk svodidel „svodidlo zkrácené - doplněk“ o délce 2 m nelze použít jako plnohodnotný samostatný prvek. Používá se vždy max. 1 kus v celé sestavě, a to jen v případě potřeby kratší vzdálenosti. Umisťuje se vždy na konec sestavy.



ŠEDÁ

Příslušenství

Název produktu	MJ	povrchová úprava	materiál	cena bez DPH	výkupní cena bez DPH
velká stěna vodicí - krytka PLAST	ks	-	plast	790,-	-
spoj pro svodidla základní 80 - 120 levý	ks	Zn	ocel	1 260,-	-
spoj pro svodidla základní 80 - 120 pravý	ks	Zn	ocel	1 440,-	-


★ ★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

UKÁZKA TVARŮ SVODIDEL


Základní prvek

- SVODIDLO 50 malá stěna vodičů

bokorys - svodidla oboustranného




pohled čelní - svodidla oboustranného




Základní prvek

- SVODIDLO 120
- SVODIDLO 100
- SVODIDLO 80

bokorys - svodidla jednostranného




bokorys - svodidla oboustranného



SVODIDLO 120 - čelní pohled

Jednostranné svodidlo - koncový prvek (levý)

- SVODIDLO 120
- SVODIDLO 100
- SVODIDLO 80



SVODIDLO 120 - čelní pohled

Svodidlo přechodové (výškové)

- SVODIDLO 120
- SVODIDLO 100




UKÁZKA TVARŮ SVODIDEL

SVODIDLO 100 - čelní pohled

Svodidlo přechodové (beton/ocel)


- SVODIDLO 120
- SVODIDLO 100



SVODIDLO 80 - čelní pohled

Svodidlo přechodové (beton/ocel)


- SVODIDLO 80



SVODIDLO 100 - čelní pohled

Oboustranné svodidlo - základní prvek


- SVODIDLO 120
- SVODIDLO 100
- SVODIDLO 80



SVODIDLO 100 - čelní pohled

Oboustranné svodidlo - doplňkový prvek - zkrácený

- SVODIDLO 120
- SVODIDLO 100
- SVODIDLO 80



★★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.




ŠEDÁ



MIKROŠTĚRBINOVÁ TROUBA PROFIL M

IS01				technologie / barva / cena [Kč/ks bez DPH]
				LITÁ
		označení	skladem v závodě	ŠEDÁ
výška				zatížení D400 kN
ŠT bez spádu dna	260	M	VZ, GR	1 300,-
ŠT se spádem dna 0,5 %		M		1 400,-
ŠT rohová		M-ROH		1 860,-
Vpusťový kus základní V0		M-V0		2 170,-
Vpusťový kus úžlabní VU		M-VU		2 170,-
Čistící kus základní C0		M-C0		1 450,-
Čistící kus vrcholový CS		M-CS		1 450,-
Záslepka pero		M-ZU		170,-
Záslepka drážka		M-ZZ		170,-
minimální expediční množství				ks
dostupnost				skladem do 4 týdnů
minimální objednávk. množství				ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				bez omezení
možnost konsignace				nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží				s poplatkem
kategorie zboží				SPECIAL

Ukázka základního prvku



Profil M

Technické parametry	označení	skladebné rozměry (mm)**			hmotnost (kg/ks)
		výška	šířka	délka	
ŠT bez spádu dna	M	260	220	1000	103
ŠT se spádem dna 0,5 %	M				103 - 113
ŠT rohová	M-ROH				67
vpusťový kus základní V0	M-V0		220	1000	93
vpusťový kus úžlabní VU	M-VU				89
čistící kus základní C0	M-C0				100
čistící kus vrcholový CS	M-CS				116
záslepka pero	M-ZU			120	15
záslepka drážka	M-ZZ				11

Nově je tento typ štěrbínové trouby opatřen litinovým rámečkem. Mříž je zajištěna k rámu pomocí dvou nerezových kolíků a je výklopná. Zajištění mříže k rámu je pomocí litinového pera, které je součástí mříže. Zajištění je tedy bezšroubé a mříž nelze od rámu oddělit (ochrana před krádeží, ztrátou). Mříž má větší rozměry, což umožňuje lepší manipulaci a přístup ke kalovému koši. Prvky se starší variantou rámečku a mříže budou dodávány do vyprodání zásob.


ŠTĚRBINOVÁ TROUBA PROFIL T

IS02				technologie / barva / cena [Kč/ks bez DPH]	
				LITÁ	
				ŠEDÁ	
				zatížení D400 kN	
	výška	označení	skladem v závodě		
ŠT s průběžnou štěrbinou bez spádu dna	310	T-40	VZ	cena nabídkou	
ŠT s přerušovanou štěrbinou bez spádu dna		T-41			
ŠT s průběžnou štěrbinou a obrubníkem 12 cm		T-12			
ŠT s náběhovým obrubníkem 0-12 cm		T-12-N0/12			
ŠT s náběhovým obrubníkem 12-0 cm		T-12-N12/0			
speciální obrubník 12 cm	120	T-12-O			
speciální obrubník náběhový 0-12 cm	150-270	T-12-O-N0/12			
speciální obrubník náběhový 12-0 cm	270-150	T-12-O-N12/0			
minimální expediční množství				ks	
dostupnost				na objednávku	
minimální objednávk. množství				ks	
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				nelze zrušit	
možnost konsignace				nelze na konsignaci	
vrácení odebraného zboží				nelze vrátit	
kategorie zboží				SPECIAL	

Ke všem typům PROFILU T nabízíme tyto doplňky:

- vyměnitelný kus pro profil T-12
- bezpečnostní protipožární uzávěra
- vpusťový komplet základní V0, vpusťový komplet úžlabí VU
- čisticí kus základní C0, čisticí kus vrcholový CS
- zásepka pero, zásepka drážka

Ukázka základních prvků



Technické parametry	označení	výška obrubníku	skladebné rozměry (mm)**			hmotnost (kg/ks)
			výška	šířka	délka	
ŠT s průběžnou štěrbinou bez spádu dna	T-40	-	310	400	4000	945
ŠT s přerušovanou štěrbinou bez spádu dna	T-41					995
ŠT s obrubníkem 12 cm bez spádu dna levá/pravá	T-12	120			4000	1061
ŠT s náběhovým obrubníkem 0-12 levá / pravá	T-12-N0/12				1000	277
ŠT s náběhovým obrubníkem 12-0 levá / pravá	T-12-N12/0			277		
speciální obrubník 12 cm	T-12-O	120	-	370	1000	310
speciální obrubník náběhový 0-12	T-12-O-N0/12	0-120	150-270			142
speciální obrubník náběhový 12-0	T-12-O-N12/0	120-0	270-150			

★ ★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

ŠTĚRBINOVÁ TROUBA PROFIL I

IS03			cena [Kč/ks bez DPH]			
			LITÁ			
		označení	skla- dem v závodě	ŠEDÁ		
				zatížení D400 kN	zatížení E600 kN	zatížení F900 kN
ŠT s průběžnou štěrbinou bez spádu dna		I-40	VZ	cena nabídkou	-	-
ŠT s průběžnou štěrbinou se spádem dna 0,5%		I-40		cena nabídkou	-	-
ŠT s přerušovanou štěrbinou bez spádu dna		I-61, I-91		-	cena nabídkou	cena nabídkou
ŠT s přerušovanou štěrbinou se spádem dna 0,5%		I-61, I-91		-	cena nabídkou	cena nabídkou
ŠT oblouková levá / pravá		I-41-OBL		cena nabídkou	cena nabídkou	cena nabídkou
ŠT s průběžnou vtokovou mříží bez spádu dna		I-4M		-	cena nabídkou	-
ŠT s průběžnou vtokovou se spádem dna 0,5%		I-4M		-	cena nabídkou	-
ŠT s průběžnou štěrbinou a kolmými boky bez spádu dna		I-40-K	VZ,GR	cena nabídkou	-	-
ŠT s průběžnou štěrbinou se spádem dna 0,5%		I-40-K		cena nabídkou	-	-
ŠT s přerušovanou štěrbinou a kolmými boky bez spádu dna		I-61-K, I-91-K		-	cena nabídkou	cena nabídkou
ŠT s přerušovanou štěrbinou a kolmými boky se spádem dna 0,5%		I-61-K, I-91-K		-	cena nabídkou	cena nabídkou
ŠT s průběžnou štěrbinou, kolmými boky a drenážními otvory bez spádu dna		I-40-KDO		cena nabídkou	-	-
ŠT s průběžnou štěrbinou, kolmými boky a drenážními otvory se spádem dna 0,5%		I-40-KDO		cena nabídkou	-	-
ŠT s přerušovanou štěrbinou, kolmými boky a drenážními otvory bez spádu dna		I-61-KDO, I-91-KDO		-	cena nabídkou	cena nabídkou
ŠT s přerušovanou štěrbinou, kolmými boky a drenážními otvory se spádem dna 0,5%		I-61-KDO, I-91-KDO		-	cena nabídkou	cena nabídkou
ŠT s průběžnou štěrbinou a obrubníkem 3 cm bez spádu dna		I-03	VZ	cena nabídkou	-	-
ŠT s průběžnou štěrbinou a obrubníkem 3 cm se spádem dna 0,5%		I-03		cena nabídkou	-	-
ŠT s náběhovým obrubníkem 0-3 cm		I-03-N0/3		cena nabídkou	-	-
ŠT s náběhovým obrubníkem 3-0 cm		I-03-N3/0		cena nabídkou	-	-
ŠT s průběžnou štěrbinou a obrubníkem 7 cm bez spádu dna		I-07		cena nabídkou	-	-
ŠT s průběžnou štěrbinou a obrubníkem 7 cm se spádem dna 0,5%		I-07		cena nabídkou	-	-
ŠT s náběhovým obrubníkem 0-7 cm		I-07-N0/7		cena nabídkou	-	-
ŠT s náběhovým obrubníkem 7-0 cm		I-07-N7/0		cena nabídkou	-	-
ŠT s průběžnou štěrbinou a obrubníkem 12 cm bez spádu dna		I-12		cena nabídkou	-	-
ŠT s průběžnou štěrbinou a obrubníkem 12 cm se spádem dna 0,5%		I-12		cena nabídkou	-	-
ŠT s náběhovým obrubníkem 0-12 cm		I-12-N0/12		cena nabídkou	-	-
ŠT s náběhovým obrubníkem 12-0 cm		I-12-N12/0		cena nabídkou	-	-
ŠT s překrytou štěrbinou a obrubníkem 12 cm bez spádu dna		I-12P		cena nabídkou	-	-
ŠT s překrytou štěrbinou a obrubníkem 12 cm se spádem dna 0,5%		I-12P		cena nabídkou	-	-
ŠT s překrytou štěrbinou a náběhovým obrubníkem 0-12 cm		I-12P-N0/12		cena nabídkou	-	-
ŠT s překrytou štěrbinou a náběhovým obrubníkem 12-0 cm		I-12P-N12/0		cena nabídkou	-	-
ŠT s průběžnou štěrbinou a obrubníkem 15 cm bez spádu dna		I-15		cena nabídkou	-	-
ŠT s průběžnou štěrbinou a obrubníkem 15 cm se spádem dna 0,5%		I-15		cena nabídkou	-	-
ŠT s náběhovým obrubníkem 0-15 cm		I-15-N0/15		cena nabídkou	-	-
ŠT s náběhovým obrubníkem 15-0 cm		I-15-N15/0		cena nabídkou	-	-
ŠT s průběžnou štěrbinou a obrubníkem 18 cm bez spádu dna		I-18		cena nabídkou	-	-
ŠT s průběžnou štěrbinou a obrubníkem 18 cm se spádem dna 0,5%		I-18		cena nabídkou	-	-
ŠT s náběhovým obrubníkem 0-18 cm		I-18-N0/18		cena nabídkou	-	-
ŠT s náběhovým obrubníkem 18-0 cm		I-18-N18/0		cena nabídkou	-	-
minimální expediční množství			ks			
dostupnost			na objednávku			
minimální objednáci množství			ks			
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit			
možnost konsignace			nelze na konsignaci			
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit			
kategorie zboží			SPECIAL			

Ke všem typům PROFILU I nabízíme tyto doplňky:

- vyměnitelný kus
- bezpečnostní protipožární uzávěra
- protipožární klapka
- vpustový komplet základní V0, vpustový komplet úžlabí VU
- čistící kus základní C0, čistící kus vrcholový CS
- záslepka pero, záslepka drážka

Výrobní závody: VZ - Velké Žernoseky, LU - Lužec nad Vltavou, GR - Grygov

ŠTĚRBINOVÁ TROUBA PROFIL I

Profil I-0

Profil I-1

Profil I-3


Profil I-4

Profil I-5

Profil I-9

Profil I-K

Profil I-KD



Technické parametry	označení	výška obrubníku	skladebné rozměry (mm)**			hmotnost (kg/ks)
			výška	šířka	délka	
ŠT s průběžnou štěrbinou bez spádu dna	I-40	-	400/450	4000	1468	
ŠT s průběžnou štěrbinou se spádem dna 0,5%	I-40				1487-1637	
ŠT s přerušovanou štěrbinou bez spádu dna	I-61, I-91				1478-1690	
ŠT s přerušovanou štěrbinou se spádem dna 0,5%	I-61, I-91				1496-1637	
ŠT oblouková levá / pravá	I-41-OBL				150-940	55-365
ŠT s průběžnou vtokovou mříží bez spádu dna	I-4M		400	4000	1428	
ŠT s průběžnou štěrbinou a kolmými boky bez spádu dna	I-40-K				1557-1745	
ŠT s průběžnou štěrbinou a kolmými boky se spádem dna 0,5%	I-40-K				1369-1520	
ŠT s přerušovanou štěrbinou a kolmými boky bez spádu dna	I-61-K, I-91-K				1361-1573	
ŠT s přerušovanou štěrbinou a kolmými boky se spádem dna 0,5%	I-61-K, I-91-K				1380-1554	
ŠT s průběžnou štěrbinou, kolmými boky a drenážními otvory bez spádu dna	I-40-KDO				1343-1531	
ŠT s průběžnou štěrbinou, kolmými boky a drenážními otvory se spádem dna 0,5%	I-40-KDO				1362-1512	
ŠT s přerušovanou štěrbinou, kolmými boky a drenážními otvory bez spádu dna	I-61-KDO, I-91-KDO				1354-1566	
ŠT s přerušovanou štěrbinou, kolmými boky a drenážními otvory se spádem dna 0,5%	I-61-KDO, I-91-KDO				1372-1547	
ŠT s průběžnou štěrbinou a obrubníkem 3 cm bez spádu dna	I-03		30	400/450	1704-1877	
ŠT s průběžnou štěrbinou a obrubníkem 3 cm se spádem dna 0,5%	I-03				1723-1877	
ŠT s náběhovým obrubníkem 0-3 cm	I-03-N0/3	0-30	500	1000	364	
ŠT s náběhovým obrubníkem 3-0 cm	I-03-N3/0	30-0		364		
ŠT s průběžnou štěrbinou a obrubníkem 7 cm bez spádu dna	I-07	70		4000	1584-1771	
ŠT s průběžnou štěrbinou a obrubníkem 7 cm se spádem dna 0,5%	I-07				1603-1752	
ŠT s náběhovým obrubníkem 0-7 cm	I-07-N0/7	0-70		1000	383-430	
ŠT s náběhovým obrubníkem 7-0 cm	I-07-N7/0	70-0			383-430	
ŠT s průběžnou štěrbinou a obrubníkem 12 cm bez spádu dna	I-12	120		4000	1704-1877	
ŠT s průběžnou štěrbinou a obrubníkem 12 cm se spádem dna 0,5%	I-12				1723-1877	
ŠT s náběhovým obrubníkem 0-12 cm	I-12-N0/12	0-120		1000	392-439	
ŠT s náběhovým obrubníkem 12-0 cm	I-12-N12/0	120-0			392-439	
ŠT s překrytou štěrbinou a obrubníkem 12 cm bez spádu dna	I-12P	120		4000	1681-1912	
ŠT s překrytou štěrbinou a obrubníkem 12 cm se spádem dna 0,5%	I-12P				1758-1895	
ŠT s překrytou štěrbinou a náběhovým obrubníkem 0-12 cm	I-12P-N0/12	0-120		1000	402-449	
ŠT s překrytou štěrbinou a náběhovým obrubníkem 12-0 cm	I-12P-N12/0	120-0			402-449	
ŠT s průběžnou štěrbinou a obrubníkem 15 cm bez spádu dna	I-15	150		4000	1710-1898	
ŠT s průběžnou štěrbinou a obrubníkem 15 cm se spádem dna 0,5%	I-15				1730-1898	
ŠT s náběhovým obrubníkem 0-15 cm	I-15-N0/15	0-150		1000	398-445	
ŠT s náběhovým obrubníkem 15-0 cm	I-15-N15/0	150-0			398-445	
ŠT s průběžnou štěrbinou a obrubníkem 18 cm bez spádu dna	I-18	180		4000	1680	
ŠT s průběžnou štěrbinou a obrubníkem 18 cm se spádem dna 0,5%	I-18				1680-1898	
ŠT s náběhovým obrubníkem 0-18 cm	I-18-N0/18	0-180		1000	383	
ŠT s náběhovým obrubníkem 18-0 cm	I-18-N18/0	180-0			383	

★ ★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.


ŠTĚRBINOVÁ TROUBA PROFIL II

ISO4				technologie / barva / cena [Kč/ks bez DPH]			
				LITÁ			
		výška	označení	skladem v závodě	ŠEDÁ		
					zatížení D400 kN	zatížení E600 kN	zatížení E900 kN
ŠT s průběžnou šterbinou bez spádu dna		500	II-40	VZ	cena nabídkou	-	-
ŠT s přerušovanou šterbinou bez spádu dna			II-61, II-91		-	cena nabídkou	cena nabídkou
ŠT oblouková - levá / pravá			II-61-OBL, II-91-OBL		-	cena nabídkou	cena nabídkou
ŠT s upraveným obrubníkem 15 cm bez spádu dna levá / pravá			II-15Z		cena nabídkou	-	-
minimální expediční množství					ks		
dostupnost					na objednávku		
minimální objednáací množství					ks		
zrušení potvrzení objednávky před vývozem					nelze zrušit		
možnost konsignace					nelze na konsignaci		
vrácení odebraného zboží					nelze vrátit		
kategorie zboží					SPECIAL		

Ke všem typům PROFILU II nabízíme tyto doplňky:

- vyměnitelný kus
- vpusťový komplet základní V0, vpusťový komplet úžlabí VU
- čistící kus základní C0, čistící kus vrcholový CS
- zášlepka pero, zášlepka drážka

Ukázka základního prvku



Profil II-0

Technické parametry	označení	skladebné rozměry (mm)**				hmotnost (kg/ks)
		výška obrubníku	výška	šířka	délka	
ŠT s průběžnou šterbinou bez spádu dna	II-40	-	500	500/520	4000	1673
ŠT s přerušovanou šterbinou bez spádu dna	II-61, II-91					1700
ŠT oblouková - levá / pravá	II-61-OBL, II-91-OBL				150-940	102-376
ŠT s upraveným obrubníkem 15 cm bez spádu dna levá / pravá	II-15Z				2000	950



Výrobní závody: VZ - Velké Žernoseky, LU - Lužec nad Vltavou, GR - Grygov


ŠTĚRBINOVÁ TROUBA PROFIL III

ISO5				technologie / barva / cena [Kč/ks bez DPH]			
				LITÁ			
		výška	označení	skladem v závodě	ŠEDÁ		
					zatížení D400 kN	zatížení E600 kN	zatížení E900 kN
ŠT s průběžnou šterbinou bez spádu dna		600	III-40	VZ	cena nabídkou	-	-
ŠT s přerušovanou šterbinou bez spádu dna			III-41, III-91		cena nabídkou	-	cena nabídkou
ŠT oblouková - levá / pravá			III-41-OBL, III-91-OBL		cena nabídkou	-	cena nabídkou
ŠT s obručným 3 cm bez spádu dna levá / pravá			III-03		cena nabídkou	-	-
ŠT s náběhovým obručným 0-3 cm levá / pravá			III-03-N0/3		cena nabídkou	-	-
ŠT s náběhovým obručným 3-0 cm levá / pravá			III-03-N3/0		cena nabídkou	-	-
ŠT s obručným 7 cm bez spádu dna levá / pravá			III-07		cena nabídkou	-	-
ŠT s náběhovým obručným 0-7 cm levá / pravá			III-07-N0/7		cena nabídkou	-	-
ŠT s náběhovým obručným 7-0 cm levá / pravá			III-07-N7/0		cena nabídkou	-	-
minimální expediční množství					ks		
dostupnost					na objednávku		
minimální objednávk. množství					ks		
zrušení potvrzení objednávky před vývozem					nelze zrušit		
možnost konsignace					nelze na konsignaci		
vrácení odebraného zboží					nelze vrátit		
kategorie zboží					SPECIAL		

Ke všem typům PROFILU III nabízíme tyto doplňky:

- bezpečnostní protipožární uzávěra
- vpustový komplet základní V0, vpustový komplet úžlabí VU
- čistící kus základní C0, čistící kus vrcholový CS
- záslepka pero, záslepka drážka

Ukázka základního prvku



Technické parametry	označení	skladebné rozměry (mm)**				hmotnost (kg/ks)
		výška obručnicku	výška	šířka	délka	
ŠT s průběžnou štěrbinou bez spádu dna	III-40	-	600	500/520	4000	1869
ŠT s přerušovanou štěrbinou bez spádu dna	III-41, III-91				150-940	1897
ŠT oblouková - levá / pravá	III-41-OBL, III-91-OBL				4000	120-506
ŠT s obručným 3 cm bez spádu dna levá / pravá	III-03	30			4000	1956
ŠT s náběhovým obručným 0-3 cm levá / pravá	III-03-N0/3	0-30			1000	487
ŠT s náběhovým obručným 3-0 cm levá / pravá	III-03-N3/0	30-0			4000	2026
ŠT s obručným 7 cm bez spádu dna levá / pravá	III-07	70			1000	495
ŠT s náběhovým obručným 0-7 cm levá / pravá	III-07-N0/7	0-70				
ŠT s náběhovým obručným 7-0 cm levá / pravá	III-07-N7/0	70-0				



★ ★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.


ŠTĚRBINOVÁ TROUBA PROFIL IV

ISO6				technologie / barva / cena [Kč/ks bez DPH]	
				LITÁ	
				ŠEDÁ	
výška		označení	skladem v závodě	zatížení D400 kN	zatížení E900 kN
ŠT s průběžnou šterbinou bez spádu dna	700	IV-40	VZ	cena nabídkou	-
ŠT s průběžnou šterbinou se spádem dna 0,5%		IV-40			
ŠT s přerušovanou šterbinou bez spádu dna		IV-41, IV-91			cena nabídkou
ŠT s přerušovanou šterbinou se spádem dna 0,5%		IV-41, IV-91			
ŠT oblouková - levá / pravá		IV-41-OBL, IV-91-OBL			
minimální expediční množství				ks	ks
dostupnost				na objednávku	na objednávku
minimální objednáací množství				ks	ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace				nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží				nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží				SPECIAL	SPECIAL

Ke všem typům PROFILU IV nabízíme tyto doplňky:

- vpustový komplet základní V0, vpustový komplet úžlabí VU
- čisticí kus základní C0, čisticí kus vrcholový CS
- záslepka pero, záslepka drážka

Ukázka základních prvků



Profil IV-40

Profil IV-41, IV91

Technické parametry	označení	skladebný rozměr (mm)**			hmotnost (kg/ks)
		výška	šířka	délka	
ŠT s průběžnou šterbinou bez spádu dna	IV-40	700	500/540	4000	2632
ŠT s průběžnou šterbinou se spádem dna 0,5%	IV-40				2651-2993
ŠT s přerušovanou šterbinou bez spádu dna	IV-41, IV-91				2650
ŠT s přerušovanou šterbinou se spádem dna 0,5%	IV-41, IV-91				2669-3011
ŠT oblouková - levá / pravá	IV-41-OBL, IV-91-OBL				109-982




ŠTĚRBINOVÁ TROUBA PROFIL V

IS07			technologie / barva / cena [Kč/ks bez DPH]	
			LITÁ	
			ŠEDÁ	
	výška	označení	skladem v závodě	
			zatížení D400 kN	zatížení E900 kN
ŠT s průběžnou štěrbinou bez spádu dna levá / pravá	700	V-40	VZ	-
ŠT s přerušovanou štěrbinou bez spádu dna levá / pravá		V-41, V-91		cena nabídkou
ŠT s obrubníkem 12 cm bez spádu dna levá / pravá		V-12		-
ŠT s náběhovým obrubníkem 0-12 levá / pravá		V-12-N0/12		
ŠT s náběhovým obrubníkem 12-0 levá / pravá		V-12-N12/0		
ŠT s obrubníkem 15 cm bez spádu dna levá / pravá		V-15		
ŠT s náběhovým obrubníkem 0-15 levá / pravá		V-15-N0/15		
ŠT s náběhovým obrubníkem 15-0 levá / pravá		V-15-N15/0		
minimální expediční množství			ks	ks
dostupnost			na objednávku	na objednávku
minimální objednávkové množství			ks	ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vracení odebraného zboží			nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží			SPECIAL	SPECIAL

Ke všem typům PROFILU V nabízíme tyto doplňky:

- bezpečnostní protipožární uzávěra
- protipožární klapka
- vpustový komplet základní V0, vpustový komplet úžlabí VU
- čistící kus základní C0, čistící kus vrcholový CS
- záslepka pero, záslepka drážka

Ukázka základních prvků



Profil V-40

Profil V-41

Technické parametry	označení	skladebný rozměr (mm)**				hmotnost (kg/ks)	
		výška obrubníku	výška	šířka	délka		
ŠT s průběžnou šterbinou bez spádu dna levá / pravá	V-40	-	520	450/460	2000	820	
ŠT s přerušovanou šterbinou bez spádu dna levá / pravá	V-41, V-91					836	
ŠT s obrubníkem 12 cm bez spádu dna levá / pravá	V-12					852	
ŠT s náběhovým obrubníkem 0-12 levá / pravá	V-12-N0/12				0-120	1200	705
ŠT s náběhovým obrubníkem 12-0 levá / pravá	V-12-N12/0				120-0		
ŠT s obrubníkem 15 cm bez spádu dna levá / pravá	V-15				150	2000	914
ŠT s náběhovým obrubníkem 0-15 levá / pravá	V-15-N0/15				0-150	1500	720
ŠT s náběhovým obrubníkem 15-0 levá / pravá	V-15-N15/0				150-0		

★ ★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.


ŠTĚRBINOVÁ TROUBA PROFIL VI

ISO8				technologie / barva / cena [Kč/ks bez DPH]	
				LITÁ	
				ŠEDÁ	
výška		označení	skladem v závodě	zatížení D400 kN	zatížení E900 kN
ŠT bez vnitřního spádu s přerušovanou štěrbínou	880	VI-41, VI-91	VZ	cena nabídkou	cena nabídkou
minimální expediční množství				ks	
dostupnost				na objednávku	
minimální objednáací množství				ks	
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				nelze zrušit	
možnost konsignace				nelze na konsignaci	
vrácení odebraného zboží				nelze vrátit	
kategorie zboží				SPECIAL	

K PROFILU VI nabízíme tyto doplňky:

- vpustový komplet základní V0, vpustový komplet úžlabí VU
- čisticí kus základní C0, čisticí kus vrcholový CS
- záslepka pero, záslepka drážka

Ukázka základního prvku



Profil VI-41

Technické parametry	označení	skladebný rozměr (mm)**			hmotnost (kg/ks)
		výška	šířka	délka	
ŠT s průřezovanou šterbinou bez spádu dna	VI-41, VI-91	880	650/680	4000	3600

[illegible]

Výrobní závody: VZ - Velké Žernoseky, LU - Lužec nad Vltavou, GR - Grygov


ŠTĚRBINOVÁ TROUBA PROFIL VII

IS09			technologie / barva / cena [Kč/ks bez DPH]	
			LITÁ	
			ŠEDÁ	
			zatížení D400 kN	
	výška	označení	skladem v závodě	
ŠT s obrubníkem 12 cm bez spádu dna levá / pravá	520	VII-12	VZ	cena nabídkou
Speciální tunelový obrubník náběhový 0-12 cm		VII-12-O-No/12		
Speciální tunelový obrubník náběhový 12-0 cm		VII-12-O-N12/0		
Speciální tunelový obrubník		VII-12-O		
Speciální tunelový obrubník nájezdový		VII-O-No/0		
ŠT s obrubníkem 15 cm bez spádu dna levá/pravá		VII-15		
Speciální tunelový obrubník náběhový 0-15 cm		VII-15-O-No/12		
Speciální tunelový obrubník náběhový 15-0 cm		VII-15-O-N12/0		
Speciální tunelový obrubník		VII-15-O		
Speciální tunelový obrubník nájezdový		VII-O-No/0		
minimální expediční množství				ks
dostupnost				na objednávku
minimální objednávk. množství				ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				nelze zrušit
možnost konsignace				nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží				nelze vrátit
kategorie zboží				SPECIAL

Ke všem typům PROFILU VII nabízíme tyto doplňky:

- bezpečnostní protipožární uzávěra levá / pravá
- protipožární klapka levá / pravá
- vpustový komplet základní V0, vpustový komplet úžlabí VU
- čistící kus základní C0, čistící kus vrcholový CS
- záslepka pero, záslepka drážka

Ukázka základních prvků



TYP VII-12/15



Technické parametry	označení	skladebný rozměr (mm)**				hmotnost (kg/ks)
		výška obrubníku	výška	šířka	délka	
ŠT s obrubníkem 12 cm bez spádu dna levá / pravá	VII-12	120	520	490/500	2000	971
speciální tunelový obrubník náběhový 0-12 cm	VII-12-O-No/12	0-120	160	493	1200	250
speciální tunelový obrubník náběhový 12-0 cm	VII-12-O-N12/0	120-0			2000	374
speciální tunelový obrubník	VII-12-O	-				416
speciální tunelový obrubník nájezdový	VII-O-No/0	120				
ŠT s obrubníkem 15 cm bez spádu dna levá / pravá	VII-15	150	520	490/500	2000	985
speciální tunelový obrubník náběhový 0-15 cm	VII-15-O-No/15	0-150	160	493	1500	351
speciální tunelový obrubník náběhový 15-0 cm	VII-15-O-N15/0	150-0			2000	430
speciální tunelový obrubník	VII-15-O	150				416
speciální tunelový obrubník nájezdový	VII-O-No/0	-				

★ ★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

PŘECHODOVÉ PROFILY

IS10			technologie / barva / cena [Kč/ks bez DPH]	
			LITÁ	
			ŠEDÁ	
			zatížení D400 kN	zatížení E900 kN
výška	označení	skladem v závodě		
ŠT přechodová PROFIL I - PROFIL II - levá / pravá	500	I-41-PII, I-91-PII	VZ	cena nabídkou
ŠT přechodová PROFIL I - PROFIL III - levá / pravá	600	I-41-PIII, I-91-PIII		
ŠT přechodová PROFIL I - PROFIL IV - levá / pravá	700	I-41-PIV, I-91-PIV		
ŠT přechodová PROFIL III - PROFIL VI - levá / pravá	880	III-41-PVI, III-91-PVI		
minimální expediční množství			ks	ks
dostupnost			na objednávku	na objednávku
minimální objednávkové množství			ks	ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží			SPECIAL	SPECIAL

Ukázka prvku



Technické parametry	označení	skladebný rozměr (mm)**			hmotnost (kg/ks)
		výška	šířka	délka	
ŠT přechodová PROFIL I - PROFIL II - levá / pravá	I-41-PII, I-91-PII	500	500/520	1000	410
ŠT přechodová PROFIL I - PROFIL III - levá / pravá	I-41-PIII, I-91-PIII	600			430
ŠT přechodová PROFIL I - PROFIL IV - levá / pravá	I-41-PIV, I-91-PIV	700			709
ŠT přechodová PROFIL III - PROFIL VI - levá / pravá	III-41-PVI, III-91-PVI	880	650/680		900


Příslušenství

Název produktu	použití pro výrobky	rozměr [mm]	hmotnost [kg]	norma	zatížení	povrchová úprava	materiál	cena bez DPH
litinová mřížka	mikroštěrbinové trouby PROFIL M	500x180	4,70	ČSN EN 1433	D400	asfaltový nátěr	tvárná litina	440,-
přechodová deska		720x410x80	51,00	-	-	-	beton C45/55	370,-
hrnec		620x310x300	79,00	-	-	-	beton C45/55	520,-
kalový koš		140x70x310	1,40	-	-	Zn70	ocel	640,-
pryžové těsnění	štěrbinové trouby PROFIL I-VI	-	0,10	-	-	-	pryž	60,-
litinová mříž F900		497x370	26,00	ČSN EN 1433	F900	Epoxy-Polyester	tvárná litina	4 100,-
plastový poklop		500x380	10,90	ČSN EN 1433	E600	-	vstříkovaný plast	2 890,-
kónus		770x550x230	75,00	-	-	-	beton C45/55	350,-
kalový koš malý - D1		600x400x330	2,45	DIN 4052	-	Zn70	ocel	1 220,-
kalový koš velký - C3		600x400x580	7,60	DIN 4052	-	Zn70	ocel	1 130,-
pryžové těsnění	štěrbinové trouby PROFIL T	-	0,20	-	-	-	pryž	150,-
pryžové těsnění		-	0,15	-	-	-	pryž	115,-
kalový koš		420x190x280	4,50	DIN 4052	-	Zn70	ocel	1 200,-
litinová mříž	všechny PROFILY	500x300	20,95	ČSN EN 1433	D400	asfaltový nátěr	tvárná litina	1 610,-
kluzná hmota (spojovací tmel)		-	1,00	-	-	-	-	180,-

Na příslušenství se nevztahují velkoobchodní prodejní podmínky. Nelze na něj uplatnit žádné akční slevy.

Výrobní závody: VZ - Velké Žernoseky, LU - Lužec nad Vltavou, GR - Grygov

Ukázka prvku



Technické parametry	skladebné rozměry [mm]**			počet				hmotnost*	
	výška	délka	hloubka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	bm/paleta	kg/ks	kg/paleta
schod	180	750	500	5	2	10	7,5	160	1565

[illegible]



★★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.




ŠEDÁ

SILNIČNÍ ZASTÁVKOVÉ BETONOVÉ PANELE

KS01			technologie / barva / cena [Kč/ks bez DPH]
			LITÁ
			ŠEDÁ
			zatížení D400 kN
	výška nástupní hrany	skladem v závodě	
základní panel s nástupní hranou 20 cm	200	VZ	cena nabídkou
nájezdový panel s nástupní hranou 20 cm			
výjezdový panel s nástupní hranou 20 cm			
základní panel s nástupní hranou 20 cm s odvodněním			
základní panel s nástupní hranou 16 cm	160		
nájezdový panel s nástupní hranou 16 cm			
výjezdový panel s nástupní hranou 16 cm			
základní panel s nástupní hranou 16 cm s odvodněním			
přechodová deska 1	-		
přechodová deska 2			
přechodová deska 3			
přechodová deska 4			
přechodová deska 5			
minimální expediční množství			ks
dostupnost			skladem
minimální objednáací množství			ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit
kategorie zboží			SPECIAL

Technické parametry	skladebné rozměry [mm]**			hmotnost	
	výška nástupní hrany	výška panelu	šířka	délka	kg/ks
základní panel s nástupní hranou 20 cm	200	460	2950	2150	3866
nájezdový panel s nástupní hranou 20 cm				2000	3999
výjezdový panel s nástupní hranou 20 cm				2150	3733
základní panel s nástupní hranou 20 cm s odvodněním				2150	3973
základní panel s nástupní hranou 16 cm	160	420	2950	2150	3829
nájezdový panel s nástupní hranou 16 cm				2000	3963
výjezdový panel s nástupní hranou 16 cm				2150	3696
základní panel s nástupní hranou 16 cm s odvodněním				2150	3686
přechodová deska 1	-	100	3380	750	515
přechodová deska 2			1850		289
přechodová deska 3			2000		312
přechodová deska 4			2150		335
přechodová deska 5			3380		515

Výrobní závody: VZ - Velké Žernoseky, LU - Lužec nad Vltavou, GR - Grygov



Panely jsou dodávány vždy včetně příslušných desek, viz obrázek.

Zastávkové panely jsou určeny k tvorbě bezbariérových autobusových a trolejbusových nástupišť. Charakteristickým vnějším znakem těchto panelů je, že svým začleněním do zpevněné plochy vytváří jak nástupní hranu zastávky, tak spodní desku poježděnou samotným přepravním prostředkem. Tyto panely v kombinaci s nízkopodlažními autobusy a trolejbusy zajišťují bezbariérový nástup (v souladu s požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění).

Základní zastávkový panel – panel, který má po obou stranách kotevní šrouby. Umísťuje se mezi nájezdový a výjezdový zastávkový panel zastávkového systému.


Nájezdový zastávkový panel – panel, který má po pravé straně z pohledu na nástupní část zastávkového panelu kotevní šrouby. Umísťuje se na začátek sestavy silničního nástupiště.

Výjezdový zastávkový panel – panel, který má po levé straně z pohledu na nástupní část zastávkového panelu kotevní šrouby. Umísťuje se na konec sestavy silničního nástupiště.

Přechodová deska – je prvek, který zajišťuje přechod z tuhého podloží do pružného typu podloží. Přechodové desky se připojují na boky zastávkových panelů, které přechází v netuhé konstrukční vrstvy vozovky.

Silniční zastávkové betonové panely je nutné používat vždy s příslušnými přechodovými deskami. Tyto prvky zajišťují přechod z tuhého podloží do pružného podloží. Přechodové desky se připojují na boky zastávkových panelů, které přechází v netuhé konstrukční vrstvy vozovky.

Umístění desky ve skladbě zastávky:



Příslušenství

Název produktu	poznámka	množství	obsah	cena bez DPH
tmel polyuretanový 40 ShA (MASTERSil), šedý	Tmel/lepidlo, které se nanáší na spojovací ozub jednotlivých panelů a pod podložky spojovacích šroubů.	100 ml/spára	310 ml	295,-
těsnicí provazec 8 mm	Provazec, který se vkládá do předpřipravené drážky jednotlivých styčných spár mezi panely. Slouží k vymezení hloubky zatečení spárovací hmoty (provazce = 10 mm).	3,5 m/spára	100 m	11,-
těsnicí provazec 15 mm		3,5 m/spára	100 m	22,-

ZATÍŽITELNOST SILNIČNÍCH PANELŮ

Silniční panel	Typ podloží dle TP 170	E_{def2}	Max. nápravový tlak	Max. celková hmotnost	Schéma
215 mm	P II	60 MPa	120 kN	60 t	A, B
	P III	45 MPa	120 kN	60 t	A, B
150 mm	P II	60 MPa	120 kN	60 t	A, B
	P III	45 MPa	60 kN	12 t	C, D

Schéma "A"




Schéma "B"




Schéma "C"





Schéma "D"







SILNIČNÍ ZASTÁVKOVÉ BETONOVÉ PANELE

jsou jediný systém na trhu, který Vám ušetří čas i peníze. Zastávkové panely jsou určeny k tvorbě autobusových a trolejbusových nástupišť s bezbariérovou nástupní hranou. Charakteristickým vnějším znakem těchto panelů je, že svým začleněním do zpevněné plochy vytváří jak nástupní hranu zastávky, tak spodní desku, pojížděnou samotným přepravním prostředkem.

POROVNÁNÍ INVESTIC NA POŘÍZENÍ A ÚDRŽBU AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY V ČASOVÉM OBDOBÍ 15 LET JEJÍHO ŽIVOTA

v tis. Kč

700



Skladem v závodě: VZ - Velké Žernoseky, LU - Lužec nad Vltavou, GR - Grygov

STRATO


NOVINKA

OBLOŽENÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET VÝSTELKOU Z POLYURETANU

Plastová výstelka je speciálně vyrobena pro použití v extrémních podmínkách kanalizačního systému. Celé obložení šachty ze systému STRATO je vyrobeno vně formy bez jakýchkoliv spojů a následně je zalito přímo ve formě – tzn. není nutné žádné dodatečné lepení. Zcela tak odpadá riziko degradace spárovací hmoty, špatného nanesení lepidla nebo nesprávně provedeného následného obkladu.

Výroba jednotlivých vložek je časově nenáročná a ekonomicky hospodárná. Na rozdíl od rovněž extrémně odolného čediče či kameniny, které mají v našich krajích velmi dobrou pověst, nabízí bezespárové řešení. V porovnání s čistě plastovými prvky pak poskytuje daleko lepší pevnostní profil.

Zároveň je výhodnou alternativou podobných obložek z důvodu nízké uhlíkové stopy. Je tedy nejekologičtějším řešením zvýšení odolnosti běžného betonového prvku ze samozhutnitelné betonové směsi na trhu.



VÝHODOU NAŠEHO SYSTÉMU JE:


- extrémní odolnost proti působení chemických a korozních látek
- dokonale hladký povrch, který nijak nebrzdí průtok odpadních vod
- absence spár, které jsou úzkým místem jiných porovnatelně odolných obkladových materiálů (např. kamenina)
- dokonalé ukotvení vložky k betonovému prvku
- dlouhá životnost finálního produktu
- vysoká variabilita v rozsahu běžném pro jednolitá šachtová dna
- rychlost zpracování – plastové výstelky si vyrábíme sami
- nižší uhlíková stopa
- srovnatelné pořizovací náklady jako v případě jiných následných úprav
- vyšší pevnost než celoplastové alternativy

TECHNOLOGII STRATO VÁM NABÍZÍME PRO ŠACHTOVÝ PROGRAM DN 1000/1200/1500:

KÓNUS




PŘECHODOVÉ DESKY



SKRUŽE
hs 250, 500, 1000



ŠACHTOVÁ DNA








NABÍZÍME ATYPICKÁ ŘEŠENÍ NA MÍRU

UKÁZKA ATYPICKÉ ŠACHTY S DESKOU (LS65, LS66, LS67)

Ukázka jednoho z mnoha atypických řešení na míru.

Limitní hranice pro výrobu:

- maximální výška prvku včetně dna - 2700 mm
- minimální vnitřní rozměr dna - 1100 mm
- k návrhu řešení je nutná předchozí konzultace




KOLMÉ A ŠIKMÉ ŘEZY TRUB A RÁMOVÝCH PROPUSTÍ NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA

Výrobky z řady trubního programu a rámových propustí upravujeme na přání zákazníka kolmým či šikmým řezem:

- trouby kruhové až do sklonu svahu 1:1,5
- rámové propustky IZM-P a RŽP-T dle odsouhlaseného výkresu


Pro bližší informace si stáhněte Zakázkový list, který naleznete na našich webových stránkách společnosti v sekci Ke stažení.




ÚHEL ŘEZU JE VHODNĚ KONZULTOVAT

RÁMOVÉ PROPUSTKY JSME PŘIPRAVENI DODAT V ŘEZU ŠIKMÉM I KOLMÉM

RŽP - T
min. 0,5 m



IZM - P



Prvky pro stavby SŽ (RŽP-T) jsou v případě koncových prvků se sklonem 1:1,5 vyráběny přímo ve formě bez dodatečných řezů a v případě napojení římsy mohou být opatřeny vylamovací výztuží. To eliminuje nutnost dodatečného pracného navrtávání a vlepování výztuže.

ŽELEZOBETONOVÁ TROUBA KRUHOVÁ K PROTLAČOVÁNÍ

Nově jsme do sortimentu zařadili nabídku protlačovaných trub, které vyrábíme v celé řadě rozměrů a s možností čedičové výstelky.

V případě zájmu kontaktujte technické oddělení.

Přímá válcová železobetonová trouba s nerezovou manžetou je určena k výstavbě kanalizačních stok pro odvod dešťových nebo splaškových odpadních vod nebo kabelovodů.

Trouby jsou vyráběny litou metodou z betonu SCC 40/50 s ocelovou výztuží navrženou dle platných norem (Eurokódů). V oblasti spoje s manžetou z nerezové oceli.

Tyto výrobky jsou určeny k protlačování při výstavbě pomocí bezvýkopových technologií – např. mikrotunelování.

NOVINKA




LS01 - Kónusy a zákrytové desky DN 800/1000, t 120 mm

CENÍK	DN	hs	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace
kónusy	800/625	600	TBR-Q.1 800x625/600/120 SPK XA3 DEHA	2 890,-	LU	skladem	nelze zrušit	s poplatkem	nelze
	1000/625		TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK DEHA	2 580,-	LU, GR				
			TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK XA3 DEHA	2 890,-					
			TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK DEHA SCC *	4 100,-	LU				
			TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK XA3 DEHA SCC *	4 400,-					
			TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK INT DEHA	3 300,-					
	850	TBR-Q.1 1000x625/850/120 SPK DEHA	3 870,-	LU					
		TBR-Q.1 1000x625/850/120 SPK XA3 DEHA	4 380,-						
1000/800	500	TBR-Q.1 1000x800/500/120 SP XA3 DEHA	2 480,-	LU					
zákrytová deska	1000/625	200	TZK-Q.1 1000x625/200 B125 DEHA	3 740,-	LU, GR	na objednávku	nelze zrušit	nelze vrátit	nelze
			TZK-Q.1 1000x625/200 D400 DEHA	3 950,-		skladem		s poplatkem	
			TZK-Q.1 1000x625/200 D400 XA3 DEHA	4 660,-				LU	
			TZK-Q.1 1000x625/200 D400 DEHA KDL05	10 170,-	skladem	s poplatkem			
			TZK-Q.1 1000x625/200 B125 INT DEHA	4 880,-					
			TZK-Q.1 1000x625/200 D400 INT DEHA	5 080,-					
		330	TZK-Q.1 1000x625/330 SPK D400 Rd16	5 230,-	LU	skladem		s poplatkem	
			TZK-Q.1 1000x625/330 SPK D400 XA3 Rd16	5 270,-					
	1000/800	330	TZK-Q.1 1000x800/330 SPK D400 Rd16	4 640,-	LU				
			TZK-Q.1 1000x800/330 SPK D400 XA3 Rd16	4 890,-					


minimální expediční množství	ks
minimální objednávkové množství	ks
kategorie zboží	Odvodnění a kanalizace



Kapové stupadlo



Ukázka prvků



TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

DN		hs	označení	manipulace	stupadla	t	zatížení	typ	výroba	hmotnost kg/ks		
kónus	800/625	600	TBR-Q.1 800x625/600/120 SPK XA3 DEHA	2 x DEHA 2,5 t	1x kapsové stupadlo, 1x stupadlo žebříkové	120	-	XA3	VLS	508		
	1000/625		TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK DEHA					XF4		570		
			TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK XA3 DEHA					XA3		550		
			TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK DEHA SCC *					XF4	710			
			TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK XA3 DEHA SCC *					XA3	710			
			TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK INT DEHA					XF4	549			
		850	TBR-Q.1 1000x625/850/120 SPK DEHA		XF4			855				
			TBR-Q.1 1000x625/850/120 SPK XA3 DEHA		XA3			855				
	1000/800	500	TBR-Q.1 1000x800/500/120 SP XA3 DEHA		2x stupadlo žebříkové			XA3	485			
zákrytová deska	1000/625	200	TZK-Q.1 1000x625/200 B125 DEHA	3 x DEHA 2,5 t	-	120	B125	XF4	LV	484		
			TZK-Q.1 1000x625/200 D400 DEHA				D400	XF4		484		
			TZK-Q.1 1000x625/200 D400 XA3 DEHA				D400	XA3		484		
			TZK-Q.1 1000x625/200 D400 DEHA KDL05				D400	XF4		585		
			TZK-Q.1 1000x625/200 B125 INT DEHA				B125	XF4		485		
			TZK-Q.1 1000x625/200 D400 INT DEHA				D400	XF4		484		
		330	TZK-Q.1 1000x625/330 SPK D400 Rd16	3 x Rd16			1x kapsové stupadlo	D400		XF4	798	
			TZK-Q.1 1000x625/330 SPK D400 XA3 Rd16							XA3	755	
		1000/800	330							TZK-Q.1 1000x800/330 SPK D400 Rd16	XF4	635
										TZK-Q.1 1000x800/330 SPK D400 XA3 Rd16	XA3	635

* Vybrané výrobky nabízíme s plastovou výstelkou STRATO, více na str. 149.

Składem v závodě: VZ - Velké Žernoseky, LU - Lužec nad Vltavou, GR - Grygov

LS02 - Šachtové skruže DN 800/1000/1200/1500, t 120/135/150 mm

CENÍK	DN	hs	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vraćení odebraného zboží	možnost konsignace
šachtová skruž	800	250	TBS-Q.1 800/250/120 SP XA3 DEHA	1 190,-	LU	skladem	nelze zrušit	s poplatkem	nelze
		500	TBS-Q.1 800/500/120 SP XA3 DEHA	1 650,-					
		1000	TBS-Q.1 800/1000/120 SP XA3 DEHA	3 090,-					
	1000	250	TBS-Q.1 1000/250/120 SP DEHA	1 450,-	LU, GR				
			TBS-Q.1 1000/250/120 SP XA3 DEHA	1 650,-					
		500	TBS-Q.1 1000/500/120 SP DEHA	1 960,-					
			TBS-Q.1 1000/500/120 SP XA3 DEHA	2 170,-					
		1000	TBS-Q.1 1000/1000/120 SP DEHA	3 400,-					
			TBS-Q.1 1000/1000/120 SP XA3 DEHA	3 710,-					
		1200	250	TBS-Q.1 1200/250/135 SP DEHA					
			TBS-Q.1 1200/250/135 SP XA3 DEHA	5 150,-					
	500		TBS-Q.1 1200/500/135 SP DEHA	7 010,-					
			TBS-Q.1 1200/500/135 SP XA3 DEHA	7 730,-					
	1000		TBS-Q.1 1200/1000/135 SP DEHA	12 200,-					
			TBS-Q.1 1200/1000/135 SP XA3 DEHA	13 300,-					
	1500	250	TBS-Q.1 1500/250/150 SP DEHA	6 490,-	LU, GR				
			TBS-Q.1 1500/250/150 SP XA3 DEHA	7 110,-					
		500	TBS-Q.1 1500/500/150 SP DEHA	7 420,-					
			TBS-Q.1 1500/500/150 SP XA3 DEHA	8 140,-					
		1000	TBS-Q.1 1500/1000/150 SP DEHA	13 600,-					
			TBS-Q.1 1500/1000/150 SP XA3 DEHA	14 900,-					

minimální expediční množství

ks

minimální objednávk. množství

ks

kategorie zboží

Odvodnění a kanalizace



Ukázka prvků



TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]



DN		hs	označení	manipulace	stupadla	t	typ	výroba	hmotnost kg/ks
šachtová skruž	800	250	TBS-Q.1 800/250/120 SP XA3 DEHA	2 x DEHA 2,5 t	stupadla	120	XA3	VLS	208
		500	TBS-Q.1 800/500/120 SP XA3 DEHA						412
		1000	TBS-Q.1 800/1000/120 SP XA3 DEHA						838
	1000	250	TBS-Q.1 1000/250/120 SP DEHA				XF4		254
			TBS-Q.1 1000/250/120 SP XA3 DEHA						254
		500	TBS-Q.1 1000/500/120 SP DEHA						509
			TBS-Q.1 1000/500/120 SP XA3 DEHA						509
			1000						TBS-Q.1 1000/1000/120 SP DEHA
		TBS-Q.1 1000/1000/120 SP XA3 DEHA							1019
		1200	250						TBS-Q.1 1200/250/135 SP DEHA
	TBS-Q.1 1200/250/135 SP XA3 DEHA					306			
	500		TBS-Q.1 1200/500/135 SP DEHA			658			
			TBS-Q.1 1200/500/135 SP XA3 DEHA			658			
			1000			TBS-Q.1 1200/1000/135 SP DEHA	1316		
	TBS-Q.1 1200/1000/135 SP XA3 DEHA					1316			
	1500		250			TBS-Q.1 1500/250/150 SP DEHA	2 x DEHA 5 t		150
		TBS-Q.1 1500/250/150 SP XA3 DEHA				447			
		500	TBS-Q.1 1500/500/150 SP DEHA	893					
			TBS-Q.1 1500/500/150 SP XA3 DEHA	893					
			1000	TBS-Q.1 1500/1000/150 SP DEHA	1810				
		TBS-Q.1 1500/1000/150 SP XA3 DEHA		1810					

Výroba: VLS - vibrolisovaný, LV - litý

LS03 - Šachtové skruže DN 1000, t 120 mm INTEGRO

CENÍK	DN	hs	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace
šachtová skruž	1000	250	TBS-Q.1 1000/250/120 SP INT DEHA	2 370,-	LU	na objednávku	nelze zrušit	nelze vrátit	nelze
		500	TBS-Q.1 1000/500/120 SP INT DEHA	2 890,-					
		1000	TBS-Q.1 1000/1000/120 SP INT DEHA	4 120,-					

minimální expediční množství	ks
minimální objednávkové množství	ks
kategorie zboží	Odvodnění a kanalizace



Ukázka prvků

INTEGRO s integrovaným těsněním

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

	DN	hs	označení	manipulace	stupadla	t	typ	výroba	hmotnost kg/ks
šachtová skruž	1000	250	TBS-Q.1 1000/250/120 SP INT DEHA	2 x DEHA 2,5 t	stupadla	120	XF4	VLS	254
		500	TBS-Q.1 1000/500/120 SP INT DEHA						509
		1000	TBS-Q.1 1000/1000/120 SP INT DEHA						1019

LS04 - Šachtové skruže DN 1000/1200/1500/1650 SCC, t 130/150 mm

CENÍK	DN	hs	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace
šachtová skruž	1000	250	TBS-Q.1 1000/250/150 SP DEHA SCC *	2 900,-	LU	na objednávku	nelze zrušit	nelze vrátit	nelze
			TBS-Q.1 1000/250/150 SP XA3 DEHA SCC *	3 100,-					
		500	TBS-Q.1 1000/500/150 SP DEHA SCC *	4 100,-					
			TBS-Q.1 1000/500/150 SP XA3 DEHA SCC *	4 400,-					
		1000	TBS-Q.1 1000/1000/150 SP DEHA SCC *	6 600,-					
			TBS-Q.1 1000/1000/150 SP XA3 DEHA SCC *	7 100,-					
	1200	250	TBS-Q.1 1200/250/150 SP DEHA SCC *	4 700,-					
			TBS-Q.1 1200/250/150 SP XA3 DEHA SCC *	5 200,-					
		500	TBS-Q.1 1200/500/150 SP DEHA SCC *	7 100,-					
			TBS-Q.1 1200/500/150 SP XA3 DEHA SCC *	7 800,-					
		1000	TBS-Q.1 1200/1000/150 SP DEHA SCC *	12 300,-					
			TBS-Q.1 1200/1000/150 SP XA3 DEHA SCC *	13 400,-					
	1500	250	TBS-Q.1 1500/250/150 SP Rd30 SCC *	6 600,-					
			TBS-Q.1 1500/250/150 SP XA3 Rd30 SCC *	7 200,-					
		500	TBS-Q.1 1500/500/150 SP Rd30 SCC *	7 500,-					
			TBS-Q.1 1500/500/150 SP XA3 Rd30 SCC *	8 300,-					
		1000	TBS-Q.1 1500/1000/150 SP Rd30 SCC *	13 700,-					
			TBS-Q.1 1500/1000/150 SP XA3 Rd30 SCC *	15 000,-					
	1650	500	TBS-Q.1 1650/500/130 SP Rd30 SCC	8 880,-					
			TBS-Q.1 1650/500/130 SP XA3 Rd30 SCC	9 090,-					
		1000	TBS-Q.1 1650/1000/130 SP Rd30 SCC	13 200,-					
			TBS-Q.1 1650/1000/130 SP XA3 Rd30 SCC	13 400,-					

minimální expediční množství	ks
minimální objednávkové množství	ks
kategorie zboží	Odvodnění a kanalizace

Składem v závodě: VZ - Velké Žernoseky, LU - Lužec nad Vltavou, GR - Grygov



Ukázka prvků

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

	DN	hs	označení	manipulace	stupadla	t	typ	výroba	hmotnost kg/ks
šachtová skruž	1000	250	TBS-Q.1 1000/250/150 SP DEHA SCC *	3 x DEHA 2,5 t	stupadla	150	XF4	LV	254
			TBS-Q.1 1000/250/150 SP XA3 DEHA SCC *				XA3		254
		500	TBS-Q.1 1000/500/150 SP DEHA SCC *				XF4		509
			TBS-Q.1 1000/500/150 SP XA3 DEHA SCC *				XA3		509
		1000	TBS-Q.1 1000/1000/150 SP DEHA SCC *				XF4		1019
			TBS-Q.1 1000/1000/150 SP XA3 DEHA SCC *				XA3		1019
	1200	250	TBS-Q.1 1200/250/150 SP DEHA SCC *			150	XF4		306
			TBS-Q.1 1200/250/150 SP XA3 DEHA SCC *				XA3		306
		500	TBS-Q.1 1200/500/150 SP DEHA SCC *				XF4		658
			TBS-Q.1 1200/500/150 SP XA3 DEHA SCC *				XA3		658
		1000	TBS-Q.1 1200/1000/150 SP DEHA SCC *				XF4		1316
			TBS-Q.1 1200/1000/150 SP XA3 DEHA SCC *				XA3		1316
	1500	250	TBS-Q.1 1500/250/150 SP Rd30 SCC *	3 x Rd30		150	XF4	447	
			TBS-Q.1 1500/250/150 SP XA3 Rd30 SCC *				XA3	447	
		500	TBS-Q.1 1500/500/150 SP Rd30 SCC *				XF4	893	
			TBS-Q.1 1500/500/150 SP XA3 Rd30 SCC *				XA3	893	
		1000	TBS-Q.1 1500/1000/150 SP Rd30 SCC *				XF4	1810	
			TBS-Q.1 1500/1000/150 SP XA3 Rd30 SCC *				XA3	1810	
	1650	500	TBS-Q.1 1650/500/130 SP Rd30 SCC			130	XF4	1015	
			TBS-Q.1 1650/500/130 SP XA3 Rd30 SCC				XA3	1015	
		1000	TBS-Q.1 1650/1000/130 SP Rd30 SCC				XF4	1860	
			TBS-Q.1 1650/1000/130 SP XA3 Rd30 SCC				XA3	1860	

* Vybrané výrobky nabízíme s plastovou výstelkou STRATO, více na str. 149.


LS05 - Šachtové skruže DN 1000, t 150 mm, čedičová výstelka OC

CENÍK	DN	hs	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace
šachtová skruž	1000	250	TBS-Q.1 1000/250/150 SP OC 120° DEHA	4 540,-	LU	na objednávku	nelze zrušit	nelze vrátit	nelze
			TBS-Q.1 1000/250/150 SP OC 180° DEHA	5 570,-					
			TBS-Q.1 1000/250/150 SP OC 360° DEHA	7 110,-					
		500	TBS-Q.1 1000/500/150 SP OC 120° DEHA	6 700,-					
			TBS-Q.1 1000/500/150 SP OC 180° DEHA	8 350,-					
			TBS-Q.1 1000/500/150 SP OC 360° DEHA	10 800,-					
		1000	TBS-Q.1 1000/1000/150 SP OC 120° DEHA	12 600,-					
			TBS-Q.1 1000/1000/150 SP OC 180° DEHA	15 700,-					
			TBS-Q.1 1000/1000/150 SP OC 360° DEHA	20 400,-					

minimální expediční množství	ks
minimální objednávkové množství	ks
kategorie zboží	Odvodnění a kanalizace



Ukázka prvků



Výroba: VLS - vibrolisovaný, LV - litý

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

DN	hs	označení	manipulace	stupadla	t	typ	výroba	hmotnost kg/ks
šachtová skruž	1000	250	3 x DEHA 2,5 t	stupadla	150	XF4	LV	325
		TBS-Q.1 1000/250/150 SP OC 120° DEHA						326
		TBS-Q.1 1000/250/150 SP OC 180° DEHA						328
	500	TBS-Q.1 1000/250/150 SP OC 360° DEHA						649
		TBS-Q.1 1000/500/150 SP OC 120° DEHA						650
		TBS-Q.1 1000/500/150 SP OC 180° DEHA						652
		TBS-Q.1 1000/500/150 SP OC 360° DEHA						1297
	1000	TBS-Q.1 1000/1000/150 SP OC 120° DEHA						1298
		TBS-Q.1 1000/1000/150 SP OC 180° DEHA						1300
		TBS-Q.1 1000/1000/150 SP OC 360° DEHA						

LS05 - Šachtové skruže DN 1000, t 120 mm, čedičová výstelka OC

CENÍK	DN	hs	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrazení odebraného zboží	možnost konsignace
šachtová skruž	1000	250	TBS-Q.1 1000/250/120 SP OC 120° DEHA	4 540,-	GR	na objednávku	nelze zrušit	nelze vrátit	nelze
			TBS-Q.1 1000/250/120 SP OC 180° DEHA	5 570,-					
			TBS-Q.1 1000/250/120 SP OC 360° DEHA	7 110,-					
		500	TBS-Q.1 1000/500/120 SP OC 120° DEHA	6 700,-					
			TBS-Q.1 1000/500/120 SP OC 180° DEHA	8 350,-					
			TBS-Q.1 1000/500/120 SP OC 360° DEHA	10 800,-					
		1000	TBS-Q.1 1000/1000/120 SP OC 120° DEHA	12 600,-					
			TBS-Q.1 1000/1000/120 SP OC 180° DEHA	15 700,-					
			TBS-Q.1 1000/1000/120 SP OC 360° DEHA	20 400,-					

minimální expediční množství

ks

minimální objednávkové množství



ks

kategorie zboží

Odvodnění a kanalizace



Ukázka prvků


TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

DN	hs	označení	manipulace	stupadla	t	typ	výroba	hmotnost kg/ks
šachtová skruž	1000	250	2 x DEHA 2,5 t	stupadla	120	XF4	VLS	330
		TBS-Q.1 1000/250/120 SP OC 120° DEHA						340
		TBS-Q.1 1000/250/120 SP OC 180° DEHA						350
	500	TBS-Q.1 1000/250/120 SP OC 360° DEHA						660
		TBS-Q.1 1000/500/120 SP OC 120° DEHA						675
		TBS-Q.1 1000/500/120 SP OC 180° DEHA						690
		TBS-Q.1 1000/500/120 SP OC 360° DEHA						1300
	1000	TBS-Q.1 1000/1000/120 SP OC 120° DEHA						1350
		TBS-Q.1 1000/1000/120 SP OC 180° DEHA						1400
		TBS-Q.1 1000/1000/120 SP OC 360° DEHA						

Skladem v závodě: VZ - Velké Žernoseky, LU - Lužec nad Vltavou, GR - Grygov


LS08 - Přechodové a zákrytové desky DN 1200, DN 1500, DN 1650

CENÍK	DN	hs	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace			
zákrytová deska	1200/625	185	TZK-Q.1 1200x625/185 D400	6 330,-	GR	na objednávku	bez omezení					
	1200/625	200	TZK-Q.1 1200x625/200 D400 Rd30	6 180,-	LU							
	1200/800	200	TZK-Q.1 1200x800/200 SP D400 Rd30	6 990,-								
	1500/625	185	TZK-Q.1 1500x625/185 D400	7 750,-	GR							
	1500/625	250	TZK-Q.1 1500x625/250 D400 Rd30	7 880,-	LU							
	1650/625	250	TZK-Q.1 1650x625/250 D400 Rd30	14 500,-								
přechodová deska	1200/1000	250	TZK-Q.1 1200x1000/250 SP D400 	6 030,-	GR					nelze zrušit	nelze vrátit	nelze
		270	TZK-Q.1 1200x1000/270 SP D400 XA3 Rd30 	6 440,-	LU							
	1500/1000		TZK-Q.1 1500x1000/250 SP D400 	10 090,-	GR							
			TZK-Q.1 1500x1000/250 SP D400 XA3 Rd30 	10 500,-	LU							
	1500x1500/800	250	TZK-Q.1 1500x1500/800/250 SP D400 Rd20	10 200,-								
	1500x1500/1000		TZK-Q.1 1500x1500/1000/250 SP D400 Rd20	10 200,-								
	1650/1000	250	TZK-Q.1 1650x1000/250 SP D400 Rd30	12 300,-								
			TZK-Q.1 1650x1000/250 SP D400 XA3 Rd30	12 500,-								

minimální expediční množství	ks
minimální objednávkové množství	ks
kategorie zboží	Odvodnění a kanalizace



Ukázka prvků



Řez atypickou deskou - OPRAVY PRAHA

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

			DN	hs	označení	manipulace	stupadla	t	zatížení	typ	výroba	hmotnost kg/ks
zákrytová deska	1200/625	185	TZK-Q.1 1200x625/185 D400			3 x závěsné oko	-	135	D400	XF4	LV	705
	1200/625	200	TZK-Q.1 1200x625/200 D400 Rd30			3 x Rd30	stupadla	150				850
	1200/800		TZK-Q.1 1200x800/200 SP D400 Rd30									515
	1500/625	185	TZK-Q.1 1500x625/185 D400			3 x závěsné oko	-	130				1140
	1500/625	250	TZK-Q.1 1500x625/250 D400 Rd30			3 x Rd30						1290
	1650/625		TZK-Q.1 1650x625/250 D400 Rd30									1650
přechodová deska	1200/1000	250	TZK-Q.1 1200x1000/250 SP D400 			3 x závěsné oko	stupadla	135	D400	XF4	LV	525
		270	TZK-Q.1 1200x1000/270 SP D400 XA3 Rd30 			3 x Rd30		150		XA3		615
	1500/1000	250	TZK-Q.1 1500x1000/250 SP D400 			3 x závěsné oko		120		XF4		1150
		TZK-Q.1 1500x1000/250 SP D400 XA3 Rd30 			3 x Rd30	XA3				1150		
	1500x1500/800	250	TZK-Q.1 1500x1500/800/250 SP D400 Rd20			4 x Rd20		160				1043
	1500x1500/1000	250	TZK-Q.1 1500x1500/1000/250 SP D400 Rd20									860
	1650/1000	250	TZK-Q.1 1650x1000/250 SP D400 Rd30			3 x Rd30				XA3		1405
			TZK-Q.1 1650x1000/250 SP D400 XA3 Rd30									1405

* Vybrané výrobky nabízíme s plastovou výstelkou STRATO, více na str. 149.

LS09 - Šachtová dna

CENÍK	DN	dn výtoku	hs	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace					
šachtové dno kompaktní jednotlivé CAPITAN	1000	150	500	TBZ-Q.1 CAPITAN 150/500, kyneta 1/1 *	6 390,-	LU, GR	na objednávku	nelze zrušit	nelze vrátit	nelze					
				TBZ-Q.1 CAPITAN 150/500, kyneta 1/1 XA3 *	7 320,-										
		200	500	TBZ-Q.1 CAPITAN 200/500, kyneta 1/1 *	7 110,-	LU, GR									
				TBZ-Q.1 CAPITAN 200/500, kyneta 1/1 XA3 *	7 320,-										
		250	500	TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500 *	6 290,-	LU, GR									
				TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500 kyneta 1/1 *	7 420,-	GR									
				TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500 XA3 *	7 010,-	LU, GR									
				TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500 kyneta 1/1 XA3 *	7 830,-	GR									
		250	600	TBZ-Q.1 CAPITAN 250/600	6 600,-	LU, GR									
				TBZ-Q.1 CAPITAN 250/600 kyneta 1/1	7 730,-										
				TBZ-Q.1 CAPITAN 250/600 XA3	7 210,-										
				TBZ-Q.1 CAPITAN 250/600 kyneta 1/1 XA3	8 240,-										
		300	600	TBZ-Q.1 CAPITAN 300/600 *	6 910,-										
				TBZ-Q.1 CAPITAN 300/600 kyneta 1/1 *	8 040,-										
				TBZ-Q.1 CAPITAN 300/600 XA3 *	7 520,-										
				TBZ-Q.1 CAPITAN 300/600 XA3, kyneta 1/1 *	8 860,-										
		400	800	TBZ-Q.1 CAPITAN 400/800 *	8 760,-										
				TBZ-Q.1 CAPITAN 400/800 kyneta 1/1 *	10 000,-										
		250	800	TBZ-Q.1 CAPITAN 400/800 XA3 *	9 480,-										
				TBZ-Q.1 CAPITAN 250/1000	11 900,-										
				TBZ-Q.1 CAPITAN 250/1000 XA3	12 400,-										
		300	800	TBZ-Q.1 CAPITAN 300/1000	11 900,-										
				TBZ-Q.1 CAPITAN 400/1000	11 900,-										
		500	1000	TBZ-Q.1 CAPITAN 500/1000 *	11 900,-										
				TBZ-Q.1 CAPITAN 500/1000 kyneta 1/1 *	14 700,-										
				TBZ-Q.1 CAPITAN 500/1000 XA3 *	12 900,-										
				TBZ-Q.1 CAPITAN 600/1000 *	11 900,-										
		600	1000	TBZ-Q.1 CAPITAN 600/1000 kyneta 1/1 *	14 600,-										
				TBZ-Q.1 CAPITAN 600/1000 XA3 *	12 800,-										
				TBZ-Q.1 CAPITAN 600/1000, kyneta 1/1, XA3 *	15 600,-										
		800	1200	TBZ-Q.1 CAPITAN 800/1200 *	28 500,-	LU, GR									
				TBZ-Q.1 CAPITAN 800/1200 kyneta 1/1 *	30 700,-	LU									
				TBZ-Q.1 CAPITAN 800/1200 XA3 *	31 600,-	LU, GR									
				TBZ-Q.1 CAPITAN 800/1200, kyneta 1/1, XA3 *	33 800,-	LU									
		1500	1000	TBZ-Q.1 CAPITAN 1000/1500 *	45 300,-	LU, GR									
				TBZ-Q.1 CAPITAN 1000/1500 XA3 *	48 300,-	LU, GR									
minimální expediční množství			ks												
minimální objednávk. množství			ks												
kategorie zboží			Odvodnění a kanalizace												



Ukázka prvku

Zakázkový list naleznete na webových stránkách společnosti v sekci Ke stažení.

Nabízíme vám komplexní dodávku včetně čedičových, plastových a sklolaminátových výstelek a obkladů. Široký sortiment typů vstupů a šachtových vložek. U šachtových den bude možné zvýšení síly stěny dle naklonění vstupů nebo šachtových vložek. V rámci ucelené dodávky budeme dle požadavku zabudovávat stavitka, klapky a jiné. Připravujeme pro vás také komplexní dodávku vč. vrtání otvorů DN 150, 200 a jiných světlostí otvorů nebo dle požadavku použít integrované těsnění. Samozřejmostí je dodávka klínového elastomerového těsnění.

*** Vybrané výrobky nabízíme s plastovou výstelkou STRATO, více na str. 149.**

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]


DN	dn výtoku	hs	označení	stupadla	manipulace	t	typ	výroba	hmotnost kg/ks
šachtové dno kompaktní jednotlivé CAPITAN	1000	150	TBZ-Q.1 CAPITAN 150/500, kyneta 1/1 *	stupadla	závod Lužec - závitová oka 3 x Rd16 závod Grygov - 3 x DEHA 2,5 t	150	XF4	LV	1290
			TBZ-Q.1 CAPITAN 150/500, kyneta 1/1 XA3 *				XA3		1290
			TBZ-Q.1 CAPITAN 200/500, kyneta 1/1 *				XF4		1350
			TBZ-Q.1 CAPITAN 200/500, kyneta 1/1 XA3 *				XA3		1350
		200	TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500 *				XF4		1270
			TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500 kyneta 1/1 *				XF4		1430
			TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500 XA3 *				XA3		1270
			TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500 kyneta 1/1 XA3 *				XA3		1429
		250	TBZ-Q.1 CAPITAN 250/600				XF4		1415
			TBZ-Q.1 CAPITAN 250/600 kyneta 1/1				XF4		1553
			TBZ-Q.1 CAPITAN 250/600 XA3				XA3		1394
			TBZ-Q.1 CAPITAN 250/600 kyneta 1/1 XA3				XA3		1553
		250	TBZ-Q.1 CAPITAN 300/600 *				XF4		1405
			TBZ-Q.1 CAPITAN 300/600 kyneta 1/1 *				XF4		1580
			TBZ-Q.1 CAPITAN 300/600 XA3 *				XA3		1405
			TBZ-Q.1 CAPITAN 300/600 XA3, kyneta 1/1 *				XA3		1580
		300	TBZ-Q.1 CAPITAN 400/800 *			170	XF4		1830
			TBZ-Q.1 CAPITAN 400/800 kyneta 1/1 *				XF4		2020
			TBZ-Q.1 CAPITAN 400/800 XA3 *				XA3		1830
			TBZ-Q.1 CAPITAN 250/1000			150	XF4		1944
		300	TBZ-Q.1 CAPITAN 250/1000 XA3				XA3		1944
			TBZ-Q.1 CAPITAN 300/1000				XF4		1948
			TBZ-Q.1 CAPITAN 400/1000				XF4		2099
		300	TBZ-Q.1 CAPITAN 500/1000 *			225	XF4		2695
			TBZ-Q.1 CAPITAN 500/1000 kyneta 1/1 *				XF4		2870
			TBZ-Q.1 CAPITAN 500/1000 XA3 *				XA3		2695
			TBZ-Q.1 CAPITAN 600/1000 *				XF4		2595
		300	TBZ-Q.1 CAPITAN 600/1000 kyneta 1/1 *				XF4		3230
			TBZ-Q.1 CAPITAN 600/1000 XA3 *				XA3		2595
			TBZ-Q.1 CAPITAN 600/1000, kyneta 1/1, XA3 *				XA3		3230
			TBZ-Q.1 CAPITAN 800/1200 *			250	XF4		4125
		300	TBZ-Q.1 CAPITAN 800/1200 kyneta 1/1 *				XF4		4575
			TBZ-Q.1 CAPITAN 800/1200 XA3 *				XA3		4125
			TBZ-Q.1 CAPITAN 800/1200, kyneta 1/1, XA3 *				XA3		4575
		300	TBZ-Q.1 CAPITAN 1000/1500 *			330	XF4		7900
			TBZ-Q.1 CAPITAN 1000/1500 XA3 *				XA3		7900
		300	TBZ-Q.1 CAPITAN 1000/1500 *				XF4		7900
			TBZ-Q.1 CAPITAN 1000/1500 XA3 *				XA3		7900



LS16 - Vyrovnávací prstence

CENÍK	DN	hs	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace
vyrovnávací prstenec	625	40	TBW-Q.1 40/600/120	279,-	VZ, LU, GR	skladem	bez omezení	s poplatkem	nelze
			TBW-Q.1 40/600/120 XA3	309,-					
		60	TBW-Q.1 60/600/120	309,-					
			TBW-Q.1 60/600/120 XA3	340,-					
		80	TBW-Q.1 80/600/120	361,-					
			TBW-Q.1 80/600/120 XA3	392,-					
		100	TBW-Q.1 100/600/120	402,-					
			TBW-Q.1 100/600/120 XA3	433,-					
		120	TBW-Q.1 120/600/120	433,-					
			TBW-Q.1 120/600/120 XA3	485,-					
		150	TBW-Q.1 150/600/120	546,-					
			TBW-Q.1 150/600/120 XA3	608,-					
		200	TBW-Q.1 200/600/120	732,-					
			TBW-Q.1 200/600/120 XA3	804,-					
	800	60	TBW-Q.1 60/800/150 XA3 Rd16	1 230,-					
		80	TBW-Q.1 80/800/150 XA3 Rd16	1 290,-					
		100	TBW-Q.1 100/800/150 XA3 Rd16	1 350,-					
	625	60-100	TBW-Q.1 60-100/600/120	392,-					

minimální expediční množství	ks
minimální objednáci množství	ks
kategorie zboží	Odvodnění a kanalizace



Ukázka prvků

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

	DN	hs	označení	t	typ	výroba	hmotnost kg/ks
vyrovnávací prstenec	625	40	TBW-Q.1 40/600/120	120	XF4	VLS	28
			TBW-Q.1 40/600/120 XA3		XA3		28
		60	TBW-Q.1 60/600/120		XF4		40
			TBW-Q.1 60/600/120 XA3		XA3		40
		80	TBW-Q.1 80/600/120		XF4		53
			TBW-Q.1 80/600/120 XA3		XA3		53
		100	TBW-Q.1 100/600/120		XF4		68
			TBW-Q.1 100/600/120 XA3		XA3		68
		120	TBW-Q.1 120/600/120		XF4		81
			TBW-Q.1 120/600/120 XA3		XA3		81
		150	TBW-Q.1 150/600/120		XF4		102
			TBW-Q.1 150/600/120 XA3		XA3		102
		200	TBW-Q.1 200/600/120		XF4		136
			TBW-Q.1 200/600/120 XA3		XA3		136
	800	60	TBW-Q.1 60/800/150 XA3 Rd16	150	XA3	LV	65
		80	TBW-Q.1 80/800/150 XA3 Rd16		XA3		85
		100	TBW-Q.1 100/800/150 XA3 Rd16		XA3		105
	625	60-100	TBW-Q.1 60-100/600/120	120	XF4		53

Skladem v závodě:
 VZ - Velké Žernoseky,
 LU - Lužec nad Vltavou,
 GR - Grygov

LS23 - Příplatky programu STRATO

NOVINKA

CENÍK	prvky	DN	dn výtoku	hs	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace	
příplatek za plastovou výstelku STRATO pro vybrané výrobky	kónus	1000/625	-	600	PS-TBR 1000x625/600 STRATO	cena nabídkou	LU	na objednávku	nelze zrušit	nelze vrátit	nelze	
	přechodová deska	1200/1000	-	250	PS-TZK 1200x1000 STRATO							
		1500/1000	-	250	PS-TZK 1500x1000 STRATO							
	šachtová skruž	1000	-	250	PS-TBS 1000/0250 STRATO							
			-	500	PS-TBS 1000/0500 STRATO							
			-	1000	PS-TBS 1000/1000 STRATO							
		1200	-	250	PS-TBS 1200/0250 STRATO							
			-	500	PS-TBS 1200/0500 STRATO							
			-	1000	PS-TBS 1200/1000 STRATO							
		1500	-	250	PS-TBS 1500/0250 STRATO							
			-	500	PS-TBS 1500/0500 STRATO							
			-	1000	PS-TBS 1500/1000 STRATO							
	šachtové dno	1000	150-250	500	PS-TBZ 0250/0500 kyneta 1/1 STRATO							
				500	PS-TBZ 0250/0500 kyneta 1/2 STRATO							
			300	600	PS-TBZ 0300/0600 kyneta 1/1 STRATO							
				600	PS-TBZ 0300/0600 kyneta 1/2 STRATO							
			400	800	PS-TBZ 0400/0800 kyneta 1/1 STRATO							
				800	PS-TBZ 0400/0800 kyneta 1/2 STRATO							
		500-600		1000	PS-TBZ 0600/1000 kyneta 1/1 STRATO							
				1000	PS-TBZ 0600/1000 kyneta 1/2 STRATO							
		1200	150-800	1200	PS-TBZ 0800/1200 kyneta 1/1 STRATO							
				1200	PS-TBZ 0800/1200 kyneta 1/2 STRATO							
		1500	150-1000	1500	PS-TBZ 1000/1500 kyneta 1/1 STRATO							
				1500	PS-TBZ 1000/1500 kyneta 1/2 STRATO							
minimální expediční množství				ks								
minimální objednací množství				ks								
kategorie zboží				Odvodnění a kanalizace								

LS33 - Podpůrný prvek pod vodárenský poklop

NOVINKA

CENÍK	hs	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrazení odebraného zboží	možnost konsignace
podpůrný prvek pod vodárenský poklop	250	PVP 300x250	329,-	LU, GR	na objednávku	nelze zrušit	nelze vrátit	nelze
minimální expediční množství		paleta						
minimální objednávkové množství		paleta						
kategorie zboží		Odvodnění a kanalizace						



Ukázka prvku

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

	hs	označení	šířka	t	výroba	počet		hmotnost*	
						vrstev	ks/vrstva	kg/ks	kg/paleta
podpůrný prvek pod vodárenský poklop	250	PVP 300x250	300	70	VLS	3	12	28,9	1063

Výroba: VLS - vibrolisovaný, LV - litý

LS21 - Uliční vpusti - betonové prvky

CENÍK	typ	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace			
zákrytová deska	-	TBV-TZK 450/45	382,-	VZ, LU, GR	skladem	bez omezení	s poplatkem	nelze			
kónus	11	TBV-Q 450/295 11	495,-								
vyrovnávací prstenec	10a	TBV-Q 450/60 10a	268,-								
	10b	TBV-Q 350/60 10b	248,-								
prstenec pro uchycení koše	PRAHA	TBV CSB 450-500/170 PRAHA	515,-								
		TBV CSB 620/290 PRAHA	1 060,-								
roznášecí skruž	5c	TBV-Q 450/195/5c	258,-								
	5b	TBV-Q 450/295/5b	309,-								
	5d	TBV-Q 450/570/5d	454,-								
horní skruž	6b	TBV-Q 450/195/6b	258,-								
	6a	TBV-Q 450/295/6a	309,-								
	6d	TBV-Q 450/570/6d	454,-								
středová skruž	3a	TBV-Q 450/350/3a DN 150	443,-								
	3a PVC	TBV-Q 450/350/3a PVC DN 150	433,-								
	3d	TBV-Q 450/450/3d DN 200	711,-								
skruž s odtokem	3d PVC	TBV-Q 450/450/3d PVC DN 200	515,-								
	3z PVC	TBV-Q 450/570/3z PVC DN 150	1 730,-								
	3z PVC	TBV-Q 450/570/3z PVC DN 200	1 860,-								
sifon s odtokem	2a	TBV-Q 450/300/2a	361,-								
	1a	TBV-Q 450/370/1a DN 150	382,-								
dno bez výtoku	1a PVC	TBV-Q 450/370/1a PVC DN 150	443,-								
	1d	TBV-Q 450/370/1d DN 200	546,-								
	1d PVC	TBV-Q 450/370/1d PVC DN 200	618,-								
	1f PVC	TBV-Q 450/500/1f PVC DN 250	752,-								
	1g PVC	TBV-Q 450/500/1g PVC DN 300	752,-								
	minimální expediční množství		ks								
minimální objednáací množství		ks									
kategorie zboží		Odvodnění a kanalizace									

Základní sestavy uličních vpustí naleznete na webových stránkách společnosti v sekci Ke stažení.

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

	typ	označení	DN	DN výtoku	výška	t	výroba	hmotnost kg/ks		
zákrytová deska	-	TBV-TZK 450/45	450		45	50	LV	34		
kónus	11	TBV-Q 450/295 11			295		VLS	60		
vyrovnávací prstenec	10a	TBV-Q 450/60 10a			390			23		
	10b	TBV-Q 350/60 10b	450		60	9				
prstenec pro uchycení koše	PRAHA	TBV CSB 450-500/170 PRAHA	450/500		170	75/107	LV	55		
roznášecí skruž		TBV CSB 620/290 PRAHA	620		290	80		114		
horní skruž	5c	TBV-Q 450/195/5c	450			195	50	VLS	38	
	5b	TBV-Q 450/295/5b				295			57	
	5d	TBV-Q 450/570/5d				570			105	
středová skruž	6b	TBV-Q 450/195/6b				195			38	
	6a	TBV-Q 450/295/6a		295		58				
	6d	TBV-Q 450/570/6d		570		105				
skruž s odtokem	3a	TBV-Q 450/350/3a DN 150		150		350		50	VLS	73
	3a PVC	TBV-Q 450/350/3a PVC DN 150								75
	3d	TBV-Q 450/450/3d DN 200								73
	3d PVC	TBV-Q 450/450/3d PVC DN 200								103
sifon s odtokem	3z PVC	TBV-Q 450/570/3z PVC DN 150		150	570	LV	175			
	3z PVC	TBV-Q 450/570/3z PVC DN 200					200		195	
dno bez výtoku	2a	TBV-Q 450/300/2a			-	300	VLS		69	
dno s výtokem	1a	TBV-Q 450/370/1a DN 150			150	370			VLS	78
	1a PVC	TBV-Q 450/370/1a PVC DN 150								83
	1d	TBV-Q 450/370/1d DN 200								101
	1d PVC	TBV-Q 450/370/1d PVC DN 200	200		96					
	1f PVC	TBV-Q 450/500/1f PVC DN 250	250		500	LV	178			
	1g PVC	TBV-Q 450/500/1g PVC DN 300					300	178		

Skladem v závodě: VZ - Velké Žernoseky, LU - Lužec nad Vltavou, GR - Grygov

★ Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.

LS25 - Horská vpust

CENÍK	vnitřní rozměr	hs	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace
horská vpust bez výtoku	600x1200	1200	HV-Q 600x1200/1200	15 300,-	LU, GR	skladem	bez omezení	s poplatkem	nelze
			HV-Q 600x1200/1200 standard otvor	15 500,-					
rektifikační rámeček pro HV		100	TBV-Q HV 600x1200/100	1 270,-			nelze zrušit	nelze vrátit	
		200	TBV-Q HV 600x1200/200	2 370,-					
		300	TBV-Q HV 600x1200/300	3 510,-					


minimální expediční množství	ks
minimální objednávkové množství	ks
kategorie zboží	Odvodnění a kanalizace

Příslušenství

CENÍK	vnitřní rozměr	hs	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace
rám s dvojitou mříží	600x1200	120	HV KM56 BEGU 600x1200/120 C 250	cena nabídkou	LU	skladem	nelze zrušit	nelze vrátit	nelze
		133	HV EMBECO 600x1200/133 B125 plast		LU				
			HV GUS 600x1200/133 B125		LU, GR				
kompozitní rám s mříží	650x1270	70	HV PREFAGRID 60 B125		GR				
		100	HV PREFAGRID 60 C250						

minimální expediční množství	ks
minimální objednávkové množství	ks
kategorie zboží	OBCHODOVANÉ

Na vyžádání můžeme připravit horskou vpust s atypickou výškou nebo jinými otvory.



Ukázka prvků

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

	vnitřní rozměr	hs	označení	manipulace	t	zatížení	typ	výroba	hmotnost kg/ks
horská vpust bez výtoku	600x1200	1200	HV-Q 600x1200/1200 HV-Q 600x1200/1200 standard otvor	4 x Rd20	150	-	XF4	LV	2760
									2760
rektifikační rámeček pro HV	600x1200	100	TBV-Q HV 600x1200/100						160
		200	TBV-Q HV 600x1200/200						315
		300	TBV-Q HV 600x1200/300						475
rám s dvojitou mříží	600x1200	120	HV KM56 BEGU 600x1200/120 C 250	-	-	-	-	-	186
		133	HV EMBECO 600x1200/133 B125 plast						150
			HV GUS 600x1200/133 B125						245
kompozitní rám s mříží	650x1270	70	HV PREFAGRID 60 B125						60
		100	HV PREFAGRID 60 C250						60

LS17 - Poklopy šedá litina

CENÍK	DN	hs	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace
poklop šedá litina	625	60	KA01	cena nabídkou	VZ, LU, GR	skladem	nelze zrušit	s poplatkem	nelze
	600	125	KBA04						
	600		KBB01						
			KBB02						
	625		KBB03						
	600	160	KDB01						
			KDB02						
			KDB03						
			KDB05						
			KDA2M						

minimální expediční množství	ks
minimální objednací množství	ks
kategorie zboží	OBCHODOVANÉ



Ukázka prvků

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

		DN	výška	označení	zatížení	doplňky	typ	hmotnost kg/ks
poklop šedá litina	625	60	KA01	A15	-	BEGU/BEGU		51
	600	125	KBA04	B125	s odvětráním	GUSS/BEGU		68
	600		KBB01		-	BEGU/BEGU		99
			KBB02		s odvětráním			94
	625		KBB03		-	GUSS/BEGU		72
	600	160	KDB01	D400	s odvětráním	BEGU/BEGU		154
			KDB02		-			156
			KDB03		s odvětráním	GUSS/BEGU		153
			KDB05		-			154
			KDA2M		vtoková mříž			163

LS18 - Poklopy tvárná litina

CENÍK	DN	hs	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace
poklop tvárná litina	603x603	100	TRUCK mříž 600x600	cena nabídkou	VZ, LU, GR	na objednávku	nelze zrušit	s poplatkem	nelze
poklop tvárná litina Europa 8	600	100	KDL81B						
		100	KDL82						
	600	100	KDA8MB						
		160	KDB81B						
			KDB82B						

minimální expediční množství	ks
minimální objednací množství	ks
kategorie zboží	OBCHODOVANÉ



Ukázka prvků

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

	DN	výška	označení	zatížení	doplňky	typ	hmotnost kg/ks
poklop tvárná litina	603x603	100	TRUCK mříž 600x600	D400	vtoková mříž	GGG	79
poklop tvárná litina Europa 8	600	100	KDL81B		-		59
			KDL82		s odvětráním		57
	600	160	KDA8MB		vtoková mříž	GGG/BEGU	116
			KDB81B		-		119
			KDB82B		s odvětráním		118

Składem v závodě: VZ - Velké Žernoseky, LU - Lužec nad Vltavou, GR - Grygov

LS19 - Rámy s mříží

CENÍK	DN	hs	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace				
rám s mříží	300x500	100	KM18P	cena nabídkou	VZ, LU, GR	na objednávku	nelze zrušit	s poplatkem	nelze				
rám s mříží - lomená (dálniční Curb-King)		116-162	KM11RD					nelze vrátit					
rám s mříží	500x500	160	KM12P			skladem		s poplatkem					
			KM15P			na objednávku		nelze vrátit					
			KM508D					s poplatkem					
obrubníková vtoková mříž		192	PV3023-radbuza					nelze vrátit					
minimální expediční množství			ks										
minimální objednací množství			ks										
kategorie zboží			OBCHODOVANÉ										



Ukázka prvků

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

	DN	výška	označení	zatížení	typ	hmotnost kg/ks
rám s mříží	300x500	100	KM18P	D400	pant - tvárná litina	36
rám s mříží - lomená (dálniční Curb-King)		116-162	KM11RD		pant - tvárná litina	48
rám s mříží	500x500	160	KM12P		pant - tvárná litina	66
			KM15P		prohnutá mříž s pantem	68
			KM508D		plast	60
obrubníková vtoková mříž		192	PV3023-radbuza	B125	Radbuza se zámkem	90

LS20 - Koše

CENÍK	DN	hs	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace
kalový koš pozink	450	250	B1 Zn	cena nabídkou	VZ, LU, GR	na objednávku	bez omezení	s poplatkem	nelze
		600	A4 Zn						
kalový koš plast		250	A4 PI LOGO						
		600	B1 PI LOGO						
minimální expediční množství			ks						
minimální objednací množství			ks						
kategorie zboží			OBCHODOVANÉ						



Ukázka prvků

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

DN		výška	označení	typ	ks/paleta	hmotnost kg/ks
kalový koš pozink	450	250	B1 Zn	malý	60	2,5
		600	A4 Zn	velký	36	4
koš plast		250	A4 PI LOGO	malý	48	2,2
		600	B1 PI LOGO	velký	30	1,4

LS55 - Trouby kruhové betonové


CENÍK	DN	délka	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace
betonová trouba kruhová	300	2000	TBH-Q 300/2000 D	3 090,-	LU, GR	na objednávku	bez omezení	nelze vrátit	nelze
		2500	TBH-Q 300/2500 INT	3 090,-	LU, GR				
	400	2000	TBH-Q 400/2000 D	3 420,-	GR				
		2450	TBH-Q 400/2450 D	3 420,-	LU				
		2500	TBH-Q 400/2500 INT	3 420,-	LU, GR				
	500	2000	TBH-Q 500/2000 D	4 510,-	GR				
		2450	TBH-Q 500/2450 D	4 510,-	LU				
		2500	TBH-Q 500/2500 INT	4 510,-	LU, GR				
	600	2200	TBH-Q 600/2200 D	7 010,-	GR				
		2450	TBH-Q 600/2450 D	7 010,-	LU				
		2500	TBH-Q 600/2500 INT	7 010,-	LU, GR				
	800	2450	TBH-Q 800/2450 D DEHA	11 800,-	LU				
		2500	TBH-Q 800/2500 INT DEHA	11 800,-	LU				

minimální expediční množství	ks
minimální objednávkové množství	ks
kategorie zboží	Odvodnění a kanalizace

hrdlo/dřík



dřík/dřík



Ukázka prvků

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

DN		délka	označení	ukončení	manipulace	t	výroba	hmotnost kg/ks
betonová trouba kruhová	300	2000	TBH-Q 300/2000/70 D	dřík/dřík	-	70	VLS	356
			TBH-Q 300/2000/65 D			65		324
		2500	TBH-Q 300/2500/65 INT	hrdlo/dřík		65		447
			TBH-Q 300/2500/70 INT			70		488
	400	2000	TBH-Q 400/2000/75 D	dřík/dřík		75		491
			TBH-Q 400/2450/70 D			70		602
		2500	TBH-Q 400/2500/70 INT	hrdlo/dřík		70		666
			TBH-Q 400/2500/75 INT			75		682
	500	2000	TBH-Q 500/2000/85 D	dřík/dřík		85		682
			TBH-Q 500/2450/80 D			80		844
		2500	TBH-Q 500/2500/80 INT	hrdlo/dřík		80		931
			TBH-Q 500/2500/85 INT			85		947
	600	2200	TBH-Q 600/2200/100 D	dřík/dřík		100		1063
			TBH-Q 600/2450/100 D					1188
		2500	TBH-Q 600/2500/100 INT	hrdlo/dřík				1309
	800	2450	TBH-Q 800/2450/130 D DEHA	dřík/dřík		2 x DEHA 4 t		130
2500		TBH-Q 800/2500/130 INT DEHA	hrdlo/dřík	130	2317			

Skladem v závodě: VZ - Velké Žernoseky, LU - Lužec nad Vltavou, GR - Grygov

LS56 - Trouby kruhové železobetonové

CENÍK	DN	délka	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace
železobetonová trouba kruhová	300	2000	TZH-Q 300/2000 D	3 920,-	LU, GR	na objednávku	bez omezení	nelze vrátit	nelze
			TZH-Q 300/2500 INT	3 920,-	LU, GR				
	400	2000	TZH-Q 400/2000 D	4 850,-	GR				
		2450	TZH-Q 400/2450 D	4 850,-	LU				
		2500	TZH-Q 400/2500 INT	4 850,-	LU, GR				
	500	2000	TZH-Q 500/2000 D	6 180,-	GR				
		2450	TZH-Q 500/2450 D	6 180,-	LU				
		2500	TZH-Q 500/2500INT	6 180,-	LU, GR				
	600	2200	TZH-Q 600/2200 D	8 350,-	GR				
		2450	TZH-Q 600/2450 D	8 350,-	LU				
		2500	TZH-Q 600/2500 INT	8 350,-	LU, GR				
	800	2200	TZH-Q 800/2200 D DEHA	15 600,-	GR				
		2450	TZH-Q 800/2450 D DEHA	15 600,-	LU				
		2500	TZH-Q 800/2500 INT DEHA	15 600,-	LU, GR				
	1000	2450	TZH-Q 1000/2450 D DEHA	23 700,-	LU				
		2100	TZH-Q 1000/2100 D DEHA	23 700,-	GR				
		2500	TZH-Q 1000/2500 INT DEHA	23 700,-	LU, GR				
	1200	2000	TZH-Q 1200/2000 D DEHA	29 900,-	GR				
		2500	TZH-Q 1200/2500 INT DEHA	29 900,-					
	1400	2000	TZP-Q 1400/2000 INT DEHA	27 700,-					
			TZP-Q 1400/2000 D DEHA	27 700,-					
	1600	2000	TZP-Q 1600/2000 INT DEHA	35 100,-					
			TZP-Q 1600/2000 D DEHA	35 100,-					
	1800	2000	TZP-Q 1800/2000 INT DEHA	46 400,-					
		2150	TZP-Q 1800/2150 D DEHA	46 400,-					

minimální expediční množství	ks
minimální objednávkové množství	ks
kategorie zboží	Odvodnění a kanalizace

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

DN		délka	označení	ukončení	manipulace	t	výroba	hmotnost kg/ks
železobetonová trouba kruhová	300	2000	TZH-Q 300/2000/70 D	dřík/dřík	-	70	VLS	365
			TZH-Q 300/2000/65 D	dřík/dřík		65		333
		2500	TZH-Q 300/2500/65 INT	hrdlo/dřík		65		459
			TZH-Q 300/2500/70 INT	hrdlo/dřík		70		500
	400	2000	TZH-Q 400/2000/75 D	dřík/dřík		75		500
			TZH-Q 400/2450/70 D	dřík/dřík		70		617
		2500	TZH-Q 400/2500/70 INT	hrdlo/dřík		70		680
			TZH-Q 400/2500/75 INT	hrdlo/dřík		75		696
	500	2000	TZH-Q 500/2000/85 D	dřík/dřík		85		696
			TZH-Q 500/2450/80 D	dřík/dřík		80		860
		2500	TZH-Q 500/2500/80 INT	hrdlo/dřík		80		948
			TZH-Q 500/2500/85 INT	hrdlo/dřík		85		964
	600	2200	TZH-Q 600/2200/100 D	dřík/dřík		100		1081
		2450	TZH-Q 600/2450/100 D	dřík/dřík				1209
		2500	TZH-Q 600/2500/100 INT	hrdlo/dřík				1332
	800	2200	TZH-Q 800/2200/115 D DEHA	dřík/dřík	2 x DEHA 4 t (LU) 2 x DEHA 2,5 t (GR)	115		1688
		2450	TZH-Q 800/2450/130 D DEHA	dřík/dřík		130		2167
		2500	TZH-Q 800/2500/115 INT DEHA	hrdlo/dřík		115		2195
			TZH-Q 800/2500/130 INT DEHA	hrdlo/dřík		130		2362
	1000	2100	TZH-Q 1000/2100/130 D DEHA	dřík/dřík	2 x DEHA 4 t (LU) 2 x DEHA 5 t (GR)	130		2242
		2450	TZH-Q 1000/2450/120 D DEHA	dřík/dřík		120		2400
		2500	TZH-Q 1000/2500/120 INT DEHA	hrdlo/dřík		120		2724
			TZH-Q 1000/2500/130 INT DEHA	hrdlo/dřík		130		3074
	1200	2000	TZH-Q 1200/2000/150 D DEHA	dřík/dřík	2 x DEHA 5 t	150		2942
		2500	TZH-Q 1200/2500/150 INT DEHA	hrdlo/dřík				4159
	1400	2000	TZP-Q 1400/2000/210 INT DEHA	hrdlo/dřík	4 x DEHA 5 t	210		5038
			TZP-Q 1400/2000/210 D DEHA	dřík/dřík				4733
	1600	2000	TZP-Q 1600/2000/220 INT DEHA	hrdlo/dřík		220		5965
			TZP-Q 1600/2000/220 D DEHA	dřík/dřík				5380
	1800	2000	TZP-Q 1800/2000/220 INT DEHA	hrdlo/dřík		220	LV	6497
		2150	TZP-Q 1800/2150/220 D DEHA	dřík/dřík				6344

Výroba: VLS - vibrolisovaný, LV - litý

LS57 - Trouby kruhové železobetonové s čedičovou výstelkou


CENÍK	DN	délka	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závadě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace
železobetonová trouba kruhová s čedičovou výstelkou	300	2000	TZH-Q 300/2000 D OC 360°	11 300,-	GR	na objednávku	nelze zrušit	nelze vrátit	nelze
		2450	TZH-Q 300/2450 D OC 360°	11 300,-	LU				
		2500	TZH-Q 300/2500 INT OC 360°	11 300,-	LU, GR				
	400	2000	TZH-Q 400/2000 D OC 360°	15 700,-	GR				
		2450	TZH-Q 400/2450 D OC 360°	15 700,-	LU				
		2500	TZH-Q 400/2500 INT OC 360°	15 700,-	LU, GR				
	500	2200	TZH-Q 500/2200 D OC 360°	20 100,-	GR				
		2450	TZH-Q 500/2450 D OC 360°	20 100,-	LU				
		2500	TZH-Q 500/2500 INT OC 360°	20 100,-	LU, GR				
	600	2200	TZH-Q 600/2200 D OC 180°	21 700,-	GR				
		2500	TZH-Q 600/2500 INT OC 180°	21 700,-					
	800	2200	TZH-Q 800/2200 D OC 120° DEHA	26 000,-					
			TZH-Q 800/2200 D OC 180° DEHA	28 100,-					
		2500	TZH-Q 800/2500 INT OC 120° DEHA	26 000,-					
			TZH-Q 800/2500 INT OC 180° DEHA	28 100,-					
	1000	2100	TZH-Q 1000/2100 D OC 120° DEHA	33 700,-					
			TZH-Q 1000/2100 D OC 180° DEHA	38 000,-					
		2500	TZH-Q 1000/2500 INT OC 120° DEHA	33 700,-					
			TZH-Q 1000/2500 INT OC 180° DEHA	38 000,-					
	1200	2000	TZH-Q 1200/2000 D OC 120° DEHA	44 300,-					
			TZH-Q 1200/2000 D OC 180° DEHA	48 700,-					
		2500	TZH-Q 1200/2500 INT OC 120° DEHA	44 300,-					
			TZH-Q 1200/2500 INT OC 180° DEHA	48 700,-					
	1400	2000	TZP-Q 1400/2000 D OC 120° DEHA	49 900,-					
			TZP-Q 1400/2000 D OC 180° DEHA	61 600,-					
			TZP-Q 1400/2000 INT OC 120° DEHA	49 900,-					
			TZP-Q 1400/2000 INT OC 180° DEHA	61 600,-					
	1800	2150	TZP-Q 1800/2150 D OC 120° DEHA	79 900,-					
			TZP-Q 1800/2150 D OC 180° DEHA	98 200,-					
		2000	TZP-Q 1800/2000 INT OC 120° DEHA	79 900,-					
			TZP-Q 1800/2000 INT OC 180° DEHA	98 200,-					

minimální expediční množství	ks
minimální objednávkové množství	ks
kategorie zboží	Odvodnění a kanalizace

hrdlo/dřík



dřík/dřík



Ukázka prvků

Koncové trouby dodáváme na objednávku s kolmým nebo šikmým řezem v požadovaném úhlu, a to jak v hrdlové, tak dříkové variantě. Cena řezu je stanovena na základě individuální cenové nabídky.

Zakázkový list naleznete na webových stránkách společnosti v sekci Ke stažení.

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

DN		délka	označení	ukončení	manipulace	t	výroba	hmotnost kg/ks	
železobetonová trouba kruhová s čedičovou výstelkou	300	2000	TZH-Q 300/2000/125 D OC 360°	dřík/dřík	-	125	VLS	781	
		2450	TZH-Q 300/2450/120 D OC 360°			120		953	
		2500	TZH-Q 300/2500/120 INT OC 360°	hrdlo/dřík		120		1031	
			TZH-Q 300/2500/125 INT OC 360°			125		1045	
	400	2000	TZH-Q 400/2000/135 D OC 360°	dřík/dřík		135		1058	
		2450	TZH-Q 400/2450/130 D OC 360°			130		1292	
		2500	TZH-Q 400/2500/130 INT OC 360°	hrdlo/dřík		130		1399	
			TZH-Q 400/2500/135 INT OC 360°			135		1415	
	500	2200	TZH-Q 500/2200/150 D OC 360°	dřík/dřík	150	1574			
		2450	TZH-Q 500/2450/150 D OC 360°			1752			
		2500	TZH-Q 500/2500/150 INT OC 360°	hrdlo/dřík		1892			
	600	2200	TZH-Q 600/2200/100 D OC 180°	dřík/dřík	100	1116			
		2500	TZH-Q 600/2500/100 INT OC 180°	hrdlo/dřík		1365			
	800	2200	TZH-Q 800/2200/115 D OC 120° DEHA	dřík/dřík	2 x DEHA 2,5 t	115	1716		
			TZH-Q 800/2200/115 D OC 180° DEHA				1730		
		2500	TZH-Q 800/2500/115 INT OC 120° DEHA	hrdlo/dřík			2227		
			TZH-Q 800/2500/115 INT OC 180° DEHA				2243		
	1000	2100	TZH-Q 1000/2100/130 D OC 120° DEHA	dřík/dřík	2 x DEHA 5 t	130	2275		
			TZH-Q 1000/2100/130 D OC 180° DEHA				2292		
		2500	TZH-Q 1000/2500/130 INT OC 120° DEHA	hrdlo/dřík			3114		
			TZH-Q 1000/2500/130 INT OC 180° DEHA				3134		
	1200	2000	TZH-Q 1200/2000/150 D OC 120° DEHA	dřík/dřík			150	2980	
			TZH-Q 1200/2000/150 D OC 180° DEHA					3000	
		2500	TZH-Q 1200/2500/150 INT OC 120° DEHA	hrdlo/dřík				4207	
			TZH-Q 1200/2500/150 INT OC 180° DEHA					4231	
	1400	2000	TZP-Q 1400/2000/210 D OC 120° DEHA	dřík/dřík	4 x DEHA 5 t	210	4777		
			TZP-Q 1400/2000/210 D OC 180° DEHA				4799		
			TZP-Q 1400/2000/210 INT OC 120° DEHA	hrdlo/dřík			5083		
			TZP-Q 1400/2000/210 INT OC 180° DEHA				5105		
	1800	2150	TZP-Q 1800/2150/220 D OC 120° DEHA	dřík/dřík			220	LV	6433
			TZP-Q 1800/2150/220 D OC 180° DEHA						6478
		2000	TZP-Q 1800/2000/220 INT OC 120° DEHA	hrdlo/dřík					6580
			TZP-Q 1800/2000/220 INT OC 180° DEHA						6621



Výroba: VLS - vibrolisovaný, LV - litý

LS59 - Vejčité trouby betonové

CENÍK	WN	HN	délka	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace
trouba vejčitá betonová	500	750	2070	TBO-Q 500x750/2070/110 D DEHA	14 000,-	GR	na objednávku	nelze zrušit	nelze vrátit	nelze
			2500	TBO-Q 500x750/2500/110 INT DEHA	14 000,-					
	600	900	2070	TBO-Q 600x900/2070/125 D DEHA	21 000,-					
			2500	TBO-Q 600x900/2500/125 INT DEHA	21 000,-					

minimální expediční množství	ks
minimální objednací množství	ks
kategorie zboží	Odvodnění a kanalizace



Ukázka prvku


TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]													
	WN	HN	hs	délka	označení	ukončení	manipulace	w	s	d	t	výroba	hmotnost kg/ks
trouba vejčitá betonová	500	750	1010	2070	TBO-Q 500x750/2070/110 D DEHA	dřík/dřík	2x DEHA 2,5 t	720	320	150	110	LV	1368
			1050/1010	2500	TBO-Q 500x750/2500/110 INT DEHA	hrdlo/dřík		800					1700
	600	900	1195	2070	TBO-Q 600x900/2070/125 D DEHA	dřík/dřík		850	370	170	125		1752
			1240/1195	2500	TBO-Q 600x900/2500/125 INT DEHA	hrdlo/dřík		940					2250

LS68 - Vejčité trouby železobetonové s čedičovou výstelkou - vzor PRAHA

CENÍK	WN/HN	hs	délka	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace
trouba vejčitá železobetonová s čedičovou výstelkou PN II	700/1250	1630	1000	TZO-Q 700x1250/1000/140 PN II XA3 D OC DEHA	60 000,-	LU	na objednávku	nelze zrušit	nelze vrátit	nelze
				TZO-Q 700x1250/1000/140 PN II XA3 INT OC DEHA	62 600,-					
			2000	TZO-Q 700x1250/2000/140 PN II XA3 D OC DEHA	77 300,-					
				TZO-Q 700x1250/2000/140 PN II XA3 INT OC DEHA	79 800,-					

minimální expediční množství	ks
minimální objednací množství	ks
kategorie zboží	Odvodnění a kanalizace



Ukázka prvku

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

	DN	hs	délka	označení	ukončení	manipulace	w	s	d	t	výroba	hmotnost kg/ks
trouba vejčitá železobetonová s čedičovou výstelkou PN II	700/1250	1630	1000	TZO-Q 700x1250/1000/140 PN II XA3 D OC DEHA	dřík/dřík	2x DEHA 25 t	1080	430	190	140	LV	1234
				TZO-Q 700x1250/1000/140 PN II XA3 INT OC DEHA	hrdlo/dřík							1394
			2000	TZO-Q 700x1250/2000/140 PN II XA3 D OC DEHA	dřík/dřík							2544
				TZO-Q 700x1250/2000/140 PN II XA3 INT OC DEHA	hrdlo/dřík							2750

Składem v závodě: VZ - Velké Žernoseky, LU - Lužec nad Vltavou, GR - Grygov


LS60 - Vejčité trouby betonové s čedičovou výstelkou

CENÍK	WN	HN	délka	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vracení odebraného zboží	možnost konsignace
trouba vejčitá betonová s čedičovou výstelkou	500	750	2070	TBO-Q 500x750/2070/110 D OC DEHA	43 300,-	GR	na objednávku	nelze zrušit	nelze vrátit	nelze
			2500	TBO-Q 500x750/2500/110 INT OC DEHA	43 300,-					
	600	900	2070	TBO-Q 600x900/2070/125 D OC DEHA	56 700,-					
			2500	TBO-Q 600x900/2500/125 INT OC DEHA	56 700,-					
	700	1050	2150	TBO-Q 700x1050/2150/140 D OC DEHA	67 000,-					
			2500	TBO-Q 700x1050/2500/140 INT OC DEHA	67 000,-					
	800	1200	1880	TBO-Q 800x1200/1880/150 D OC DEHA	89 700,-					
			2500	TBO-Q 800x1200/2500/150 INT OC DEHA	89 700,-					
	900	1350	2150	TBO-Q 900x1350/2150/160 D OC DEHA	114 400,-					
			2500	TBO-Q 900x1350/2500/160 INT OC DEHA	114 400,-					

ks

ks

Odvodnění a kanalizace



Ukázka prvku

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

WN		HN	hs	délka	označení	ukončení	manipulace	w	s	d	t	výroba	hmotnost kg/ks
trouba vejčitá betonová s čedičovou výstelkou	500	750	1010	2070	TBO-Q 500x750/2070/110 D OC DEHA	dřík/dřík	2 x DEHA 2,5 t	720	320	150	110	LV	1368
			1050/1010	2500	TBO-Q 500x750/2500/110 INT OC DEHA	hrdlo/dřík		800					1700
	600	900	1195	2070	TBO-Q 600x900/2070/125 D OC DEHA	dřík/dřík	DEHA 2,5 t	850	370	170	125		1752
			1240/1195	2500	TBO-Q 600x900/2500/125 INT OC DEHA	hrdlo/dřík		940					2250
	700	1050	1340	2150	TBO-Q 700x1050/2150/140 D OC DEHA	dřík/dřík	2 x DEHA 5 t	980	430	190	140		2400
			1430/1340	2500	TBO-Q 700x1050/2500/140 INT OC DEHA	hrdlo/dřík		1080					3075
	800	1200	1550	1880	TBO-Q 800x1200/1880/150 D OC DEHA	dřík/dřík	2 x DEHA 5 t	1100	490	200	150		2760
			1600/1550	2500	TBO-Q 800x1200/2500/150 INT OC DEHA	hrdlo/dřík		1200					3700
	900	1350	1720	2150	TBO-Q 900x1350/2150/160 D OC DEHA	dřík/dřík	2 x DEHA 5 t	1220	550	210	160		3220
			1770/1720	2500	TBO-Q 900x1350/2500/160 INT OC DEHA	hrdlo/dřík		1320					4200




Výroba: VLS - vibrolisovaný, LV - litý

LS61 - Vejčité trouby železobetonové s čedičovou výstelkou

CENÍK	WN	HN	I	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace
trouba vejčitá železobetonová s čedičovou výstelkou	500	750	2070	TZO-Q 500x750/2070/110 D OC DEHA	43 500,-	GR	na objednávku	nelze zrušit	nelze vrátit	nelze
			2500	TZO-Q 500x750/2500/110 INT OC DEHA	43 500,-					
	600	900	2070	TZO-Q 600x900/2070/125 D OC DEHA	57 300,-					
			2500	TZO-Q 600x900/2500/125 INT OC DEHA	57 300,-					
	700	1050	2150	TZO-Q 700x1050/2150/140 D OC DEHA	67 600,-					
			2500	TZO-Q 700x1050/2500/140 INT OC DEHA	67 600,-					
	800	1200	1880	TZO-Q 800x1200/1880/150 D OC DEHA	90 000,-					
			2500	TZO-Q 800x1200/2500/150 INT OC DEHA	90 000,-					
	900	1350	2150	TZO-Q 900x1350/2150/160 D OC DEHA	114 900,-					
			2500	TZO-Q 900x1350/2500/160 INT OC DEHA	114 900,-					

minimální expediční množství	ks
minimální objednací množství	ks
kategorie zboží	Odvodnění a kanalizace



Ukázka prvku

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]


WN		HN	hs	I	označení	ukončení	manipulace	w	s	d	t	výroba	hmotnost kg/ks
trouba vejčitá železobetonová s čedičovou výstelkou	500	750	1010	2070	TZO-Q 500x750/2070/110 D OC DEHA	dřík/dřík	2x DEHA 25 t	720	320	150	110	LV	1300
			1050/1010	2500	TZO-Q 500x750/2500/110 INT OC DEHA	hrdlo/dřík		800					1700
	600	900	1195	2070	TZO-Q 600x900/2070/125 D OC DEHA	dřík/dřík		850	370	170	125		1800
			1240/1195	2500	TZO-Q 600x900/2500/125 INT OC DEHA	hrdlo/dřík		940					2250
	700	1050	1380	2150	TZO-Q 700x1050/2150/140 D OC DEHA	dřík/dřík	980	430	190	140	2400		
			1430/1380	2500	TZO-Q 700x1050/2500/140 INT OC DEHA	hrdlo/dřík	1080				3100		
	800	1200	1550	1880	TZO-Q 800x1200/1880/150 D OC DEHA	dřík/dřík	1100	490	200	150	2880		
			1600/1550	2500	TZO-Q 800x1200/2500/150 INT OC DEHA	hrdlo/dřík	1200				3700		
	900	1350	1720	2150	TZO-Q 900x1350/2150/160 D OC DEHA	dřík/dřík	1220	550	210	160	3219		
			1770/1720	2500	TZO-Q 900x1350/2500/160 INT OC DEHA	hrdlo/dřík	1320				4200		

Skladem v závodě: VZ - Velké Žernoseky, LU - Lužec nad Vltavou, GR - Grygov

LS62 - Patkové trouby

CENÍK	DN	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace
trouba patková	800	TZP-Z 800/1000/180 INT-TZP-Z 801 DEHA	24 200,-	GR	na objednávku	nelze zrušit	nelze vrátit	nelze
		TZP-Z 800/1500/180 INT-TZP-Z 802 DEHA	36 400,-					
		TZP-Z 800/2000/180 INT-TZP-Z 803 DEHA	39 800,-					
		TZP-Z 800/736/180 D-TZP-Z 804 DEHA	19 900,-					
		TZP-Z 800/1266/180 D-TZP-Z 805 DEHA	32 900,-					
		TZP-Z 800/1736/180 D-TZP-Z 806 DEHA	45 100,-					
		TZP-Z 800/724/180 KD-TZP-Z 807 DEHA	18 900,-					
		TZP-Z 800/1000/180 KD-TZP-Z 808 DEHA	25 400,-					
		TZP-Z 800/1494/180 KD-TZP-Z 809 DEHA	37 200,-					
		TZP-Z 800/1884/180 KD-TZP-Z 810 DEHA	47 000,-					
		TZP-Z 800/994/180 KH-TZP-Z 811 DEHA	23 200,-					
		TZP-Z 800/1494/180 KH-TZP-Z 812 DEHA	35 500,-					
		TZP-Z 800/1988/180 HK-TZP-Z 813 DEHA	47 400,-					
		TZP-Z 800/1872/180 KK-TZP-Z 814 DEHA	45 400,-					
		TZP-Z 800/744/180/34 INT-TZP-Z 815 DEHA	29 000,-					
		TZP-Z 800/744/180/39 INT-TZP-Z 816 DEHA	28 600,-					
		TZP-Z 800/1180/180/34 INT-TZP-Z 817 DEHA	39 600,-					
		TZP-Z 800/1180/180/39 INT-TZP-Z 818 DEHA	40 400,-					
		TZP-Z 800/744/180/34 D-TZP-Z 819 DEHA	30 900,-					
		TZP-Z 800/744/180/39 D-TZP-Z 820 DEHA	30 500,-					
		TZP-Z 800/1080/180/34 D-TZP-Z 821 DEHA	39 200,-					
		TZP-Z 800/1080/180/39 D-TZP-Z 822 DEHA	41 500,-					
	1000	TZP-Z 1000/1000/190 INT-TZP-Z 1001 DEHA	30 200,-					
		TZP-Z 1000/1500/190 INT-TZP-Z 1002 DEHA	46 400,-					
		TZP-Z 1000/2000/190 INT-TZP-Z 1003 DEHA	49 400,-					
		TZP-Z 1000/736/190 D-TZP-Z 1004 DEHA	25 800,-					
		TZP-Z 1000/1266/190 D-TZP-Z 1005 DEHA	42 100,-					
		TZP-Z 1000/1736/190 D-TZP-Z 1006 DEHA	57 200,-					
		TZP-Z 1000/724/190 KD-TZP-Z 1007 DEHA	23 900,-					
		TZP-Z 1000/1000/190 KD-TZP-Z 1008 DEHA	32 300,-					
		TZP-Z 1000/1494/190 KD-TZP-Z 1009 DEHA	47 400,-					
		TZP-Z 1000/1884/190 KD-TZP-Z 1010 DEHA	59 300,-					
		TZP-Z 1000/994/190 KH-TZP-Z 1011 DEHA	29 300,-					
		TZP-Z 1000/1494/190 KH-TZP-Z 1012 DEHA	44 600,-					
		TZP-Z 1000/1988/190 KH-TZP-Z 1013 DEHA	59 700,-					
		TZP-Z 1000/1872/190 KK-TZP-Z 1014 DEHA	57 500,-					
		TZP-Z 1000/744/190/34 INT-TZP-Z 1015 DEHA	36 600,-					
		TZP-Z 1000/744/190/39 INT-TZP-Z 1016 DEHA	37 100,-					
		TZP-Z 1000/1180/190/34 INT-TZP-Z 1017 DEHA	50 600,-					
		TZP-Z 1000/1180/190/39 INT-TZP-Z 1018 DEHA	49 800,-					
		TZP-Z 1000/744/190/34 D-TZP-Z 1019 DEHA	40 200,-					
		TZP-Z 1000/744/190/39 D-TZP-Z 1020 DEHA	39 700,-					
		TZP-Z 1000/1080/190/34 D-TZP-Z 1021 DEHA	50 200,-					
		TZP-Z 1000/1080/190/39 D-TZP-Z 1022 DEHA	49 800,-					
	1200	TZP-Z 1200/1000/200 INT-TZP-Z 1201 DEHA	38 700,-					
		TZP-Z 1200/1500/200 INT-TZP-Z 1202 DEHA	59 400,-					
		TZP-Z 1200/2000/200 INT-TZP-Z 1203 DEHA	62 900,-					
		TZP-Z 1200/736/200 D-TZP-Z 1204 DEHA	33 500,-					
		TZP-Z 1200/1266/200 D-TZP-Z 1205 DEHA	54 300,-					
		TZP-Z 1200/1736/200 D-TZP-Z 1206 DEHA	73 800,-					
		TZP-Z 1200/724/200 KD-TZP-Z 1207 DEHA	30 100,-					
		TZP-Z 1200/1000/200 KD-TZP-Z 1208 DEHA	41 700,-					
		TZP-Z 1200/1494/200 KD-TZP-Z 1209 DEHA	61 100,-					
		TZP-Z 1200/1884/200 KD-TZP-Z 1210 DEHA	76 500,-					
		TZP-Z 1200/994/200 KH-TZP-Z 1211 DEHA	37 400,-					
		TZP-Z 1200/1494/200 KH-TZP-Z 1212 DEHA	57 100,-					
		TZP-Z 1200/1988/200 KH-TZP-Z 1213 DEHA	76 500,-					
		TZP-Z 1200/1872/200 KK-TZP-Z 1214 DEHA	73 300,-					
		TZP-Z 1200/744/200/34 INT-TZP-Z 1215 DEHA	49 100,-					
		TZP-Z 1200/744/200/39 INT-TZP-Z 1216 DEHA	48 000,-					
		TZP-Z 1200/1180/200/34 INT-TZP-Z 1217 DEHA	66 400,-					
		TZP-Z 1200/1180/200/39 INT-TZP-Z 1218 DEHA	66 400,-					
		TZP-Z 1200/744/200/34 D-TZP-Z 1219 DEHA	52 700,-					
		TZP-Z 1200/744/200/39 D-TZP-Z 1220 DEHA	52 100,-					
		TZP-Z 1200/1080/200/34 D-TZP-Z 1221 DEHA	65 900,-					
		TZP-Z 1200/1080/200/39 D-TZP-Z 1222 DEHA	65 200,-					
minimální expediční množství			ks					
minimální objednací množství			ks					
kategorie zboží			Odvodnění a kanalizace					

Výroba: VLS - vibrolisovaný, LV - litý



Trouba patková úhlová 39°/34° - dřík

Trouba patková dřík-dřík

Trouba patková hrdlo-dřík

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

ukončení	DN	I	označení	manipulace	hs	W	d	t	výroba	hmotnost kg/ks
trouba patková	hrdlo/dřík	1000	TZP-Z 800/1000/180 INT-TZP-Z 801 DEHA	2 x DEHA 2,5 t	1200	1160	220	180	LV	1445
		1500	TZP-Z 800/1500/180 INT-TZP-Z 802 DEHA							2168
	dřík/dřík	2000	TZP-Z 800/2000/180 INT-TZP-Z 803 DEHA							2889
		736	TZP-Z 800/736/180 D-TZP-Z 804 DEHA							1189
		1266	TZP-Z 800/1266/180 D-TZP-Z 805 DEHA							1960
	konec/dřík	1763	TZP-Z 800/1736/180 D-TZP-Z 806 DEHA							2687
		724	TZP-Z 800/724/180 KD-TZP-Z 807 DEHA							1119
		1000	TZP-Z 800/1000/180 KD-TZP-Z 808 DEHA							1514
		1494	TZP-Z 800/1494/180 KD-TZP-Z 809 DEHA							2216
	konec/hrdlo	1884	TZP-Z 800/1884/180 KD-TZP-Z 810 DEHA							2804
		994	TZP-Z 800/994/180 KH-TZP-Z 811 DEHA							1375
		1494	TZP-Z 800/1494/180 KH-TZP-Z 812 DEHA							2122
	bez zámků	1988	TZP-Z 800/1988/180 HK-TZP-Z 813 DEHA							2828
		1872	TZP-Z 800/1872/180 KK-TZP-Z 814 DEHA							2710
	úhlová INTEGRO	34°	1494/744 TZP-Z 800/744/180/34 INT-TZP-Z 815 DEHA							1726
		39°	1494/744 TZP-Z 800/744/180/39 INT-TZP-Z 816 DEHA							1703
		34°	1930/1180 TZP-Z 800/1180/180/34 INT-TZP-Z 817 DEHA							2360
	úhlová dřík	39°	1930/1180 TZP-Z 800/1180/180/39 INT-TZP-Z 818 DEHA							2407
		34°	1494/744 TZP-Z 800/744/180/34 D-TZP-Z 819 DEHA							1843
		39°	1494/744 TZP-Z 800/744/180/39 D-TZP-Z 820 DEHA							1820
		34°	1830/1080 TZP-Z 800/1080/180/34 D-TZP-Z 821 DEHA							2337
		39°	1830/1080 TZP-Z 800/1080/180/39 D-TZP-Z 822 DEHA							2475
	hrdlo/dřík	1000	TZP-Z 1000/1000/190 INT-TZP-Z 1001 DEHA		1410	1380	220	190	LV	1855
		1500	TZP-Z 1000/1500/190 INT-TZP-Z 1002 DEHA							2770
		2000	TZP-Z 1000/2000/190 INT-TZP-Z 1003 DEHA							3683
	dřík/dřík	736	TZP-Z 1000/736/190 D-TZP-Z 1004 DEHA							1536
		1266	TZP-Z 1000/1266/190 D-TZP-Z 1005 DEHA							2509
		1763	TZP-Z 1000/1736/190 D-TZP-Z 1006 DEHA							3415
	konec/dřík	724	TZP-Z 1000/724/190 KD-TZP-Z 1007 DEHA							1423
		1000	TZP-Z 1000/1000/190 KD-TZP-Z 1008 DEHA							1929
		1494	TZP-Z 1000/1494/190 KD-TZP-Z 1009 DEHA							2830
	konec/hrdlo	1884	TZP-Z 1000/1884/190 KD-TZP-Z 1010 DEHA							3544
		994	TZP-Z 1000/994/190 KH-TZP-Z 1011 DEHA							1746
		1494	TZP-Z 1000/1494/190 KH-TZP-Z 1012 DEHA							2657
	bez zámků	1988	TZP-Z 1000/1988/190 KH-TZP-Z 1013 DEHA							3563
		1872	TZP-Z 1000/1872/190 KK-TZP-Z 1014 DEHA							3438
	úhlová INTEGRO	34°	1494/744 TZP-Z 1000/744/190/34 INT-TZP-Z 1015 DEHA							2185
		39°	1494/744 TZP-Z 1000/744/190/39 INT-TZP-Z 1016 DEHA							2213
		34°	1930/1180 TZP-Z 1000/1180/190/34 INT-TZP-Z 1017 DEHA							3020
	úhlová dřík	39°	1930/1180 TZP-Z 1000/1180/190/39 INT-TZP-Z 1018 DEHA							2974
		34°	1494/744 TZP-Z 1000/744/190/34 D-TZP-Z 1019 DEHA							2395
		39°	1494/744 TZP-Z 1000/744/190/39 D-TZP-Z 1020 DEHA							2370
		34°	1830/1080 TZP-Z 1000/1080/190/34 D-TZP-Z 1021 DEHA							2997
		39°	1830/1080 TZP-Z 1000/1080/190/39 D-TZP-Z 1022 DEHA							2974
	hrdlo/dřík	1000	TZP-Z 1200/1000/200 INT-TZP-Z 1201 DEHA	2 x DEHA 5 t	1640	1600	240	200		2372
		1500	TZP-Z 1200/1500/200 INT-TZP-Z 1202 DEHA							3547
		2000	TZP-Z 1200/2000/200 INT-TZP-Z 1203 DEHA							4699
	dřík/dřík	736	TZP-Z 1200/736/200 D-TZP-Z 1204 DEHA							2000
		1266	TZP-Z 1200/1266/200 D-TZP-Z 1205 DEHA							3246
		1763	TZP-Z 1200/1736/200 D-TZP-Z 1206 DEHA							4415
	konec/dřík	724	TZP-Z 1200/724/200 KD-TZP-Z 1207 DEHA							1790
		1000	TZP-Z 1200/1000/200 KD-TZP-Z 1208 DEHA							2492
		1494	TZP-Z 1200/1494/200 KD-TZP-Z 1209 DEHA							3650
		1884	TZP-Z 1200/1884/200 KD-TZP-Z 1210 DEHA							4568

Skladem v závodě: VZ - Velké Žernoseky, LU - Lužec nad Vltavou, GR - Grygov

LS62 - Patkové trouby

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

ukončení	DN	I	označení	manipulace	hs	W	d	t	výroba	hmotnost kg/ks
trouba patková	konec/hrdlo	994	TZP-Z 1200/994/200 KH-TZP-Z 1211 DEHA	2 x DEHA 5 t	1640	1600	240	200	LV	2235
		1494	TZP-Z 1200/1494/200 KH-TZP-Z 1212 DEHA							3406
		1988	TZP-Z 1200/1988/200 KH-TZP-Z 1213 DEHA							4570
	bez zámků	1872	TZP-Z 1200/1872/200 KK-TZP-Z 1214 DEHA							4376
		1494/744	TZP-Z 1200/744/200/34 INT-TZP-Z 1215 DEHA							2930
	úhlová INTEGRO	34°	1494/744							2865
		39°	1930/1180							3960
		34°	1930/1180							3960
	úhlová dřík	34°	1494/744							3147
		39°	1494/744							3110
		34°	1830/1180							3937
		39°	1830/1180							3892
		34°	TZP-Z 1200/1080/200/34 D-TZP-Z 1221 DEHA							
		39°	TZP-Z 1200/1080/200/39 D-TZP-Z 1222 DEHA							

LS63 - Podkladní prahy

CENÍK	pro DN	hs	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace
podkladní prahy	300-500	80	IZX-Q 300-500	227,-	LU, GR	na objednávku	bez omezení	nelze vrátit	nelze
	600-800	100	IZX-Q 600-800	279,-					
	1000-1800	115	IZX-Q 1000-1800	423,-					

minimální expediční množství


ks

minimální objednávkové množství

ks

kategorie zboží

Odvodnění a kanalizace



Ukázka prvku

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

	pro DN	hs	označení	w	l	výroba	hmotnost kg/ks
podkladní prahy	300-500	80	IZX-Q 300-500	120	600	VLS	16
	600-800	100	IZX-Q 600-800	140	800		30
	1000-1800	115	IZX-Q 1000-1800	160	1200		72

HOSPODAŘENÍ S VODOU

STUDNIČNÍ PRVKY DN 800/1000

LS13 - Kónusy a zákrytové desky DN 800/1000, t 90 mm

CENÍK	DN	hs	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace
kónus	800/625	300	TBR-Q.2 800x625/300/90 SPK	1 870,-	VZ	skladem	bez omezení	s poplatkem	nelze
		600	TBR-Q.2 800x625/600/90	1 740,-					
			TBR-Q.2 800x625/600/90 SP	1 960,-					
	TBR-Q.2 1000x625/600/90		2 300,-						
	1000/625		TBR-Q.2 1000x625/600/90 SP	2 540,-					
zákrytová deska	800	70	TZK-Q.2 800/70 A15 půlená	1 560,-	GR	skladem	bez omezení	s poplatkem	konsignace
	800/625	200	TZK-Q.2 800x625/200 B125	1 810,-	VZ	na objednávku	nelze zrušit	nelze vrátit	nelze
			TZK-Q.2 800x625/200 C250	2 270,-		skladem	bez omezení	s poplatkem	nelze
	1000	70	TZK-Q.2 1000/70 půlená A15	2 430,-	GR	na objednávku	nelze zrušit	nelze vrátit	konsignace
		80	TZK-Q.2 1000/80 půlená A15	2 050,-					nelze
	1000/625	200	TZK-Q.2 1000x625/200 B125	2 240,-	VZ	skladem	bez omezení	s poplatkem	nelze
			TZK-Q.2 1000x625/200 C250	2 420,-					

minimální expediční množství	ks
minimální objednávkové množství	ks
kategorie zboží	Odvodnění a kanalizace

Pro manipulaci se zákrytovou deskou jsou třeba tři kusy lanových závěsů M16.

Otvor na požadavek:

DN 56, 92, 112, 152, 162, 186, 202, 250, 300 mm



Ukázka prvků


TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

DN		hs	označení	stupadla	t	zatížení	výroba	hmotnost kg/ks	
kónus	800/625	300	TBR-Q.2 800x625/300/90 SPK	kapsové stupadlo	90	-	VLS	195	
		600	TBR-Q.2 800x625/600/90	-				378	
			TBR-Q.2 800x625/600/90 SP	se stupadly				380	
	TBR-Q.2 1000x625/600/90		-	388					
	1000/625		TBR-Q.2 1000x625/600/90 SP	se stupadly				400	
zákrytová deska	800	70	TZK-Q.2 800/70 A15 půlená	-	-	A15	LV	192	
	800/625	200	TZK-Q.2 800x625/200 B125		90	B125		222	
	800/625		TZK-Q.2 800x625/200 C250			C250		226	
	1000	70	TZK-Q.2 1000/70 půlená A15		-	A15		264	
	1000	80	TZK-Q.2 1000/80 půlená A15			A15		216	
	1000/625	200	TZK-Q.2 1000x625/200 B125		90	B125		336	
	1000/625		TZK-Q.2 1000x625/200 C250			C250		336	

Skladem v závodě: VZ - Velké Žernoseky, LU - Lužec nad Vltavou, GR - Grygov

LS24 - Přechodová deska pro studny

CENÍK	DN	hs	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace
přechodová deska pro studny	800/1000	120	TZK-Q.2 740-1186/150	1 540,-	VZ, GR	skladem	bez omezení	s poplatkem	nelze
minimální expediční množství			ks						
minimální objednávkové množství			ks						
kategorie zboží			Odvodnění a kanalizace						



Ukázka prvku

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

DN		hs	označení	t	výroba	hmotnost kg/ks
přechodová deska pro studny	800/1000	120	TZK-Q.2 740-1186/150	185/223	LV	193

LS14 - Studniční skruže DN 800/1000, t 90 mm

CENÍK	DN	hs	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace
skruž šachtová	800	250	TBS-Q.2 800/250/90	958,-	VZ, GR	skladem	bez omezení	s poplatkem	konsignace
		500	TBS-Q.2 800/500/90	1 310,-					
		1000	TBS-Q.2 800/1000/90	2 000,-					
		250	TBS-Q.2 800/250/90 SP	1 080,-					nelze
		500	TBS-Q.2 800/500/90 SP	1 430,-					
		1000	TBS-Q.2 800/1000/90 SP	2 190,-					
	1000	250	TBS-Q.2 1000/250/90	1 080,-		skladem	bez omezení	s poplatkem	konsignace
		500	TBS-Q.2 1000/500/90	1 640,-					
		1000	TBS-Q.2 1000/1000/90	2 990,-					
		250	TBS-Q.2 1000/250/90 SP	1 200,-					nelze
		500	TBS-Q.2 1000/500/90 SP	1 900,-					
		1000	TBS-Q.2 1000/1000/90 SP	3 040,-					
minimální expediční množství			ks						
minimální objednávkové množství			ks						
kategorie zboží			Odvodnění a kanalizace						

Otvor na požadavek:

DN 56, 92, 112, 152, 162, 186, 202, 250, 300 mm



Ukázka prvku


TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

DN	hs	označení	stupadla	t	výroba	hmotnost kg/ks
skruž šachtová	800	TBS-Q.2 800/250/90	-	90	VLS	145
		TBS-Q.2 800/250/90 SP	se stupadly			147
		TBS-Q.2 800/500/90	-			290
		TBS-Q.2 800/500/90 SP	se stupadly			294
		TBS-Q.2 800/1000/90	-			580
		TBS-Q.2 800/1000/90 SP	se stupadly			588
	1000	TBS-Q.2 1000/250/90	-			185
		TBS-Q.2 1000/250/90 SP	se stupadly			370
		TBS-Q.2 1000/500/90	-			740
		TBS-Q.2 1000/500/90 SP	se stupadly			189
		TBS-Q.2 1000/1000/90	-			374
		TBS-Q.2 1000/1000/90 SP	se stupadly			748

Výroba: VLS - vibrolisovaný, LV - litý

LS10 - Kónusy a zákrytové desky DN 800, t 90 mm

Otvor na požadavek:
DN 56. 92. 112. 152. 162. 186. 202. 250. 300 mm



Ukázka prvků

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

DN		hs	označení	stupadla	manipulace	t	zatížení	výroba	hmotnost kg/ks
kónus	800/625	600	TBR-Q.2 800x625/600/90	-	-	90	-	VLS	378
			TBR-Q.2 800x625/600/90 SP	stupadla					380
		300	TBR-Q.2 800x625/300/90 SPK	kapsové stupadlo				195	
zákrytová deska půlená	800	70	TZK-Q.2 800/70 A15 půlená	-	závitová oka 3 x Rd16	90	A15	LV	192
zákrytová deska	800/625	200	TZK-Q.2 800x625/200 B125				B125		222
			TZK-Q.2 800x625/200 C250				C250		226

[illegible]

Skladem v závodě: VZ - Velké Žernoseky, LU - Lužec nad Vltavou, GR - Grygov

LS11 - Drenážní skruže DN 800, t 90 mm

CENÍK	DN	hs	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace
drenážní skruže	800	250	TBS-Q.2 800/250/90	958,-	VZ	skladem	bez omezení	s poplatkem	konsignace
		500	TBS-Q.2 800/500/90	1 310,-					
		1000	TBS-Q.2 800/1000/90	2 000,-					
		250	TBS-Q.2 800/250/90 SP	1 080,-					nelze
		500	TBS-Q.2 800/500/90 SP	1 430,-					
		1000	TBS-Q.2 800/1000/90 SP	2 190,-					

minimální objednávkové množství

kategorie zboží

ks

Odvodnění a kanalizace

DN 56, 92, 112, 152, 162, 186, 202, 250, 300 mm



Ukázka prvku

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

DN		hs	označení	stupadla	manipulace	t	výroba	hmotnost kg/ks
drenážní skruže	800	250	TBS-Q.2 800/250/90	-	-	90	VLS	145
		500	TBS-Q.2 800/500/90					290
		1000	TBS-Q.2 800/1000/90					580
		250	TBS-Q.2 800/250/90 SP	stupadla				147
		500	TBS-Q.2 800/500/90 SP					294
		1000	TBS-Q.2 800/1000/90 SP					588

Zakázkový list naleznete na webových stránkách společnosti v sekci Ke stažení.

[illegible]

Výroba: VLS - vibrolisovaný, LV - lity

LS12 - Drenážní dna DN 800, t 90 mm

CENÍK	DN	hs	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace
drenážní dno	800	430	TBZ-Q.2 800/430/90	3 120,-	VZ	na objednávku	nelze zrušit	nelze vrátit	nelze
		680	TBZ-Q.2 800/680/90	3 890,-					
		930	TBZ-Q.2 800/930/90	4 360,-					

minimální expediční množství	ks
minimální objednávkové množství	ks
kategorie zboží	Odvodnění a kanalizace

Otvor na požadavek:
DN 56, 92, 112, 152, 162, 186, 202, 250, 300 mm



Ukázka prvků

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

DN	hs	označení	t	výroba	hmotnost kg/ks
drenážní dno	800	430 TBZ-Q.2 800/430/90	90	VLS	408
		680 TBZ-Q.2 800/680/90			623
		930 TBZ-Q.2 800/930/90			698


JÍMKY

LS50 - Zákrytové desky pro jímky

CENÍK	DN	hs	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace
zákrytová deska	1200/625	185	TZK-Q.1 1200x625/185	6 330,-	GR	na objednávku	bez omezení	nelze vrátit	nelze
	1500/625		TZK-Q.1 1500x625/185	7 750,-					
	1650/625	200	TZN-Q.1 1650x625/200 A15	8 890,-	LU				
		250	TZN-Q.1 1650x625/250 D400	13 500,-					
	2200/625	200	TZN-Q.1 2200x625/200 A15	16 200,-					
		250	TZN-Q.1 2200x625/250 D400	25 600,-					

minimální expediční množství	ks
minimální objednávkové množství	ks
kategorie zboží	Odvodnění a kanalizace

Pro manipulaci se zákrytovou deskou jsou třeba tři kusy lanových závěsů M16.



Ukázka prvků

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]


DN		hs	označení	manipulace	t	výroba	hmotnost kg/ks
zákrytová deska	1200/625	185	TZK-Q.1 1200x625/185	3 x závěsné oko	150	LV	705
	1500/625		TZK-Q.1 1500x625/185				1140
	1650/625	200	TZN-Q.1 1650x625/200 A15	3 x Rd30	130		1200
		250	TZN-Q.1 1650x625/250 D400				1580
	2200/625	200	TZN-Q.1 2200x625/200 A15				2210
		250	TZN-Q.1 2200x625/250 D400				2690

Składem v závodě: VZ - Velké Žernoseky, LU - Lužec nad Vltavou, GR - Grygov

LS51 - Jímky kruhové - skruže

CENÍK	DN	hs	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace
kruhová jímková skruž	1650	1000	TBS-Q.1 1650/1000/130 Rd30	12 700,-	LU	na objednávku	bez omezení	nelze vrátit	nelze
		1300	TBS-Q.1 1650/1300/130 Rd30	16 400,-					
		1700	TBS-Q.1 1650/1700/130 Rd30	21 300,-					
		2000	TBS-Q.1 1650/2000/130 Rd30	25 000,-					
	2200	1000	TBS-Q.1 2200/1000/130 Rd30	16 400,-					
		1300	TBS-Q.1 2200/1300/130 Rd30	21 300,-					
		1700	TBS-Q.1 2200/1700/130 Rd30	27 800,-					
		2000	TBS-Q.1 2200/2000/130 Rd30	32 600,-					

minimální expediční množství	ks
minimální objednáací množství	ks
kategorie zboží	Odvodnění a kanalizace



Ukázka prvků

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

DN		hs	označení	manipulace	t	výroba	hmotnost kg/ks
kruhová jímková skruž	1650	1000	TBS-Q.1 1650/1000/130 Rd30	3 x Rd30	130	LV	1860
		1300	TBS-Q.1 1650/1300/130 Rd30				2400
		1700	TBS-Q.1 1650/1700/130 Rd30				3130
		2000	TBS-Q.1 1650/2000/130 Rd30				3680
	2200	1000	TBS-Q.1 2200/1000/130 Rd30				2410
		1300	TBS-Q.1 2200/1300/130 Rd30				3130
		1700	TBS-Q.1 2200/1700/130 Rd30				4080
		2000	TBS-Q.1 2200/2000/130 Rd30				4790

[illegible]

Výroba: VLS - vibrolisovaný, LV - lity

LS52 - Jímky kruhové - dna

CENÍK	DN	hs	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace
dno kruhové jímky	1200	1330	XZY-Q 1200/1330/150	25 600,-	GR	na objednávku	s poplatkem	nelze vrátit	nelze
	1500	1790	XZY-Q 1500/1790/195	44 000,-					
	1650	2300	XZY-Q 1650/2300/130 Rd30	34 600,-	LU				
	2200	1800	XZY-Q 2200/1800/130 Rd30	41 500,-					
		2300	XZY-Q 2200/2300/130 Rd30	49 000,-					

minimální expediční množství	ks
minimální objednávkové množství	ks
kategorie zboží	Odvodnění a kanalizace



Ukázka prvku

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

	DN	hs	označení	manipulace	t	d	V [m³]	výroba	hmotnost kg/ks
dno kruhové jímky	1200	1330	XZY-Q 1200/1330/150	3 x DEHA 2,5 t	150	170	1,1000	LV	2700
	1500	1790	XZY-Q 1500/1790/195	3 x DEHA 5 t	195	210	2,3600		5900
	1650	2300	XZY-Q 1650/2300/130 Rd30	3 x Rd30	130	200	4,9155		5290
	2200	1800	XZY-Q 2200/1800/130 Rd30				6,8389		6250
		2300	XZY-Q 2200/2300/130 Rd30				8,7386		7360

SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ SORPČNÍ VPUST

LS26 - Sorpční vpust

CENÍK	DN	hs	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace
pojezdová sorpční vpust	1000	920	TBV-SOL 2/4 CSB	cena nabídkou	LU	na objednávku	nelze zrušit	nelze vrátit	nelze
			TBV-SOL 2/4 CSB PVC DN 125						
			TBV-SOL 2/4 CSB PVC DN 150						
			TBV-SOL 2/4 CSB PVC DN 200						

minimální expediční množství	ks
minimální objednávkové množství	ks
kategorie zboží	Odvodnění a kanalizace




Ukázka prvku

Skladem v závodě: VZ - Velké Žernoseky, LU - Lužec nad Vltavou, GR - Grygov

DN		hs	označení	manipulace	DN výtoku	t	výroba	hmotnost kg/ks
pojezdová sorpční vpust	1000	920	TBV-SOL 2/4 CSB	3x DEHA 2,5 t	-	150	VLS	1775
			TBV-SOL 2/4 CSB PVC DN 125		125			1773
			TBV-SOL 2/4 CSB PVC DN 150		150			1773
			TBV-SOL 2/4 CSB PVC DN 200		200			1772

LS27 - Letištní kabelová šachta

minimální expediční množství	ks
minimální objednáci množství	ks
kategorie zboží	Odvodnění a kanalizace



vnitřní rozměr		hs	označení	manipulace	t	zatížení	výroba	hmotnost kg/ks
letištěvní kabelová šachta	600x600	460	TBZ-Q 600x600x460 F900 CSB	závitová oka 4 x Rd16	200	F900	LV	1078
		660	TBZ-Q 600x600x660 F900 CSB					1385
		705	TBZ-Q 600x600x705 F900 CSB					1481
		905	TBZ-Q 600x600x905 F900 CSB					1901
		1105	TBZ-Q 600x600x1105 F900 CSB					2326



VODOMĚRNÉ ŠACHTY

LS28 - Vodoměrná šachta obdélníková

CENÍK	vnitřní rozměr	hs	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace
zákrytová deska	1200x900	100	TZK-Q.2 1200x900/625 A15 Rd16	2 900,-	GR, LU	skladem	bez omezení	nelze vrátit	nelze
			TZK-Q.2 1200x900/600x600 B125 Rd16	3 370,-					
			TZK-Q 1200x900/600/125 B125 Rd16	2 900,-					
		200	TKZ-Q 1200x 900/600/200 D400 Rd16	5 920,-					
			TKZ-Q 1200x900/600x600/200 D400 Rd16	7 130,-					
nástavec	1200x900	250	TBS-Q 1200x900/250/80 B125 Rd16	3 340,-	LU				
			TBS-Q 1200x900/250/80 DEHA	2 170,-	GR, LU				
		500	TBS-Q 1200x900/500/80 B125 Rd16	3 690,-	LU				
			TBS-Q 1200x900/500/80 DEHA	2 990,-	GR, LU				
		1000	TBS-Q 1200x900/1000/80 otvor DEHA	4 190,-	GR, LU				
základová deska dno	1200x900	100	TZD-Q.2 1200x900/100 B125 Rd16	3 500,-	GR, LU				
		450	TBZ-Q 1200x900/450/80 B125 Rd16	5 430,-	LU				

minimální expediční množství


ks

minimální objednací množství

ks

kategorie zboží

Odvodnění a kanalizace



Ukázka prvků

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

vnitřní rozměr		hs	označení	otvor	manipulace	t	zatížení	výroba	hmotnost kg/ks
zákrytová deska	1200x900	100	TZK-Q.2 1200x900/625 A15 Rd16	625	2 x Rd16	80	B125	LV	295
			TZK-Q.2 1200x900/600x600 B125 Rd16	600x600					275
			TZK-Q 1200x900/600/125 B125 Rd16	600					295
		200	TKZ-Q 1200x 900/600/200 D400 Rd16	600			D400		533
			TKZ-Q 1200x900/600x600/200 D400 Rd16	600x600					527
nástavec	1200x900	250	TBS-Q 1200x900/250/80 B125 Rd16	-	4 x Rd16		B125	LV	225
			TBS-Q 1200x900/250/80 DEHA		2xDEHA 1,3t			VLS	215
		500	TBS-Q 1200x900/500/80 B125 Rd16		4 x Rd16			LV	450
			TBS-Q 1200x900/500/80 DEHA		2xDEHA 1,3t			VLS	441
		1000	TBS-Q 1200x900/1000/80 otvor DEHA					VLS	891
		základová deska	1200x900		100	TZD-Q.2 1200x900/100 B125 Rd16		-	4 x Rd16
dno	450	TBZ-Q 1200x900/450/80 B125 Rd16		760					

LS29 - Vodoměrná šachta kruhová

CENÍK	DN	hs	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace
zákrytová deska	1200x625	200	TZK-Q.1 1200x625/200 D400 Rd30	6 180,-	LU	na objednávku	nelze zrušit	nelze vrátit	nelze
nástavec	1200	250	TBS-Q.1 1200/250/135 SP DEHA	4 640,-	LU, GR				
		500	TBS-Q.1 1200/500/135 SP DEHA	7 010,-					
		1000	TBS-Q.1 1200/1000/135 SP DEHA	12 200,-					
dno	1200	670	TBZ-Q.1 1200/670/150 SP D400 Rd30	13 900,-	LU				

minimální expediční množství

ks

minimální objednací množství

ks

kategorie zboží

Odvodnění a kanalizace

Skladem v závodě: VZ - Velké Žernoseky, LU - Lužec nad Vltavou, GR - Grygov

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

	DN	hs	označení	manipulace	t	výroba	hmotnost kg/ks
zákrytová deska	1200x625	200	TZK-Q.1 1200x625/200 D400 Rd30	3 x Rd30	-	LV	850
nástavec	1200	250	TBS-Q.1 1200/250/135 SP DEHA	2 x DEHA 2,5 t	135	VLS	306
		500	TBS-Q.1 1200/500/135 SP DEHA				658
		1000	TBS-Q.1 1200/1000/135 SP DEHA				1316
dno	1200	670	TBZ-Q.1 1200/670/150 SP D400 Rd30	3 x Rd30	150	LV	3 032

ČERPACÍ, FILTRAČNÍ ŠACHTY

LS30 - Čerpací a filtrační šachty

CENÍK	DN	hs	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace
čerpací šachta pro tlakovou kanalizaci	1000	1200	TBZ-Q.1 CS 1000/1200/150 Rd16	cena nabídkou	LU	na objednávku	nelze zrušit	nelze vrátit	nelze
		1600	TBZ-Q.1 CS 1000/1600/150 Rd16						
		1700	TBZ-Q.1 CS 1000/1700/150 Rd16						
filtrační šachta - hydrodynamický separátor	1000	1600	TBZ-Q.1 CS 1200/1000/300 Rd30						
			TBZ-HDS 150/1600/155 Rd16						
			TBZ-HDS 200/1600/155 Rd16						
			TBZ-HDS 250/1600/155 Rd16						

minimální expediční množství	ks
minimální objednávkové množství	ks
kategorie zboží	Odvodnění a kanalizace



Ukázka prvku

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

	DN	hs	označení	manipulace	DN výtoku	t	výroba	hmotnost kg/ks
čerpací šachta pro tlakovou kanalizaci	1000	1200	TBZ-Q.1 CS 1000/1200/150 Rd16	3 x Rd16	150	150	LV	1995
		1600	TBZ-Q.1 CS 1000/1600/150 Rd16			150		2490
		1700	TBZ-Q.1 CS 1000/1700/150 Rd16			150		2798
filtrační šachta - hydrodynamický separátor	1000	1600	TBZ-Q.1 CS 1200/1000/300 Rd30	3 x Rd 30	250	300		3840
			TBZ-HDS 150/1600/155 Rd16			150		2550
			TBZ-HDS 200/1600/155 Rd16	3 x Rd16	200	155		2550
			TBZ-HDS 250/1600/155 Rd16			250		2550


Výroba: VLS - vibrolisovaný, LV - litý

RETENČNÍ A VSAKOVACÍ NÁDRŽE

LS70 - Retenční nádrž

CENÍK	vnitřní rozměr	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace						
běžný dílec	2500x1000	IZM-P 2500x1000/1000	cena nabídkou	LU, GR	na objednávku	nelze zrušit	nelze vrátit	nelze						
		IZM-P 2500x1000/1000 otvor												
		IZM-P 2500x1000/2000												
		IZM-P 2500x1000/2000 otvor												
	2500x2000	IZM-P 2500x2000/1000												
		IZM-P 2500x2000/1000 otvor												
		IZM-P 2500x2000/2000												
		IZM-P 2500x2000/2000 otvor												
	3000x2000	IZM-P 3000x2000/1000												
		IZM-P 3000x2000/1000 otvor												
dno	2500x1000	IZM-P TBZ 2500x1000/450												
	2500x2000	IZM-P TBZ 2500x2000/450												
	3000x2000	IZM-P TBZ 3000x2000/450												
koncová deska	2500x1000	IZM-P TZK 2500x1000/200H												
	2500x2000	IZM-P TZK 2500x2000/200H												
	3000x2000	IZM-P TZK 3000x2000/200H												
minimální expediční množství		ks												
minimální objednávkové množství		ks												
kategorie zboží		Odvodnění a kanalizace												

Retenční nádrž slouží pro zadržení dešťové vody. Ta je zde dočasně akumulována a následně řízeně odvedena do kanalizace. Chrání tak kanalizační systém nebo vodní tok před zahlcením srážkovou vodou z převalových dešťů.



TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]


vnitřní rozměr		hs	tloušťka stěny	označení	manipulace	šířka	délka
běžný dílec	2500x1000	1000	200	IZM-P 2500x1000/1000	7 x DEHA 10 t	2500	1000
				IZM-P 2500x1000/1000 otvor	6 x DEHA 10 t		2000
				IZM-P 2500x1000/2000			
				IZM-P 2500x1000/2000 otvor			
	2500x2000	2000		IZM-P 2500x2000/1000	8 x DEHA 10 t	1000	
				IZM-P 2500x2000/1000 otvor			
				IZM-P 2500x2000/2000	7 x DEHA 10 t	2000	
				IZM-P 2500x2000/2000 otvor	6 x DEHA 10 t		
	3000x2000			IZM-P 3000x2000/1000	3000	1000	
				IZM-P 3000x2000/1000 otvor			8 x DEHA 10 t
dno	2500x1000	1000	IZM-P TBZ 2500x1000/450	8 x DEHA 10 t	2500	450	
	2500x2000	2000	IZM-P TBZ 2500x2000/450	6 x DEHA 10 t	3000	950	
	3000x2000		IZM-P TBZ 3000x2000/450				
koncová deska	2500x1000	1000	IZM-P TZK 2500x1000/200H	8 x DEHA 10 t	2500	200	
	2500x2000	2000	IZM-P TZK 2500x2000/200H	6 x DEHA 10 t	3000		
	3000x2000		IZM-P TZK 3000x2000/200H				

Skladem v závodě: VZ - Velké Žernoseky, LU - Lužec nad Vltavou, GR - Grygov

LS71 - Vsakovací nádrž

CENÍK	vnitřní rozměr	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace
běžný dílec	2500x1000	IZM-P 2500x1000/1000 otvor	cena nabídkou	LU, GR	na objednávku	nelze zrušit	nelze vrátit	nelze
		IZM-P 2500x1000/1000 otvor v podlaze 600x600						
		IZM-P 2500x1000/2000 otvor						
		IZM-P 2500x1000/2000 otvor v podlaze 1000x600						
	2500x2000	IZM-P 2500x2000/1000 otvor						
		IZM-P 2500x2000/1000 otvor v podlaze 600x600						
		IZM-P 2500x2000/2000 otvor						
		IZM-P 2500x2000/2000 otvor v podlaze 1000x600						
	3000x2000	IZM-P 3000x2000/1000 otvor						
		IZM-P 3000x2000/1000 otvor v podlaze 600x1000						
dno	2500x1000	IZM-P TBZ 2500x1000/450						
	2500x2000	IZM-P TBZ 2500x2000/450						
	3000x2000	IZM-P TBZ 3000x2000/450						
koncová deska	2500x1000	IMZ-P TZK 2500x1000/200H						
	2500x2000	IZM-P TZK 2500x2000/200H						
	3000x2000	IZM-P TZK 3000x2000/200H						
minimální expediční množství		ks						
minimální objednávkové množství		ks						
kategorie zboží		Odvodnění a kanalizace						

Vsakovací šachta slouží k zachycení srážkové vody a jejímu následnému odvedení do podlaží. Nejčastěji jsou tyto objekty budovány v blízkosti průmyslových objektů či obchodních center, kde se vyskytují velké zpevněné plochy a dešťová voda se tak nemá kam vsakovat.



Ukázka prvků

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]


vnitřní rozměr		hs	tloušťka stěny	označení	manipulace	šířka	délka
běžný dílec	2500x1000	1000	200	IZM-P 2500x1000/1000 otvor	6 x DEHA 10 t	2500	1000
				IZM-P 2500x1000/1000 otvor v podlaze 600x600	7 x DEHA 10 t		
				IZM-P 2500x1000/2000 otvor	6 x DEHA 10 t		2000
	IZM-P 2500x1000/2000 otvor v podlaze 1000x600						
	IZM-P 2500x2000/1000 otvor	8 x DEHA 10 t		1000			
	IZM-P 2500x2000/1000 otvor v podlaze 600x600	6 x DEHA 10 t					
	2500x2000	2000		IZM-P 2500x2000/2000 otvor	6 x DEHA 10 t	2000	
				IZM-P 2500x2000/2000 otvor v podlaze 1000x600	7 x DEHA 10 t		
				IZM-P 3000x2000/1000 otvor	8 x DEHA 10 t		
3000x2000			IZM-P 3000x2000/1000 otvor v podlaze 600x1000	6 x DEHA 10 t	3000	1000	
dno	2500x1000	1000	IZM-P TBZ 2500x1000/450		2500	450	
	2500x2000	2000	IZM-P TBZ 2500x2000/450	8 x DEHA 10 t			
	3000x2000		IZM-P TBZ 3000x2000/450	6 x DEHA 10 t			3000
koncová deska	2500x1000	1000	IMZ-P TZK 2500x1000/200H	8 x DEHA 10 t	2500	200	
	2500x2000	2000	IZM-P TZK 2500x2000/200H	6 x DEHA 10 t			
	3000x2000		IZM-P TZK 3000x2000/200H				3000

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA/LINIOVÉ ODVODNĚNÍ

PŘÍKOPOVÉ ŽLABY

LS64 - Příkopové žlaby

CENÍK	hs	označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace
příkopový žlab velký J	900	ZBJ 400/900/2500 ZLAB J	11 500,-	GR	na objednávku	nelze zrušit	nelze vrátit	nelze
příkopový žlab velký J snížený	900	ATYP ZBJ 400/900/2500 ZLAB J	11 500,-					
poklop	70	ZBU 400/900/310 ZLAB J	227,-					
minimální expediční množství		ks						
minimální objednáci množství		ks						
kategorie zboží		Odvodnění a kanalizace						



Ukázka prvků

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]


	hs	označení	šířka	délka	výroba	hmotnost kg/ks
příkopový žlab velký J	900	ZBJ 400/900/2500 ZLAB J	700	2500	LV	1870
příkopový žlab velký J snížený	900	ATYP ZBJ 400/900/2500 ZLAB J	700	2500		1672
poklop	70	ZBU 400/900/310 ZLAB J	605	310		31

RÁMOVÉ PROPUSTI

LS53 - Rámové propusti IZM PERFECT

CENÍK	vnitřní		označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace
	šířka	výška							
rámová propust IZM PERFECT	1000	1000	IZM-P 1000x1000/2000	cena nabídkou	LU, GR	na objednávku	nelze zrušit	nelze vrátit	nelze
		1500	IZM-P 1000x1500/2000						
	1500	1500	IZM-P 1500x1500/2000						
	2000	2000	IZM-P 2000x2000/2000						
	3000	2000	IZM-P 3000x2000/2000						
	3000	3200	IZM-P 3000x3200/2000						
minimální expediční množství			ks						
minimální objednávací množství			ks						
kategorie zboží			Odvodnění a kanalizace						





Ukázka prvku


Skladem v závodě: VZ - Velké Žernoseky, LU - Lužec nad Vltavou, GR - Grygov

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

	vnitřní		označení	manipulace	délka	t	výroba	hmotnost kg/ks
	šířka	výška						
rámová propust IZM PERFECT	1000	1000	IZM-P 1000x1000/2000	4 x DEHA 10 t	2000	200	LV	5175
		1500	IZM-P 1000x1500/2000					5977
	1500	1500	IZM-P 1500x1500/2000					6739
		2000	IZM-P 2000x2000/2000					8612
	3000	2000	IZM-P 3000x2000/2000		1000	250/200		10796
		3200	IZM-P 3000x3200/2000		2000	250/250		17150

LS54 - Rámové železniční propusti těžké RŽP-T

CENÍK	vnitřní		označení	cena Kč/ks [bez DPH]	skladem v závodě	dostupnost	zrušení objednávky před vývozem	vrácení odebraného zboží	možnost konsignace
	šířka	výška							
rámová železniční propust těžká	1000	1000	RZP-T 1000x1000/2000	cena nabídkou	GR	na objednávku	nelze zrušit	nelze vrátit	nelze
		1500	RZP-T 1000x1500/2000						
		2000	RZP-T 1000x2000/2000						
	1500	1500	RZP-T 1500x1500/2000						
		2500	RZP-T 1500x2500/2000						
	2000	2000	RZP-T 2000x2000/2000						
		2500	RZP-T 2000x2500/2000						
minimální expediční množství			ks						
minimální objednávkové množství			ks						
kategorie zboží			Odvodnění a kanalizace						



Ukázka prvku

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

	vnitřní		označení	manipulace	délka	t	výroba	hmotnost kg/ks
	šířka	výška						
rámová železniční propust těžká	1000	1000	RZP-T 1000x1000/2000	4 x DEHA 10 t	2000	200	LV	3650
		1500	RZP-T 1000x1500/2000					4352
		2000	RZP-T 1000x2000/2000					7165
	1500	1500	RZP-T 1500x1500/2000					6739
		2500	RZP-T 1500x2500/2000					9761
	2000	2000	RZP-T 2000x2000/2000					9100
		2500	RZP-T 2000x2500/2000					10150

RÁMOVÉ PROPUSTI

Rozměrová variabilita rámových propustků:

- světlá výška a šířka v krocích po 100 mm – od rozměru 1000 x 1000 do 3000 x 3200 mm (u RŽP platí max. světlá výška 2500 mm)
- skladebná délka v krocích po 0,5 m – 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2 m

Prvky dodáváme včetně těsnění zaručujícího certifikovanou vodotěsnost spoje, případně celého uzavřeného systému.

Bezpečná manipulace a montáž díky závěsům DEHA. Jednoduché a rychlé sestavení pomocí řetězových stahováků.

V případě potřeby individuálního řešení neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.

Rámové propustky jsme připraveni dodat v řezu šikmém i kolmém.

Prvky pro stavby SŽ (RŽP-T) jsou v případě koncových prvků se sklonem 1:1,5 vyráběny přímo ve formě bez dodatečných řezů a v případě napojení římsy mohou být opatřeny vylamovací výztuží. To eliminuje nutnost dodatečného pracovního navrtávání a vlepování výztuže.

NÁZVOSLOVÍ

TBR-Q.1 (Q.2)	šachtový kónus
TZK-Q.1 (Q.2)	zákrytová nebo přechodová deska
TBS-Q.1 (Q.2)	šachtová skruž
TBZ-Q.1 (Q.2)	šachtové dno
TBH-Q	betonové hrdlové potrubí
TZH-Q	železobetonové hrdlové potrubí
IZX-Q	podkladní prahy pro potrubí
IZX	opěrné stěny
TBO-Q	betonové vejčité potrubí
TZO-Q	železobetonové vejčité potrubí
TZP-Z	patkové potrubí
TZP-Q	železobetonové přímé potrubí
XZY-Q	dna kruhových jímek
TZN-Q.1	zákrytová deska pro jímky
IZD	silniční panely
IZM-P	rámová propust
RŽP-T	rámová železniční propust těžká
HV-Q	horská vpust
TZT-Q	protlačovaná železobetonová trouba
D	dříková propojovací trouba
INT	Integro těsnění přímo zabudované při výrobě šachtových skruží, kónusů a potrubí
TBW-Q.1	vyrovnávací prstenec
TBV-Q	uliční vpust
kyneta	žlab šachtového dna
nástupnice	horizontální část vnitřní části šachtového dna sloužící k bezpečnému postavení obsluhy mimo žlab
vstup	otvor v šachtovém dně, který je vytvořen přímým vyformováním hrdla v prvku dle typu požadovaného potrubí, může být osazen elastomerovým těsněním (téměř všechny vstupy jsou opatřeny těsněním, výjimkou je otvor pro drenáž nebo výtlačové potrubí)
STRATO	obložení kanalizačních šachet celoplastovou výstelkou z vysoce odolného polyuretanu
šachtová vložka	plastové nebo sklolaminátové hrdlo určené k vytvoření odpovídajícího vtoku nebo výtoku
šachtové klínové těsnění	dodatečně umístěné těsnění na polodrážku dříku šachtového dna nebo šachtových skruží

Skladem v závodě: VZ - Velké Žernoseky, LU - Lužec nad Vltavou, GR - Grygov

kluzný prostředek	kluzný materiál schválený výrobcem CS-BETON s.r.o. určený pro hladké sestavení prvků kanalizačního programu a vytvoření vodě nepropustného spoje
SP	žebříkové stupadlo
SPK	kapsové stupadlo
hrdlo	válcová spodní část skruže o jednotném upraveném profilu dle požadavku, může být osazeno integrovaným těsněním
dřík	válcová horní část skruže o jednotném upraveném profilu dle požadavku, zpravidla opatřená polodrážkou pro osazení těsnění
OC	čedičová výstelka
WN/HN	vnitřní průřez vejčitého potrubí (šířka/výška)
DN	jmenovitá světlost šachty, potrubí, uličních vpustí, jímek
DN1	nejmenší jmenovitá světlost průlezného otvoru
dn	jmenovitá světlost vtoku nebo výtoku
t	síla stěny
d	síla dna
hs	stavební výška
Dh	vnější průměr prvku u hrdla
Dd	vnější průměr prvku u dříku
L	délka prvku
W	šířka prvku
A15	třída zatížení dle ČSN EN 1433 a ČSN EN 124, zkušební zatížení 15 kN
B125	třída zatížení dle ČSN EN 1433 a ČSN EN 124, zkušební zatížení 125 kN
C250	třída zatížení dle ČSN EN 1433 a ČSN EN 124, zkušební zatížení 250 kN
D400	třída zatížení dle ČSN EN 1433 a ČSN EN 124, zkušební zatížení 400 kN
E600	třída zatížení dle ČSN EN 1433 a ČSN EN 124, zkušební zatížení 600 kN
F900	třída zatížení dle ČSN EN 1433 a ČSN EN 124, zkušební zatížení 900 kN

INFORMACE O VÝROBCÍCH A BAREVNÝCH PROVEDENÍCH

V našem sortimentu najdete výrobky vyrobené dvěma výrobními metodami:

- Vibrolisovanou** – výroba na automatické výrobní lince vibrováním čerstvého betonu za působení současného dolisovacího přítaku. Výrobky mohou být vyrobeny ze dvou betonových směsí – lícová (nášlapná) a podkladní (jádrová) vrstva. U barevných výrobků je plně probarvena vrchní nášlapná vrstva, jádrová vrstva výrobku je pouze tónována. Povrch výrobku může být dále mechanicky (např. reliéfní) či technicky (např. oštěřený) upraven či opatřen povrchovým ochranným systémem **CLEAN PROTECT PLUS**.

- Litou** – výroba litím betonové směsi do výrobní formy. Povrch výrobku je hladký.

Vybrané betonové výrobky nabízíme v barevném provedení. Barvy mohou být jednolitě nebo kombinované. U jednolitých barev je

možné s ohledem na proměnlivou barvu výrobních surovin dodržet stejný odstín jen u dodávky z jedné výrobní šarže. U barevných kombinací **COLORMIX**, **NATURCOLOR** nebo **WOODLINE** výrobce nemůže z technologických důvodů garantovat stejnou probarvenost všech kamenů ve vrstvě a paletě. Plocha se posuzuje vždy jako celek. Při pokládce těchto výrobků se doporučuje kombinovat jednotlivé kameny z několika palet najednou za účelem dosažení maximálního barevného efektu. Z důvodu použití čistě přírodních materiálů výrobce negarantuje stálost původního barevného odstínu výrobků v průběhu delšího časového období. Všechny výrobky podléhají určitým výrobním tolerancím, které jsou stanoveny platnými stavebními normami. Návod k použití výrobků naleznete na našich webových stránkách.

U betonových výrobků sekundárně opracovaných metodou

tumblování je nutné počítat s tím, že smyslem této druhotné úpravy kamenů je vytvořit z každého jednoho kamene originální kus a tím přispět k přírodnějšímu vzhledu stavby. Kameny se otlučují řetězy a výsledek je z určité části nahodilý. Díky tomuto procesu je nutné počítat s většími rozměrovými odchylkami.

U všech typů betonových výrobků se může v případě zvýšené nebo nadměrné vlhkosti vyskytnout bílý povlak – tzv. výkvět. Jedná se o vedlejší a přirozený proces zrání betonu, kterému nelze zcela zabránit. Výkvět není důvodem k reklamaci. V dlouhodobém horizontu dochází k jeho samovolnému vymizení, kdy se vlivem působení povětrnostních vlivů po čase kalcit přetvoří na rozpustný hydrogenuhličitan vápenatý.

INFORMACE O VÝROBCÍCH - ŠTĚRBINOVÉ TROUBY

Materiál výrobků a provedení:

Výrobky jsou vyrobeny z betonu pevnostní třídy C 45/55 a vyšší s odolností proti působení vlivů prostředí XF4 (cyklické působení mrazu a chemických rozmrazovacích prostředků). Výztuž a způsob jejího uložení v prvku splňují podmínky ČSN EN a TKP ŘSD MDS.

Obecné informace o výrobcích štěrbinové a mikrošěrbinové trouby:

Třídy výrobků z hlediska únosnosti prvků:

- Třída D400** – výrobky jsou určeny pro běžná silniční zatížení, tzn. zatížení všemi typy silničních vozidel.
- Třída E600** – výrobky jsou určeny pro manipulační plochy s provozem vysokozdvizných vozíků s častým příčným přejezdem.
- Třída F900** – výrobky jsou určeny pro letištní plochy nebo jinak extrémně zatěžované plochy, např. speciálními kolovými vozidly.

Štěrbínové trouby - PROFIL I

- vlastní betonová část se zabudováním rámem
- plastový poklop, plastová mříž nebo litinová mříž s pojistným šroubem
- kónus
- vtokový ocelový koš, žárově pozinkovaný

Mikrošěrbinové trouby - PROFIL M

- vlastní betonová část se zabudováním rámem
- litinová mříž
- přechodová deska
- hrnec
- kalové koše - 2 ks

V ceně výrobků tohoto systému jsou zahrnuty montážní tmel a pryžová těsnění odolná vůči ropným produktům.

Tyto prvky se spojují pomocí dvouprstencového styku, který zajišťuje dokonalou vodotěsnost a odolnost proti průsaku ropných látek a zabraňuje tak možné kontaminaci podzemních vod a vodních toků v okolí. Speciální pryžové těsnění zároveň vymezuje dilatační spáru mezi čely jednotlivých trub.

Za účelem usnadnění manipulace a montáže těchto výrobků výrobce prodává dle typu výrobku adekvátní montážní zařízení, a to na základě Smlouvy o prodeji manipulační techniky a podmínek jejího zpětného výkupu.

Na vyžádání poskytuje výrobce montážní předpisy pro montáž štěrbinových i mikrošěrbinových trub.

Dále také výrobce poskytuje veškerý technický servis včetně hydraulických výpočtů.

Nadstandardní provedení výrobků:

ATYPICKÝ ROZMĚR – u výrobků je za příplatek 40 %

k ceně štěrbinové trouby možno vyrobit jakýkoliv atypický díl o délce větší než 1000 mm a menší než 4000 mm.

ATYPICKÉ NAPOJENÍ – u štěrbinových a mikrošěrbinových trub je možné za příplatek 40 % k ceně oba konce upravit jako hrdla nebo jako trouby.

Informace o balení výrobků:

Tento typ zboží není paletován a je dodáván po jednotlivých kusech (s výjimkou mikrošěrbinových trub). Na přepravní prostředek jsou výrobky ukládány bez palet na proklady.

Výrobce na vyžádání zajišťuje dopravu výrobků na místo určené


podle obchodních a dodacích podmínek. Uvedené hmotnosti výrobků se mohou lišit v rozmezí $\pm 5\%$.

PROFIL I - vpustový komplet

plastový poklop
(litinová mříž)

vpustový kus základní

kalový koš malý
kónus (přechodový kus)



PROFIL M - vpustový komplet


Litinová mříž

Vpustový kus

Deska

Kalové koše

Hrnc



INFORMACE O VÝROBCÍCH KANALIZAČNÍHO PROGRAMU

Tento typ zboží není až na výjimky paletován a je dodáván po jednotlivých kusech. Na přepravní prostředek jsou výrobky ukládány bez palet na proklady či s použitím klínů tak, aby byla zajištěna bezpečná přeprava zboží a bylo umožněno skládání na stavbě. Cena tohoto materiálu je účtována zvlášť dle skutečné spotřeby.

POZOR při manipulaci s výrobky s čedičovou výstelkou. Obklad je křehký.

Výrobek by neměl být na stavbě skladován na mezideponii, doporučuje se okamžité zabudování do stavby.

Výrobek nesmí být vystaven přímému slunečnímu svitu či velkým teplotním rozdílům. Beton a čedič mají odlišnou míru tepelné roztažnosti a velký teplotní rozdíl může způsobit popraskání betonu či odtržení obkladu.

Jakékoliv vady typu prasklin obkladu je třeba oznámit ihned při předávce zboží, jinak právo na reklamaci vady zaniká.

U prefabrikovaných dílců určených pro stavby ŘSD se přejímka provádí v souladu s TKP 18 (případně ZTKP) před expedicí ve výrobním závodě prodávajícího nebo na staveništi co nejdříve po dodání, a to vždy před jejich zabudováním. Součástí přejímky musí být i kontrola krytí betonové výztuže.

PŘEPRAVNÍ PŘÍPRAVKY A MONTÁŽNÍ TECHNIKA

Za účelem usnadnění manipulace a montáže výrobků výrobce prodává nebo půjčuje dle typu výrobku adekvátní montážní zařízení, a to na základě Smlouvy o prodeji manipulační techniky a podmínek jejího zpětného výkupu.

Přehled přepravních prostředků a manipulační techniky včetně cen naleznete souborně v dokumentu, který se nachází na stránkách společnosti v sekci Ke stažení.



EXPEDIČNÍ DOBA

pondělí 07:00 – 16:00

úterý - čtvrtek 07:00 – 15:30

pátek 07:00 – 15:00

V letních měsících je expediční doba prodloužena. Konkrétní časy se v jednotlivých závodech liší.

Individuálně lze dohodnout i mimo výše uvedené časy.

Díky spolupráci s grafickým studiem při tvorbě produktových materiálů nemůže být výrobce zcela zodpovědný za tiskové chyby.

Děkujeme za pochopení.

Nakládka velkých prvků jeřáby se provádí pouze do 15:00 hod.

Vydáno 13.5. 2025

PALETOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Za výměnnou paletu se považuje Evropská čtyřcestná dřevěná výměnná paleta prostá, rozměrů 800 x 1200 mm (dále jen paleta) odpovídající normě KODEX Mezinárodní železniční unie (UIC) čís. 435-2. Vyrobená a jakostně odzkoušená a označená podle normy ČSN 26 9110.

Palety vyráběné podle jiných norem a palety nenormalizované nejsou výměnnými paletami. Palety je možné nabídnout ke zpětnému dodání, pokud nevykazují závažná poškození.

Paleta EUR obsahuje tato značení:


1. ochrannou známku EUR - označení dle ČSN 26 9110, vyjma palet s lisovanými špalky
2. ochrannou známku schvalující železnice
3. uprostřed číslo oprávněného výrobce ve formátu 000-0-00

Paleta EUR



PODMÍNKY PRO PŘEVZETÍ PALET - DRUHY VAD

A. LZE PŘEVZÍT



B. NELZE PŘEVZÍT

VÝKUP PALET

Prodejní ceny palet se mění s platností od 1. 1. 2026, tj. nová cena bude aplikována na palety vyexpedované od 1. 1. 2026 dále.

Nová výkupní cena se na vrácené palety použije až po vyčerpání celého konta palet daného zákazníka, které byly prodány za původní ceny.

Do doby vyčerpání konta palet budou aplikovány výkupní ceny platné do 1. 1. 2026.

Výrobky jsou dodávány balené na dřevěné palety typu EUR a na přepravní prostředek jsou ukládány včetně palet, popř. na proklady na základě vyžádání zákazníka. Fólie, balicí ocelová páska a proklady jsou prvky balení nevratné a plně recyklovatelné. Smluvní cena za bezvadnou EUR paletu je stanovena na **500,- Kč/kus**. Prodávající si vyhrazuje právo změny smluvní ceny za paletu. Prodávající musí však kupujícího na změnu smluvní ceny písemně upozornit nejpozději 14 dní před vlastní změnou kupní ceny palety.

Bezvadné palety budou zpět vykupovány prodávajícím za **430,- Kč/kus** při vrácení do 6 měsíců od data expedice.

Prodávající vykupuje palety do půl roku od dodání zboží. Po uplynutí této lhůty není prodávající povinen palety vykoupit. Prodávající vykupuje palety od kupujícího pouze do výše množství palet dodaných kupujícímu za sledované období. Vybrané výrobky mohou být paletovány na EUR palety 100 x 120 cm: program Uličních vpustí, Quadro vegetační, Slepcká přídlažba. Smluvní cena za bezvadnou EUR paletu 100 x 120 cm je stanovena na **570,- Kč/kus**, tyto bezvadné palety budou zpět vykupovány prodávajícím za **500,- Kč/kus**. Smluvní cena palety 80 x 120 PLUS pro přepravu EDITBLOKU výšky 75 mm v bezvadném stavu je stanovena na **790,- Kč/kus**, tyto bezvadné palety budou zpět vykupovány prodávajícím za cenu **720,- Kč/kus**.

Cena je ponížena o opotřebení, a to ve výši **70,- Kč** z ceny palety. Pokud zákazník vrátí paletu do jiného závodu, než kde ji pořídil, je cena ponížena o opotřebení ve výši **100,- Kč** z ceny palety. Poškozené palety budou vykupovány za **100,- Kč/kus**.


LEHKÉ POŠKOZENÍ - VÝKUP 100,- Kč/ks

1 A	Maximálně jeden přířez ložné nebo opěrné podlahy je uštípnut, našťipnut nebo zlomený v celé délce. Horní hrany přířezů opěrné (spodní) podlahy a 4 rohové hrany musejí být opatřeny zkosením. Pokud toto chybí, jde o lehké poškození.
2 A	Maximálně jeden špalík chybí, je zlomený nebo tak odšťipnutý, že je viditelný více než jeden šroubový hřebík. Jeden šroubový hřebík ve špalíku může být viditelný, i když ze špalíku nic nechybí. Naštípnutí špalíku, pro které je šroubový hřebík viditelný, neovlivňuje únosnost - nejedná se tedy o vadu.
3 A	Chybí jedna povinná značka nebo je zcela nečitelná. Nejméně jedna značka železnice nebo paletové organizace a jedna značka EUR musí ještě existovat.

ZÁVAŽNÉ POŠKOZENÍ

1 B	Více jak jeden přířez chybí, je šikmo nebo napříč zlomený. Jeden svlak je jakkoliv poškozený nebo chybí. Vztahuje se na všechny přířezy nebo svlaky.
2 B	Více jak jeden špalík chybí nebo je zlomený či odšťipnutý tak, že je viditelný více než jeden šroubový hřebík.
3 B	Více jak jedna podstatná značka chybí nebo je zcela nečitelná.
4 B	K opravě byly použity zjevně nepřipustné náhradní díly. Například příliš slabý, úzký nebo krátký přířez, svlak nebo špalík.
5 B	Celkový stav palety je tak špatný, že není zaručena únosnost. Nakládané zboží může být znečištěno nebo jinak poškozeno.

MOŽNOSTI BAREVNÝCH KOMBINACÍ



BÍLÁ



ROCA světle hnědá + šedá



ALLEGRIO hnědá + červená + žlutá + okr



NOARBLANC černá + bílá



PŘÍRODNÍ ŠEDÁ



ČERVENÁ



BÍLO-ČERNÁ



CORAL světle hnědá + šedá + bílá



ALBA světle hnědá + červená + žlutá



ČERNÁ



PLAYA světle hnědá + tmavě hnědá + bílá



TESTA světle hnědá + žlutá + bílá



BASANITA černá + tmavě hnědá



JAVOR



AMARILLA žlutá + tmavě hnědá



CAOBA světle hnědá + tmavě hnědá



ORECH světle hnědá + tmavě hnědá




OKR



JAVOR



HNĚDÁ



BUK světle hnědá + tmavě hnědá + okr

Fotografie mají pouze ilustrativní charakter. Díky použitému druhotnému opracování jednotlivých výrobků a také díky složení kameniva obsaženého v základní směsi mohou některé barvy vynízt na různých výrobcích odlišně, také typ nasvícení při pořizování fotografií může barvy výrazně měnit.

MOŽNOSTI BAREVNÝCH KOMBINACÍ



ČERVENÁ



ALLEGRIO hnědá + červená + žlutá + okr



OKR



RUSTIKAL červená + černá



JAVOR



ALBA světle hnědá + červená + žlutá



ČERNÁ



DESERTO žlutá + světle hnědá



HNĚDÁ



RIENTE červená + bílá + černá



CAOBA světle hnědá + tmavě hnědá



AMARILLA žlutá + tmavě hnědá



ČERVENÁ



OKR



ČERNÁ



GRACIA červená + bílá



GRES okr + šedá



ALLEGRIO hnědá + červená + žlutá + okr



HNĚDÁ



PŘÍRODNÍ ŠEDÁ



ALBA světle hnědá + červená + žlutá

Fotografie mají pouze ilustrativní charakter. Díky použitému druhotnému opracování jednotlivých výrobků a také díky složení kameniva obsaženého v základní směsi mohou některé barvy vyznít na různých výrobcích odlišně, také typ nasvícení při pořizování fotografií může barvy výrazně měnit.

MOŽNOSTI BAREVNÝCH KOMBINACÍ



HNĚDÁ



PLAYA světle hnědá + tmavě hnědá + bílá



TUMBLE - ROCA světle hnědá + šedá



CAOBA světle hnědá + tmavě hnědá



ŠTÍPANÝ - HNĚDÁ



ROCA světle hnědá + šedá



TUMBLE - CAOBA světle hnědá + tmavě hnědá



OŘECH světle hnědá + tmavě hnědá



ŠTÍPANÝ - PŘÍRODNÍ ŠEDÁ



BASANITA černá + tmavě hnědá



TUMBLE - PLAYA světle hnědá + tmavě hnědá + bílá



GRES okr + šedá



TUMBLE - BASANITA černá + tmavě hnědá



RIENTE červená + bílá + černá



ŠTÍPANÝ - OKR



CAOBA světle hnědá + tmavě hnědá



ŠTÍPANÝ - ČERNÁ



AMARILLA žlutá + tmavě hnědá



ŠTÍPANÝ - JAVOR



CORAL světle hnědá + šedá + bílá



ŠTÍPANÝ - HNĚDÁ

Fotografie mají pouze ilustrativní charakter. Díky použitému druhotnému opracování jednotlivých výrobků a také díky složení kameniva obsaženého v základní směsi mohou některé barvy vynízt na různých výrobcích odlišně, také typ nasvícení při pořizování fotografií může barvy výrazně měnit.

VIBROLISOVANÝ / TUMBLE

Nadstandardní povrchová úprava, při které je sekundárním opracováním dosahováno rozrušené struktury hran produktů. Tímto způsobem je eliminován efekt strojové přesnosti výroby a navozen dojem nahodilé ruční produkce. Povrchová úprava TUMBLE je svým provedením zcela jedinečná a přináší nový estetický výraz do českého stavebnictví v oblasti prvků malé zahradní architektury. Produkty TUMBLE jsou předurčeny plnit požadavky na stavbách s nejvyššími architektonickými nároky. **Tento povrch najdete u výrobků: NATURBLOK, EDITBLOK, NATURBLOK SCHOD, NATURBLOK STUDNA/OHNISTĚ.**



CAOBA



BASANITA



ROCA



PLAYA

VIBROLISOVANÝ / ŠTÍPANÝ

Štípaný povrch naleznete na plotových tvárnících CSBLOK. Prvky jsou podrobeny druhotné povrchové úpravě - štípání. Povrchu výrobku je dosaženo štípáním jeho pohledových stran. Při štípání bloků dochází díky pevnosti betonové směsi i k rozlamování kamínků použitých při výrobě. To utvrzuje dojem, že se skutečně jedná o přírodní proces rozlomení kamene. Tento postup dodává výrobkům atraktivní vzhled imitující strukturu pískovcovitého kamene. Povrch se vyrábí ve všech základních barevných provedeních.



PŘÍRODNÍ ŠEDÁ



ČERVENÁ



HNĚDÁ



OKR



ČERNÁ



JAVOR

Fotografie mají pouze ilustrativní charakter. Díky použitému druhotnému opracování jednotlivých výrobků a také díky složení kameniva obsaženého v základní směsi mohou některé barvy vyznít na různých výrobcích odlišně, také typ nasvícení při pořizování fotografií může barvy výrazně měnit.

VIBROLISOVANÝ / **STANDARD HLADKÝ**

Povrch STANDARD je základní povrchovou úpravou. STANDARD je používán na stavbách průmyslového charakteru, jako jsou supermarkety, parkoviště, městské a obslužné komunikace, pěší zóny a cyklostezky. Použité kamenivo s maximální velikostí zrna 2 mm dodává povrchu STANDARD jemnozrný, hladký a uzavřený vzhled. Povrchová úprava STANDARD vyniká především vysokou funkčností a nenáročnou údržbou. Povrch hladký STANDARD také nalézt na betonových tvarovkách SOLOBLOK a NEWBLOK.



PŘÍRODNÍ ŠEDÁ



ČERVENÁ



HNĚDÁ



OKR



ČERNÁ



JAVOR



BÍLÁ




NOARBLANC

VIBROLISOVANÝ / **EXCELLENT IW**

Povrch EXCELLENT IW patří mezi nadstandardní povrchové úpravy. Při výrobě produktů s povrchem EXCELLENT IW je do nášlapných vrstev nad rámec standardní betonové směsi použito speciálních hrubozrných, navzájem barevně kontrastních kameniv. Právě tato kameniva vytvářejí po dodatečném zušlechťení povrchu produktu žádanou strukturu. Výsledný povrch je uzavřená hrubozrná struktura s mírně zdrsněnou texturou. Je vhodný zejména pro stavby s vysokým požadavkem na protiskluzové opatření.



PŘÍRODNÍ ŠEDÁ



ČERNÁ



BÍLÁ

Fotografie mají pouze ilustrativní charakter. Díky použitému druhotnému opracování jednotlivých výrobků a také díky složení kameniva obsaženého v základní směsi mohou některé barvy vyznít na různých výrobcích odlišně, také typ nasvícení při pořizování fotografií může barvy výrazně měnit.

VIBROLISOVANÝ / RELIÉF ANTIKO

Dlažba **ALTO EVO** má mírně reliéfní povrch a je sekundárně opracována tzv. ostařováním. Výsledný efekt můžete vidět na obrázcích. Stejný princip úpravy probíhá i u dlažby **ALTO KRUH**.



Colormix ALLEGRIO



Colormix NOARBLANC



Colormix RUSTIKAL



Naturcolor CAOBA



Naturcolor PLAYA

VIBROLISOVANÝ / RELIÉF

Povrchová úprava **STANDARD, RELIÉF** je základní povrchovou úpravou bez druhotného opracování. Vyznačuje se jemnozrnným, uzavřeným profilovaným povrchem. Hloubka profilace je závislá na typu produktu a pohybuje se od 2 do 9 mm. Druhým významným rysem je ostrost profilace. Produkty s ostřejší profilací vytváří výrazně kontrastnější a plastičtější dojem povrchu. Ukázka barevných provedení dlažby **CANTERA**.



Naturcolor GRES



Naturcolor CAOBA



Naturcolor BASANITA



Naturcolor CORAL

Fotografie mají pouze ilustrativní charakter. Díky použitému druhotnému opracování jednotlivých výrobků a také díky složení kameniva obsaženého v základní směsi mohou některé barvy vynízt na různých výrobcích odlišně, také typ nasvícení při pořizování fotografií může barvy výrazně měnit.

VIBROLISOVANÝ / **RELIÉF ANTIKO**

Dlažba **VALENCIA** je sestava šesti rozměrově různých kamenů. Nabízíme ji ve dvou provedeních: hladkém a reliéfním. Provedení s reliéfním povrchem je dále sekundárně opracováno tzv. ošťováním, stejnou metodou, jaká je popsána u dlažby **ALTO EVO**. Obě varianty provedení jsou vyráběny novou technologií výroby, která dává beto-
nové dlažbě unikátní a komplexní ochranu proti znečištění **CLEAN PROTECT PLUS**.

UKÁZKA BAREVNÝCH PROVEDENÍ DLAŽBY **VALENCIA**



Colormix ALBA



Colormix NOARBLANC



Naturcolor PLAYA



Naturcolor CORAL



Naturcolor CAOBA

VIBROLISOVANÝ / **STANDARD, HLADKÝ**

UKÁZKA BAREVNÝCH PROVEDENÍ DLAŽBY **VALENCIA**



Colormix ALBA



Colormix NOARBLANC



Naturcolor PLAYA



Naturcolor CORAL



Naturcolor CAOBA

Fotografie mají pouze ilustrativní charakter. Díky použitému druhotnému opracování jednotlivých výrobků a také díky složení kameniva obsaženého v základní směsi mohou některé barvy vyznít na různých výrobcích odlišně, také typ nasvícení při pořizování fotografií může barvy výrazně měnit.

VIBROLISOVANÝ / RELIÉF ANTIKO

Také dlažba **CORTILA** je sestavou několika kamenů ve skladbě. Obsahuje čtyři kameny různé délky. Nabízíme ji ve dvou provedeních: hladkém a reliéfním. Provedení s reliéfním povrchem je dále sekundárně opracováno tzv. oštěřováním, stejnou metodou, jaká je popsána u dlažby **ALTO EVO**. Obě varianty provedení jsou vyráběny novou technologií výroby, která dává betonové dlažbě unikátní a komplexní ochranu proti znečištění **CLEAN PROTECT PLUS**.

UKÁZKA BAREVNÝCH PROVEDENÍ DLAŽBY **CORTILA**



Colormix ALBA



Colormix NOARBLANC



Naturcolor PLAYA




Naturcolor CORAL

VIBROLISOVANÝ / **STANDARD, HLADKÝ**

UKÁZKA BAREVNÝCH PROVEDENÍ DLAŽBY **CORTILA**



Colormix ALBA



Colormix NOARBLANC



Naturcolor PLAYA



Naturcolor CORAL

Fotografie mají pouze ilustrativní charakter. Díky použitému druhotnému opracování jednotlivých výrobků a také díky složení kameniva obsaženého v základní směsi mohou některé barvy vyzníti na různých výrobcích odlišně, také typ nasvícení při pořizování fotografií může barvy výrazně měnit.

ŘADA BAREVNÝCH KOMBINACÍ COLORMIX

Barevné kombinace COLORMIX tvoříme speciální technologií nanášení drobných proužků barev, které se navzájem prolínají. Výsledný efekt působí přirozeně a zároveň je maximálně praktický, nejsou na něm tak patrné nečistoty.



Colormix AMARILLA



Colormix RIENTE



Colormix GRACIA



Colormix NOARBLANC



Colormix ALLEGRIO



Colormix ALBA




Colormix RUSTIKAL



Colormix DESERTO



Colormix TESTA



Colormix NOARBLANC LIGHT



NOVINKA! Colormix
NOARBLANC DARK



NOVINKA! Colormix MATTONE



NOVINKA! Colormix LUNA

Fotografie mají pouze ilustrativní charakter. Díky použitému druhotnému opracování jednotlivých výrobků a také díky složení kameniva obsaženého v základní směsi mohou některé barvy vyznít na různých výrobcích odlišně, také typ nasvícení při pořizování fotografií může barvy výrazně měnit.

ŘADA BAREVNÝCH KOMBINACÍ NATURCOLOR

Barevné kombinace z řady NATURCOLOR tvoří mixy příjemných zemitých barev, které běžně naleznete na přírodních horninách. Jsou voleny tak, aby co nejpřirozeněji zapadly do kompozice zahrad v kombinaci s dalšími přírodními prvky.



Naturcolor PLAYA



Naturcolor CAOBA



Naturcolor CORAL



Naturcolor ROCA



Naturcolor BASANITA



Naturcolor GRES



Naturcolor CORAL LIGHT

POVRCHOVÁ ÚPRAVA MINERAL



Mineral BÍLO-ČERNÁ

BAREVNÉ KOMBINACE WOODLINE



Woodline BUK




Woodline OŘECH

Fotografie mají pouze ilustrativní charakter. Díky použitému druhotnému opracování jednotlivých výrobků a také díky složení kameniva obsaženého v základní směsi mohou některé barvy vyznít na různých výrobcích odlišně, také typ nasvícení při pořizování fotografií může barvy výrazně měnit.

PŘEHLED VÝROBKŮ DLE BAREVNÝCH PROVEDENÍ

X	POVRCH - HLADKÝ	X	POVRCH - RELIÉF	X*	POVRCH - RELIÉF ANTIKO	X**	POVRCH - EXCELLENT IW	X***	POVRCH - MINERAL
---	-----------------	---	-----------------	----	------------------------	-----	-----------------------	------	------------------

	ČERNÁ	BÍLO-ČERNÁ	NOARBLANC LIGHT	NOARBLANC DARK	NOARBLANC	BASANITA	ŠEDÁ	GRES	ROCA	HNĚDÁ	OŘECH	BUK	CAOBA	CORAL LIGHT	CORAL	PLAYA	TESTA	ALLEGRI	ČERVENÁ	MATTONE	RIENTE	RUSTIKAL	GRACIA	ALBA	OKR	JAVOR	LUNA	DESERTO	AMARILLA	BÍLÁ
DLAŽBY																														
ALTO EVO					X*													X*				X*								
CANTERA						X		X					X		X															
CIHLA	X						X			X								X	X			X			X	X				
CONCEPT									X*							X*					X*								X*	
COLETA				X																X							X			
CORTILA					X*										X*	X*								X*						
FORMELA I	X						X								X	X			X					X		X	X			
FORMELA II-III	X		X				X							X				X							X	X				
FORMELA IV	X						X																		X	X				
FORMELA XL	X**						X**																							X**
GRAN TECH		X***																												
GRAND HISTORI EVO					X		X								X	X														
GRANITO	X**						X**																							X**
HISTORI					X		X											X				X		X		X		X		
KOST	X						X			X									X						X	X				
KOSTKA	X						X												X						X	X				
LEGANTO					X										X	X								X						
LIGNEO											X	X																		
QUADRO	X						X			X									X						X	X				X
VALENCIA					X*								X*		X*	X*								X*						
VARIO							X												X					X						
VENEZIA			X											X							X									
VIA TECH					X										X			X			X		X	X					X	
VIA TECH ECO					X										X			X			X		X	X					X	
SPECIÁLNÍ PRVKY																														
ALTO EVO KRUH					X*								X*			X		X*				X*								
ERBO	X						X												X						X	X				
KVĚTINÁČE	X									X									X						X	X				
PALISÁDY	X						X			X									X						X	X				
DUO STEP							X																		X	X				
NATURBLOK SCHOD						X			X				X			X														
NAT. STUDNA/OHNIŠTĚ						X			X				X			X														
STEP	X						X			X									X						X	X				
ZDI A PLOTY																														
CSBLOK	X						X			X									X						X	X				
NATURBLOK						X			X				X			X														
EDITBLOK						X			X				X			X														
NEWBLOK	X						X																			X				X
SOLOBLOK	X				X		X			X									X						X	X				
OBRUBNÍKY																														
OBRUBNÍK ZAHRADNÍ	X						X			X									X						X	X				
TRÁVNÍKOVÝ LEM							X												X						X					



PRODEJNÍ A Dodací Podmínky CS-BETON s.r.o.

1. Úvodní Ustanovení

Tyto prodejní a dodací podmínky (dále jen "PDP") vydané společností CS-BETON s.r.o., IČ: 47287586, se sídlem ve Velkých Žemoších 184, PSČ 412 01 (dále jen "Prodávající") upravují smluvní vztahy mezi Prodávající a jejími zákazníky (dále jen "Kupující"), které vznikají při dodávkách vlastních výrobků a zboží z výrobních závodů Velké Žemošice, Lužec nad Vltavou a Grygov a poskytování souvisejících služeb.

PDP tvoří nedílnou součást kupních smluv o odběru zboží a služeb (dále jen „smlouva“) a Kupující objednávkou nebo písemnou smlouvou tyto podmínky akceptuje a potvrzuje jejich znalost. Odchytky od platných PDP mohou být sjednány pouze v rámci písemné smlouvy. Vylučuje se aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 a § 1757 odst. 2 a odst. 3 NOZ. Veškeré dohody, k nimž mezi Prodávající a Kupující v souvislosti s prováděním dodávek zboží dochází, musí být učiněny písemně. Jakákoliv ujednání či prohlášení učiněná smluvními stranami před uzavřením kupní smlouvy v průběhu jednání o uzavření této smlouvy nejsou pro určení obsahu smlouvy právně závazná.

Prodávající zveřejňuje aktuální znění PDP na webových stránkách www.csbeton.cz a www.csbetonprefa.cz.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Právní vztahy mezi Prodávající a Kupující jsou založeny dílčími kupními smlouvami, které jsou uzavírány formou písemných objednávek Kupující s jejich následným písemným přijetím Prodávající nebo samostatnou písemnou kupní smlouvou.

V případě opakovaných objednávek může být smluvními stranami uzavřena rámcová kupní smlouva. Smlouva je uzavřena i převzetím zboží na základě dodacího listu ve výrobním areálu Prodávající, a to po zaplacení kupní ceny dle aktuálního ceníku na základě zálohové faktury.

2.2. Obchodní listiny (katalogy, ceníky, pracovní sešity apod.) a cenové nabídky Prodávající jsou informativní, pokud nejsou výslovně prohlášeny za závazné. Zobrazení a provedení výrobků a zboží v obchodních listinách, na webových stránkách a reklamních materiálech nelze považovat za předlohy či vzorky dle § 2096 NOZ. Zboží ve výstavkách a reklamních stojanech poskytuje nejlepší formu seznámení s výrobkem. Dodržení přesného barevného odstínu však nelze v důsledku užívání přírodních materiálů garantovat. Odstín barvy a provedení výrobku je možno zachovat pouze při odběru zboží z jedné výrobní šarže.

2.3. Cenová nabídka bude bez ohledu na adresu doručení poptávký vystavena obchodním oddělením výrobního závodu, který určí Prodávající. Toto určení je pak závazné pro veškerou komunikaci, která se realizace zakázky týká. Nebude-li stanoveno jinak, cenová nabídka je omezena časově na 1 měsíc od jejího vystavení a může být omezena i z hlediska určení (např. konkrétní stavba) či rozsahu (jen při odběru stanoveného množství zboží). Informace obsažené v cenových nabídkách jsou striktně důvěrné a jejich adresát je povinen zachovávat ohledně jejich obsahu vůči třetím osobám mlčenlivost.

2.4. Objednávka musí obsahovat: i) druh, množství, provedení a barvu zboží dle aktuálního ceníku nebo odkaz na platnou cenovou nabídku Prodávající; ii) navrhovaný termín dodávky (není-li uveden, rozumí se jím nejbližší termín dle kapacitních možností Prodávající); iii) způsob dopravy (vlastní odběr, předání k přepravě, včetně dopravy); iv) dodací adresu a telefonické spojení na osobu oprávněnou k převzetí dodávky; v) identifikaci Kupující (včetně jména a příjmení osoby jednající za právnickou osobu a jejího prac. zařazení/postavení, z něhož lze vyvodit oprávnění učinit objednávku); vi) podpis.

V případě objednávky zboží vyráběného na zakázku se doporučuje využít vzorové objednávkové formuláře (např. zakázkové listy) nebo poradenství Prodávající. Řádné doručení objednávkou projevuje Kupující zájem uzavřít s Prodávající kupní smlouvu a objednávka je tedy návrhem na uzavření kupní smlouvy.

2.5. Potvrzení objednávky. K uzavření kupní smlouvy dochází až na základě písemného potvrzení objednávky Prodávající. Obsahuje-li potvrzení objednávky oproti objednávce či původní nabídce změny ve specifikaci výrobku (např. upravený výkres) nebo dodacích podmínkách (termín dodání, doprava, místo převzetí), je Kupující oprávněna do 24 hodin od doručení takového potvrzení vyjádřit se změnou svůj nesouhlas. Marným uplynutím této lhůty se považuje změna za přijatou.

Po uzavření kupní smlouvy jsou další požadavky na změny předmětu smlouvy vyloučeny a Kupující je povinna objednané zboží odebrat, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. Zboží vyrobené na zakázku nelze vrátit, u ostatního zboží je možnost vrácení upravena v dokumentu Pracovní sešit CS-BETON v aktuální verzi.

Smluvní vztah vzniklý na základě potvrzení objednávky se řídí výhradně těmito PDP a ujednáními obsaženými v cenové nabídce, na kterou objednávka odkazuje. K dodatečným podmínkám, vyhradám a návrhům ujednání obsaženým v objednávce či jiných tiskovinách Kupující (např. odkazy na jiné obchodní podmínky, smluvní pokuty, odlišné platební podmínky), které nebyly výslovně akceptovány v potvrzení objednávky, se nepřihlíží a pro Prodávající nejsou závazné.

2.6. Detailní podmínky objednání a dodání zboží (např. min. objednávkové množství, min. expediční množství, možnost zrušení objednávky před vývozem, možnost konsignace, možnost vrácení zboží apod.) jsou stanoveny v dokumentu Pracovní sešit CS-BETON v aktuální verzi.

2.7. Jakákoliv doporučení nebo součinnost poskytnutá Prodávající ve vztahu k účelu, návrhu, použití nebo provozu zboží se nevkládají jako výslovná či implikovaná prohlášení nebo záruky jakékoliv druhu a tyto informace Kupující přijímá na své vlastní riziko a aniž by

mu vznikla jakákoliv povinnost nebo odpovědnost vůči Prodávající. Je vyloučeno odpovědností Kupující určit vhodnost zboží k použití v dané stavbě. Skutečnost, že Prodávající neučiní doporučení, nezakládá žádnou odpovědnost vůči Kupující.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Sortiment, druh balení a provedení výrobků a k nim dodávaných doplňků je uveden v aktuálním ceníku, Pracovním sešitu nebo písemných cenových nabídkách Prodávající. Technické parametry, tolerance, užité vlastnosti, pokyny k pokládce a údržbě jsou uvedeny na webových stránkách Prodávající.

3.2. Výrobky jsou vyrobeny a dodávány v jakosti odpovídající platným normám ČSN/ČSN EN a v souladu s požadavky na prokázání shody s technickými požadavky na výrobky. V případě rozšířených požadavků na provedení, parametry či zkoušení výrobků nad rámec uvedený v předchozí větě je Kupující povinna předat Prodávající v rámci nabídkového řízení tyto rozšířené požadavky (např. kompletní ZTKP uvedené stavby). Prodávající k těmto požadavkům vypracuje cenovou nabídku zohledňující tyto rozšířené požadavky a Kupující v rámci objednávky stvrdí, že cenová nabídka rozšířeným požadavkům vyhovuje. Nebudou-li rozšířené požadavky na výrobky ze strany Kupující uplatněny výše popsaným způsobem, předmětem koupě bude zboží se standardními parametry dle technických podkladů Prodávající a Kupující je povinna takové zboží odebrat.

3.3. Prodávající na své zboží vystavuje buď prohlášení o shodě podle požadavků zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, doplněného nařízením vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, nebo prohlášení o vlastnostech podle požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 305/2011. Zboží podléhá zkouškám výrobce podle schváleného kontrolního a zkušebního plánu a v určených případech autorizovanou osobou č. 204 TZÚS Praha, s.p. Prodávající provozuje systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001, ISO 14001. CS-BETON s.r.o. dále i systém dle ISO 45001 a ISO 50001.

3.4. V sortimentu je zařazeno i zboží jiných výrobců, u něhož mohou být stanoveny odlišné prodejní podmínky (např. bonusy, záruky apod.). Prodávající si z technických nebo kapacitních důvodů vyhrazuje právo dodat Kupující zboží jiného výrobce.

3.5. Při prodeji manipulačních prostředků Kupující objednaním a odebráním potvrzuje, že se seznámila s technologickými postupy pro jejich užívání a že se zavazuje tyto postupy dodržovat a plnit pokyny výrobce manipulačních prostředků pro jejich užívání, evidenci, kontrolu a vyřazování.

4. CENA VÝROBKŮ

4.1. Prodávající prodává zboží za ceny smluvní dle cenové nabídky nebo dle ceníku platného v době objednávky, z nichž může Kupující poskytnout slevu. Při poskytnutí slevy může Prodávající v cenové nabídce nebo v kupní smlouvě uvést již kupní cenu po poskytnutí slevy. Ceníky Prodávající jsou Kupující k dispozici na webových stránkách Prodávající, případně ji budou poskytnuty v expedici. Prodávající si vyhrazuje právo ceník výrobků a zboží kdykoliv aktualizovat, změny nabývají účinnosti 14 kalendářních dnů po zveřejnění, nebude-li stanoveno jinak. U objednávek s místem dodání zboží na prodejní sklad Kupující či jejího obchodního partnera si Prodávající vyhrazuje právo určit termín, do kterého je nutno zboží s původní ceníkovou cenou vyexpedovat z výrobního závodu. Po uplynutí této lhůty budou na dodávky aplikovány ceny dle nového ceníku, nebude-li výslovně dohodnuto jinak. U zakázové výroby Prodávající sdělí Kupující cenu na základě technických podkladů od Kupující, pokud ji ceník Prodávající neobsahuje.

4.2. Ceny uvedené v ceníku či v nabídce jsou cenami EXW výrobní závod Prodávající (dle určení), není-li sjednáno jinak. V ceně jsou zahrnuty náklady na standardní balení (páskování, překrytí fólií PE, proklady paletovaného zboží) a naložení na přepravní prostředek. Doprava zboží; cena palet, na nichž je zbožíloženo; cena prokladového materiálu potřebného pro bezpečnou přepravu zboží jsou vycísleny zvlášť dle cenové nabídky nebo platného ceníku. Dojde-li v době mezi uzavřením smlouvy a realizací zakázky k prokazatelně podstatné změně ceny či dostupnosti vstupních materiálů a výrobních prostředků (zejména, nikoliv však výlučně v souvislosti se změnami v systému vydávání emisních povolenek či jinými legislativními zásahy a regulačními omezeními) o více než

5 %, je Prodávající oprávněna tyto změny do ceny výrobků promítnout dodatečným zvýšením ceny v adekvátní výši, tj. ve výši, kterou se propisuje do ceníkové ceny výrobku. Cena výrobků a zboží s plánovaným datem dodání po 1. 1. 2027 bude upravena o zvýšené náklady spojené se zavedením emisních povolenek EU ETS2 a/nebo přijetím souvisejících regulačních předpisů. Prodávající je povinna o plánovaném zvýšení kupní ceny informovat Kupující bez zbytečného odkladu. Kupující má právo změnu ceny neakceptovat a od smlouvy v rozsahu dosud nevyrobeného zboží od smlouvy odstoupit. Zboží, které bylo do dobyčasného doručení projevů vůle o odstoupení od smlouvy vyrobeno, bude dodáno za původních podmínek bez navýšení. Kupující je oprávněna takto od smlouvy odstoupit nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o zvýšení kupní ceny, nebude-li v oznámení určena lhůta delší.

4.3. Prodávající po dohodě s Kupující zajistí dopravu zboží do místa určeného Kupující. Cena dopravy je účtována vždy zvlášť, není-li dohodnuto jinak. Tato cena neobsahuje náklady na složení zboží z dopravního prostředku.

Kupující bere na vědomí, že zajištění dopravy na vybrané trasy může být dočasně omezeno v důsledku snížené nabídky přepravců. Pokud se Prodávajícímu nepodaří ani přes zvýšené úsilí dopravu v požadovaném termínu smluvně zajistit, neproděné Kupujícího výrobky a navrhne změnu ceny dopravy nebo změnu

harmonogramu dodání, případně umožní Kupující, aby si zajistila dopravu vlastními silami. Je-li důvodem prodlení s dodávkou prokazatelně pouze nedostupnost přepravní kapacity smluvních přepravců, není Kupující oprávněn požadovat žádnou smluvní pokutu.

4.4. V kupní ceně zboží jsou zahrnuty náklady na zkoušku typu a výrobkovou certifikaci. Pokud má Kupující doplňující požadavky na provedení, kvalitu a zkoušení požadovaného zboží, musí své požadavky specifikovat písemně jako součást objednávky. Dodatečně uplatněné nároky na technické, kvalitativní či zkušební vlastnosti zboží nebudou Prodávající akceptovány. Prodávající má nárok na úhradu nákladů spojených s těmito doplňujícími požadavky Kupující.

4.5. V případě prodeje dle cenových nabídek či akčních letáků je dáno, že vyznačená platnost nabídky je i konečným termínem pro expedici zboží z výrobního závodu Prodávající. Platnost cenových nabídek je 1 měsíc od data vydání, není-li stanoveno jinak.

4.6. Podmínkou pro poskytnutí slevy z ceny zboží uvedené v cenové nabídce Prodávající je to, že Kupující odebere nejméně 90 % z celkového množství zboží uvedeného v dané cenové nabídce nebo sjednaného v kupní smlouvě. Nesplní-li Kupující tuto podmínku, je Prodávající oprávněna doúčtovat doplatek kupní ceny zboží až do ceny uvedené v ceníku Prodávající platném v době dodávky.

4.7. Prodávající prodává vybrané zboží na paletách EUR či jiných typech palet, jejichž cenu účtuje vždy samostatně. Zpětný výkup je možný za podmínek stanovených v čl. 7.13.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Není-li dále stanoveno či dohodnuto jinak, je cena zboží splatná při odběru zboží. Jiné platební podmínky jsou sjednávány pouze smluvně. Uplatnění reklamace či výskyt vad nemají vliv na povinnost Kupující uhradit kupní cenu řádně a včas. Není-li dohodnuto jinak, v případě dodávek "na fakturu" je splatnost daňových dokladů vystavených Prodávající 14 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. dodání zboží, a hradí se bez jakéhokoliv odpočtu. Přílohou daňových dokladů Prodávající je pouze prostý dodací list, originál potvrzeného dodacího listu potvrzený Kupující předloží Prodávající na základě výzvy Kupující, a to bez zbytečného odkladu.

Při objednávce zboží na zakázku (tj. zboží, které není ve standardní nabídce Prodávající) má Prodávající právo požadovat zálohu na kupní cenu takového zboží. Termín pro dodání pak běží až ode dne uhrazení této zálohy. Pokud Kupující v rozporu se smlouvou zboží na zakázku ve stanoveném termínu dodání neodebere, je Prodávající oprávněna po marném uplynutí dodatečné lhůty k převzetí zboží zbývajících částí ceny bez dalšího vyfakturovat.

5.2. Kupující je povinna v případě prodlení s placením ceny dodávky zaplatit Prodávající smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť započatý den prodlení. Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání příslušné finanční částky na bankovní účet Prodávající.

5.3. Nárok na dodatečnou slevu za včasnou úhradu kupní ceny lze uplatňovat pouze za předpokladu, že Kupující není současně v prodlení s úhradou žádné jiné splatné faktury vystavené Prodávající.

5.4. V případě prodlení Kupující s řádnou a včasnou úhradou kupní ceny zboží vzniká Prodávající právo při dalších dodávkách jednostranně snížit či nepřiznat veškeré smluvní slevy, a to do doby řádného uhrazení všech splatných závazků. Předpokladem vzniku nároku Kupující na vyplacení množství a jiných bonusů a premií je úplné a včasné zaplacení všech splatných závazků Kupující, není-li smluvně dohodnuto jinak.

5.5. Smluvní strany sjednávají, že Prodávající je oprávněna stanovit dodavatelský limit čerpání zboží. Každý odběr zboží nad stanovený limit čerpání zboží podléhá individuálnímu jednání. Prodávající je oprávněna požadovat na Kupující k zajištění sjednaného zboží vystavení zajišťovací směnky se směněnými podmínkami dle požadavků Prodávající, avalovanou členy statutárního orgánu Kupující.

5.6. V případě prodlení Kupující se zaplacením kupní ceny delším jak 14 dnů, překročení smluvního dodavatelského limitu nebo vstupu do likvidačního či insolvenčního řízení je Prodávající oprávněna veškeré dodávky zboží Kupující pozastavit a provést další dodávky pouze po zaplacení zálohy ve výši dohodnuté ceny zboží nebo po poskytnutí dodatečného zajištění (notářský zápis se souhlasem k přímé vykonatelnosti, směnka) na zaplacení ceny zboží.

5.7. Prodávající si vyhradila ke zboží vlastnické právo a Kupující se stane vlastníkem zboží až úplným zaplacením kupní ceny dané zakázky. Prodávající může v případě prodlení s úhradou kupní ceny odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zboží, avšak pouze za předpokladu, že toto dosud nebylo zabudováno do žádné stavební konstrukce a může být vráceno v původním stavu.

6. TERMÍN PLNĚNÍ

6.1. Termín plnění je stanoven kupní smlouvou či potvrzenou objednávkou nebo odsouhlaseným harmonogramem. Termín dodání výrobků na zakázku bude upřesněn v závislosti na potvrzení či dodání úplných, čitelných a technicky jasných podkladů nutných pro naplánování výroby ze strany Kupující.

Termín plnění je splněn, je-li zboží připraveno k nakládce či dodáno ve sjednaný kalendářní den. Prodávající nezaručuje realizaci nákladů ani dodání zboží na konkrétní hodinu a neručí za škody způsobené v důsledku prostoje na stavbě způsobené v důsledku zpoždění přepravy oproti plánovanému příjezdu.

PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY CS-BETON s.r.o.

6.2. V případě nesplnění smluvních termínů odběru zboží ze strany Kupující má Prodávající právo stanovit náhradní termín zahájení odběru, ne však déle než 1 týden. Pokud ani v tomto termínu Kupující zboží neodebere, má Prodávající právo převést zboží do burzy volných výrobků a prodat je. Kupující má povinnost s Prodávající dohodnout nový termín dodání zboží s ohledem na výrobní a obchodní možnosti Prodávající. Toto ustanovení se nepoužije u zakázové výroby. V případě prodloužení Kupující s odběrem zakázového zboží je Prodávající oprávněna po předchozí marné výzvě k odběru kupní cenu zboží vyfakturovat.

6.3. Prodávající si vyhrazuje právo potvrzený termín dodání změnit, zejména v důsledku nedostatku výrobní kapacity, nedostatku výrobního materiálu či jiných nepředvídatelných událostí na straně Prodávající. Nově určený termín dodání se zavazuje Prodávající Kupující bezodkladně sdělit. Prodávající nově určený termín plnění se považuje za smluvně, pokud Kupující v přiměřeně lhůtě nesdělí Prodávající, že se změnou termínu plnění nesouhlasí. V případě nesouhlasu se změnou termínu dodání má Prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.

7. DODACÍ PODMÍNKY

7.1. Místem dodání (plnění) je výrobní závod Prodávající (dle specifikace v cenové nabídce). Dodávka zboží je uskutečněna naložením na dopravní prostředek Kupující v místě plnění nebo předáním zboží dopravci určenému Kupující. Dopravní prostředky Kupující musí splňovat požadavky stanovené zvláštními předpisy. Při nesplnění těchto požadavků je Prodávající oprávněna odmítnout provedení nákladů.

7.2. Při převzetí zboží potvrdí Kupující nebo jí pověřená osoba dodací list. Podpisem dodacího listu pověřená osoba potvrzuje: i) splnění závazku Prodávající předat doklady ke zboží (včetně těchto podmínek); ii) že zboží řádně prohlédla a zjistila jeho shodu s kupní smlouvou (druh, jakost, barva, provedení, množství, vhodnost a neporušenost obalu). Převzetím dochází též k přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupující.

7.3. Uskladnění. Pokud Kupující nepřevezme připravené zboží ve smluvním termínu nebo dle výzvy k odběru, je Prodávající oprávněna zboží na účet a riziko Kupující uskladnit a vyúčtovat jí cenu uskladnění včetně výzkých souvisejících nákladů. Cena za uskladnění činí 50,- Kč za každou neodebranou skladovanou jednotku (tj. kus, paletu) a započatý kalendářní den. V případě prodávající s převzetím zboží vyrobeným na zakázku delšího než 15 kalendářních dnů je Prodávající oprávněna bez dalšího vyfakturovat kupní cenu zboží, tím není dotčeno právo požadovat cenu za uskladnění dle předchozí věty.

7.4. Preprava. Prodávající zajišťuje na požádání jako placenou službu přepravu výrobků na místo určení. Podmínkou zajištění přepravy je řádná objednávka včetně souvisejících služeb (např. skládání) ze strany Kupující. Nabídka dopravy je vždy koncipována tak, aby došlo k plnému vytížení nákladních vozidel. Podmínkou včasné a plynulé expedice dodávek většího rozsahu (více jak 4 kamiony o jednotlivé tonáži 24 t) je včasné oznámení požadavků na realizaci závozu ze strany Kupující, a to s předstihem alespoň 2 týdnů. Kupující předloží návrh harmonogramu postupného závozu, který musí být Prodávající odsouhlasen. V případě nedodržení shora uvedených lhůt pro sjednání harmonogramu bude zboží expedováno dle aktuálních výrobních, skladových a přepravních kapacit Prodávající a dostupné spedice.

V případě nákladky zboží jeřábem Prodávající neodpovídá za prostoje způsobené nepřizpůsobivými povětrnostními podmínkami (zejména vítr), které znemožní použití manipulační techniky.

7.5. Kontaktním místem pro podání objednávky na dopravu je oddělení péče o zákazníky v závodě Prodávající, z jejíhož závodu je zboží expedováno. Objedávka na dopravu musí obsahovat následující informace: i) požadovaný termín vykládky; ii) požadovaný druh přepravy (náves, návěs bez plachty, souprava, auto s HR); iii) přesnou adresu vykládky (místo, ulice, PSC) včetně přejímající osoby a její telefon.

7.6. Cena přepravy je smluvní a účtuje se společně s přepravovanými výrobky daňovým dokladem, případně samostatným daňovým dokladem. Obsahuje-li cenová nabídka doložku "doprava zboží zdarma", nebude dopravné účtováno pouze v případě plného vytížení celého nákladního vozidla. Za nevytížené vozidlo bude požadována cena za dopravu dle cenové nabídky Prodávající. Dojde-li v době od uzavření kupní smlouvy do doby realizace dopravy k prokazatelnému prudkému nárůstu tržní ceny dopravy o více než 5 %, bude cena dopravy upravena o toto navýšení. Jako výchozí je přitom stanovena tržní cena dopravy při cenové úrovni 35,- Kč/l motorové nafty. Počínaje 1. 1. 2027 bude cena dopravy přiměřeně upravena o zvýšené náklady spojené se zavedením emisních povolenek EU ETS2 a/nebo jiných regulačních předpisů. Aktualizované ceny budou vždy oznámeny Kupující písemně. Kupující má právo objednávku na dopravu v takovém případě zrušit a zajistit si dopravu vlastní, a to do jednoho týdne ode dne doručení oznámení o úpravě ceny (nejpozději však před započítáním dopravy).

7.7. Kupující zajišťi pro hladkou vykládku na své náklady následující podmínky: Vhodný manipulační prostředek pro skládání zboží z přepravního prostředku, např. VZV, jeřáb a potřebné manipulační a upínací/vazací prostředky. Za poškození zboží či přepravních obalů z důvodu použití nevhodného manipulačního prostředku pro skládání nenese Prodávající odpovědnost. Hrozí-li poškození přepravního prostředku z důvodu použití nevhodného manipulačního prostředku pro skládání, může řidič odmítnout složení tímto prostředkem a žádat použití jiného manipulačního prostředku. Náklady na skládání zboží hradí Kupující včetně vícenákladů vzniklých z výše uvedených důvodů.

7.8. Je-li zboží dodáváno přímo odběrateli Kupující a Kupující na místě dodání nemá svého zaměstnance či zástupce, určí v objednávce osobu či subjekt oprávněný k převzetí zboží. Podpisem dodacího listu takto určenou osobou se má za to, že

Prodávající splnila své závazky a pro přebírajícího platí PDP jako by byl Kupující. Od převzetí zboží běží lhůta pro provedení prohlídky zboží bez ohledu na to, kdy a zda vůbec Kupující provedení prohlídky na stavbě fyzicky zajistí.

7.9. Prodávající zajišťi doručení zboží pouze na místa přístupná po komunikaci způsobě pro pohyb kamionů. Nebude-li tato podmínka splněna a nebude bezodkladně určeno ani náhradní místo pro vykládku zboží, je Prodávající oprávněna rozhodnout o tom, že se vozidlo se zbožím vrátí zpět do závodu Prodávající a marné vynaložené náklady na dopravu budou vyúčtovány Kupující. Za přiměřené proškolení řidiče z konkrétních pravidel BOZP při vjezdu na stavbu je odpovědná Kupující nebo přímo odběratel.

7.10. Pokud z jakýchkoliv důvodů existuje na straně Kupující překážka, pro kterou nelze přepravu uskutečnit, je Kupující povinná neprodleně tuto skutečnost oznámit Prodávající tak, aby bylo možno maximálně zabránit vzniku zbytečných nákladů. Vzniklé náklady je Kupující povinná uhradit. V případě překročení celkové povolené doby vykládky, tj. 1 hodina, může být Kupující účtována náhrada za promarněný čas ve výši 250,- Kč za každých započatých 15 min.

7.11. Pokud Kupující použije k odběru dopravce, je tento povinen se prokázat oprávněním zboží převzít (např. smlouva či plná moc). Bez těchto dokladů nebude zboží vydáno.

7.12. Kupující se zavazuje uvést přesné dopravní dispozice do objednávky. Jakékoli změny dopravních dispozic musí být provedeny písemně, nejpozději 3 pracovní dny před odesláním zboží.

7.13. Obaly a palety. Prodávající se zavazuje za účelem usnadnění manipulace a ochrany před poškozením dodávat Kupující zboží vhodné zabalené. Fólie, balící ocelová páska a proklady jsou obaly nevratné a plně recyklovatelné. Výrobky mohou být uloženy na paletách typu EUR 800 x 1200, 1000 x 1200 mm nebo 800 x 1200 PLUS, případně mohou být loženy bez palet na proklady. Smluvní cena za bezvadnou paletu a prokládový materiál je stanovena v aktuálním ceníku a Prodávající si vyhrazuje právo její změny. O změně Kupující písemně informuje s min. 14denním předstihem. Bezvadné palety budou zpět vykupovány Prodávající za cenu stanovenou v aktuálním ceníku. Prodávající vykupuje palety do šesti měsíců po dodání zboží, a to v místě původní dodávky, tj. v závodu, který zakázku realizoval. Po uplynutí této lhůty není Prodávající povinná palety vykupit. Prodávající vykupuje palety od Kupující pouze do výše množství palet dodaných Kupující za sledované období. Podmínkou pro zpětný odkup palet je bezvadný stav palet ve smyslu norem ČSN 26 9110 a ČSN 26 9107. Prodávající nevykupuje palety poškozené. Prokládový materiál Prodávající nevykupuje.

8. NÁHRADA ŠKODY

8.1. Prodávající není povinná hradit nepřímé a následné škody vzniklé porušením smluvní či mimosmluvní povinnosti. Za nepřímé a následné škody se považují zejména: i) ušlý zisk a příjmy; ii) ztráta z použití jakékoliv majetku či kapitálu; iii) ztráta očekávaných úspor; iv) energetické ztráty; v) náklady na zajištění náhradního zboží; vi) škody vzniklé jako následek pozdního dodání zboží; vii) smluvní pokuty a jiné sankce vyplývající ze smluvních vztahů uzavřených mezi Kupující a třetími osobami.

8.2. Prodávající neodpovídá za vznik jakýchkoliv vícenákladů či škod způsobených v důsledku zabudování zboží se zjevnými vadami.

8.3. Celková souhrnná povinnost Prodávající k náhradě veškeré škody včetně smluvních pokut a dalších nároků Kupující vzniklých v souvislosti s porušením jedné nebo více povinností Prodávající podle kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní nesmí v žádném případě převyšovat smluvní cenu konkrétního zboží nebo služeb, v souvislosti s nimiž vznikl takový nárok.

8.4. Žádné z výše uvedených omezení celkové náhrady škody se nevztahuje na škodu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

8.5. Prodávající se zproští povinnosti k náhradě újmy a úhradě smluvní pokuty vzniklé v důsledku porušení smluvní povinnosti, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepříkonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Za tuto překážku se považuje také výrazné omezení či ukončení dodávek základní výrobní suroviny ze strany dodavatele, nepředvídatelné havárie či technické obtíže, jakož i jakékoliv důvody související s šířením nakažlivé nemoci a opatřeními proti jejímu šíření, a to včetně opatření preventivních ze strany orgánů veřejné moci, opatření Prodávající či opatření třetích států, včetně případů uzavření provozovny Prodávající způsobeného onemocněním jeho zaměstnanců či jejich umístěním do karantény či uzavření nebo omezení provozu v důsledku jakékoliv výpadku ze strany dodavatelů.

9. ZÁRUKA

9.1. Prodávající poskytuje Kupující na zboží záruku v délce 5 let, a to na výrobní vady a funkčnost, tzn. že při obvyklém užívání a dodržení podmínek uvedených dále bude zboží použitelné k smluvněmu či obvyklému účelu po celou záruční dobu, tzn. že bude mít zboží prokazatelné vlastnosti dle příslušných norem ČSN a prohlášení o shodě po celou záruční dobu. Na výrobky z kanalizačního programu Prodávající poskytuje záruku v trvání 2 let, a to na výrobní vady a funkčnost, zejména na zachování fyzikálních vlastností výrobku dle platných norem po celou dobu trvání záruky. Záruka na dodatečné povrchové úpravy typu bezpečnostního šrafování a kovové a plastové kompletační prvky se poskytuje v délce 1 rok. Pro obchodované zboží se použije záruka poskytnutá výrobcem.

9.2. Podmínky záruky, výluky ze záruky a uplatnění reklamace se řídí výlučně Reklamačním řádem Prodávající. Změny mohou být sjednány pouze smlouvou, k obecným poznámkám a výhradám v tiskopisech objednávek Kupující se nepřihlíží.

9.3. Záruka platí za předpokladu, že bude dodané zboží užito v souladu s doporučeními výrobce zveřejněnými na webových stránkách Prodávající – zejména se jedná o technologické postupy montáže (TPM) výrobce či návody k pokládce. Pro případ kontroly dodržování TPM na stavbě ze strany Prodávající je Kupující povinná tuto kontrolu umožnit a zajistit u zhotovitele stavby poskytnutí veškeré potřebné součinnosti (např. zajištění přístupu na stavbu, nahlédnutí do stavebního deníku stavby, zajištění nahlédnutí do technické zprávy projektu u projektanta, případné obstarání kopie technické zprávy projektu nebo její části apod.). V případě nedodržení těchto technologických postupů neodpovídá Prodávající za poškození zboží.

9.4. Prodávající neodpovídá za vady zboží ani za případné škody vzniklé v důsledku toho, že vyrobila a dodala zboží podle výslovných pokynů a dokumentace Kupující. V tom případě nese Kupující veškerou odpovědnost, a to i zejména s ohledem na předpokládaný účel použití zboží, za správnou konstrukci zboží, za dodržení příslušných bezpečnostních předpisů, za správnost a úplnost technických podmínek, podkladů a výkresů či jiných dokumentací předaných Prodávající, a to i tehdy, pokud Prodávající navrhla a provedla úpravy a Kupující tyto úpravy akceptovala. Kupující také nese odpovědnost za veškeré důsledky, pokud by na základě jí poskytnutých údajů či dokumentací straně Prodávající byla porušena chráněná autorská či průmyslová práva třetích osob. Prodávající není povinná přezkoumávat správnost zadání Kupující ani případné porušení chráněných práv třetích osob ve smyslu předchozích vět.

10. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

10.1. Pro smluvní vztahy mezi Kupující a Prodávající je závazný výlučně právní řád České republiky.

10.2. Veškeré změny a doplňky těchto dodacích podmínek po dobu jejich platnosti mohou být provedeny v konkrétním případě pouze písemně.

10.3. Kupující je povinná informovat Prodávající o všech podstatných změnách týkajících se vnitřní struktury své korporace, a to bez zbytečného odkladu. V případě změny, která by mohla ohrožovat plnění již uzavřených smluv (např. převody obchodních podílů na nové společnosti bez potřebné důvěryhodnosti), je Prodávající oprávněna plnění smlouvy dočasně pozastavit a požadovat předložení dodatečného zajištění. Nebude-li takové zajištění poskytnuto, je oprávněna od smlouvy odstoupit a požadovat neproplacenou úhradu veškerých (i dosud nesplatných) závazků.

10.4. Smluvní strany si mohou během plnění jakékoliv objednávky vyměňovat informace, které tvoří jejich obchodní tajemství („důvěrné informace“). Veškeré důvěrné informace zůstanou majetkem smluvní strany, která je sděluje, a smluvní strana, které jsou poskytovány, je uchová v důvěrnosti po dobu 10 let ode dne sdělení. Tyto povinnosti se nevztahují na informace, které: (a) jsou veřejně známé v okamžiku sdělení nebo se stanou veřejně známými jinak než vinou příjemce, (b) jsou příjemci známy v okamžiku sdělení, aniž by k jejich vyjádření došlo zavinením příjemce, (c) příjemce přijal od třetí osoby bez omezení podobných tým, která jsou uvedena v tomto článku nebo (d) příjemce samostatně vypracoval. Každá smluvní strana si uchová vlastnictví svých důvěrných informací, zejména veškerých práv k patentům, autorským právům, ochranným známám a obchodním tajemstvím. Příjemce důvěrných informací nesmí tyto důvěrné informace sdělit bez předchozího písemného souhlasu smluvní strany, která informace sděluje, s tím, že dodavatel může důvěrné informace sdělit svým přidruženým společnostem, zaměstnancům, vedoucím pracovníkům, poradcům, zástupcům a dodavatelům.

10.5. Kupující je povinná zajistit prokazatelné seznámení všech dotčených osob a subjektů s riziky a opatřeními BOZP na konkrétním staveništi v případě: a) dodávky přímo na staveništi; b) místního reklačního šetření; c) obhlídky stavby v rámci odborného poradenství; d) opravy zboží.

10.6. Pokud si změna systému emisních povolenek či jiné regulační zásahy vynutí celkové omezení distribuce cementu či jiného výrobního materiálu a Prodávající nebude schopen plnit své závazky přímé z důvodu nedostatku tohoto základního výrobního materiálu, považuje se taková situace za případ vyšší moci. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Kupující. V případě výskytu překážek vyšší moci, které Prodávající brání ve splnění jejich závazků, nenese Prodávající odpovědnost za škody a újmy, které Kupující v souvislosti s porušením smluvních závazků vznikly.

Tyto PDP nabývají účinnosti 1. 8. 2025, nahrazují původní Prodejní a dodací podmínky.

Prodávající si vyhrazuje právo změny těchto PDP. Nové PDP Prodávající zveřejní na svých webových stránkách a oznámí Kupující e-mailem před nabytím jejich účinnosti, není-li smluvně stanoveno jinak. Kupující je oprávněna změny odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní lhůtě 1 kalendářního měsíce. Nové PDP jsou vůči Kupující účinné ode dne data jejich účinnosti, nejdříve však jeden měsíc ode dne jejich doručení Kupující.

Reklamační řád společnosti CS-BETON s.r.o., IČ: 47287586, se sídlem ve Velkých Žemosekách 184, PSČ 412 01 (dále jen "prodávající") stanovuje podmínky uplatnění práv z vadného plnění a vymezuje další práva a povinnosti při prodeji zboží obchodním partnerům prodávající, kteří v rámci obchodního styku s prodávající odebírají zboží na základě příslušných kupních smluv a vystupují v takových závazkových vztazích výlučně v pozici podnikatelů, tj. osob, které jednají v rámci své vlastní obchodní nebo výrobní podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „kupující“).

Tento reklamační řád je nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávající a kupující a upravuje odpovědnost prodávající za vady zboží, podmínky a způsob uplatnění práv z vadného plnění a požadované náležitosti a postupy vedoucí k vyřízení reklamacie ze strany prodávající.

1. Osoba oprávněná reklamovat. Práva z odpovědnosti za vady je nutno uplatnit u toho právního subjektu, u kterého bylo zboží zakoupeno. U prodávající je možné uplatnit reklamaci pouze kupující, která zboží zakoupila přímo u prodávající a na jejíž jméno byl vystaven daňový doklad. Koncoví zákazníci musí svá práva uplatnit prostřednictvím svého smluvního partnera. Prosté přeposlání oznámení koncového zákazníka stranou kupující na vědomí straně prodávající není považováno za řádné uplatnění záručních práv.

2. Prohlídka věci kupujícím. Kupující prohlédne zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech, provedení a množství. Kupující vykoná prohlídku osobně nebo třetí osobou. U prefabrikovaných dílců určených pro stavby RSD se přejímka provádí v souladu s TKP 18 (případně ZTKP) před expedicí ve výrobním závodě prodávající nebo na staveništi co nejdříve po dodání, a to vždy před jejich zabudováním.

3. Uplatnění práva z vadného plnění. Vady musejí být uplatněny písemně prostřednictvím obchodního oddělení výrobního závodu, kde bylo zboží dodáno či odkud bylo expedováno, a to bez zbytečného odkladu po jejich odhalení. Kupující se při reklamaci výrobků či zboží v záruční době musí prokázat daňovým dokladem a dodacím listem. Oznámení musí obsahovat: i) identifikaci zboží, tj. zejména štítek označující zboží, jeho kvalitativní třídu a datum výroby či štítek s čárovým kódem; ii) stručný popis pozorované vady a její rozsah včetně fotodokumentace.

Neúplné, nesrozumitelné, nepodložené oznámení či oznámení učiněné jinou osobou než kupující se nepovažuje za účinné uplatnění práv z vadného plnění.

4. Zjevné vady zboží. Reklamaci zjevných vad musí kupující uplatnit u prodávající do 3 dnů od dodání do místa určení, a to ještě před zapracováním výrobků do stavby či jejich jiným užitím. Tato lhůta je prekluzivní a v případě jejího marného uplynutí se má za to, že bylo zboží dodáno řádně bez zjevných vad. Kupující se při zjištění zjevných vad (opticky zjištěných) a při uplatnění svých práv zavazuje postupovat takto:

- Při přejímce zboží v návaznosti na rozsah a závažnost zjevné vady zboží nepřevzme. Tuto skutečnost s řádným zdůvodněním vyznačí do dodacího listu dodávky zboží.

- Při přejímce zboží poznačí zjištěné zjevné vady do dodacího listu dodávky zboží, uplatní písemnou reklamaci v nejkratší možné době, nejpozději však do 2 pracovních dnů od dodání zboží, a zboží převezme. Zboží ponechá v původním originálním balení do doby vyřešení reklamacie.

Zboží mající zjevné vady opticky zjištěné, které však nemohly být zjištěny při přejímce vlivem balení zboží, nesmí být zabudováno a musí být ponecháno ve stavu, v jakém byla vada zjištěna. Takovéto vady je kupující povinna oznámit prodávající neprodleně po zjištění. Oznámení v písemné formě je nezbytné doručit prodávající nejpozději do 48 hodin po zjištění. V případě zabudování takového zboží do stavby platí, že bylo zboží dodáno bez vad.

5. Skryté vady zboží je kupující povinna oznámit prodávající bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistila. Zboží ponechá na místě, kde vadu zjistila, do prohlídky prodávající.

6. Reklamační řízení. O přijetí řádné uplatněné reklamacie prodávající kupující písemně vyrozumí a bez zbytečného odkladu zahájí reklamační řízení, příp. upozorní objednatele na vady podání.

Je-li to pro posouzení reklamacie nutné, provede prodávající místní šetření, ze kterého vyhotoví reklamační zápis, který musí být podepsán též kupující. Kupující musí umožnit prodávající realizovat jakákoliv opatření vedoucí k získání podkladů pro řádné prošetření skryté vady (odběry vzorků, výtvrty atd.).

Na základě posouzení reklamacie rozhodne prodávající o její oprávněnosti, uznání nebo zamítnutí, a to nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Bude-li k posouzení oprávněnosti třeba provedení časově náročnějších úkonů, např. laboratorních zkoušek nebo součinnosti kupující či třetích osob, tato lhůta se přiměřeně prodlouží.

7. Odběry vzorků a zkoušky. Přijme-li prodávající či kupující (případně koncoví zákazníci) rozhodnutí provést zkoušky nebo umožní třetí osobě provádět zkoušky prokazující kvalitativní parametry prodávající prodávajícího zboží, je povinna přizvat druhou smluvní stranu s přiměřeným předstihem k účasti při odběru vzorků či celých výrobků. Nebude-li zkouška prováděna v certifikované laboratoři prodávající ve Velkých Žemosekách, musí mít prodávající zajištěn přístup svého zástupce do laboratoře provádějící zkoušky, aby mohla sledovat, zda průběh a provádění zkoušek je v souladu s platnými předpisy a zda výsledky zkoušek nejsou negativně ovlivněny postupy a okolnostmi, které v souladu s platnými předpisy a technickými zvyklostmi nejsou. Poruší-li kupující tuto povinnost, pak platí, že výsledek takové zkoušky není důkazním prostředkem pro případnou reklamaci. Náklady na sanaci či výměnu výrobků poškozených odběrem vzorků nese v případě neoprávněné reklamacie v plném rozsahu kupující.

U zkoušek vodotěsnosti trubních a šachtových systémů je kupující povinna zabezpečit přizvání prodávající ke zkoušce ve stadiu nezasypaných konstrukcí a výrobků, aby bylo možno identifikovat a eliminovat případné netěsnosti s minimálními náklady. Zvýšené náklady vzniklé nedodržením postupu popsaného v předchozí větě nese v plném rozsahu kupující. Výrobce garantuje deklarované vlastnosti při dodržení metody zkoušky dle prohlášení o vlastnostech.

8. Oprávněná reklamacie. V případě oprávněné reklamacie bude rozhodnuto dle předchozího bodu obsahovat i návrh řešení včetně časového odhadu realizace. Proávající přejímá závazek odstranit bezplatně, řádně a včas oznámené vady zboží, a to podle svého rozhodnutí především opravou nebo výměnou. V případě zabudování zboží se zjevnou vadou se kupující zavazuje na své náklady zajistit pracovní přístup ke zboží, jeho demontáž a opětovnou instalaci nezbytnou k řádnému provedení opravy/výměny zboží. Provedením opravy či předáním bezvadného náhradního zboží jsou veškeré vzájemné nároky související s vadnou dodávkou vypořádány. Přiměřená lhůta pro dodání náhradního zboží je 10 pracovních dnů od vydání rozhodnutí. Opravy budou provedeny v technologicky a stavebně přiměřených lhůtách. Odstoupit od smlouvy může odběratel pouze v případě, kdy prodávající oprávněnou reklamaci nevydělí odstraněním vady, dodáním náhradního zboží či přiměřenou slevou.

Má-li zboží vady, zvláště pak skryté, které v době zjištění nezapříčinily ztrátu technických, bezpečnostních a funkčních vlastností zboží, a jeho výměna by vyžadovala náklady vyšší než 50 % kupní ceny zboží, akceptuje kupující právo prodávající nejprve poskytnout slevu z ceny zboží, vyjadřující snížení kvalitativních parametrů zboží, nebo realizovat adekvátní odbornou sanaci zboží nebo ponechat zboží v konstrukci a na náklady prodávající realizovat výměnu zboží v okamžiku, kdy v důsledku vady bude opotřebované zboží či ztráta funkčnosti zboží vyšší, než na jaké bylo zkoušeno a na jaké bylo vydáno prohlášení o shodě, ale to pouze nastane-li tato skutečnost v záruční době.

9. Součinnost kupující. V případě, že kupující neumožnila či jinak zabránila prodávající řešit vadu zboží či jeho možnou opravu, nebo bez vědomí a souhlasu prodávající vadu řešila jiným způsobem, zanikají tím záruky na zboží dané prodávající včetně její odpovědnosti z vad.

10. Zboží se slevou. Reklamaci nelze uplatnit na výrobky a zboží prodané za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena sjednána.

11. V případě, že kupující oznámí prodávající vady zboží a na zboží nejsou zjištěny žádné vady, za které by byla prodávající odpovědná, nahradí kupující prodávající náklady vzniklé v souvislosti s tímto oznámením.

12. Reklamování vad zboží nedává právo kupující neplnit platební podmínky, ke kterým se zavázala. Kupující také nemá právo neplnit z titulu vad zboží platební podmínky u dodaného zboží, kterého se uplatněná odpovědnost za vady netýká.

13. Výluky ze záruky. Nárok na uplatnění záruky nevznikne v případě:

- poškození zboží, jehož příčina spočívá přímo či nepřímo v selhání podloží či okolní konstrukce nebo v sedání či deformaci podloží či působení tlaku rozpínajících se přiléhajících konstrukcí;

- poškození zboží z důvodu chybné montáže, pokládky, neodborného zacházení (vrtání, svévolné opravy, zatížení výrobku před dokončením montáže);

- destrukce či popraskání tvarovek v důsledku použití nevhodného výplňového betonu, nedodržení dilatací či zalévání několika řad najednou;

- vady a netěsnosti kanalizačních prvků, které nebyly před zásypem kanalizace odzkoušeny tlakovou nebo obdobně prokazatelnou zkouškou;

- znečištění či odření zboží. Betonové výrobky jsou odolné proti ohrusu, používáním se povrch dlažby opticky sjednotí;

- poškození zboží způsobené mechanickými či chemickými vlivy (zejména používáním nevhodného chemického posypového materiálu - posypové soli na bázi jiné než NaCl mohou zásadním způsobem narušit betonové konstrukce);

- změn povrchu způsobených povětrnostními vlivy, které nezhoršují užitné vlastnosti zboží;

- estetických vad zboží na ryze funkčních výrobcích určených pro zabudování do země, a to včetně pohledových částí těchto výrobků (program Dopravní infrastruktura);

- drobných barevných odlišností v odstínu povrchové barevnosti zboží, neboť je důsledkem užívání přírodních materiálů (písky, šterkopísky, cement) nebo vlivem plnění různých objednávek či doobjednávek s větším časovým odstupem jejich realizace prodávající;

- barevného provedení COLORMIX, NATURCOLOR, WOODLINE a MINERAL, kdy je nutno probarvení posuzovat na celé vydlážděné ploše, nikoliv na jednotlivých kamenech;

- výskytu složek cementu na povrchových plochách zboží. Jedná se o neopravitelný bílý povlak povrchu zboží, který nemá žádný vliv na kvalitu a užitné vlastnosti zboží a zmizí účinkem působení povětrnostních vlivů;

- vady vzniklé při přepravě způsobené nedostatečným připevněním/kurtováním či v rámci vykládky;

- poškození vnějšími vlivy, zejména (nikoliv však výlučně) zemětřesením, povodní, zaplavením, požárem, krupobitím, explozí, pádem letících těles, sesuvem půdy, lavinou, zřícením skal a dalších poškození způsobených vyšší mocí.

- výskytu tzv. krakeláže (mikrotrhlin). Na povrchu betonových produktů se mohou v průběhu životnosti vyskytnout povrchové mikrotrhlinky, které jsou patrné zejména po dešti. Tyto mikrotrhlinky nemají vliv na technické vlastnosti, neovlivňují mechanicko-fyzikální vlastnosti produktů, neovlivňují jejich životnost ani funkci.

14. Uzavře-li prodávající kupní smlouvu přímo se spotřebitelem, nepřihlíží se v případě reklamacie zboží k těm ustanovením reklamačního řádu, která jsou v rozporu s ustanoveními zákona, od kterých se nelze odchýlit v neprospěch spotřebitele.

15. Reklamační řád v tomto znění nabyl účinnosti dnem

1. 1. 2021 a nahrazuje všechna předchozí znění reklamačních řádů a jakýchkoliv dalších dokumentů doposud užívaných mezi prodávající a kupující v souvislosti s uplatňováním vad z vadného plnění a záruky za jakost.

Reklamační řád je k dispozici v sídle prodávající či na

www.csbeton.cz nebo www.csbetonprefa.cz. Proávající si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu.

KRAKELÁŽ

Na povrchu některých výrobků, zejména betonových obrubníků, se v průběhu životnosti mohou vyskytnout povrchové mikrotrhliny, které jsou patrné zejména po dešti. Tyto mikrotrhliny nemají vliv na technické vlastnosti betonových obrubníků, neovlivňují jejich životnost ani funkci, nejsou tedy důvodem k reklamaci.



VÁPENO-CEMENTOVÝ VÝKVVĚT

Výkvvěty jsou obvykle průvodním znakem probíhajících chemických reakcí v betonu. Na základě této zkušenosti a zkoušek provedených na našich výrobcích (České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav, Výzkum a zkoušení hmot a konstrukcí) uvádíme následující:

- Výkvvěty na našich výrobcích jsou z převážné části tvořeny uhlíkatým vápenatým, který vzniká přeměnou hydroxidu vápenatého. Ten je jedním z produktů hydratace cementu a za určitých okolností může být rozpuštěn v pórové kapalině a následně transportován na povrch betonu. Zde se působením CO_2 přemění na CaCO_3 .
- Výkvvěty na povrchu betonových výrobků a konstrukcí mají většinou charakter bílých skvrn rozdílného tvaru a velikosti.
- Výkvvěty sestávající z uhlíkatu vápenatého nejsou známkou nedostatečné kvality betonu a nemají vliv na jeho jakost.
- Vznik výkvvětů je nezávislý na druhu a jakosti použitých cementů.
- Rovněž přísady do betonu nezamezují spolehlivě vzniku výkvvětů.
- Jestliže se již na povrchu betonu výkvvěty objevily, je zpravidla účelné vyčkat určitou dobu. Často získá povrch betonu po delší době opět obvyklý vzhled, např. v důsledku působení kyselých dešťů. Výkvvěty lze odstranit z povrchu také použitím speciálních chemických prostředků.
- V případě použití chemických čisticích vždy dodržujte doporučení výrobce uvedené na obalu.




Ukázka povrchu bez a ukázka s cimento-vápenným výkvvětem.


Vzhledem k povaze betonu nedoporučujeme klást dlažbu do betonového lože!


Plání je v terminologii dopravních staveb chápána plocha vytvořená skřívkou či násypem zeminy tvořící základ pro konstrukci zpevněné plochy. Pro účely kladení dlažeb je již plání třeba věnovat zvýšenou pozornost. Kvalita provedení pláně zásadně rozhoduje o dlouhodobé kvalitě celé dlážděné zpevněné plochy. Nedostatků v kvalitě provedení pláně nedokáže eliminovat ani ta nejkvalitnější betonová dlažba. Pláň by měla být provedena dle projektové dokumentace při respektování geologického podloží. Je důležité, aby pláň plnila tyto nejdůležitější funkce:

- Schopnost buď v přirozeném nebo dohutněním stavu přenášet vyprojektované zatížení konstrukcí zpevněné plochy a odolávat jejím nahodilým zatížením.
- Rovnoměrné zhutnění a tím zajištění plošné stability konstrukce zpevněné plochy.
- Soulad s projektovou dokumentací – výškově srovnána tak, že její rovina bude rovnoběžná s rovinou budoucího povrchu zpevněné plochy.
- Provedení z materiálu propustného pro vodu bez nebezpečí sedání s řádným odvodněním pláně.
- Zvláštní pozornost musí být věnována plochám pláně tvořeným na hlubokých výkopech pro inženýrské sítě. Ty je třeba systematicky hutnit po vrstvách od dna výkopu až po vrchní rovinu pláně.
- Míra zhutnění povrchu pláně musí vycházet ze statického výpočtu napětí na povrchu pláně vyvozeného konstrukcí zpevněné plochy a jejím nahodilým zatížením. Za minimální míru zhutnění lze označit zhutnění na $E_{def2} = 45 \text{ MPa}$ (modul přetvárnosti).
- Budování pláně s vyváženou bilancí zemních prací, tzn. min. náklady na odvoz a dovoz zeminy.

POZOR na rovinatost podloží. Delší kameny mohou na nerovné ploše praskat při zátěži vlivem ohybu!










CSBETON PARK INSPIRACE

WOW, největší
showroom pod
širým nebem
To na beton
chcete vidět!



**CSBETON
PARK INSPIRACE**
Velké Žernoseky 184
412 01 Litoměřice
www.csbeton.cz
www.parkinspirace.cz

**CSBETON
PARK INSPIRACE**
je otevřen celoročně
pondělí až neděle
včetně svátků
od 7 do 21 hodin.

**INFOCENTRUM
V PARKU INSPIRACE**
je otevřeno pondělí až pátek
březen až říjen 8:30-17 h
listopad až únor 7-15 h
KONTAKT
Dita Vrbová, 735 722 963