

CSB-KLADENKA AS14

HLADKÝ ŠEDÁ

Betonová dlažba **KLADENKA** s kameny ve tvaru čtverce je opatřena speciálními distančníky, které umožňují přesnou pokládku. Vedle základní šedé varianty je nabízena v pěti dalších barvách, které je možné vzájemně kombinovat pro vytvoření designově zajímavých ploch. Kladenka je díky výšce kamene vhodná pro pochozí i pojezdové plochy s vyšším zatížením, kde využijete především výšku dlažby 80 mm.

KVALITA PRODUKTU

Betonové dlažby **CS-BETON** jsou vyrobeny z kvalitních stavebních materiálů. Důkladná kontrola kvality probíhá v celém cyklu výroby a kombinuje prvky automatizované s kontrolou vizuální. Samozřejmostí je neustálá namátková kontrola denní výroby v podnikové certifikované laboratoři. Častá obměna výrobních forem v kombinaci s dokonalou údržbou výrobních technologií umožňují společně docílit vysokou rozměrovou přesnost. Kritéria stanovená harmonizovanými evropskými normami jsou plněna s velkou rezervou.

UŽIVATELSKÉ POHODLÍ


Dlažba **KLADENKA** je spíše funkční užitkovou dlažbou. Výborně se hodí na chodníky, parkovací stání a příjezdové cesty veřejných, ale i soukromých prostranství.

CSB-KLADENKA AS14

HLADKÝ ŠEDÁ

POVRCH HLADKÝ

Čistý, lehce porézní povrch dá vyniknout přirozené minerální struktuře betonu.



VARIABILITA POVRCHŮ A BAREV

Dlažba KLADENKA je vyráběna v hladkém provedení v základní šedé barvě a pěti dalších sytých odstínech.



ŠEDÁ



ČERVENÁ



HNĚDÁ



OKR



ČERNÁ



JAVOR

SNADNÁ POKLÁDKA

Při dodržení základních pokynů k přípravě podkladních vrstev a zejména jejich řádného zhutnění je pokládka dlažby KLADENKA velice jednoduchá. Výhodou použití betonové dlažby pro zpevnění velkých ploch je zejména její snadná oprava a údržba a schopnost rychle odvádět srážkovou vodu.

PEVNOST A MRAZUVZDORNOST

Mezi základní vlastnosti kvalitní betonové dlažby patří zejména vysoká pevnost, odolnost proti otěru, mrazuvzdornost a stálobarevnost. Dlažba s výškou 8 cm a výše je vhodná i pro pojezd motorových vozidel.

		skladebné rozměry mm			počet	množství
CSB - VÁRIO	MJ	výška	délka	šířka	ks/m ²	m ² /vrstva
základní kámen	m ²	60/80	140	140	51,02	0,94



MRAZUVZDORNOST

vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám



SNADNÁ POKLÁDKA

na sucho na zhutněný povrch s přesnými distančníky




ZÁRUKA 5 LET

na všechny výrobky poskytujeme záruku 5 let



SNADNÁ ÚDRŽBA

povrch lze dodatečně naimpregnovat



ukázka prvku

PORADENSTVÍ TECHNICKÁ PODPORA

Náš tým vyškolených pracovníků s dlouholetou praxí rád zodpoví všechny vaše dotazy a navrhne nejlepší řešení právě pro váš projekt. Neváhejte nás kontaktovat. Poradíme vám jaký materiál vybrat, jak ho instalovat nebo vám doporučíme nejbližšího prodejce.



+420 473 030 400



+420 416 747 179



csbeton@csbeton.cz



+420 473 030 400