

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

## Č. STF1510

1. Jedinečný identifikační kód výrobku: **ST1x1x-9..., ST2x1x-9..., ST3x1x-9..., ST4x1x-9..., ST6x1x-9...**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující identifikaci výrobků: **Odvodňovací žlábký pro dopravní a pěší plochy, Typ I  
CSB Štěrbínová trouba – profil I, CSB Štěrbínová trouba – profil II,  
CSB Štěrbínová trouba – profil III, CSB Štěrbínová trouba – profil IV,  
CSB Štěrbínová trouba – profil VI**
3. Zamýšlené(á) použití: **Odvodnění zpevněných dopravních a pěších ploch, zpevněných krajnic a zpevněných parkovacích loch všech druhů silničních vozidel.**
4. Firma a kontaktní adresa: **CS – BETON s.r.o.  
IČO 47287586, DIČ CZ47287586  
Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice,  
tel: +420416747283-4, fax: +420416747179  
email: csbeton@csbeton.cz, www.csbeton.cz**
5. Systém(y) posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: **dle přílohy č. V Nařízení EP a R (EU) č. 305/2011  
3**
6. Oznámený subjekt: **Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s. p.,  
Pobočka Předměřice nad Labem 503 02**  
  
provedl: **určení typu výrobku na základě zkoušky typu**  
  
podle systému: **3**  
  
a vydal: **protokol o zkoušce typu 1020-CPD-050013122,1.4.2005  
protokol o zkoušce typu 1020-CPD-050017123,18.11.2008  
protokol o zkoušce typu 1020-CPD-050017124,24.11.2008  
protokol o zkoušce typu 1020-CPD-050018800,28.6.2011**
7. Vlastnosti uvedené v prohlášení platí pro 1. jakostní třídu

| Základní charakteristiky                                             | Vlastnost                      | Harmonizované technické specifikace |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Vodotěsnost                                                          | Nevykazuje netěsnost           | EN 1433:2002                        |
| Únosnost                                                             | F 900                          | EN 1433:2002                        |
| Trvanlivost<br>Pevnost betonu<br>Odolnost proti povětrnostním vlivům | $\geq 55 \text{ N/mm}^2$<br>+R | EN 1433:2002                        |

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Uvolňování těžkých kovů vyluhováním | Cd < 0,004; Cu < 0,2;<br>Hg < 0,005; Pb < 0,05 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. STF1510

|                                                                                        |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Obsah přírodních radionuklidů dle Vyhl. č. 307/2002 Sb. ve znění Vyhl. č. 499/2005 Sb. | Obsah Ra $226 \leq 13 (\pm 1)$ Bq/kg |
|                                                                                        | Index I = 0,11 ( $\pm 0,01$ )        |

Další charakteristiky

Beton: C 45/55, XC4, XD3, XF4, XA1 – Cl 0,2 – D<sub>max</sub>16 – F3-4

8. Vlastnost(i) výrobků, které jsou uvedené v bodě 1 a 2, jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.

Ve smyslu nařízení EP a R (ES) 1907/2006 výrobky neobsahují nebezpečné látky zařazené na kandidátní listině nebezpečných chemikálií.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce: CS – BETON s.r.o., IČO 47287586, DIČ CZ47287586, Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice.

Ve Velkých Žernosekách, dne 29. 5. 2018



Ing. Josef Matějka  
Jednatel společnosti