

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. STF1510

1. Einziger Identifikationskod des Produkts: **ST1x1x-9..., ST2x1x-9..., ST3x1x-9..., ST4x1x-9..., ST6x1x-9...**
2. Typ, Serie oder Seriennummer oder ein weiteres die Identifikation der Produkte ermöglichendes Element: **Entwässerungsrinnen für Verkehrs- und Fußgängerzonen Typ I
CSB Schlitzrohr – Profil I, CSB Schlitzrohr – Profil II,
CSB Schlitzrohr – Profil III, CSB Schlitzrohr – Profil IV,
CSB Schlitzrohr – Profil VI**
3. Verwendungszweck(e): **Entwässerung befestigter Verkehrs- und Fußgängerflächen, befestigte Randstreifen und befestigter Parkflächen aller Arten von Straßenfahrzeugen.**
4. Firma und Kontaktadresse: **CS – BETON s.r.o.
ID-StNr. 47287586, UID-Nr. CZ47287586
Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice,
Tel: +420 416 747 283-4, Fax: +420 416 747 179
E-Mail: csbeton@csbeton.cz, www.csbeton.cz**
5. Beurteilungssystem(e) und Überprüfung der Beständigkeit der Bauprodukte: **Nach Anlage Nr. In den Bestimmungen EP und R (EU) Nr. 305/2011
3**
6. Angegebenes Subjekt: **Technik- und Prüfungsinstitut für Bauwesen, Prag, s.p.,
Zweigstelle 0500 Předměřice nad Labem,
Nummer des angegebenen Subjekts 1020**
 durchgeführt: **Produkttypbestimmung anhand der Baumusterprüfung**
 laut System: **3**
 und herausgegeben: **Protokoll über die Typenprüfung 1020-CPD-050013122,
1.4.2005
Protokoll über die Typenprüfung 1020-CPD-050017123,
18.11.2008
Protokoll über die Typenprüfung 1020-CPD-
050017124,24.11.2008
Protokoll über die Typenprüfung 1020-CPD-050018800,
28.6.2011**

7. Die in der Erklärung angeführten Eigenschaften gelten als 1. Qualitätsklasse

Grundeigenschaften	Eigenschaft	Harmonisierte technische Spezifikationen
Wasserdichtheit	• Weist keine Leckage auf	EN 1433:2002+A1:2005
Tragfähigkeit	F 900	EN 1433:2002+A1:2005
Dauerhaftigkeit Betonfestigkeit Dauerhaftigkeit gegen Wittereinflüsse	≥ 55 N/mm ² +R	EN 1433:2002+A1:2005

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. STF1510

Freisetzung von Schwermetallen durch Ablaugen	Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05
Inhalt natürlichen radioaktiven Nuklid laut Bestimmung 422/2016 Ges.Slg.	Inhalt Ra 226 ≤ 13 (±1) Bq/kg
	Index I = 0,11 (±0,01)

Weitere Eigenschaften

Beton: C 45/55, XC4, XD3, XF4, XA1 – Cl 0,2 – D_{max}16 – F3-4

8. Die Eigenschaft(en) der Produkte, die in den Punkten 1 und 2 aufgeführt sind, stimmen mit den in Punkt 7 angeführten Eigenschaften überein.

Im Sinne der Verordnungen EP und R (ES) 1907/2006 enthalten die Produkte keine auf die Kandidatenliste der gefährlichen Chemikalien gesetzte gefährliche Stoffe.

Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt: CS – BETON s.r.o., Id-StNr. 47287586, UID-Nr: CZ47287586, Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice.

Velké Žernoseky, am 22. 8. 2019

Ing. Josef Matějka
 Geschäftsführer



CSBETON s.r.o.
 Velké Žernoseky 184
 412 01 LITOMĚŘICE
 IČ: 47287586, DIČ: CZ47287586
 Tel./fax: +420 472 030 400
 -15-