



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č. DS1510

- Jedinečný identifikační kód výrobku: **DCORT...,DVALE...**
- Typ, série nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující identifikaci výrobků: **Betonové dlažební desky a bloky
CSB VALENCIA, CSB CORTILA**
- Zamýšlené(á) použití: **tvorba chodníků, okolí budov, stezek pro cyklisty, parkovišť pro auta, cest, silnic, průmyslových zón, letištních ploch, stanic autobusů, benzínových stanic, atd.**
- Firma a kontaktní adresa: **CS – BETON s.r.o.
IČO 47287586, DIČ CZ47287586
Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice,
tel: +420416747283-4, fax: +420416747179
email: csbeton@csbeton.cz, www.csbeton.cz**
- Systém(y) posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: **dle přílohy č. V nařízení EP a R (EU) č. 305/2011
4**
- Oznámený subjekt: **Žádné úkoly nejsou stanoveny.**
- Vlastnosti uvedené v prohlášení platí pro 1. jakostní třídu

Základní charakteristiky	Vlastnost dlažebního bloku ¹⁾	Vlastnost dlažební desky ²⁾	Harmonizované technické specifikace
Uvolňování azbestu	vyhovuje	vyhovuje	¹⁾ EN 1338: 2003 ²⁾ EN 1339: 2003
Pevnost v příčném tahu	jednotlivý blok min. 2,9 MPa průměr min. 3,6 MPa	-	EN 1338: 2003
Pevnost v ohybu	-	třída U	EN 1339: 2003
Odolnost proti smyku/skluzu	výkyv kyvadla ≥ 40	výkyv kyvadla ≥ 40	¹⁾ EN 1338: 2003 ²⁾ EN 1339: 2003 Vyhl. 398/2009 Sb.
Tepelná vodivost	NPD	NPD	¹⁾ EN 1338: 2003 ²⁾ EN 1339: 2003
Působení při vnějším požáru	NPD	NPD	¹⁾ EN 1338: 2003 ²⁾ EN 1339: 2003
Trvanlivost (pevnosti)	vyhovuje	uspokojivá	EN 1338: 2003

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. DS1510

Základní charakteristiky	Vlastnost dlažebního bloku ¹⁾	Vlastnost dlažební desky ²⁾	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	třída A1	třída A1	96/603/ES

Další charakteristiky	Vlastnost dlažebního bloku 1)	Vlastnost dlažební desky 2)	Harmonizované technické specifikace
Odolnost proti obrusu	třída I	třída I	¹⁾ EN 1338: 2003 ²⁾ EN 1339: 2003
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	třída D	třída D	¹⁾ EN 1338: 2003 ²⁾ EN 1339: 2003
Úhlopříčky	třída K		EN 1338: 2003
Lomové zatížení		Třída 4	EN 1339: 2003

Uvolňování těžkých kovů vyluhováním	Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05
Obsah přírodních radionuklidů dle Vyhl. č. 307/2002 Sb. ve znění Vyhl. č. 499/2005 Sb.	Obsah Ra 226 ≤ 13 (±1) Bq/kg Index I = 0,11 (±0,01)

8. Vlastnost(i) výrobků, které jsou uvedené v bodě 1 a 2, jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.
Ve smyslu nařízení EP a R (ES) 1907/2006 výrobky neobsahují nebezpečné látky zařazené na kandidátní listině nebezpečných chemikálií.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce: CS – BETON s.r.o., IČO 47287586, DIČ CZ47287586, Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice.

Ve Velkých Žernosekách , dne 2.10. 2015



Ing. Josef Matějka
Jednatel společnosti