



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č. OZ1406

1. Jedinečný identifikační kód výrobku: **VO2OZ...**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující identifikaci výrobků: **Prvky opěrných stěn
CSB – Opěrné zdi úhlové**
3. Zamýšlené(á) použití: **k oddělení různých výškových úrovní terénu, k tvorbě terénních stupňů a opěrných zdí do výšky výrobku**
4. Firma a kontaktní adresa: **CS – BETON s.r.o.
IČO 47287586, DIČ CZ47287586
Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice,
tel: +420416747283-4, fax: +420416747179
email: csbeton@csbeton.cz, www.csbeton.cz**
5. Systém(y) posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: **dle přílohy č. V nařízení EP a R (ES) č. 305/2011
2+**
6. Oznámený subjekt: **Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s. p., OS č. 1020
Pobočka Předměřice nad Labem 503 02**

provedl: **posouzení řízení výroby**
podle systému: **2+**

a vydal: **ES certifikát systému řízení výroby č. 1020 – CPR -050018395, ze dne 23. 6. 2014**
7. Vlastnosti uvedené v prohlášení platí pro 1. jakostní třídu

Základní charakteristiky	Vlastnost	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Pevnost v tlaku	55 N/mm ²	55 N/mm ²	EN 15258:2008
Mezní pevnost v tahu Mez kluzu (Betonářská výztuž)	550 N/mm ² 500 N/mm ²	550 N/mm ² 500 N/mm ²	EN 13369:2004



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. OZ1406

Základní charakteristiky	Vlastnost	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Mechanická únosnost	NPD	NPD	EN 15258:2008
Konstrukční zásady Geometrické údaje (ostatní rozměry jsou uvedeny v technických listech) Technické informace	OZU-P 600x600x500 OZU-P 800x600x500 OZU-P 1000x600x500 OZU-P 1200x600x500 OZU-R 600x600x600 OZU-R 800x600x600 OZU-R 1000x600x600 OZU-R 1200x600x600 Technická dokumentace výrobce	OZUH – P 600 x 990 x 300 OZUH – P 1000 x 990 x 550 OZUH – P 1500 x 990 x 800 OZUH – P 2000 x 990 x 1100 OZUH – P 2500 x 990 x 1400 OZUH – P 3000 x 990 x 1700 OZUH – R 600 x 965/690 x 300 OZUH – R 1000 x 965/440 x 550 OZUH – R 1500 x 965/190 x 800 OZUH – R 2000 x 965/0 x 1100 OZUH – R 2500 x 965/0 x 1400 OZUH – R 3000 x 965/0 x 1700 Technická dokumentace výrobce	EN 15258:2008
Trvanlivost	vyhovuje	vyhovuje	EN 13369:2004
Propustnost vodních par	NPD	NPD	EN 15258:2008

Uvolňování těžkých kovů vyluhováním	Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05
Obsah přírodních radionuklidů dle Vyhl. č. 307/2002 Sb. ve znění Vyhl. č. 499/2005 Sb.	Obsah Ra 226 ≤ 13 (±1) Bq/kg Index I = 0,11 (±0,01)

Další charakteristiky

Beton: C 45/55, XC4, XD3, XF4, XA1 (CZ, F.2) (CZ, F.1) – CI 0,20 – D_{max}16 – F3-4

8. Vlastnost(i) výrobků, které jsou uvedené v bodě 1 a 2, jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.

Ve smyslu nařízení EP a R (ES) 1907/2006 výrobky neobsahují nebezpečné látky zařazené na kandidátní listině nebezpečných chemikálií.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce: CS – BETON s.r.o., IČO 47287586, DIČ CZ47287586, Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice.

Ve Velkých Žernosekách, dne 25. 6. 2014


CS-BETON s.r.o.
Velké Žernoseky 184
412 01 LITOMĚŘICE
Ing. Josef Matějka
IČO: 47287586, DIČ: CZ47287586
tel./fax: +420 416 747 283-4
Jednatel společnosti
-13-