

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr BS1711

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: **BS...**
2. Numer typu, partii lub serii albo jakiegokolwiek innego elementu umożliwiającego identyfikację wyrobu: **Bariery betonowe**
CSB Bariera 120 – drogowy system barierowy,
CSB Bariera 100 – drogowy system barierowy,
CSB Bariera 80 – drogowy system barierowy,
3. Przewidywane zastosowanie: **do bezpiecznego zatrzymywania pojazdów w sytuacjach kolizyjnych, aby zapobiec przedostaniu się poza system barierowy i nie stworzyć zagrożenia dla osób i rzeczy znajdujących się poza linią systemu barierowego**
4. Firma i adres kontaktowy: **CS – BETON s.r.o.**
REGON 47287586, NIP: CZ47287586
Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice,
tel. +420416747283-4, fax: +420416747179
e-mail: csbeton@csbeton.cz, www.csbeton.cz
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych: **zgodnie z załącznikiem nr V Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011**
1
6. Jednostka notyfikowana: **Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s. p., SO 1020**
Oddział Pilzno 326 00,
numer jednostki notyfikowanej 1020
ocenę stałości właściwości wyrobu
1
wykonała: **ocenę stałości właściwości wyrobu**
zgodnie z systemem: **1**
i wydała: **certyfikat 1020 – CPR – 050018407, z dnia 26.09.2013 r.**

7. Właściwości podane w deklaracji mają zastosowanie dla 1 klasy jakości

Charakterystyki podstawowe	Właściwości			Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Charakterystyki funkcjonalne podczas zderzenia	120 obustronne	100 obustronne	80 obustronne	
Bariery				
a) Poziom powstrzymywania:	H4b	H4b	H3	EN 1317-2:2010
b) Intensywność zderzenia:	B	B	B	
c) Szerokość pracująca:	W6 1,96 m	W7 2,2 m	W6 1,9 m	
d) Ugięcie dynamiczne:	1,25 m	1,5 m	1,2 m	
Przemieszczenie pojazdu	VI7			EN 1317-2:2010
Trwałość	dwukrotnie naniesiona metodą Dip Spin powłoka metalu DELTA PROTEKT KL 100			EN 1317-5+A2:2012

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr BS1711

Charakterystyki podstawowe	Właściwości	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
	zgodnie z normą ČSN ISO 9927	
Odporność na odśnieżanie	Klasa 4	EN 1317-5+A2:2012

Charakterystyki podstawowe	Właściwości			Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Charakterystyki funkcjonalne podczas zderzenia	120 jednostronne	100 jednostronne	80 jednostronne	
Bariery				
a) Poziom powstrzymywania:	<i>H4b</i>	<i>H3</i>	<i>H3</i>	EN 1317-2:2010
b) Intensywność zderzenia:	B	B	B	
c) Szerokość pracująca:	W6 1,9 m	W6 2,1 m	W7 2,5 m	
d) Ugięcie dynamiczne:	1,4 m	1,6 m	2,0 m	
Przemieszczenie pojazdu	VI7			EN 1317-2:2010
Trwałość	dwukrotnie naniesiona metodą Dip Spin powłoka metalu DELTA PROTEKT KL 100 zgodnie z normą ČSN ISO 9927			EN 1317-5:2007+A2:2012
Odporność na odśnieżanie	Klasa 4			EN 1317-5+A2:2012

Inne charakterystyki

Beton: C 40/50, XC4, XD3, XF4, XA1 (CZ, F.2) (CZ, F.1) – Cl 0,20 – D_{max}16 – F3-4

8. Właściwość(ci) wyrobów podane w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami podanymi w punkcie 7.

W rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1907/2006 wyroby nie zawierają substancji niebezpiecznych zawartych na liście kandydackiej niebezpiecznych substancji chemicznych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta: CS – BETON s.r.o., Regon 47287586, NIP CZ47287586, Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice.

Velké Žernoseky, dnia 22.08.2018 r.


CS-BETON
Velké Žernoseky
412 01 Litoměřice
ICO: 47287586
Ing. Josef Matějka
tel.: +420 473 030 457
Člonek Zarządu Spółki