



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. DB1309

1. Jedinečný identifikační kód výrobku: **DKOST..., DCIHL..., DKOSA..., DQUAD..., DVARI..., DHIST..., DCITY..., DCITY..., DPALT..., DERBO..., DALTO..., DAEVO..., DAKRU..., DCRET..., DGRAN..., VO1ST...DKLAD**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující identifikaci výrobků: **Betonové dlažební bloky
CSB Kost, CSB Cihla, CSB Kostka, CSB Quadro, CSB Vario, CSB Histori, CSB City, CSB Paltico, CSB Erbo, CSB Alto, CSB Alto Evo, CSB Alto kruh, CSB Creto, CSB Granito, CSB Step, CSB Kladenka**
3. Zamýšlené(á) použití: **tvorba chodníků, okolí budov, stezek pro cyklisty, parkovišť pro auta, cest, silnic, průmyslových zón, letištních ploch, stanic autobusů, benzínových stanic, atd.**
4. Firma a kontaktní adresa: **CS – BETON s.r.o.
IČO 47287586, DIČ CZ47287586
Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice,
tel: +420416747283-4, fax: +420416747179
email: csbeton@csbeton.cz, www.csbeton.cz**
5. Systém(y) posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: **dle přílohy č. V nařízení EP a R (EU) č. 305/2011
4**
6. Oznámený subjekt: **Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s. p.,
Pobočka Předměřice nad Labem 503 02**

provedl: **posouzení stálosti vlastností výrobku**
podle systému: **1 +**
a vydal: **certifikát č. 050 – 020032, ze dne 13. 9. 2013**

7. Vlastnosti uvedené v prohlášení platí pro 1. jakostní třídu

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Uvolňování azbestu	vyhovuje	EN 1338: 2003
Pevnost v příčném tahu	jednotlivý blok min. 2,9 MPa průměr min. 3,6 MPa	EN 1338: 2003
Odolnost proti smyku/skluzu	výkyv kyvadla ≥ 40	EN 1338: 2003 Vyhl. 398/2009 Sb.
Tepelná vodivost	NPD	EN 1338: 2003



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. DB1309

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Působení při vnějším požáru	NPD	EN 1338: 2003
Trvanlivost (pevnosti)	vyhovuje	EN 1338: 2003
Reakce na oheň	třída A1	96/603/ES

Další charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Odolnost proti obrusu	třída I	EN 1338: 2003
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	třída D	EN 1338: 2003
Úhlopříčky	třída K	EN 1338: 2003

Uvolňování těžkých kovů vyluhováním	Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05
Obsah přírodních radionuklidů dle Vyhl. č. 307/2002 Sb. ve znění Vyhl. č. 499/2005 Sb.	Obsah Ra 226 ≤ 13 (±1) Bq/kg Index I = 0,11 (±0,01)

8. Vlastnost(i) výrobků, které jsou uvedené v bodě 1 a 2, jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.

Ve smyslu nařízení EP a R (ES) 1907/2006 výrobky neobsahují nebezpečné látky zařazené na kandidátní listině nebezpečných chemikálií.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce: CS – BETON s.r.o., IČO 47287586, DIČ CZ47287586, Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice.

Ve Velkých Žernosekách, dne 23. 9. 2013



Ing. Josef Matějka
Jednatel společnosti

 **CS-BETON s.r.o.**
Velké Žernoseky 184
412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 47287586, DIČ: CZ47287586
tel./fax: +420 416 747 283-4
-13-