



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. ST1307

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:

STM..., STTx0..., STTx1..., STTx3..., STTx4..., ST1x0..., ST1x1...,
ST1x2..., ST1x3..., ST1x4..., ST1x5..., ST1x6..., ST1x7..., ST1x8...,
ST2x0..., ST2x1..., ST3x0..., ST3x1..., ST4x0..., ST4x1..., ST5x0...,
ST5x1..., ST5x3..., ST5x4..., ST6x1...

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující identifikaci výrobků:

Odvodňovací žlábký pro dopravní a pěší plochy

**CSB Mikroštěrbinová trouba – profil M,
CSB Štěrbinová trouba – profil T, CSB Štěrbinová trouba – profil I,
CSB Štěrbinová trouba – profil II, CSB Štěrbinová trouba – profil III,
CSB Štěrbinová trouba – profil IV, CSB Štěrbinová trouba – profil V**

3. Zamýšlené(á) použití:

Odvodnění zpevněných dopravních a pěších ploch, zpevněných krajnic a zpevněných parkovacích loch všech druhů silničních vozidel.

4. Firma a kontaktní adresa:

CS – BETON s.r.o.

IČO 47287586, DIČ CZ47287586

Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice,

tel: +420416747283-4, fax: +420416747179

email: csbeton@csbeton.cz, www.csbeton.cz

5. Systém(y) posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:

dle přílohy č. V Nařízení EP a R (EU) č. 305/2011

3

6. Oznámený subjekt:

Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s. p.,

Pobočka Předměřice nad Labem 503 02

provedl:

posouzení stálosti vlastností výrobku

podle systému:

1+

a vydal:

certifikát 050 – 018936, 23. 9. 2011

certifikát 050 – 018838, 20. 9. 2011

certifikát 050 – 018840, 7. 10. 2011



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. ST1307

7. Vlastnosti uvedené v prohlášení platí pro 1. jakostní třídu

Základní charakteristiky	Vlastnost MŠT 050 – 018936	Vlastnost ŠT D 400 050 – 018838	Vlastnost ŠT D 900 050 – 018840	Harmonizované technické specifikace
Vodotěsnost	Nevykazuje netěsnost	Nevykazuje netěsnost	Nevykazuje netěsnost	EN 1433:2002
Únosnost	D 400	D 400	F 900	EN 1433:2002
Trvanlivost Pevnost betonu	$\geq 55 \text{ N/mm}^2$	$\geq 55 \text{ N/mm}^2$	$\geq 55 \text{ N/mm}^2$	EN 1433:2002
Odolnost proti povětrnostním vlivům	+R	+R	+R	

Uvolňování těžkých kovů vyluhováním	Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05
Obsah přírodních radionuklidů dle Vyhl. č. 307/2002 Sb. ve znění Vyhl. č. 499/2005 Sb.	Obsah Ra 226 $\leq 13 (\pm 1) \text{ Bq/kg}$
	Index I = 0,11 ($\pm 0,01$)

Další charakteristiky

Beton: C 45/55, XC4, XD3, XF4, XA1 (CZ, F.2) (CZ, F.1) – CI 0,20 – D_{max}16 – F3-4

8. Vlastnost(i) výrobků, které jsou uvedené v bodě 1 a 2, jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.

Ve smyslu nařízení EP a R (ES) 1907/2006 výrobky neobsahují nebezpečné látky zařazené na kandidátní listině nebezpečných chemikálií.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce: CS – BETON s.r.o., IČO 47287586, DIČ CZ47287586, Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice.

Ve Velkých Žernosekách, dne 1. 7. 2013



Ing. Josef Matějka
Jednatel společnosti

 **CS-BETON** s.r.o.
Velké Žernoseky 184
412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 47287586, DIČ: CZ47287586
tel./fax: +420 416 747 283-4
-13-