




VYHLÁŠENIE O PARAMETROCH Č. ST1409.1

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

STM..., STTx0..., STTx1..., STTx3..., STTx4..., ST1x0..., ST1x1...,
ST1x2..., ST1x3..., ST1x4..., ST1x5..., ST1x6..., ST1x7..., ST1x8...,
ST2x0..., ST2x1..., ST3x0..., ST3x1..., ST4x0..., ST4x1..., ST5x0...,
ST5x1..., ST5x3..., ST5x4..., ST6x1...

2. Typ, číslo výrobní dávky
alebo sériové číslo, alebo
akýkoľvek iný prvok
umožňujúci identifikáciu
stavebného výrobku:

Odvodňovacie žľaby z betónu pre dopravné a pešie plochy

**CSB Mikrošterbinová trouba – profil M,
CSB Šterbinová trouba – profil T, CSB Šterbinová trouba – profil I,
CSB Šterbinová trouba – profil II, CSB Šterbinová trouba – profil III,
CSB Šterbinová trouba – profil IV, CSB Šterbinová trouba – profil V,
CSB Šterbinová trouba – profil VI**

3. Zamýšľané použitia
stavebného výrobku:

**Odvodnenie spevnených dopravných a peších plôch, spevnených
krajníc a spevnených parkovacích plôch všetkých druhov cestných
vozidiel.**

4. Meno, registrované
obchodné meno alebo
registrovaná ochranná
známka a kontaktná adresa
výrobcu:

CS – BETON s.r.o.

IČO 47287586, DIČ CZ47287586

Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice,

tel': +420416747283-4, fax: +420416747179

email: csbeton@csbeton.cz, www.csbeton.cz

5. Systém alebo systémy
posudzovania a overovania
nemennosti parametrov
stavebného výrobku:

podľa prílohy č. V Nariadenia EP a R (EÚ) č. 305/2011

3

6. názov a identifikačné
číslo notifikovanej
osoby:

**Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s. p.,
Pobočka Předměřice nad Labem 503 02**

vykonala:

posúdenie o nemennosti parametrov výrobku

v systéme:

1+

a vydala:

certifikát 050 – 020602, 12. 9. 2014

certifikát 050 – 020605, 12. 9. 2014

certifikát 050 – 020613, 12. 9. 2014

certifikát 050 – 020182, 12.12.2013

VYHLÁŠENIE O PARAMETROCH **Č. ST1409.1**

7. Deklarované parametre uvedené v vyhlásení platí pre 1. triedu kvality

Podstatné vlastnosti	Parametre MŠT 050 – 020602	Parametre ŠT D 400 050 – 020605	Parametre ŠT E 600 050-020182	Parametre ŠT D 900 050 – 020613	Harmonizované technické špecifikácie
Vodotesnosť spojov (spoje elementov)	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	EN 1433:2002
Nosnosť	D 400	D 400	E 600	F 900	EN 1433:2002
Deformácia pod tlakom	$\geq 55 \text{ N/mm}^2$	$\geq 55 \text{ N/mm}^2$	$\geq 55 \text{ N/mm}^2$	$\geq 55 \text{ N/mm}^2$	EN 1433:2002
Odolnosť proti poveternostným vplyvom	+R	+R	+R	+R	

d'alšie vlastnosti	Parametre všetky typy
Odolnosť povrchu betónu proti pôsobeniu vody a CHRL podľa STN 73 1326	1000 g/m ²
Uvoľňovanie ťažkých kovov vylúhovaním	Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05
Obsah prírodných rádionuklidov podľa vyhlášky číslo 307/2002 Zb. v znení Vyhl. č. 499/2005 Zb.	Obsah Ra 226 $\leq 13 (\pm 1) \text{ Bq/kg}$
	Index I = 0,11 ($\pm 0,01$)

Ďalší parametre

Betón: C 45/55, XC4, XD3, XF4, XA1 (CZ, F.2) (CZ, F.1) – Cl 0,20 – D_{max}16 – F3-4

8. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.

V zmysle nariadenia EP a R (ES) 1907/2006 výrobky neobsahujú nebezpečné látky zaradené na kandidátnej listine nebezpečných chemikálií.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu: CS – BETON s.r.o., IČO 47287586, DIČ CZ47287586, Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice.

Podpísal za a v mene výrobcu:

V Velkých Žernosekách, dne 17. 9. 2014



Ing. Josef Matějka
konateľ spoločnosti