

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr ST1409

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

STM..., STTx0..., STTx1..., STTx3..., STTx4..., ST1x0..., ST1x1...,
ST1x2..., ST1x3..., ST1x4..., ST1x5..., ST1x6..., ST1x7..., ST1x8...,
ST2x0..., ST2x1..., ST3x0..., ST3x1..., ST4x0..., ST4x1..., ST5x0...,
ST5x1..., ST5x3..., ST5x4..., ST6x1...

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:

Kanały odwadniające na powierzchnie jezdni i chodników

CSB Mikroštěrbinová trouba – profil M,
CSB Štěrbinová trouba – profil T, CSB Štěrbinová trouba – profil I,
CSB Štěrbinová trouba – profil II, CSB Štěrbinová trouba – profil III,
CSB Štěrbinová trouba – profil IV, CSB Štěrbinová trouba – profil V,
CSB Štěrbinová trouba – profil VI

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Klasa obciążeń D 400 odwadniania utwardzonych jezdni i chodników utwardzonych poboczy i powierzchni parkingowych wszystkich rodzajów pojazdów drogowych

Klasa F 900 odwadniania utwardzonych obszarach komunikacyjnych i obszarów o szczególnie wysokich obciążeniach, takich jak lotniska, utwardzonych jezdni utwardzonych poboczy i powierzchni parkingowych wszystkich rodzajów pojazdów drogowych.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta :

CS – BETON s.r.o.

IČO (REGON) 47287586, DIČ (NIP) CZ47287586

Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice, Czechy

tel: +420416747283, fax: +420416747179

email: csbeton@csbeton.cz, www.csbeton.cz

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

w rozumieniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, załącznik V

3

6. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej:

Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s. p.,
Pobočka Předměřice nad Labem 503 02

przeprowadził(-a/-o):

ocenić stałości właściwości użytkowych

w systemie:

1+

i wydał(-a/-o):

certyfi k a t 050 – 020602, 12. 9. 2014
certyfi k a t 050 – 020605, 12. 9. 2014
certyfi k a t 050 – 020613, 12. 9. 2014
certyfi k a t 050 – 020182, 12.12.2013

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr ST1409

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Charakterystyka wyrobu	Właściwości użytkowe wg MŠT 050 – 020602	Właściwości użytkowe wg ŠT D 400 050 – 020605	Właściwości użytkowe wg ŠT E 600 050 – 020182	Właściwości użytkowe wg ŠT D 900 050 – 020613	Norma
wodoodporny	Nie wykazuje nieszczelności	Nie wykazuje nieszczelności	Nie wykazuje nieszczelności	Nie wykazuje nieszczelności	EN 1433:2002
Klasa obciążenia	D 400	D 400	E 600	F 900	EN 1433:2002
wytrzymałość betonu na ściskanie	$\geq 55 \text{ N/mm}^2$	$\geq 55 \text{ N/mm}^2$	$\geq 55 \text{ N/mm}^2$	$\geq 55 \text{ N/mm}^2$	EN 1433:2002
Odporność na warunki atmosferyczne	+R	+R	+R	+R	

Wynik ługowania metali ciężkich	Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05
Zawartość naturalnych radionuklidów dekretem nr 307/2002 Sb. w brzmieniu zmienionym dekretem nr. 499/2005 Sb.	zawartość Ra $226 \leq 13 (\pm 1) \text{ Bq/kg}$ indeks I = 0,11 ($\pm 0,01$)

Inne charakterystyki

Beton: C 45/55, XC4, XD3, XF4, XA1 (CZ, F.2) (CZ, F.1) – CI 0,20 – D_{max}16 – F3-4 (wg. EN 1992-1-1)

8. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 7.

W rozumieniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1907/2006 produkty nie zawierają substancji niebezpiecznych zawartych na liście kandydackiej niebezpiecznych substancji chemicznych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta CS – BETON s.r.o., Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice.

W imieniu producenta podpisać:

miejsce i data wydania: Velké Žernoseky, 15. 9. 2014

Ing. Josef Matějka
przedstawiciel statutowy spółki
CS-BETON s.r.o.
Velké Žernoseky 184
412 01 LITOMĚŘICE

IČO: 47287586, DIČ: CZ47287586
tel./fax: +420 416 747 283-4

-13-